

Изменение № 1 ГОСТ 8158—86 Угли Карагандинского бассейна для бытовых нужд населения. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.08.88 № 3054

Дата введения 01.01.90

Пункт 1.1. Заменить слова: «марок К, К2 и ОС по ГОСТ 8150—85» на «марок КЖ, К, КО, КС и ОС по ГОСТ 25543—88».

Пункт 2.1. Таблица. Графа «Марка». Заменить обозначения: К, К2, ОС на КЖ, К, КО, КС, ОС (2 раза).

Пункт 4.2. Заменить ссылку: СТ СЭВ 751—77 на ГОСТ 27314—87.

Приложение 2 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 60)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8158—86)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

**Средние нормы низшей теплоты сгорания углей
Карагандинского бассейна**

Наименование продукции	Марка	Размер кусков, мм	Низшая теплота сгорания рабочего топлива (Q_t^r), МДж/кг (ккал/кг)
Обогащенный уголь обогатительных фабрик	КЖ, К, КО, КС, ОС	50—100	23,76 (5680)
		25—100	
		13—50	
		13—100	
		Более 13	
Обогащенный уголь обогатительных фабрик	КЖ, К, КО, КС, ОС	50—100	22,78 (5440)
		25—100	
		13—50	
		13—100	
		Более 13	

(ИУС № 12 1988 г.)