

---

## Ж. СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Группа Ж58

**Изменение № 2 ГОСТ 3849—78 Оборудование вертикальных цилиндрических резервуаров для нефтепродуктов. Шарниры чугунные для подъемной трубы. Технические условия**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.03.85 № 729 срок введения установлен**

**с 01.07.85**

Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распространяется на чугунные шарниры, предназначенные для соединения подъемной трубы с приемо-раздаточным патрубком внутри резервуаров для нефтепродуктов, используемых для работы в макроклиматическом районе с умеренным климатом по ГОСТ 16350—80.

*(Продолжение см. с. 180)*

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 3849—78)*

Климатическое исполнение чугунных шарниров — У; категория изделия I по ГОСТ 15150—69 (при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40 °С)».

Пункт 2.2. Заменить ссылку: ГОСТ 11371—79 на ГОСТ 11371—78.

Пункт 2.6. Заменить ссылку: ГОСТ 16093—70 на ГОСТ 16093—81.

Пункт 2.10. Заменить ссылку: ГОСТ 1235—67 на ГОСТ 12817—80.

Пункт 2.12 после слов «по ГОСТ 5631—79» дополнить словами: «смешанным с пудрой ПАП-2 по ГОСТ 5494—71».

Пункт 5.4. Заменить ссылку: ГОСТ 12082—77 на ГОСТ 12082—82.

Пункты 5.7, 5.8 изложить в новой редакции: «5.7. Транспортирование шарниров должно соответствовать условиям 8(ОЖЗ) по ГОСТ 15150—69.

5.8. Хранение шарниров должно соответствовать условиям Ж2 по ГОСТ 15150—69».

(ИУС № 6 1985 г.)

---