

Изменение главы СНиП II-Д. 1-62 «Железные дороги колеи 1524 мм общей сети. Нормы проектирования»

Постановлением Госстроя СССР от 30 апреля 1970 г. № 55 утверждено и с 1 июня 1970 г. введено в действие изменение главы СНиП II-Д.1-62 «Железные дороги колеи 1524 мм общей сети. Нормы проектирования», раздел 19 «Административное деление. Жилые и общественные здания».

1. Пункт 19.4 дополнен абзацем:

«На перегонах, расположенных в I климатическом районе (см. главу СНиП II-А.6-62 «Строительная климатология и геофизика. Основные положения проектирования»), следует также предусматривать помещения для обогрева работников путей и связи».

В первом абзаце п. 19.4 после слов «...и на участках обвальных...» добавлены слова «и размывных»...

2. В п. 19.5:

в первом абзаце «21 м²» заменен на «27 м²»;

в третьем абзаце «60—80%» заменены на «85—90%».

Пункт дополнен абзацем в следующей редакции:

«Штатный контингент работников следует принимать в соответствии с утвержденными МПС нормативами».

3. Пункт 19.6 изложен в следующей редакции:

«Жилые дома проектируются в соответствии с требованиями действующей главы СНиП «Жилые здания. Нормы проектирования».

Этажность жилых домов, застройка селитебной территории, включая зеленые насаждения, улицы, дороги, проезды, должны удовлетворять требованиям главы СНиП «Планировка и застройка населенных мест. Нормы проектирования» и изменению пункта 5.7 этой гла-

Таблица 20

Нормы и расчетные показатели проектирования больниц и поликлиник

Наименование	Протяженность обслуживаемой железнодорожной линии (в км)		Нормы и расчетные показатели
	больничной помощью	амбулаторной помощью	
1	2	3	4
1. Отделенческая больница с поликлиникой	300—400	50—100	Больница из расчета 10 коек на 1000 чел. населения плюс 2 койки на 1000 чел. населения, проживающего в границах отделения — для оказания специализированной помощи. Поликлиника из расчета 10 посещений в год на 1 чел.
2. Узловая больница с поликлиникой	200—300	50—100	Больница из расчета 10 коек на 1000 чел. населения, но не менее 50 коек. Поликлиника из расчета 8 посещений в год на 1 чел.
3. Линейная амбулатория	—	50—100	Предусматривается в населенных пунктах с населением от 1000 до 2500 чел., из расчета 8 посещений в год на 1 чел.
4. Фельдшерско-акушерский пункт	—	—	Предусматривается на одной из станций в населенных пунктах с населением от 400 до 1000 чел. при отсутствии других учреждений здравоохранения

Примечания: 1. В населенных пунктах, в которых расположены лечебные учреждения, следует, как правило, предусматривать аптеки (преимущественно встроенные в общественные или жилые здания). Аптеки должны удовлетворять требованиям «Указаний по проектированию аптек» (СН 273—64).
2. На предприятиях железнодорожного транспорта следует предусматривать фельдшерские или врачебные здравпункты (в зависимости от количества работающих) согласно требованиям главы СНиП II-М.3-68 «Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий. Нормы проектирования».
3. Нормы и расчетные показатели для учреждений здравоохранения в Северной строительной-климатической зоне (подрайоны IA, IB и IC) допускается увеличивать на 10—15% при соответствующих обоснованиях.

Таблица 20а

Количество и типовая категория санитарно-эпидемиологических станций

Наименование	Население (в тыс. чел.)	Количество и типовая категория санитарно-эпидемиологических станций
1. Дорожная санитарно-эпидемиологическая станция	До 300 От 300 до 400 От 400 до 500 Свыше 500	Одна на дорогу — IV категории То же — III категории То же — II категории То же — I категории
2. Отделенческая санитарно-эпидемиологическая станция	До 30 От 30 до 60 От 60 до 100 От 100 до 130	Одна на отделение дороги — IV категории То же — III категории То же — II категории То же — I категории
3. Линейная санитарно-эпидемиологическая станция	До 30 От 30 до 60 Свыше 60	Одна на обслуживаемой железнодорожной линии — III категории То же — II категории То же — I категории

вы, утвержденному постановлением Госстроя СССР от 4 апреля 1969 г. № 41».

4. Пункт 19.7 изложен в следующей редакции:

«Нормы и расчетные показатели проектирования учреждений здравоохранения, предприятий торговли, об-

щественного питания и бытового обслуживания следует принимать согласно табл. 20, 20а и 21, а других видов учреждений культурно-бытового обслуживания — согласно главе СНиП II-К.2-62 «Планировка и застройка населенных мест. Нормы проектирования».

Т а б л и ц а 21

Нормы и расчетные показатели предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Наименование предприятий	Условия размещения предприятий	Нормы и расчетные показатели
1. Магазины продовольственных и промышленных товаров несложного ассортимента	На каждой станции. В населенном пункте с населением до 200 чел.	36 м ² площади торгового зала
2. Магазины продовольственные	На каждой станции. В населенном пункте с населением от 200 чел. и более	Из расчета 18 м ² площади торгового зала на 200 чел. населения, но не менее 36 м ²
3. Магазины не продовольственные	На каждой станции. В населенном пункте с населением от 200 чел. и более	Из расчета 18 м ² площади торгового зала на 200 чел. населения, но не менее 36 м ²
4. Столовые	На узловых, сортировочных, участковых и других станциях, в пунктах смены и отдыха локомотивных бригад, а также при отдельных предприятиях (депо, участок, мастерская, дистанция, склад) при количестве работающих (с учетом локомотивных и поездных бригад) 150 чел. и более	Из расчета 25 посадочных мест на 100 чел. работающих
5. Закусочные	При количестве работающих от 50 до 150 чел.	Из расчета 10 посадочных мест на 40 чел. работающих
6. Буфеты внешние	При количестве работающих до 50 чел.	Из расчета 2 посадочных места на 8 чел. работающих
7. Механизированные хлебозаводы (хлебопекарни)	В населенном пункте при участковой или узловой станции	Из расчета 0,6 т хлебных изделий в сутки на 1000 чел. населения, но не менее 3 т
8. Склады для муки	При всех хлебозаводах и хлебопекарнях	На 20-дневный запас муки, но не менее чем на 120 т
9. Овощехранилища и картофелехранилища	В населенном пункте при участковой или узловой станции	Из расчета 70 т картофеля и 30 т овощей на 1000 чел. населения
10. Квасильно-засолочные пункты	В границах действия отдела рабочего снабжения (ОРС) или его филиала	Из расчета 30 т солений и овощей на 1000 чел. населения
11. Холодильники	В пунктах, где предусматриваются столовые и продовольственные магазины	Из расчета 10 т скоропортящихся продуктов на 1000 чел. населения, но не менее 25 т
12. Склады продовольственных товаров с холодильными установками	В границах действия отдела рабочего снабжения (ОРС) или его филиала	Из расчета 15 т продуктов на 1000 чел. населения (в том числе 35% для хранения скоропортящихся продуктов), но не менее чем на 250 т
13. Фруктохранилища с холодильными установками	То же	Из расчета 15 т фруктов на 1000 чел. населения
14. Склады промышленных товаров	"	Из расчета 100 м ² складской площади на 1000 чел. населения, но не менее 600 м ²
15. Цехи по выработке безалкогольных напитков	В населенном пункте с населением от 2000 чел. и более (с учетом населенных пунктов, примыкающих к железнодорожной линии протяжением в каждую сторону до 200 км)	Из расчета 3000 декалитров на 1000 чел. населения
16. Комбинаты (мастерские) бытового обслуживания населения:		
а) по пошиву одежды	В населенных пунктах с населением от 500 чел. и более (с учетом населенных пунктов, примыкающих к железнодорожной линии протяжением в каждую сторону до 100 км)	Одно рабочее место на 300 чел. населения
б) по ремонту одежды	То же	То же
в) по ремонту обуви	"	"
г) по ремонту мелкого хозяйственного инвентаря	"	"
17. Парикмахерские	В населенных пунктах с населением от 300 чел. и более	Одно рабочее место на 300 чел. населения
18. Бани	Во всех населенных пунктах	Одно место на 100 чел. в населенных пунктах с населением более 500 чел. и на 65 чел. — в населенных пунктах с населением до 500 чел., но не менее чем на 5 мест
19. Прачечные механизированные	В населенных пунктах с населением от 1000 чел. и более	Из расчета 4 т сухого белья в год на 100 чел. населения
20. Дом для приезжих	Один на отделение дороги	Из расчета 2 койки на 300 чел. населения
21. Ателье по эксплуатации и ремонту телевизоров, радио- и фотоаппаратуры	Одно на отделение дороги	Из расчета 3 рабочих места на 1000 чел. населения

Примечания: 1. В населенных пунктах с населением до 300 чел. рекомендуется предусматривать бытовое обслуживание населения передвижными средствами.
 2. Нормы для овощехранилищ, картофелехранилищ, фруктохранилищ и квасильно-засолочных пунктов в Северной строительной-климатической зоне (подрайоны IA, IB и IG) следует повышать на 50%.
 3. Склады продовольственных и промышленных товаров, хлебозаводы и хлебопекарни, овощехранилища, картофелехранилища и квасильно-засолочные пункты должны иметь автодорожные подъезды.
 4. Механизированные хлебозаводы (хлебопекарни), склады муки и цехи по выработке безалкогольных напитков предусматриваются при отсутствии или невозможности использования таких предприятий в близрасположенных населенных пунктах.
 5. Под количеством населения, указанного в табл. 20, 20а, 21, предусматривается весь состав рабочих и служащих с семьями в пределах обслуживаемой железнодорожной линии.