

Министерство строительства предприятий  
нефтяной и газовой промышленности

ОКП 52 7400

УДК 624.97.014.7

Группа Ж 34

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий треста  
Союзгазсвязьстрой

Главный инженер  
Главного технического  
управления

Письмо  
№ 2-9-10<sup>6</sup>-1675 Б.Г. Райцын  
от 13.08.87

*[Signature]*  
Н.И. Курбатов  
20.08.87

МАЧТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ  
ДЛЯ РАДИОРЕЛЕЙНОЙ СВЯЗИ ТИПА МАР

Технические условия

ТУ 102-360-85

Изменение № I

Срок введения 01.10.87

Ш.№. № подл. Подпись и дата  
Взам. инв. № Ш.№. № 33/БЛ.  
Подпись и дата

И.о. директора ЭКБ  
по железобетону

*[Signature]*  
А.Б. Рубинштейн  
22.04.87

Заведующий отделом IO

*[Signature]*  
В.П. Кузнецов  
22.04.87

Заведующий отделом I

*[Signature]*  
Н.Х. Гольцов  
22.04.87

541014  
Зарегистрировано  
МЦСМ ГОССТАНДАРТА  
256904/01  
" 17.09.87 19 2.

I987

Изменение № I  
к ТУ 102-360-85

Пункты I.1, I.8.3, I.8.4, I.9.1-10 и примечание к таблице II после обозначения проекта "10116" дополнить словами: " с изменением I ".

Пункт I.2.1. Таблица 5. Графа " Код ОКП". Проставить последовательно коды ОКП для мачт: 52 7420 1001; 52 7420 1002 ; 52 7420 1003; 52 7420 1004; 52 7420 1005; 52 7420 1006 ; 52 7420 1007; 52 7420 1008; 52 7420 1009; 52 7420 1010; 52 7420 1011; 52 7420 1012; 52 7420 1013; 52 7420 1014 ; 52 7420 1015; 52 7420 1016; 52 7420 1017; 52 7420 1018; 52 7420 1019; 52 7420 1020; 52 7420 1021; 52 7420 1022 ; 52 7420 1023; 52 7420 1024; 52 7420 1025; 52 7420 1026 ; 52 7420 1027; 52 7420 1028; 52 7420 1029; 52 7420 1030 ; 52 7420 1031; 52 7420 1032; 52 7420 1033; 52 7420 1034 ; 52 7420 1035; 52 7420 1036 ;

графа "Масса, кг, не более". Заменить значения: 613 на 611, 715 на 713, 816 на 813, 903 на 901, 927 на 925, 1087 на 1086, 1117 на 1116, 1183 на 1184 и 1219 на 1220.

Пункт I.2.2. Таблицу 7 изложить в новой редакции:

Таблица 7

Параметры и размеры оттяжек

Наименование параметра	Обознач. по схеме	Высота мачты, м							
		5	10	15	20	25	30	35	40
Длина оттяжки м, не менее	I1	7,4	9,8	16,9	24,0	16,9	24,0	24,0	32,1
	I2	-	-	-	-	25,0	32,8	37,2	44,0
Масса оттяжки, кг	I1	3,3	4,3	7,4	10,5	7,4	10,5	10,5	14,1
	I2	-	-	-	-	11,0	14,4	16,3	19,3

Пункт I.2.4. Таблица 9. Исключить строку для болта М 42.

Пункт I.7.2. Таблица II. Графа "Условное обозначение материала". Заменить обозначение трубы:

Числ. пооб. / Подпись и дата / Взам. инв. № / Инв. № докум. / Подпись и дата

ТУ 102-360-85 изм. I			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись / Дата
Разр.	Милешникова		
Пров.	Мерзликин		
Н. конт.	Омельченко		
Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи типа МАР			Лист
Технические условия			Лист
			Листов
			А
			2
			4
			ЭКБ
			по железобетону

Копиробал:

Формат А4

Труба 28x4 ГОСТ 8732-78 или Труба 28x4 09Г2С ТУ 14-3-500-76 на 09Г2С ГОСТ 8731-74

Труба 25x4 ГОСТ 8732-78 или Труба 25x4 09Г2С ТУ 14-3-500-76. 09Г2С ГОСТ 8731-74

Пункт 1.7.4. Таблицу 13 изложить в новой редакции:

Таблица 13

Наименование изделия	Обозначение стандарта	Класс прочности	Марка и обозначение стандарта стали
Болт	ГОСТ 7798-70	5,6	30 ГОСТ 1050-74
Гайка	ГОСТ 5915-70	4	Ст3сп3 ГОСТ 380-71
Шайба	ГОСТ 11371-78	-	Ст3 ГОСТ 380-71
Шайба пружинная	ГОСТ 6402-70	-	65Г ГОСТ 1050-74
Шплинт	ГОСТ 397-79	-	БГ2сп ГОСТ 380-71

Пункт 1.8.1. Таблицу 14 дополнить новой строкой:

Наименование составных частей мачты	Обозначение		Высота мачты, м							
	по схеме	по проекту	5	10	15	20	25	30	35	40
Ось	-	10116.0.0.3	3							

Пункт 1.8.2. После слова "мачты" дополнить словами: "между собой" ;

таблица 15. Исключить изделия: 2М42х3х120.58.С.0130 и М42х3.4.С.0130 ;

графа "Высота мачты, м". Для шплинта 8х60-002 заменить значение 3 на 6 ;

таблицу дополнить новой строкой :

Наименование и обозначение изделия	Высота мачты, м							
	5	10	15	20	25	30	35	40
Шайба 36.02.Ст3.0130	6							

Шп. № подл. Подпись и дата  
 Изм. № вкл. Подпись и дата  
 Шп. № подл. Подпись и дата

ТУ 102-360-85 изм. I

Лист  
3

Изм Лист № докум. Подпись Дата

Копировал:

Формат А4

Пункт 1.8.5 изложить в новой редакции :

" 1.8.5. В комплект поставки должен входить паспорт, а также, по требованию заказчика, руководство по монтажу и эксплуатации и проект IOI16 с изменением I, кроме детализированных чертежей".

Пункт 1.8.6. Абзац II после слов "предприятия-изготовителя" дополнить словами: " и должен иметь штамп ОТК".

Пункт 1.9.1.6 исключить абзацы 3 и 5.

Пункт 1.9.1.8. Заменить слова "должны объединяться" на "допускается объединять".

Пункт 1.10.6 дополнить новым абзацем:

"В каждый ящик должен быть вложен упаковочный лист с перечнем и количеством упакованных деталей".

Подраздел 2.5. Заменить нумерацию подраздела и его пунктов на 2.4 ; 2.4.1 ; 2.4.2 ; 2.4.3.

Таблица 18. Графа "Пункты и подпункты ТУ". Заменить пункт: 2.5.3 на 2.4.3.

Пункт 2.3.3. Заменить ссылку: п.3.1.1 на 3.12.

Пункт 3.12 дополнить словами: "Установка мачты в рабочее положение не предусматривается".

№ п/п  
Подпись и дата  
№ инв. № 6.31  
№ инв. № 6.31  
Подпись и дата  
№ п/п

					ТУ 102-360-85 ИЗМ. I	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		4

Копировал:

Формат А4