

TU 48-19-141-45

H3M.3

1. Срок действия технических условий продлить 01.01 89 г.
 2. Пункт 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 9391-67 на
 ГОСТ 9391-80.

3. П. 4.1 изложить в новой редакции: проверку пластин на
 соответствие требованиям пп. 1.2; 2.3; 2.5 проверяют по ГОСТ
 4872-75.

4. П. 4.4. Изложить в новой редакции: определение режущих
 свойств пластин по ОСТ 48-99-76.

5. Технические условия дополнить разделом 6 "Гарантии по-
 ставщика":

"Пластины должны быть приняты техническим контролем пред-
 приятия-изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие пластин требованиям
 настоящих технических условий при соблюдении потребителем усло-
 вий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных
 техническими условиями".

6. Технические условия дополнить листом 6 "Перечень доку-
 мента, на которые даны ссылки в настоящих ТУ".

7. Технические условия дополнить листом 7 "Лист регистра-
 ции изменений".

8. Показатели технического уровня, установленные настоящими
 техническими условиями, соответствуют первой категории качества.

Подп. и дата
 Инв. № докум.
 Штам. инв. №
 Подп. и дата
 Инв. № подл.

ТУ 48-19-141-75

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Ссылки твердо спечен- ные пластины калифо- ванные для осваивания сталлорезных станков Технические условия	Лист	Лист	Листов
1	1	1	1	1		1	2	4
						ВНИИТС		

