

Группа В 32.

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. Начальника Технического
управления Минчермета СССР

Ю. Е. Кузнецов

1984г.

ПРОКАТ БУСОННЫЙ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ
СТАЛИ ПОВЫШЕННОЙ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ
МАРОК ССХ1СД1 И ССХ1СБД1. ОПЕЧАТАННАЯ ПАРТИЯ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 14-1-3346-82

Изменение № 1

Срок введения: 23.12.84.

1. Срок действия технических условий продлить до 01.07.87.

2. Пункт 2.5 дополнить примечанием: "При согласии заказчика допускается поставка проката из стали марки ССХ1СД1 с испытанием ударной вязкости при температуре минус 40°С и минус 50°С. При этом величине ударной вязкости должна быть не ниже нормы, установленной для температуры минус 60°С".

Согласовано:

Зам. Директора ЦНИИпроект-
стальконструкция

Б. Г. Павлов

" 24 " 10 1984г.

Разработано:

Директор Института качества
сталей ЦНИИЧМ

С. А. Голованенко

" 17 " 10 1984г.

Зав. лабораторией стандар-
тизации конструкционных
сталей ЦНИИЧМ

В. Д. Хромов

" 30 " 10 1984г.

Зарегистрировано в ЦНИИЧМ: 23.11.84.

Зав. отделом стандартизации
черной металлургии ЦНИИЧМ

Б. Т. Абабков