

Министерство лесной целлюлозно-бумажной и
 деревообрабатывающей промышленности СССР

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПТУ промышлен-
 ности древесных плит и
 фанеры Минлесбумпрома СССР

К. С. Тупицын

" 01 " июля 1981 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Технического
 управления Минлесбумпрома
 СССР

В. Д. Соломонов

" 03 " июля 1981 г.

ПО Д О Н ПР-6

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ №1

ТУ 13-352-60

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
 ВНИО "Союзнаучплитпром"

И. В. Копаев

" 01 " июля 1981 г.

РАЗРАБОТАНО:

Директор Краснофлотского
 ЗИЗ

В. А. Елизарьев

" 03 " июля 1981 г.

Начальник Всесоюзного
 объединения "Союзорглес-
 техмонтаж"

Л. Н. Марденский

" 07 " июля 1981 г.

ИИО, № 1259
 Подл. и дата
 Взам. инв. № 1259
 Подл. и дата

		ИЗВЕЩЕНИЕ		Обозначение		Причина		Шифр	Листы			
КЭИЗ		ИР-6 А1		ТУ 13-352-80		Изменение поставки материалов		4	1			
		Дата выпуска	26.05.81	Срок изм.		Подпись	Указание о дате вступления в силу					
Зател		Не отражается					с 01.07. 1981г.					
Нам		Содержание изменения					Применяемость					
1		<p style="text-align: center;">ЛИСТ 2, в. I.I.2.</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p style="text-align: center;">Имеется</p> <p>Размеры рабочей поверхности поддонов обокх типов должны быть 1900x3750 мм, толщина -- 5 мм.</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p style="text-align: center;">Должно быть</p> <p>Размеры рабочей поверхности поддонов обокх типов должны быть 1900x3750 мм, толщина -- 5 мм или 6 мм.</p> </td> </tr> </table>					<p style="text-align: center;">Имеется</p> <p>Размеры рабочей поверхности поддонов обокх типов должны быть 1900x3750 мм, толщина -- 5 мм.</p>	<p style="text-align: center;">Должно быть</p> <p>Размеры рабочей поверхности поддонов обокх типов должны быть 1900x3750 мм, толщина -- 5 мм или 6 мм.</p>	Поддон ИР-6			
<p style="text-align: center;">Имеется</p> <p>Размеры рабочей поверхности поддонов обокх типов должны быть 1900x3750 мм, толщина -- 5 мм.</p>	<p style="text-align: center;">Должно быть</p> <p>Размеры рабочей поверхности поддонов обокх типов должны быть 1900x3750 мм, толщина -- 5 мм или 6 мм.</p>											
		Разослать										
		Краснофлотский ЗМБ										
		В/О "Солзорглестехмонтаж"										
		ВПО "Солзнаучиндустпром"										
		ИТУ мебельной пром. Минлесбумпрома СССР										
		ТУ Минлесбумпрома СССР										
Составил	Проверил	Т.контр.	Н.контр.	Утвердил	Заказчик							
Мороз	26.05.81	Пегина	Яков	26.05.81	Метусов	И.И.	Игнатьев	03.06.81				
Подлинник исправил		Контр. Копия исправил										
		Приложение										