

Изменение № 1 ГОСТ Р 52746—2007 Прицепы и полуприцепы тракторные. Общие технические требования

Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14.10.2010 № 305-ст

Дата введения 2011—01—01

Раздел 1. Первый абзац. Заменить слова: «распространяется на тракторные прицепы, полуприцепы и их шасси» на «распространяется на тракторные прицепы, полуприцепы и шасси тракторных прицепов и полуприцепов».

(Продолжение см. с. 20)

Раздел 2 дополнить ссылками:

«ГОСТ 2.601—2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

ГОСТ 12.2.002.3—91 Система стандартов безопасности труда. Сельскохозяйственные и лесные транспортные средства. Определение тормозных характеристик»;

исключить ссылку: ГОСТ 12.2.019—86.

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.6:

«3.6 прицеп тракторный с центральной осью: Прицеп, оборудованный буксирным устройством, которое не может перемещаться вертикально (по отношению к прицепу), и ось(и) которого расположена(ы) вблизи центра масс прицепа (при равномерной загрузке) так, что на буксирую-

(Продолжение см. с. 21)

щее транспортное средство передается только незначительная статическая вертикальная нагрузка, не превышающая либо 10 % соответствующей максимальной массы прицепа, либо 10 кН (в зависимости от того, какая из этих величин меньше)».

Раздел 4. Пункты 4.1.1, 4.1.5, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.12, 4.1.19, 4.2.3, 4.2.4, 4.3.1. Исключить слово: «шасси»;

пункт 4.1.2. Заменить слова: «шасси, прицепов и полуприцепов» на «прицепов, полуприцепов и шасси прицепов и полуприцепов» (3 раза), «шасси, прицепу и полуприцепу» на «прицепу, полуприцепу и шасси прицепа и полуприцепа»;

пункт 4.1.3. Исключить слова: «шасси прицепа», «шасси полуприцепа»;

пункт 4.1.6. Заменить слова: «шасси, прицепов и полуприцепов» на «прицепов, полуприцепов и шасси прицепов и полуприцепов», «шасси, прицепы и полуприцепы» на «прицепы, полуприцепы и шасси прицепов и полуприцепов»;

пункт 4.1.19 дополнить словами: «или ГОСТ 2.601»;

пункты 4.1.20, 4.2.1, 4.2.2. Заменить слова: «шасси, прицепов и полуприцепов» на «прицепов, полуприцепов и шасси прицепов и полуприцепов».

Раздел 5. Пункты 5.1, 5.2. Исключить слово: «шасси»;

пункт 5.4 изложить в новой редакции:

«5.4 Прицепы, полуприцепы и шасси прицепов и полуприцепов должны быть оборудованы рабочей тормозной системой (РТС), образующей с РТС трактора неразделенную, полуразделенную, инерционную или иную тормозную систему тракторного поезда.

РТС с пневматическим приводом должна соответствовать требованиям ГОСТ 4364, а в части расположения соединительных головок тормозного привода — ГОСТ 25518.

Допускается не оборудовать РТС прицепы, полуприцепы и шасси прицепов и полуприцепов полной массой до 2,5 т при условии, что полная масса прицепа или полуприцепа составляет не более 50 % массы трактора в снаряженном состоянии, для работы с которым предназначен прицеп и полуприцеп.

Инерционную тормозную систему допускается применять только на прицепах с центральной осью полной массы до 3,5 т.

Если в эксплуатационной документации предусмотрено движение тракторного поезда задним ходом, то РТС должна обеспечивать эффективность торможения, равнозначную эффективности при движении вперед»;

(Продолжение см. с. 22)

пункт 5.5. Заменить слова: «шасси прицепов и полуприцепов» на «прицепов, полуприцепов и шасси прицепов и полуприцепов», «шасси, прицепа или полуприцепа» на «прицепов, полуприцепов и шасси прицепов и полуприцепов»;

девятый абзац изложить в новой редакции:

«Тормозная система тракторного поезда должна обеспечивать тормозной путь при холодных тормозных механизмах S_0 , м при скорости V_0 , км/ч в момент начала торможения, рассчитанный по формуле»;

дополнить абзацем:

«Методы определения эффективности действия рабочей тормозной системы — по ГОСТ 12.2.002.3»;

пункты 5.6, 5.17. Заменить слова: «шасси, прицепы или полуприцепы» на «прицепы, полуприцепы и шасси прицепов и полуприцепов»;

пункт 5.12. Заменить слова: «в соответствии с ГОСТ 12.2.019» на «с шириной ступенек не менее 300 мм и интервалом между ступеньками 200—350 мм».

Раздел 7. Пункт 7.1. Заменить слова: «Шасси, прицепы и полуприцепы» на «Прицепы, полуприцепы и шасси прицепов и полуприцепов»;

пункт 7.2. Заменить слово: «выдерживания» на «восприятия».

Раздел 9. Пункт 9.1. Исключить слово: «шасси».

(ИУС № 12 2010 г.)