

**Изменение № 2 ГОСТ 18430—73 Втулки кондукторные постоянные с буртиком.
Конструкция и размеры**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.06.84
№ 2396 срок введения установлен**

с 01.01.85

Пункт 1 Первый абзац изложить в новой редакции «Настоящий стандарт распространяется на постоянные кондукторные втулки с буртиком к приспособлениям металлорежущих станков, разработанным до 1 января 1986 г.»

(Продолжение см стр 96)

Пункт 2. Чертеж. Заменить параметры шероховатости: $Rz20$ на 3,2; 2,5 на 1,6; 1,25 на 0,80; 0,63 на 0,40.

исключить слова: «Для $D > 0,6$ мм» и выносной элемент

Таблица. Графа H . Обозначение втулки 7051—1234. Заменить размер: 60,0 на 50,0.

Пример условного обозначения изложить в новой редакции: «Пример условного обозначения постоянной кондукторной втулки с буртиком исполнения 1 с размерами $d = 0,85$ мм, $D = 2,8$ мм, $H = 4$ мм, полем допуска диаметра d —F7:

Втулка 7051-1101/00850 F7 ГОСТ 18430—73».

(ИУС № 10 1984 г.)