

Изменение № 1 ГОСТ 18430—73 Втулки кондукторные постоянные с буртиком. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.08.79 № 2923 срок введения установлен

с 01.01.80

Пункт 1 изложить в новой редакции:

«1. Настоящий стандарт распространяется на постоянные кондукторные втулки с буртиком для приспособлений к металлорежущим станкам.

Стандарт соответствует рекомендациям СЭВ по стандартизации РС 3482—72, РС 3484—72 и РС 1857—69».

Пункт 2. Чертеж. Исключить надпись: «Маркировать по ГОСТ 18435—73»

заменить обозначение шероховатости: $\nabla 5$ (∇) на $Rz 20$

$\nabla 4$ на $Rz 40$; $\nabla 6$ на 2.5 ; $\nabla 7$ на 1.25 ; $\nabla 8$ на 0.63

Таблица. Графа *D*. Заменить слова: «(пред. откл. по Γ)» на «(поле допуска по *пб*)».

Пункт 2 дополнить новым абзацем (перед примером):

«Обозначения втулок — по ГОСТ 18435—73».

Пример условного обозначения изложить в новой редакции:

«Пример условного обозначения постоянной кондукторной втулки с буртиком исполнения 1 с размерами $d=0,85$ мм, $D=2,8$ мм и $H=4$ мм:

Втулка 7051-1101/00850 f7 ГОСТ 18430—73».

Пункты 3, 4 исключить.

Пункт 5 изложить в новой редакции:

«5. Технические требования — по ГОСТ 18435—73».

(ИУС № 9 1979 г.).