

Изменение № 2 ГОСТ 14736—69 Планки съёмные. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.04.89 № 1025

Дата введения 01.01.90

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры», «and dimensions».

Пункт 1 Чертеж. Заменить параметры шероховатости и значение:  $Rz\ 40$  на  $Ra\ 6,3$ ;  $Ra\ 2,5$ ; на  $Ra\ 1,6$ ;  $(5+1)^\circ$  на  $5^\circ$ .

Таблица Графа  $d$ . Исключить слова: «(пред. откл. по Н7)»

Пункт 2 Заменить ссылку: ГОСТ 1050—74 на ГОСТ 1050—88.

Пункт 4. Заменить слова: «отверстий — H14, валов — h14, остальных —  $\pm \frac{IT14}{2}$ » на «H14, h14,  $\pm \frac{t_2}{2}$ ».

(Продолжение см. с. 128)

Пункт 5 изложить в новой редакции: «5. Резьба метрическая — по ГОСТ 24705—81. Поле допуска резьбы — 6H по ГОСТ 16093—81».

Пункт 8. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.

Стандарт дополнить пунктом — 10: «10. Пример применения съемных планок указан в приложении».

(ИУС № 7 1989 г.)