

ИЗМЕНЕНИЕ № 3
ОСТ 108.632.08—80

ТЯГИ РЕЗЬБОВЫЕ ДЛЯ
ПОДВЕСОК ТРУБОПРОВОДОВ
ТЭС И АЭС

ОКП 31 1312

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Утверждено и введено в действие Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР от 03.11.87 № ВА-002-1/3025

Дата введения 01.01.88

На первой странице стандарта заменить слова: «срок введения установлен с 01.01.85» на «срок действия установлен с 01.01.85 до 01.01.93».

Пункт 2. Таблица. Графу «Допускаемая нагрузка» изложить в новой редакции:

Исполнение	Допускаемая нагрузка, кН (кгс)	Исполнение	Допускаемая нагрузка, кН (кгс)
01	3,0 (300)	20	4,5 (450)
02		21	
03		22	15,0 (1500)
04		23	
05		24	
06		25	
07		26	
08		27	
09		28	
10		29	
11		30	
12	4,5 (450)	31	
13		32	
14		33	
15		34	24,0 (2400)
16		35	
17		36	
18		37	
19		38	

Продолжение

Исполнение	Допускаемая нагрузка, кН (кгс)	Исполнение	Допускаемая нагрузка, кН (кгс)	
39	24,0 (2400)	74	55,0 (5500)	
40		75		
41	24,0 (2400)	76		
42		77		
43		78		
44		79		
45		80		
46		81		
47	34,0 (3400)	82		80,0 (8000)
48		83		
49		84		
50		85		
51		86		
52		87		
53		88	110,0 (11 000)	
54		89		
55		90		
56		91		
57	45,0 (4500)	92	150,0 (15 000)	
58		93		
59		94		
60		95		
61		96		
62		97		3,0 (300)
63		98		4,5 (450)
64		99		15,0 (1500)
65		100		24,0 (2400)
66		101		34,0 (3400)
67	102	45,0 (4500)		
68	103	55,0 (5500)		
69	104	80,0 (8000)		
70	55,0 (5500)	105	110,0 (11 000)	
71		106	150,0 (15 000)	
72				
73				

В графе «L» заменить значения: для исполнения 22—150 на 200, для исполнения 34—160 на 250, для исполнения 72—250 на 360.