

ИЗМЕНЕНИЕ № 3
ОСТ 108.632.06—80

ТЯГИ ШАРНИРНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ
ДЛЯ ПОДВЕСОК
ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС И АЭС

ОКП 31 1312

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Утверждено и введено в действие Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР от 03.11.87 № ВА-002-1/3025

Дата введения 01.01.88

На первой странице стандарта заменить слова: «срок введения установлен с 01.01.85» на «срок действия установлен с 01.01.85 до 01.01.93».

Пункт 2. Таблица. Графу «Допускаемая нагрузка» изложить в новой редакции:

Исполнение	Допускаемая нагрузка, кН (кгс)	Исполнение	Допускаемая нагрузка, кН (кгс)
01 02	3,0 (300)	17 18 19 20	45,0 (4500)
03 04 05	4,5 (450)	21 22 23	55,0 (5500)
06 07 08	15,0 (1500)	24 25	80,0 (8000)
09 10 11 12	24,0 (2400)	26 27 28	110,0 (11 000)
13 14 15 16	34,0 (3400)	29	150,0 (15 000)

В графе « L_1^* » заменить значения: для исполнения 06—150 на 200, для исполнения 09—160 на 250, для исполнения 21—250 на 360, для исполнения 24—310 на 425.

В графе « L » заменить значения: для исполнения 06—1240 на 1290, для исполнения 09—1215 на 1305, для исполнения 21—1325 на 1435, для исполнения 24—1360 на 1475.