

Указанием Министерства энергетического машиностроения от
28.12.83 № ЮК-002/9684 срок введения установлен

с 01.01.84

На первой странице стандарта срок введения заменить:
01.01.82 на 01.01.85.

На нижнем поле первой страницы ввести отметку "Проверен
в 1983 г."

Таблица. Графы "Н", " L^* ", "Масса, кг", "Тяга резьбовая, поз.1,
2 шт." и "Подушка, поз.2, 1 шт." изложить в новой редакции:

Испол- нение	Наружный диаметр трубопро- вода D_H	Н,		L^*	Масса, кг	Тяга резь- бовая, поз.1, 2 шт. Исполнение по ОСТ 108.632. 08-80	Подушка, поз.2, 1 шт.			
		Номин.	Пред. откл.				Мате- риал	Масса, кг		
01	325	248	$\pm 1,2$	500	7,7	37	20К ГОСТ 5520-79	5,1		
02	377	274			8,3			5,7		
03	426	299			600			9,4	38	6,3
04	465	318			9,8			6,8		
05	530	476	± 2	685	13,6	по чертежу		8,6		
06	630	526			14,7			9,67		
07	720	571			785			16,4	10,80	
08	820	621						17,6	12,0	
09	920	671			905			22,3	13,4	
10	1020	722						23,6	14,6	
11	1220	822						1105	27,8	16,9
12	1420	922						1305	35,1	19,3