

Министерство строительства предприятий
нефтяной и газовой промышленности

ОКП 52 8443

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер
ССО "Нефтегазпромстрой"

17.01.89 А.С.Гелагаев
А.С.Гелагаев

Группа Ж 34

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника
Главного научно-технического
управления

01.02.89 Н.М.Мириханов Н.М.Мириханов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2

об изменении технических условий

ТУ 102-463-88

Панели кровельные бескаркасные трехслойные
с утеплителем из минераловатных плит

Главный инженер
ВНИИПКспедстройконструкции

А.Б.Рубинштейн А.Б.Рубинштейн

Заведующий отделом № 9

16.01.89 Н.Х.Гольцов Н.Х.Гольцов

Заведующий отделом № 10

16.01.89 В.П.Кузнецов В.П.Кузнецов

Главный конструктор проекта

И.Л.Орлов 16.01.89 И.Л.Орлов

ВНИИПК СПЕЦИАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ	Извещение	Обозначение		Причина	Шифр	Лист	Листов	
	2-89	ТУ 102-463-88		Прочие	0	2	3	
Отдел 9	Дата выпуска	Срок изм.	01.03.89	Срок действия ПИ	до 01.01.90			
Указание о заделе	На заделе не отражается						Указание о внедрении	

Изм.	Содержание изменения	Применяемость																		
2	<p>Пункт I.4.I. Заменить значение "5" на "7".</p> <p>Таблицу 3 изложить в новой редакции</p> <p style="text-align: center;">мм Таблица 3</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Интервал номинального размера</th> <th>Значение отклонения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>до 120</td> <td>± 3</td> </tr> <tr> <td>св. 120 до 250</td> <td>± 4</td> </tr> <tr> <td>" 500 до 1000</td> <td>± 6</td> </tr> <tr> <td>" 1000 до 1600</td> <td>± 8</td> </tr> <tr> <td>" 1600 до 2500</td> <td>± 10</td> </tr> <tr> <td>" 2500 до 4000</td> <td>± 12</td> </tr> <tr> <td>" 4000 до 8000</td> <td>± 15</td> </tr> <tr> <td>" 8000 до 16000</td> <td>± 20</td> </tr> </tbody> </table>	Интервал номинального размера	Значение отклонения	до 120	± 3	св. 120 до 250	± 4	" 500 до 1000	± 6	" 1000 до 1600	± 8	" 1600 до 2500	± 10	" 2500 до 4000	± 12	" 4000 до 8000	± 15	" 8000 до 16000	± 20	<p>Разослать</p> <p>ПО "Трубодеталь"</p>
Интервал номинального размера	Значение отклонения																			
до 120	± 3																			
св. 120 до 250	± 4																			
" 500 до 1000	± 6																			
" 1000 до 1600	± 8																			
" 1600 до 2500	± 10																			
" 2500 до 4000	± 12																			
" 4000 до 8000	± 15																			
" 8000 до 16000	± 20																			
Составил	Проверил	Т. контр.	Н. контр.	Утвердил	Предст. заказчика															
Орлов			Разоренцова																	
Подписчик исправил	Контр. копию исправил																			

Изм.

Содержание изменения

2

Пункт I.4.2. Заменить значение "I6" на "32".

Пункт I.4.3. Таблица 4 изложить в новой редакции :

Таблица 4

мм

Интервал номинального размера	Значение отклонения от прямолинейности
Св. 4000 до 8000	± 10
" 8000 до 16000	± 15

Пункт I.7.1. Второй абзац изложить в новой редакции :

"Маркировка должна выполняться любым способом, обеспечивающим четкость и сохранность информации и должна содержать : ... "

Пункт 3.5. После слова "прямолинейности" добавить слово "продольных".