

Изменение № 1 ГОСТ 26678—85 Холодильники и морозильники бытовые электрические компрессионные параметрического ряда. Общие технические условия
 Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 30.10.90 № 2744
 Дата введения 01.01.91

Вводная часть. Третий абзац. Заменить слова и ссылку: «и методы испытаний, не регламентируемые настоящим стандартом» на «не регламентируемые настоящим стандартом, методы испытаний»; ГОСТ 16317—76 на ГОСТ 16317—87;

четвертый абзац. Заменить ссылку: ИСО 3055—74 на ИСО 3055—84.

Пункты 1.1, 1.2 исключить.

Пункты 2.4 (таблица 3); 2.5 (таблица 4); 2.6 (таблица 5); 2.7 (таблица 6); 2.8 (таблица 7). Параметры «Удельный суточный расход электроэнергии» и «Удельная масса» изложить в новой редакции: (см. с. 116—118);

таблицы 3—7 дополнить сноской: «* Значения рекомендуемые».

Пункт 2.4. Примечание. Третий абзац. Заменить слова: «параметров, указанных в табл. 3 (энергопотребления и массы)» на «энергопотребления, указанных в табл. 3».

Пункты 3.1, 3.3, раздел 4 и приложение 5 исключить.

(Продолжение изменения к ГОСТ 26678—85)

для таблицы 3

Наименование параметра	Значения параметра для типоразмеров холодильника						
	КС-140	КШ-180	КШ-220	КШ-240	КШ-260	КШ-280	
Удельный суточный расход электроэнергии, 10^{-2} кВт·ч/дм ³ , не более, при температуре хранения —12 °С:	до 01.01.91	0.62	0.53	0.47	0.46	0.43	—
	после 01.01.91	0.49	0.43	0.35	0.33	0.32	—
—18 °С:	до 01.01.91	—	0.63	0.57	0.52	0.49	0.47
	после 01.01.91	—	0.52	0.42	0.40	0.38	0.36
Удельная масса*, кг/дм ³ , не более	0.22	0.20	0.18	0.18	0.17	0.17	

(Продолжение изменения к ГОСТ 26678—85)

для таблицы 4

Наименование параметра	Значения параметров для типоразмеров холодильника			
	КШД 270/80	КШД-300/60	КШД-300/30	КШД-350/30
Удельный суточный расход электроэнергии, 10^{-2} -кВт·ч/дм ³ , не более:				
до 01.01.91	0,46	0,45	0,44	0,43
после 01.01.91	0,35	0,34	0,34	0,32
Удельная масса*, кг/дм ³ , не более	0,21	0,20	0,20	0,19

для таблицы 5

Наименование параметра	Значения параметров для типоразмеров холодильника	
	КШТ-300/60	КШТ-350/80
Удельный суточный расход электроэнергии, 10^{-2} -кВт·ч/дм ³ , не более:		
до 01.01.91	0,42	0,41
после 01.01.91	0,34	0,30
Удельная масса*, кг/дм ³ , не более	0,22	0,20

(Продолжение изменения к ГОСТ 26678—85)

для таблицы 6

Наименование параметра	Значения параметров для типоразмеров холодильника-морозильника		
	КШМХ-350/120	КШМХ-420/120	КШМХ-420/160
Удельный суточный расход электроэнергии, 10^{-2} -кВт·ч/дм ³ , не более:			
до 01.01.91	0,43	0,43	0,43
после 01.01.91	0,33	0,32	0,32
Удельная масса*, кг/дм ³ , не более	0,22	0,22	0,22

для таблицы 7

Наименование параметра	Значения параметров для типоразмеров морозильника		
	МКС-120	МКШ-160	МКШ 200
Удельный суточный расход электроэнергии, 10^{-2} -кВт·ч/дм ³ , не более:			
до 01.01.91	1,12	1,03	0,95
после 01.01.91	0,83	0,71	0,60
Удельная масса*, кг/дм ³ , не более	0,28	0,27	0,25

(ИУС № 1 1991 г.)