

Изменение № 3 ГОСТ 21311—75 Акулы мороженые, поставляемые для экспорта. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.06.87 № 2005

Дата введения 01.01.88

Наименование стандарта. Исключить слово: «поставляемые».

Пункт 1.1 изложить в новой редакции: «1.1. Мороженые акулы должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической инструкции с соблюдением санитарных норм и правил, утвержденных в установленном порядке».

Раздел 1 дополнить пунктами — 1.1а, 1.1б: «1.1а. Сырье, используемое для изготовления мороженых акул, должно соответствовать:

акулы-сырец — ТУ 15—03—378—78, ТУ 15—02—259—75;

акулы охлажденные — по ГОСТ 814—61 и другой нормативно-технической документации.

1.1б. По длине и массе мороженые акулы не подразделяются».

Пункт 1.2. Первый абзац после слова «производят» дополнить словами: «в живом виде».

(Продолжение см. с. 324)

(Продолжение изменения к ГОСТ 21311—75)

Пункт 1.3. Заменить слова: «По способу разделки мороженые акулы выпускают» на «По видам разделки мороженые акулы изготавливают».

Пункт 1.7. Таблица. Наименование графы «Характеристика» дополнить словами: «и норма».

Пункт 2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 7631—73 на ГОСТ 7631—85.

Раздел 3 изложить в новой редакции:

«3. Методы испытаний

3.1. Методы отбора проб и органолептической оценки качества — по ГОСТ 7631—85

3.2. Методы испытаний — по ГОСТ 7636—85 и ГОСТ 26927—86»

Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 1341—74 на ГОСТ 1341—84;

подпункты б, в. Заменить слова: «полимерных» на «пленочные» (3 раза), «допущены» на «разрешены».

Пункт 4.3 изложить в новой редакции: «4.3. В каждой упаковочной единице должны быть акулы одного наименования и вида разделки».

Пункт 4.4. Заменить слова: «Картонные ящики» на «Ящики из гофрированного картона».

Пункты 4.6, 4.7 изложить в новой редакции: «4.6. Мороженые акулы транспортируют в соответствии с правилами перевозки скоропортящихся грузов при соблюдении следующих температурных режимов:

(Продолжение см. с. 325)

(Продолжение изменения к ГОСТ 21311—75)

в рефрижераторных судах — не выше минус 18 °С;

в рефрижераторных вагонах и автомобилях — от минус 15 до минус 18 °С.

4.7. Отдельные требования к качеству, разделке, упаковыванию и маркированию допускается изменять в соответствии с заказом-нарядом В/О Соврыбфлот Минрыбхоза СССР».

Пункт 4.9. Заменить слова: «со дня выработки» на «с даты изготовления».