

Изменение № 3 ГОСТ 13358—84 Ящики дощатые для консервов. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 24.10.90 № 2670

Дата введения 01.03.91

Пункт 1.3. Таблицу изложить в новой редакции:

Номер ящика	Внутренние размеры, мм			Вместимость, дм ³	Толщина дощечек, мм		Сечение планок, мм	Количество планок, шт.
	Длина	Ширина	Высота		торцовых стенок	боковых стенок, дна и крышки		
1	315	315	240	23,8	16	9	16×40	4
2	380	228	253	21,9	16	9	16×40	4
3	385	233	258	23,1	16	9	16×40	4
4	380	228	287	24,9	16	9	16×40	4
5	380	285	237	25,7	16	9	16×40	4
6	380	380	142	20,5	16	9	16×40	4
7	380	380	237	34,2	16	9	16×40	4
8	413	315	253	32,9	16	9	16×40	4
9	413	315	260	33,8	16	9	16×40	4
10	413	315	275	35,8	16	9	16×40	4
11	413	315	285	37,1	16	9	16×40	4
12	420	276	208	24,1	16	9	16×40	4
13	442	225	253	25,2	16	9	16×40	4
14	450	340	165	25,2	16	9	16×40	4
15	450	304	208	28,5	16	9	16×40	4
16	470	315	244	36,1	16	9	16×40	4
17	475	315	175	26,2	16	9	16×40	4
18	485	285	165	22,8	16	9	16×40	4
19	500	240	410	49,2	16	9	16×40	6
20	636	386	176	43,2	16	9	16×40	4
21	640	324	208	43,1	16	9	16×40	4
22	280	280	480	37,6	16	9	16×40	4
23	525	350	231	42,4	16	9	16×40	4

Пункт 1.9. Заменить ссылку: ГОСТ 7376—84 на ГОСТ 7376—89.

Пункт 1.10 дополнить абзацем: «Наружные размеры и масса груза в ящиках приведены в приложении 3».

Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2.2. Влажность древесины собранных ящиков и их комплектов не должна быть более 22 %»

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.8 «2.8. Нормы механической прочности ящиков при испытании на свободное падение и штабелирование — по ГОСТ 26838—86»

Раздел 3. Второй абзац изложить в новой редакции «товарный знак».

Приложение 1 изложить в новой редакции.

(Продолжение см. с. 106)

Обозначение кода ОКП и объем древесины на один ящик в чистоте

Номер ящика	Код ОКП	Объем древесины деталей в чистоте на 1 ящик, м ³	Код ОКП	Объем древесины деталей в чистоте на 1 ящик, м ³
	для ящиков типа V-1		для ящиков типа II-1	
1	53 7111 8101	0,0052	53 7111 8301	0,0068
2	53 7111 8102	0,0058	53 7111 8302	0,0063
3	53 7111 8103	0,0060	53 7111 8303	0,0066
4	53 7111 8104	0,0063	53 7111 8304	0,0069
5	53 7111 8105	0,0063	53 7111 8305	0,0069
6	53 7111 8106	0,0056	53 7111 8306	0,0062
7	53 7111 8107	0,0076	53 7111 8307	0,0083
8	53 7111 8108	0,0073	53 7111 8308	0,0080
9	53 7111 8109	0,0074	53 7111 8309	0,0082
10	53 7111 8110	0,0077	53 7111 8310	0,0085
11	53 7111 8111	0,0079	53 7111 8311	0,0087
12	53 7111 8112	0,0060	53 7111 8312	0,0066
13	53 7111 8113	0,0062	53 7111 8313	0,0068
14	53 7111 8114	0,0062	53 7111 8314	0,0069
15	53 7111 8115	0,0066	53 7111 8315	0,0073
16	53 7111 8116	0,0077	53 7111 8316	0,0084
17	53 7111 8117	0,0063	53 7111 8317	0,0069
18	53 7111 8118	0,0058	53 7111 8318	0,0064
19	53 7111 8119	0,0116	53 7111 8319	0,0127
20	53 7111 8120	0,0088	53 7111 8320	0,0097
21	53 7111 8121	0,0086	53 7111 8321	0,0095
22	—	—	53 7111 8322	0,0096
23	53 7111 8122	0,0084	53 7111 8323	0,0093

Приложение 2. Таблица 1. Головка. Заменить ссылку: ГОСТ 5981—82 на ГОСТ 5981—88; примечание исключить;

графа «Номер металлической банки по ГОСТ 5981—88» Заменить обозначения: 4ц, 8ц, 3ц (2 раза) на 4, 8, 3 (2 раза);

таблицу дополнить номером ящика 23 и соответствующими значениями:

Номер ящика	Номер металлической банки по ГОСТ 5981—88	Номер банки по ГОСТ 12120—82	Номер банки по технической документации	Количество банок в ящике, шт.			
				по длине	по ширине	по высоте	Всего
23	6	—	—	6	4	4	96

Стандарт дополнить приложением — 3:

(Продолжение см. с. 107)

Номер ящика	Наружные размеры, мм			Масса груза в ящике, кг
	Длина	Ширина	Высота	
1	379	333	258	20
2	444	246	271	25
3	449	251	276	25
4	444	246	305	25
5	444	303	255	25
6	444	398	160	20
7	444	398	255	35
8	477	333	271	35
9	477	333	278	35
10	477	333	293	35
11	477	333	303	25
12	484	294	226	25
13	506	243	271	25
14	514	358	183	20
15	514	322	226	25
16	534	333	262	25
17	539	333	193	20
18	549	303	183	25
19	564	258	428	35
20	700	404	194	35
21	704	342	226	35
22	344	398	498	25
23	589	368	249	35

(ИУС № 1 1991 г.)