

Изменение № 4 ГОСТ 8821—75 Заготовки клепки для деревянных заливных и сухотарных бочек. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 14.11.89 № 3354

Дата введения 01.04.90

Пункт 1.5 после слов «заготовки клепки» дополнить словами: «остова и».

Пункт 2.1. Второй абзац. Исключить слова: «бук, дуб»; третий абзац. Исключить слово: «кедр»;

четвертый абзац дополнить словами: «Допускается по согласованию с потребителем применять заготовки клепки из березы для изготовления бочек под тузлучные рыбопродукты с обязательным применением мешков-вкладышей, допущенных к применению Министерством здравоохранения СССР».

Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2.2. Заготовки клепки, применяемые для изготовления бочек под технический йод, должны изготавливаться из древесины лиственницы, а под икру лососевых пород рыб — из древесины липы, лиственницы и ели, под пробойную соленую икру и ястычную икру частичковых пород рыб — из древесины липы, осины, лиственницы и ели».

Пункт 2.3. Таблица 2. Графу «Нормы ограничения пороков в заготовках клепки для бочек» для подпункта 1б изложить в новой редакции: «Допускаются с несквозными трещинами, размерами не превышающими указанные в п. 1а»;

(Продолжение см. с. 206)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8821—75)

подпункт 1в. Последний абзац. После слов «одной заготовке клепки» исключить слово: «дна»;

подпункт 3а. Первый абзац. После слов «5 % в средней» исключить слово: «третьей»;

примечание 4. Исключить слова: «ядровые пятна и полосы».

Пункт 2.6. Заменить значение: 10 мм на 20 мм.

Пункт 2.7. Заменить слово: «описаны» на «опилены».

Пункт 3.1 дополнить абзацем: «Процентное соотношение заготовок клепок дна от общего объема партии может меняться в соответствии с договором».

Пункт 4.3. Заменить значение: 5 % на 4 % (2 раза);

последний абзац изложить в новой редакции: «Если при повторной проверке в выборке окажется более 4 % заготовок клепок, не соответствующих требованиям настоящего стандарта, партию считают не соответствующей требованиям настоящего стандарта».

Пункт 5.2. Первый абзац изложить в новой редакции: «Длину и ширину заготовок клепок измеряют рулеткой по ГОСТ 5702—75 или ГОСТ 427—75 с погрешностью измерения не более 1 мм»;

дополнить абзацем: «Измерение пороков древесины в заготовках клепок производится в соответствии с ГОСТ 2140—81».

Пункт 6.2. Заменить ссылку: ГОСТ 17308—85 на ГОСТ 17308—88.

Пункт 6.3. Второй абзац после слов «всеми видами» дополнить словом: «крытого».

Пункт 6.6. Последний абзац. Исключить слова: «транспортировании и».

(ИУС № 2 1990 г.)
