

**Изменение № 2 ГОСТ 21490—76 Масла моторные. Метод определения моющих свойств на установке УИМ-6-НАТИ**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.06.87 № 1926**

Дата введения 01.01.88

Вводная часть. Второй абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 17479—72 на ГОСТ 17479.1—85.

Пункт 1.1. Третий абзац изложить в новой редакции: «масла моторные эталонные М-10Б, М-10В<sub>2</sub>, М-10Г<sub>2</sub>».

Пункт 2.13. Заменить ссылку: ГОСТ 9928—71 на ГОСТ 25708—83.

*(Продолжение см. с. 62)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 21490—76)*

Пункт 3.1. Исключить слова: «по индексации».

Пункт 3.14. Исключить слово: «классификационную».

Пункт 4.10 изложить в новой редакции: «4.10. Соответствие масел группам, предусмотренным в ГОСТ 17479.1—85, устанавливается по результатам оценки моющих свойств испытуемого и контрольного масел. Масло относится к группе, предусмотренной ГОСТ 17479.1—85, если моющие свойства, определяемые по суммарной загрязненности поршня нагаро- и лакоотложениями и подвижности поршневых колец испытуемого масла, не превышают более, чем на 20 % среднее значение моющих свойств, установленное в табл. 4 для контрольного масла».

(ИУС № 9 1987 г.)