



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГРУППА КОМПАНИЙ «ТРАНССТРОЙ»

**ДЕПАРТАМЕНТ
РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ
И СТАНДАРТИЗАЦИИ**

107217, Москва, ул. Садовая-Спасская, 21/1

23.10.2006 № ГК/07-06/003

на № _____ от _____

Генеральному директору
ЗАО НПО «Вилана»
Малицкому И.П.
Всем заинтересованным лицам

Об уточнении текста СТО 001-2006

Уважаемые господа!

По вине разработчика Стандарта в тексте СТО-001-2006 допущена ошибка. Схемы 18 и 19 таблицы 2 СТО-001-2006 и приложение к ней следует читать в следующей редакции:

| № схем | Грунтовочный лакокрасочный материал | | Промежуточный лакокрасочный материал | | Марка покрывного лакокрасочного материала | Ориентировочная толщина комплексного покрытия, мкм | Срок службы покрытия (годы), при условиях эксплуатации | |
|--------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|--|--|--------------|
| | Марка | Ориентировочная толщина, мкм | Марка | Ориентировочная толщина, мкм | | | У 1 | УХЛ1 ХЛ 1 |
| 18 | Interseal 670HS | 100 | Interseal 670HS | 100 | Interthane 990 | 250 | 15 | 15 |
| 19 | Intercure 200 | 80 | Intercure 200HS | 150 | Interthane 990 | 280 | 15 | 15 |

Примечание.

1. Применение системы покрытий 16 не допускается для пролетных стропил, предназначенных для эксплуатации в районах с холодным климатом.

6. Система № 19 без покрывного слоя Interthane 990 применяется для защиты внутренних поверхностей не подверженных УФ воздействию.

Все эти замечания учтены при издании второго тиража стандарта СТО-001-2006.

С уважением,
Заместитель начальника

А.П. Почечуев