

Изменение № 1 ГОСТ 25403—82 Пластины твердосплавные типа 12. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 № 3623

Дата введения 01.08.91

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные круглой формы с задним углом 6° и вогнутой передней поверхностью. Конструкция и размеры

Round throw-away (indexable) carbide shims with 6° end-clearance angle and concave down top cutting surface. Design and dimensions».

Стандарт дополнить вводной частью: «Требования настоящего стандарта являются обязательными».

Пункт 2. Заменить обозначения: D на d , h на s , d на d_1 .

Пункты 3, 5 изложить в новой редакции: «3. Условное обозначение пластин при заказе из твердого сплава марки ВК6 с размерами: $d=28,6$ мм, $s=10$ мм, $d_1=10$ мм, $r=35$ мм:

19 6524 0014 12070

То же, в технической документации:

Пластина 12070 ВК8 ГОСТ 25403

5. Технические требования — по ГОСТ 19086—80 (для пластин класса допуска «U»).

Стандарт дополнить пунктом — 6: «6. Применяемые марки твердого сплава указаны в рекомендуемом приложении».

Приложение справочное дополнить номером — 1; исключить марки твердого сплава: Т15К6, Т30К4, Т5К12, ТТ10К8Б, ТТ7К12, ВК3, ВК3М, ВК4, ВК6М, ВК8, ВК10М, ВК100М, ТТ8К6, ТТ20К9.

Стандарт дополнить рекомендуемым приложением — 2:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

Применяемые марки твердого сплава

Цифровое обозначение пластин	Основное применение	Дополнительное применение
12070	№ 6	№ 2, № 3, № 5
12110		
12090		
12050		

№ 2 — ВК60М, № 3 — ВК6, № 5 — Т5К10, № 6 — Т14К8

(ИУС № 4 1991 г.)