

Изменение № 1 ГОСТ 1367.0—83 Сурьма. Общие требования к методам анализа
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 23.03.89 № 624

Дата введения 01.01.90

Вводную часть дополнить ссылкой «по ГОСТ 1089—82»

Пункт 1.1 изложить в новой редакции «1.1. Общие требования к методам анализа сурьмы марок $Su000$, $Su00$, $Su0$, $Su1$, $Su2$ — по ГОСТ 25086—87, марок $Su00000$, $Su00000П$, $Su0000$ — по ГОСТ 22306—77».

(Продолжение см. с. 78)

(Продолжение изменения к ГОСТ 1367 0—83)

Раздел 1 дополнить пунктами — 1 7, 1 8 «1 7. При фотометрическом методе анализа при построении градуировочного графика каждая точка строится по среднему арифметическому результатов двух параллельных измерений оптической плотности каждого из растворов

1 8 Контроль правильности результатов анализа осуществляют одновременно с каждой партией анализируемого материала при замене реактивов, растворов, длительных перерывах в работе и других изменениях, влияющих на результат анализа. Контроль правильности результатов анализа осуществляют с помощью государственных стандартных образцов, методом добавок или анализом синтетических смесей по ГОСТ 22306—77 и ГОСТ 25086—87»

(Продолжение изменения к ГОСТ 1367 0—83)

Раздел 2 Заменить ссылки ГОСТ 12 1 004—76 на ГОСТ 12 1 004—85, ГОСТ 12 4 009—75 на ГОСТ 12 4 009—83, ГОСТ 20288—77 на ГОСТ 20228—74, ГОСТ 12 4 003—74 на ГОСТ 12 4 013—85, ГОСТ 12 4 011—75 на ГОСТ 12 4 011—87, ГОСТ 2 751—73 на ГОСТ 2 721—74, ГОСТ 12 1 005—76 на ГОСТ 12 1 005—88.

(ИУС № 6 1989 г)