

Группа К61

Изменение № 4 ГОСТ 6810—86 Обои. Технические условия

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 13 от 28.05.98)

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 3032

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Беларуси
Киргизская Республика	Киргизстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России

(Продолжение см. с. 24)

(Продолжение изменения № 4 к ГОСТ 6810—86)

Продолжение

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Республика Таджикистан Туркменистан	Таджикгосстандарт Главная государственная инспекция Туркменистана
Республика Узбекистан Украина	Узгосстандарт Госстандарт Украины

Вводную часть изложить в новой редакции:

«Настоящий стандарт распространяется на обои, представляющие собой рулонный декоративный отделочный материал на бумажной основе, изготовленный нанесением на бумагу декоративного покрытия печатным способом (глубоким, высоким, флексографским и др.) с последующей отделкой или без нее, а также другими способами, и предназначенные для оклейки стен и потолков жилых и общественных зданий.

Стандарт не распространяется на фотообои, обои из стекловолокна и

(Продолжение см. с. 25)

(Продолжение изменения № 4 к ГОСТ 6810—86)

на основе текстильных материалов.

Обязательные требования к качеству обоев изложены в пп. 2.1, 2.3 (таблица 1 показатели 1, 2, 5); к правилам приемки — в пп. 3.4, 3.5; к методам испытаний обоев на соответствие обязательным требованиям — в разд. 2, 4, к маркировке — в п. 5.1.1».

Пункт 1.2. Восьмой абзац после слова «рисунком» дополнить словами: «или без фона»;

дополнить абзацем;

«Допускается по заказу потребителей выпуск обоев других видов».

Пункт 1.3 дополнить абзацем (после четвертого):

«Обои марки В-1 могут изготавляться с пленочным покрытием».

Пункт 1.4. Четвертый абзац дополнить обозначением: 530 ± 3 (после обозначения 500 ± 3);

пятый абзац дополнить обозначением: 10,05 (после обозначения 6,0).

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.1а (перед п. 2.1):

«2.1а. Обои должны изготавляться по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке».

Пункт 2.1. Первый абзац исключить;

второй абзац изложить в новой редакции:

«Обои должны изготавляться с применением бумаги-основы, красочных составов, покрытий и адгезивов по рецептограмм и композициям, разрешенным национальными органами санитарно-эпидемиологического надзора»;

дополнить абзацем:

«Допустимые уровни вредных веществ, выделяемых обоями в воздушную среду жилых и общественных зданий, не должны превышать норм, установленных для данной продукции национальными органами санитарно-эпидемиологического надзора».

Пункт 2.2. Последний абзац. Заменить слова: «видов Б, Д, К и П» на «видов Б, Д, К, П и З».

Пункт 2.3. Таблица 1. Графа «Наименование показателя». Ввести нумерацию показателей (с 1 по 5);

графа «Норма для обоев типа 1». Показатель «3. Белизна, %, не менее». Заменить значение: 70 на 70,0;

графа «Метод испытания». Заменить ссылку: ГОСТ 7690—76 на ГОСТ 30113—94;

примечания изложить в новой редакции:

«П р и м е ч а н и я:

1. Допускается для обоев с пленочным покрытием марок В-1, В-2, В-3, В-4 норма показателя устойчивости окраски к воздействию света не менее 4 баллов.

(Продолжение см. с. 26)

(Продолжение изменения № 4 к ГОСТ 6810—86)

2. Норма показателя белизны установлена для обоев с белым фоном, предназначенных для оклейки потолков».

Пункт 2.4 после слов «с требованиями» изложить в новой редакции: «ГОСТ 15.009—91 и другой нормативно-технической документации».

Пункт 3.1. Второй абзац изложить в новой редакции:

«За партию принимают упаковочные единицы обоев одного рисунка, расцветки, типа, вида и марки, изготовленных на бумаге-основе одного вида и марки, предъявляемые к сдаче одновременно и сопровождаемые одним документом о качестве»;

дополнить абзацем:

«Документ о качестве составляют по результатам приемосдаточных испытаний обоев».

Пункт 3.2. Третий абзац дополнить словами: «тип, вид, марка»;

седьмой, десятый абзацы. Заменить слова: «нормативно-технической документации» на «настоящего стандарта».

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.6:

«3.6. По согласованию изготовителя с потребителем при одновременной отгрузке обоев от разных партий, сопровождаемых одной товаросопроводительной документацией, допускается оформлять единый документ о качестве с указанием приведенных в п. 3.2 характеристик по каждому типу, виду, марке обоев, их рисунку и расцветке».

Пункты 3.4, 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 8047—78 на ГОСТ 8047—93.

Пункт 4.2 до слов «Линейные размеры» изложить в новой редакции:

«Ширину рулона, длину и полезную ширину обоев измеряют металлической линейкой по ГОСТ 427—75 или металлической рулеткой по ГОСТ 7502—89 с погрешностью ± 1 мм».

Пункт 4.3.1. Второй абзац. Заменить значение: $(40 \pm 0,5)$ кг/м³ на $(40,0 \pm 0,5)$ кг/м³;

третий абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 20292—74 на ГОСТ 29230—91;

четвертый абзац. Заменить значение: pH 9,7 — 9,9 на pH 9,0 — 10,0.

Пункт 4.3.2. Первый абзац. Заменить значение: 120 мм на (120 ± 5) мм; второй абзац изложить в новой редакции:

«Обои марок В (влагостойкие и моющиеся) испытывают не ранее чем через 5 сут хранения в условиях, соответствующих требованиям настоящего стандарта»;

последний абзац после слова «обоев» дополнить словами: «марок В».

Пункт 4.3.4. Третий абзац. Заменить значение: 100 — 110 °C на 100 — 125 °C.

Пункт 4.4 после слов «в воде 5 мин» дополнить словами: «температура воды должна быть (23 ± 1) °C».

Пункт 4.5.2. Заменить значение: 125×200 мм на $(120^{+5}_{-1} \times 200^{+5}_{-1})$ мм.

(Продолжение см. с. 27)

(Продолжение изменения № 4 к ГОСТ 6810—86)

Пункт 4.5.3. Второй абзац. Заменить значение: 105 — 110 °С на 100 — 125 °С.

Пункты 5.1, 5.1.1 изложить в новой редакции:

«5.1. Перед упаковкой в транспортную тару (ящики, мешки, кипы, контейнеры-тележки) каждый рулон должен быть упакован в прозрачную полимерную пленку, полностью защищающую торцы рулона обоев.

Допускается рулоны обоев с необрезанными кромками заклеивать бумажной лентой (бандеролью) шириной не менее 50 мм.

Маркировка каждого рулона должна содержать:

страну, наименование, товарный знак (при наличии) и юридический адрес предприятия-изготовителя;

наименование продукции, обозначение и наименование типа и марки обоев;

артикул;

длину и полезную ширину;

ограничение области применения обоев, если оно предусмотрено в заключении национального органа санитарно-эпидемиологического надзора;

обозначение настоящего стандарта;

сорт;

инструкцию по наклейке обоев (приложение 2);

штриховой код (при наличии).

Сведения должны быть нанесены типографским способом на этикет-

(Продолжение см. с. 28)

(Продолжение изменения № 4 к ГОСТ 6810—86)

ку, вкладываемую под полимерную пленку, или на бумажную ленту (бандероль).

Допускается проставлять вид обоев, а также дополнять маркировку другими сведениями.

Маркировка рулонов должна быть четкой и доступной для ознакомления с продукцией. Допускается инструкцию по наклейке обоев наносить на обратную сторону этикетки или бумажной ленты (бандероли).

5.1.1. Национальный знак соответствия для сертифицированной продукции проставляется на одном и (или) нескольких из указанных мест;
в документе о качестве;
в маркировке каждого рулона;
в товаросопроводительной документации;
на каждой упаковочной единице».

Пункт 5.2. Первый абзац после слов «Рулоны обоев» дополнить словами: «подготовленные по п. 5.1»; исключить слова: «или по согласованию с потребителем — в мешки»;

третий абзац дополнить словами: «типа, вида, марки».

Приложение 2. Второй абзац после слов «клеем для обоев» дополнить словами: «в соответствии с инструкцией по его применению»;

последний абзац после слова «бандеролей» дополнить словами: «и этикеток».

(ИУС № 4 1999 г.)
