

Изменение № 1 ГОСТ 6810—86 Обои. Технические условия**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 08.01.88 № 22****Дата введения 01.07.88**

Пункт 1.4 Восьмой абзац Заменить значение: (500 ± 3) мм на « (500 ± 3) и (750 ± 3) мм».

Пункт 2.2 после ссылки на ГОСТ 6749—86 дополнить словами. «Допускается до 01.01.91 применять бумагу по ТУ 13—7309005—655—87 и ТУ РСФСР 61 11—17—87».

Пункт 2.4. Заменить ссылку: ГОСТ 15.009—85 на ГОСТ 15.009—86.

Пункт 2.6 дополнить словами: «Выступы по торцам рулона с необрезанными кромками не должны быть более 1 % от его ширины»

Пункт 2.9 Исключить слова: «Для обоев с обрезанными кромками штампом наносят на обратную сторону полотна наименование предприятия-изготовителя, направление и номер рисунка».

Пункт 4.2 после значения ± 1 мм дополнить словами: «Ширину рулона измеряют штангенциркулем по ГОСТ 166—80, тип ШЦ-III, предел измерений 250—800 мм, погрешность измерений 0,1 мм».

Пункт 4.3.2 Последний абзац исключить.

(Продолжение см. с. 214)

Пункт 4.5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 18510—73 на ГОСТ 18510—87.

Пункт 4.5.3. Исключить слова: «типа ЛП-302 или ЛП-303».

Пункт 5.1 после слов «обозначение настоящего стандарта» дополнить абзацами: «При автоматизированных раскатке и упаковывании обоев каждый рулон заклеивают клеевой лентой по ГОСТ 18251—87 и наносят маркировку, содержащую:

наименование предприятия-изготовителя;

артикул;

сорт;

номер рисунка;

розничную цену»,

после слов «в количестве не менее 10 шт» дополнить абзацем: «Допускается маркировку наносить на этикетку, вкладываемую под пленку».

Пункт 5.2. Первый абзац. Заменить слова: «по ГОСТ 2226—75» на «по нормативно-технической документации»;

дополнить словами: «Рулоны обоев без кромок, не завернутые в пленку, упаковывают в ящики из картона или по согласованию с потребителем — в мешки»;

второй абзац исключить;

шестой абзац после слов «(из сульфатной целлюлозы массой бумаги площадью 1 м² не менее 80 г) дополнить словами: «или в полимерную пленку по ГОСТ 10354—82 или по ГОСТ 25951—83»;

(Продолжение см. с. 215)

(Продолжение изменения к ГОСТ 6810—86)

седьмой абзац после слов «указанной оберточной бумаги» дополнить словами: «или в указанную полимерную пленку»;

дополнить абзацами: «Торцы кип должны быть полностью закрыты упаковочным материалом.

Для кип из полимерной пленки вместо обвязки шпагатом допускается применять запайку концов в термоусадочной камере».

Пункт 5.4. Заменить ссылку: ГОСТ 18251—72 на ГОСТ 18251—87;

дополнить абзацем (перед третьим): «При внутригородских перевозках закрытыми автомашинами по согласованию с потребителем допускается рулоны для строительных организаций не упаковывать. При этом конец полотна обоев по ширине рулона заклеивают клеевой лентой по ГОСТ 18251—87 или

(Продолжение см. с. 216)

(Продолжение изменения к ГОСТ 6810—86)

тонким слоем клея. Ширина места заклейки не должна быть более 100 мм. Склеивание смежных слоев в рулоне не допускается».

Пункт 5.6 изложить в новой редакции: «5.6. При перевозке закрытыми автомашинами по согласованию с потребителем рулоны обоев, упакованные по п. 5.1, укладывают в контейнеры-тележки».

Пункт 5.7. Последний абзац дополнить словами: «На кипы обоев, упакованных в прозрачную полимерную пленку напечатанной стороной вверх, образцы обоев не наклеивают».

Приложение 1. Графу «Назначение» для марок С и В-0 изложить в новой редакции: «Для оклейки стен и потолков жилых и общественных зданий».

(ИУС № 4 1988 г)
