

Изменение № 3 ГОСТ 15140—78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии

Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 22.10.91 № 1635

Дата введения 01.04.92

На обложке и первой странице под обозначением стандарта исключить обозначение: (СТ СЭВ 2545—80).

Вводная часть. Второй абзац исключить.

Пункт 1.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Машина разрывная с максимальной нагрузкой не менее 30 Н (3 кгс), с погрешностью измерения нагрузки не более 1 %»;

третий абзац изложить в новой редакции: «Прибор для измерения толщины покрытий с погрешностью не более 10 % (микрометр и др.)».

Пункт 1.2. Последний абзац. Исключить слово: «микрометром»; заменить значение: 5 мкм на 10 %.

Пункт 1.3. Последний абзац. Заменить значение: (6,5—7,0 см/мин) на (65—70 мм/мин).

Пункт 2.1. Второй абзац изложить в новой редакции: «Режущий инструмент: лезвие бритвенное в держателе любого типа; одно- или многолезвийный нож с углом заточки режущей части 20—30° и кромкой лезвия толщиной 0,05—0,10 мм»;

дополнить абзацем (после второго): «Устройство для нанесения надрезов типа АД-3 по ТУ 6—23—9—89, включающее шаблон для нанесения надрезов и режущий инструмент».

Пункт 2.2.3 изложить в новой редакции: «2.2.3. Перед проведением испытания бритвенное лезвие заменяют на новое, а качество режущей кромки ножа проверяют при помощи лупы. При наличии мелких зазубрин и затупления нож затачивается. При разногласиях в оценке адгезии нож затачивают, а лезвие заменяют на новое».

Пункт 2.3.2 после слов «или шаблону» дополнить словами: «или с помощью устройства АД-3».

Пункт 2.4. Исключить ссылку: ИСО 2409—72.

Пункт 3.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Прибор для определения прочности пленки при ударе — по ГОСТ 4765—73».

Пункт 3.3. Первый абзац. Исключить слова: «типа У-1»;

второй абзац изложить в новой редакции: «Испытание проводят по ГОСТ 4765—73, разд. 3, до установления высоты, при которой ударное воздействие не вызывает отслаивания решетки. При нормированном показателе груз устанавливают на заданную высоту».

Пункт 4.3. Первый абзац после слова «надрезов» дополнить словами: «длинной не менее 20 мм».