

КОД ОКП 13 9400

УТВЕРЖДЕНО

УДК 621.643.4.063:669.14

организацией-изготовителем

Группа Г18

" 26 " 06 1984 г.

СОГЛАСОВАНО

с базовой организацией
по стандартизации

" 14 " 06 1984 г.

с заказчиком

" 18 " 01 1984 г.

Верно: Зав. лабораторией качества и стандартизации труб



Ю. М. Миронов

ТРОЙКИ СТАЛЬНЫЕ, ФУТЕРОВАННЫЕ ПОЛИЭТИ-
ЛЕНОМ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 14-3-423-75

Изменение 5

Срок введения: 01.09.84 г.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
СССР ПО СТАНДАРТАМ
(Госстандарт)

Зарегистрировано и внесено в реестр
государственной регистрации

- - 840910 за № 149813/05

1. Срок действия технических условий продлить до 01.05.89 года.

2. Предпоследнее предложение преамбулы изложить в редакции:
" В качестве футерующего слоя применяется полиэтилен низкого давления (высокой плотности) по ГОСТ 16338-77 и полиэтилен высокого давления (низкой плотности) по ГОСТ 16337-77, а также полипропилен и сополимеры его по ТУ 6-05-1756-78 и ТУ 6-05-041-320-76, обладающие более высокими эксплуатационными свойствами по сравнению с полиэтиленом ".

3. Преамбулу дополнить: "Установленные настоящими техническими условиями показатели технического уровня предусмотрены для первой категории качества".

15
1
84

Изм. и доп.

Изм. и доп.

Изм. и доп.

Изм. и доп.

Изм. и доп.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Изменение 5
ТУ 14-3-423-75

Лист
2