

УДК 681.121:662.753:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 00705-90

СИСТЕМЫ ТОПЛИВОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Общие требования
к объему выдаваемой информации

На 3 страницах

Дата введения 01.01.91

Настоящий стандарт распространяется на топливоизмерительные системы самолетов и устанавливает общие требования к минимальному объему выдаваемой экипажу самолета информации о запасе, расходе топлива и связанных с ними параметров, обеспечивающих безопасность полета.

Стандарт не распространяется на топливоизмерительные системы спортивных, сельскохозяйственных и других легких специальных самолетов, а также на топливоизмерительные системы централизованной заправки (дозаправки) самолета топливом.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



№ изм

№ изд

Инв № дубликата

Инв № подлинника

5985

1. Минимальный объем информации о топливе, выдаваемой топливоизмерительной системой, должен соответствовать одной из двух групп индицируемых параметров и выдаваемых сигналов:

1) группа 1 – для самолетов, в которых применяются подвесные и (или) отдельные баки или группы баков, конструкция которых не позволяет установить датчики топливомеров;

2) группа 2 – для самолетов, все баки (группы баков) могут быть оборудованы датчиками топливомеров.

2. Группа 1 должна содержать индицируемые параметры:

1) суммарный остаток топлива на самолете по расходомеру;

2) запас топлива в расходном баке (отсеке) или отдельных баках по топливомеру.

3. Группа 1 должна содержать выдаваемые сигналы:

1) о полной выработке топлива из топливного бака, включая подвесные, или группы баков;

2) о наличии подвесных баков, если они предусмотрены в конструкции самолета;

3) о резервном остатке топлива на самолете;

4) о включенном состоянии автомата выработки топлива и последовательности выработки топлива;

5) об отказе канала топливомера;

6) об отказе канала расходомера;

7) о превышении разности показаний между топливомером и расходомером выше допустимой.

4. Группа 2 должна содержать индицируемые параметры:

1) суммарный запас топлива на самолете по топливомеру;

2) запас топлива в каждом баке или группе баков по топливомеру;

3) разбаланс топлива между левой и правой консолями крыла;

4) суммарный остаток топлива по расходомеру;

5) фактическая, предельно-эксплуатационная и заданная центровки (только для самолетов с изменяемой в процессе выработки топлива центровкой);

6) температура топлива в расходном баке (для дозвуковых самолетов с продолжительностью полета более трех часов).

5. Группа 2 должна содержать выдаваемые сигналы:

1) о начале выработки топлива из соответствующих баков (группы баков);

2) о резервном остатке топлива на самолете;

3) об отказе автомата выравнивания и центровки (при наличии последнего на самолете);

№ изм.

№ изв.

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

5985

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН Министерством

Зарегистрирован ЦГО

за № 599 от 15.06.90

2. ВЗАМЕН ОСТ 1 00705-74

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 18977-79	7
ГОСТ 26765.52-87	7

№ ИЗМ.
№ ИЗВ.

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника 5985

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изме- нения	Номер листа (страницы)				Номер доку- мента	Подпись	Дата внесе- ния изм.	Дата введе- ния изм.
	изме- нен- ного	замене- нного	нового	аннули- рован- ного				

Инв № дубликата	
Инв № подлинника	5985