

УДК 621.648.3

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 00581-72

КНОПКА СМЫВА УНИТАЗА Технические условия

На 3 страницах

Взамен 279АТУ

Проверено в 1983 г.

ОКП 75 7800

Распоряжением Министерства от 30 ноября 1972 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 октября 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на кнопку смыва унитаза
(в дальнейшем – кнопка) для включения насоса, устанавливаемую в санитарных
узлах пассажирских самолетов и вертолетов.

Издание официальное

IP 1737 от 21.12.72

Перепечатка воспрещена

2

1

Лит. изм.

11237

8046

№ изв.

790

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Кнопки должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по ОСТ 1 10763-72, ОСТ 1 10764-72.

1.2. Поверхности деталей не должны иметь трещин, царапин, заусенцев и сколов.

1.3. Кнопка не должна иметь заеданий, зависаний. Количество включений — не менее 10000.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Кнопки изготавливаются и предъявляются к сдаче партиями в количестве по согласованию с заказчиком.

2.2. Кнопки должны подвергаться приемо-сдаточным испытаниям.

2.3. Приемо-сдаточные испытания должны включать:

- а) контроль внешнего вида;
- б) контроль сборки.

2.4. Контролю подвергаются все предъявляемые к приемке кнопки.

2.5. Контроль внешнего вида производится визуально.

2.6. Детали кнопок, не отвечающие требованиям настоящего стандарта, бракуются.

3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Маркировка кнопок наносится краской, шрифт ЗПрЗ по ГОСТ 26.020-80.

3.2. Маркировка должна включать:

- обозначение кнопки;
- дату (год) изготовления.

3.3. Кнопки должны быть обернуты в парафинированную бумагу по ГОСТ 9569-79 и упакованы в ящики по ГОСТ 5969-80 в количестве не более 100 комплектов.

3.4. В каждый ящик вложить упаковочный лист с указанием:

- наименования и кода кнопки;
- количества комплектов в ящике.

3.5. Ящики с упакованными кнопками пломбируются пломбами по ОСТ 1 00067-71 и маркируются в соответствии с требованиями ОСТ 1 00582-84.

Дат. изм.	1	2
№ изм.	9046	11237

Изм. № дубликата	
Изм. № редакции	790

3.6. Кнопки должны храниться в сухом закрытом помещении в упаковке предприятия-изготовителя.

3.7. Кнопки в упаковке предприятия-изготовителя могут транспортироваться всеми видами транспорта без ограничения расстояния в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие кнопок требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий применения и хранения, установленных стандартом.

Гарантийный срок - 5 лет с момента изготовления.

Исп. № дубликата		Дат. изм.	1
Исп. № редакции	790	№ изв.	8046

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	Номера страниц				Номер "Изм. об п/п"	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замене- нных	новых	анну- лиро- ванных				
1	123	-	4	-	9046	<i>Sty</i>	24.01.84	01.02.84

Изм. № документа

Изм. № документа

700