

Система стандартов безопасности труда**ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ КОЖАНАЯ****Классификация**System for safety standards.
Special leather shoes. Classification**ГОСТ**
12.4.017—76*

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 8 января 1976 г. № 54 срок действия установлен

с 01.01.1977 г.

до 01.01.1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на специальную обувь из юфтевых, хромовых, искусственных и синтетических кож, текстильных материалов, а также комбинированную из вышеперечисленных материалов, применяемую для защиты ног работающих от опасных и вредных производственных факторов, и устанавливает классификацию ее по защитным свойствам.

2. Специальная кожаная обувь в зависимости от защитных свойств должна подразделяться на группы и подгруппы в соответствии с таблицей.

Условное обозначение групп	Защитные свойства групп обуви	Условное обозначение подгрупп	Защитные свойства подгрупп обуви
М	Для защиты от механических воздействий	у ₀ 200	От ударов в носочной части энергией 200 Дж
		у ₀ 100	От ударов в носочной части энергией 100 Дж
		у ₀ 50	От ударов в носочной части энергией 50 Дж
		у ₀ 5	От ударов в носочной части энергией 5 Дж

Издание официальное

★

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (май 1979 г.) с изменением № 1, опубликованным в октябре 1977 г.

Продолжение

Условное обозначение групп	Защитные свойства групп обуви	Условное обозначение подгрупп	Защитные свойства подгрупп обуви
М	Для защиты от механических воздействий	у _с 3	От ударов в тыльной части энергией 3 Дж
		у _с 2	От ударов в лодыжке энергией 2 Дж
		п	От проколов, порезов
		в	От вибрации
С	Для защиты от скольжения	ж	От скольжения по за- жиренным поверхностям
		л	От скольжения по об- леденелым поверхностям
Т	Для защиты от повы- шенных и пониженных температур	и	От теплового излуче- ния
		о	От открытого пламени
		п	От контакта с нагретыми поверхностями
		р	От искр, брызг расплавленного металла, окалины
		20	От температур до минус 20° С
30	От температур до минус 30° С		
40	От температур до минус 40° С		
Р	Для защиты от радиоактивных веществ	—	—
Э	Для защиты от электростатических зарядов, электромагнитных и электрических полей	с	От электростатических зарядов
		м	От электромагнитных полей
		п	От электрических полей
П	Для защиты от пыли	н	От нетоксичной пыли
		с	От пыли стекловолокна

Продолжение

Условное обозначение групп	Защитные свойства групп обуви	Условное обозначение подгрупп	Защитные свойства подгрупп обуви
В	Для защиты от воды	—	—
К	Для защиты от кислот, щелочей и окислителей низкой концентрации	—	—
О	Для защиты от органических растворителей (в том числе лаков и красок на их основе)	—	—
Н	Для защиты от нефти, нефтепродуктов и жиров	с ж м	От сырой нефти От растительных и животных жиров От нефтяных масел
Я	Для защиты от токсичных веществ	—	—
У	Профилактическая (от утомляемости)	—	—

Пример условного обозначения обуви, предназначенной для защиты от ударов в носочной части энергией 200 Дж: Му₀200.

То же, для обуви, предназначенной для защиты от проколов и порезов: Мп.

То же, для обуви, предназначенной для защиты от вибрации: Мв.

То же, для обуви, предназначенной для защиты от нескольких опасных и вредных производственных факторов:

от скольжения по зажиренным поверхностям, от растворов кислот, щелочей и окислителей низкой концентрации и от сырой нефти: СЖКНс.

(Измененная редакция — «Информ. указатель стандартов» № 10 1977 г.).

3. Виды спецобуви, защитные приспособления и материалы для основных деталей должны соответствовать указанным в приложении.

НОМЕНКЛАТУРА
видов защитных приспособлений и материалов спецобуви

Т а б л и ц а 1

Вид спецобуви	Условное обозначение видов
Сапоги:	1.1
с голенищем на голень	1.1.1
с голенищем на голень и бедро	1.1.2
с голенищем на часть голени	1.1.3
Полусапоги:	1.2
с глухим клапаном со шнуровкой	1.2.1
с глухим клапаном с застежкой	1.2.2
Ботинки:	1.3
со шнуровкой	1.3.1
с застежкой	1.3.2
с резинками	1.3.3
Полуботинки:	1.4
со шнуровкой	1.4.1
с застежкой	1.4.2
с резинками	1.4.3
Легкая обувь:	1.5
Ботинки:	
с открытой пяткой	1.5.1
с открытой пяткой и носком	1.5.2
Туфли:	
с открытой пяткой	1.5.3
с открытым носком	1.5.4
с открытой пяткой и носком	1.5.5
Чувяки	1.5.6

Таблица 2

Защитное приспособление	Условное обозначение защитных приспособлений
Защитные носки:	2.1
металлические на нагрузку 200 Дж	2.1.1
металлические на нагрузку 100 Дж	2.1.2
металлические на нагрузку 50 Дж	2.1.3
пластмассовые на нагрузку 100 Дж	2.1.4
пластмассовые на нагрузку 50 Дж	2.1.5
Щитки:	2.2
термозащитные	2.2.1
противоударные	2.2.2
пылегазозащитные	2.2.3
мыщелочные накладки	2.2.4
пучковые накладки	2.2.5
манжеты	2.2.6
Прокладки:	2.3
термоизолирующие	2.3.1
проколзащитные	2.3.2
экранирующие	2.3.3
амортизирующие	2.3.4
виброгасящие	2.3.5
вкладные стельки	2.3.6
Гетры:	2.4
термозащитные	2.4.1
пылегазозащитные	2.4.2
кислотощелочезащитные	2.4.3
влагозащитные	2.4.4
нефтемаслозащитные	2.4.5
Трикони	2.5

Таблица 3

Детали обуви и материалы, из которых они изготовлены	Условное обозначение деталей обуви и материалов	Детали обуви и материалы, из которых они изготовлены	Условное обозначение деталей обуви и материалов
Перед, союзки:	3.1	ткани и нетканые материалы	3.4.2
кожа юфтевая	3.1.1	сукно	3.4.3
кожа хромовая	3.1.2	мех	3.4.4
кожа искусственная	3.1.3	Подошва, каблук:	3.5
кожа синтетическая	3.1.4	резина термостойкая	3.5.1
ткани и нетканые материалы	3.1.5	резина морозостойкая	3.5.2
Голенища:	3.2	резина маслобензостойкая	3.5.3
кожа юфтевая	3.2.1	резина жиростойкая	3.5.4
кожа искусственная	3.2.2	резина кислотощелочестойкая	3.5.5
кожа синтетическая	3.2.3	резина токопроводящая	3.5.6
Берцы:	3.3	резина виброгасящая	3.5.7
кожа юфтевая	3.3.1	резина общего назначения	3.5.8
кожа хромовая	3.3.2	кожа	3.5.9
кожа искусственная	3.3.3		
кожа синтетическая	3.3.4		
ткани и нетканые материалы	3.3.5		
Подкладка основная:	3.4		
кожа подкладочная	3.4.1		

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рекомендуемое

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ГРУПП ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ СПЕЦОБУВИ
(для ГДР)

- М — для защиты от механических воздействий;
 С — для защиты от скольжения;
 Т — для защиты от повышенных и пониженных температур;
 Р — для защиты от радиоактивных веществ;
 Е — для защиты от электростатических зарядов, электромагнитных и электрических полей;
 Х — для защиты от пыли;
 В — для защиты от воды;
 К — для защиты от кислот, щелочей и окислителей низкой концентрации;
 О — для защиты от органических растворителей (в том числе лаков и красок на их основе);
 Н — для защиты от нефти, нефтепродуктов и жиров;
 А — для защиты от токсичных веществ;
 У — профилактическая (от утомляемости).
 (Введено дополнительно — «Информ. указатель стандартов» № 10 1977 г.)