

УДК 621.882.4:621.315.61

Группа Е-78

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 00551-72

## ШАЙБЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ Технические условия

На 5 страницах

Взамен 130АТУ

Проверено в 1987 г.

Распоряжением Министерства от 13 апреля 1972 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1/У1 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на электроизоляционные шайбы (в дальнейшем - шайбы), предназначенные для установки в электро- и радиоаппаратуре и изоляции токоведущих болтов от элементов конструкции.

Лит.изм.	2	3	4	5	6
№ изв.	7601	8052	9318	10440	10494

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	458

Издание официальное

ГР 1006 от 05.05.72

Перепечатка воспрещена



2.8. Если при проверке окажется, что более трех шайб не удовлетворяют требованиям настоящего стандарта, то по пункту несоответствия проводится повторная проверка на удвоенном количестве шайб.

2.9. Если при повторной проверке окажется более трех шайб, имеющих неудовлетворительные результаты по проверяемому параметру, то вся партия бракуется и возвращается предприятию-поставщику.

2.10. В случае нарушения требований упаковки приемка шайб прекращается и шайбы подлежат переупаковке.

Небольшие дефекты в упаковке устраняются на месте.

### 3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Шайбы каждого типоразмера укладываются в выстланные парафинированной бумагой БП-4-28 по ГОСТ 9569-79 картонные коробки в количестве, устанавливаемом предприятием-поставщиком, но не превышающем по массе 3 кг,

3.2. На каждой коробке должна быть наклеена этикетка с указанием:

- номера или товарной марки предприятия-поставщика;
- условного обозначения шайб;
- количества упакованных шайб;
- даты выпуска и штампа ОТК;
- номера или фамилии упаковщика;
- даты упаковки.

3.3. Коробки с упакованными шайбами укладываются в сухие деревянные ящики по ГОСТ 2991-85, выложенные внутри бумагой БУ-Б ГОСТ 515-77.

В ящик сверху, под битумированную бумагу, вкладывается упаковочный лист с указанием:

- номера или товарной марки предприятия-поставщика;
- количества упакованных коробок;
- условного обозначения упакованных шайб;
- общего количества изделий в ящике;
- номера или фамилии упаковщика;
- даты упаковки;
- массы ящика брутто в кг.

3.4. Ящики по торцам должны быть обиты упаковочной лентой по ГОСТ 3560-73 и посередине обтянуты контрольной лентой, скрепленной в замок.

Масса ящика брутто не должна превышать 50 кг.

Лит.изм.	1	2	3	5	6
№ изв.	5749	7601	8052	10440	10494

Изм. № дубликата	
Изм. № подлинника	458



## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
2	1,3	-	4	-	7601	ТЦУ	17/1-79	1/II-79г
3	1,2,3,4	-	-	-	8052	ТЦУ	14/II-80	1/II-81г
4	1	-	-	-	9318	ТЦУ	11.11.85	1.1.86г.
5	1,2	-	-	-	10440	Кучаев	18.11.87	1.01.87
6	1-4	-	-	-	10494	Кучаев	19.11.87	01.01.88