

УДК 621.643.4:629.7.06

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

МУФТЫ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ

Технические условия

ОСТ 1 00961-80

На 3 страницах

Введен впервые

Проверено в 1987 г.

ОКП 75 9580

Распоряжением Министерства от 22 февраля 1980 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1981 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на муфты, предназначенные для термомеханического соединения (в дальнейшем изложении - муфты ТМС) трубопроводов гидравлических, топливных и газовых систем летательных аппаратов.

№ изм.

1

2

№ изв.

10125

10578

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

4286

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Муфты ТМС должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по ОСТ 1 13681-80.

1.2. На поверхности муфт ТМС не допускаются трещины, заусенцы, вмятины и другие механические повреждения.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Для приемки предъявляются муфты ТМС одного размера партиями. Партия должна состоять из муфт одного обозначения, одной партии материала и одного типоразмера.

2.2. При приемке муфты ТМС подвергаются контролю:

- по размерам - 3 % муфт, входящих в партию, но не менее 2 шт.;
- по внешнему виду - 100 % муфт; осмотр проводится невооруженным глазом.

3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Муфты ТМС обертывать поштучно в бумагу по ГОСТ 16295-82 и упаковывать в деревянный ящик по ГОСТ 2991-85, выложенный внутри бумагой по ГОСТ 8828-75.

3.2. В каждый ящик упаковывать муфты ТМС одного типоразмера и из одной партии металла.

3.3. Масса ящика брутто не должна превышать 32 кг.

3.4. На торцовой стороне ящика с помощью трафарета стойкой краской должны быть нанесены:

- обозначение муфт;
- предприятие-изготовитель;
- получатель;
- место назначения.

3.5. Детали должны храниться на стеллажах, установленных в сухом помещении и должны быть защищены от механических повреждений и пыли.

3.6. Муфты, подвергнутые упаковке, хранятся и транспортируются всеми видами транспортных средств при категории условий хранения и транспортирования Л по ГОСТ 9.014-78.

| | | | | | |
|-------------|---|---|--------------|-------|-------|
| № изм. | 1 | 2 | № изм. | 10125 | 10578 |
| № дубликата | | | № подлинника | 4296 | |

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| № изм. | Номера страниц | | | | Номер "Изв. об изм." | Подпись | Дата | Срок введения изменения |
|-----------|-----------------|-----------------|-------|--------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-------------------------------|
| | Изме- ненных | Заме- ненных | Новых | Анну- лиро- ванных | | | | |
| 1 | 1,2 | - | - | - | 8738 | Кудря | 2.02.83 01.07.83 | |
| 1 | 1,2 | - | - | - | 1057B | Кудря | 20.02.84 01.07.84 | |