Ленинградское научно-производственное объединение арматуростроения
"Знамя труда" имени И.И.Лепсе

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ НА ТРУБОПРОВОДНУЮ АРМАТУРУ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ПРИВОДНЫХ УСТРОЙСТВ К НЕЙ

РД 302-07-123-91

Шиф. 25.2.92.

УТВЕРЖДАЮ

Член правления
МГО "Энергомаш"
_____ С.И.Косых
"03" 02 1992 г.

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 РТМ 26-07-123-82 "Условные обозначения изделий и обозначения чертежей на трубопроводную арматуру общепромышленного назначения и приводных устройств к ней"

Дата введения 01.01.93

РТМ 26-07-123-82 аннулировать в связи с введением в действие взамен его РД 302-07-123-91

Первый заместитель директора ЦКБА — В.А.Айриев
Заместитель директора НТИЦ — Р.И.Хасанов
Начальник отдела 161 — А.А.Косарев
Исполнитель — В.В.Лапин

Изменение в подлин. внесено:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
Инв. № дубл. | Подпись и дата

Р У К О В О Д Я Щ И Й Д О К У М Е Н Т

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ	РД 302-07-123-91
НА ТРУБОПРОВОДНУЮ АРМАТУРУ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Взамен
И ПРИВОДНЫХ УСТРОЙСТВ К НЕЙ	РД РТМ 26-07-123-82

Дата введения 01.01.93

Настоящий руководящий документ (РД) предназначен для определения обозначений чертежей трубопроводной арматуры и приводных устройств к ней по условным обозначениям изделий.

РД содержит условные обозначения изделий (т/ф), обозначение чертежей, диаметр условных проходов (Ду), параметры арматуры (Ру, Рр кгс/см^2, t ^{0}С) и приводных устройств к ней, а также нормативно-технические документы (НТД), по которым изготавливается, поставляется трубопроводная арматура.

РД не предназначен для заказа арматуры.

Р А З Д Е Л I

ОБОЗНАЧЕНИЕ Т/Ф С УКАЗАНИЕМ ЧЕРТЕЖЕЙ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
		К Р А Н Ы		
Кран пробно-спускной сальниковый с изогнутым спуском цапковый латунный на Ру 10 кгс/см2 t до 100°С	10Б8бк	6,10,15,20	ПЗ.37015-00 УФ 37002	ТУ 26-07-1454-88
Кран пробно-спускной сальниковый с прямым спуском цапковый латунный на Ру 10 кгс/см2 t до 100°С	10Б9бк	6,10,15,20	ПЗ.37016-00	-"-
Кран пробно-спускной сальниковый с прямым спуском, с ниппелем и цапковый латунный на Ру 10 кгс/см2	10Б19бк	6,10,15,20	ПЗ.37017-00	-"-
Кран проходной натяжной муфтовый латунный на Ру 6 кгс/см2 t 100°С	11Б1бк	10,15,20,25, 32,40,50,65, 80	ДЗ1009 ЗАЗ1009	ТУ 26-07-414-87
Кран латунный проходной сальниковый муфтовый с накладной гайкой латунный на Ру 10 кгс/см2 t 100°С	11Б6бк	15,20,25,32, 40,50	ПЗ.33015	ТУ 26-07-1396-87
Кран сальниковый фланцовый (для гидролизного пр-ва) бронзовый на Ру 10 кгс/см2 t 100°С	11Б7бк	25,40,50,80	А32004-00 А332004-00	ТУ 26-07-413-87
Кран натяжной газовый муфтовый алюминиевый на Рр 0,1 кгс/см2 t 50°С	11а10бк	15,20,25,32	Е3118 Е3120	ГОСТ 21345-78

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Кран натяжной газовый муфтовый латунный (литье под давлением на Ру 1 кгс/см2) t 50°С	11Б11бк	15,20,25,32	Е3116	ГОСТ 21345-78
Кран пробковый с пружиной для газопроводов латунный на Рр 0,1 кгс/см2 t 50°С	11Б12бк	15,20	Л39061.015СБ Л39061.020СБ	-"-
Кран многоходовой смесительный муфтовый латунный на Рр от 3 до 6 кгс/см2 t 70°С	11Б13р	20,25	СК30003	ТУ 26-07-1091-74
Кран пробковый латунный на Ру 10 кгс/см2 t 20,40°С	11Б14бк	32	ПЗ.31017	ТУ 26-07-1261-80
Кран латунный трехходовой для контрольного манометра муфтовый на Ру 16 кгс/см2 t 225°С	11Б18бк	15	СК32001 1М14К1 1М14-1	ТУ 26-07-1061-84
Кран натяжной сальниковый цапковый латунный на Ру 25 кгс/см2 t 100°С	11Б22бк	3	764-3А	ТУ 26-07-1039-76
Кран четырехходовой сальниковый муфтовый латунный на Ру 10 кгс/см2 t до 100°С	11Б23бк	15,25	ПЗ.3903 ПЗ.39003-01 ПЗ.39003-02	ТУ 26-07-1225-79
Кран шаровой муфтовый латунный на Ру 10 кгс/см2 t от -15 до 100°С	11Б24П	10,15,20,25,32,40	ЗА39056	ТУ 26-07-190-83

214-92 Инв. № 25.04.

Наименование арматуры	Таблица/фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Кран шаровой на Ру 10 кгс/см2 t от 70 до 100°С	11П26П	15,25,50	П39184	ТУ 26-07-425-88
Кран шаровой муфтовый латунный на Ру 10 кгс/см2 t от 100 до 150°С	11Б27П	15,20,25,32, 40,50	БА7202	ТУ 26-07-1430-87
Кран шаровой запорно-регулирующий на Ру 10 кгс/см2, t 150°С	11Б28П	15,20	КШЗР-15 КШЗП-20	ТУ 26-05-15-84
Кран двойной регулировки шаровой муфтовый на Ру 10 кгс/см2, t 150°С	11Б29П	15	7253.48.226. 00.00	ТУ 26-23-005-90
Кран сальниковый с паровым обогревом фланцевый стальной на Ру до 10 кгс/см2 t 400°С	11с7бк	50,80	33001	ТУ 26-07-1034-79
Кран трехходовой пробковый с ручным управлением стальной на Рр 2 кгс/см2 t 65°С	11нж8бк	25	СК32002	ТУ 26-07-1095-74
Кран трехходовой сальниковый с паровым обогревом фланцевый стальной на Ру 10 кгс/см2 t до 400°С	11с17бк	50,80	34001 34002	ТУ 26-07-1034-79
Кран шаровой с обогревом с концами под приварку стальной на Рр 25 кгс/см2 t 300°С с ручным управлением	11нж19нж 11нж319нж	25,40,50,80, 100,150	М39114-03	ТУ 26-07-235-85

214-92 [illegible] 25.02

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Кран проходной со смазкой фланцевый, с концами под приварку с ручным управлением и механической передачей стальной на Ру 64 кгс/см2 ≠ от -40 до 70°С	IIс20бк IIс320бк	50,80,100, 150,200,300	3501.100бм3 3502.100бм3 3505.080м3 3501.200аМ3 3501.300м3 3502.150бм3 3502.200аМ3 3502.300аМ3 М3535002-00-400	ТУ 26-07-1186-78
Кран стальной со смазкой с концами под приварку с червячной передачей (для безколодезной установки) с обводом на Ру 64 кгс/см2 ≠ от -35 до 35°С	IIс321бк	300,400,500, 700	3505.300 3505.400бм3 500бм3 700аМ3	-"-
Кран сальниковый со смазкой фланцевый с пневмоприводом стальной на Ру 64 кгс/см2 ≠ от -40 до 70°С	IIс722бк, бкI	80,150,200,50, 100,300,400, 500,700	М3 3509.050б, 080б М3 3507.100б, 150,300 М3 3507а200 М3 3537.100б М3 3507-01.400, 500 3507-700м3	-"-

Восстановленный подлинник

214-92 Мор 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Кран со смазкой с концами под приварку, с пневмоприводом, с дистанционным управлением (для бесколодезной установки) стальной на Ру 64 кгс/см2 t от -40 до 70°С	11с723бк	150,200,300, 400,500,700	МЗ 3509.150а, 200, 300а 3509.400м3 500м3 700ам3	ТУ 26-07-1186-78
Кран шаровой с ручным управлением, титановый на Ру 10 кгс/см2 t до 150°С	11тн30п	50,65,80,100, 125,150,200, 250,300	ПТ3100I	ТУ 26-07-1023-77
Кран шаровой с пневмогидроприводом с концами под приварку для колодезной установки стальной на Ру 80 кгс/см2 t ±40°С	11с631п 11с731п	50,80,100, 150,200	МА39002	ТУ 26-07-1186-78
Кран шаровой с пневмогидроприводом с концами под приварку для бесколодезной установки стальной на Ру 80 кгс/см2 t от -60 до 80°С	11с632р 11с732р	1400	МА 39095 МА 39095М	ТУ 26-07-1296-82
Кран шаровой под фланцевое присоединение с ручным управлением и пневмоприводом стальной, на Ру 40 кгс/см2 t от -40 до 100°С	11с33п 11с63п	15,20,40,50	М39137	ТУ 26-07-235-85

Восстановленный подлинник

214-92 ТМ 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Кран шаровой под фланцевое присоединение с зауженным седлом с пневмоприводом стальной, на Ру 40 кгс/см2 t от -60 до 150°С	IIс34п IIнж34п IIс634п IIнж634п	20,25,50,80	М39138	ТУ 26-07-235-85
Кран шаровой с концами под приварку с ручным управлением и с пневмоприводом стальной на Ру 25 кгс/см2 t от -40 до 150°С	IIс35п IIнж35п IIнж636п	100	М39140	-"-
Кран шаровой с концами под приварку с ручным управлением и с пневмоприводом стальной на Ру 25 кгс/см2 t от -40 до 150°С	IIс36п IIнж36п IIнж636п	80,100,150	М39139	ТУ 26-07-235-85
Кран шаровой фланцевый с ручным управлением стальной на Ру 10 кгс/см2 t 150°С	IIнж37п	15,25,40,50	П339093	ТУ 26-07-1107-75
Кран шаровой с ручным управлением с цапками и ниппелями стальной на Ру 160 кгс/см2, t от -50 до 100°С	IIс38п IIлс38п	6,10,25	П3 39113	-"-
Кран шаровой трехходовой с ручным управлением и с пневмоприводом стальной на Ру 25 кгс/см2 t от -40 до 150°С	IIс39п IIлс39п IIс639п IIнж639п	25,50,80,100, 150	М39120	ТУ 26-07-1280-81

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Кран шаровой с концами под приварку стальной на Ру 40 кгс/см2 t от -30 до 60°С	IIтн40п	50	ПТ 39I54	ТУ 26-07-I023-77
Кран шаровой с концами под приварку титановый на Ру 25 кгс/см2 t от -30 до 60°С	IIтн4Iп	80,I00,I50	ПТ 39I55	-"-
Кран пробковый стальной Рр 2 кгс/см2 t от 5 до 40°С	IIнж42п	25	КПГI0-40.00.200	ТУ 26-07-II30-76
Кран концевой стальной Рр 2 кгс/см2 t от 5 до 40°С	IIнж43р	I5	КПГI0-40.00.280	ТУ 26-07-II30-76
Кран шаровой на Ру I60 кгс/см2, t от -40 до I00°С	IIс45п IIс(6)745п IIлс45п IIлс(6)745п	50,80,I00, I25,I50,200, 300	МА 39II3М	ТУ 26-07-I3I6-83
Кран шаровой на Ру I25 кгс/см2 t от -30 до 80°С	IIс(6)747р IIлс(6)747р	700,I000, I200,I400	МА 39I53	ТУ 26-07-I323-83
Кран шаровой на Ру 80 кгс/см2 t от -30 до 80°С	IIлс448п IIлс448пI	500	I.9000-I5.5.03	ТУ 26-07-I365-85
Кран шаровой на Ру I25 кгс/см2 t от -40 до 80°С	IIс(6)749р IIлс(6)749р	400,500	ПТ.39I53-400	ТУ 26-07-I366-85
Кран шаровой на Ру I60 кгс/см2 t от -50 до 50°С	IIнж50п IIнж50пI	I5,40	М39I75	ТУ 26-07-364-85

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Кран шаровой на Ру 40 кгс/см2 t 150°С	II нж65I нж II нж65I нжI	I5,25,40,50	М39I66	ТУ 26-07-235-85
Кран шаровой на Ру 25 кгс/см2 t 150°С	II нж652 нж II нж652 нжI	80,I00,I50	М39I67	-"-
Кран шаровой на Ру 40 кгс/см2 t 170°С	II тн53п	25,50	П39I73	ТУ 26-07-I390-86
Кран шаровой на Ру 25 кгс/см2, t I70°С	II тн54п	I00,I50,200	ПТ39I74	ТУ 26-07-I390-86
Кран шаровой на Ру I00 кгс/см2, t от -45 до I00°С	II лс55п II лс55пI	400	МС 543.00.000	ТУ 26-07-I4I0-86
Кран шаровой на Ру от 0,0067 до 0,02 кгс/см2, t от 5 до 50°С	II нж56п II нж56пI	32	УФ3900I	ТУ 26-07-I4I6-87
Кран шаровой на Ру 80 кгс/см2, t от -45 до 80°С	II лс(6)757пI	500	I.900-I56.00-0I	ТУ 26-07-I4I9-87
Кран шаровой на Ру 80 кгс/см2, t от -40 до 80°С	II с(6)758п II с(6)758пI	300	М39I83	ТУ 26-3390-28-87
Кран шаровой на Ру I25 кгс/см2, t от -40 до 40°С	II с959р	400,500	ПТ39I72	ТУ 26-07-I478-88
Кран шаровой на Ру 80 кгс/см2, t от -45 до 80°С	II лс60п II лс660п	50,80,80/50, I00,I50, I50/I00,200	МА 39208	ТУ 26-07-I435-87

214-22 Инв. № подл.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Кран шаровой на Ру 320 кгс/см2, t от -40 до 80°С	11лс61п 11лс661п	15,25,32	КАI.2750.15.201	ТУ 26-07-1447-88
Кран шаровой на Ру 80 кгс/см2, t от -40 до 80°С	11лс62р 11лс(6)762р	700,1200, 1400	МА 39183	ТУ 26-07-1450-88
Кран шаровой на Ру 80 кгс/см2, t от -45 до 80°С	11лс(6)763п	1000	МВ 39183-1000	ТУ 26-07-1466-88
Кран шаровой на Ру 80 кгс/см2, t от -60 до 80°С	11лс664п	500	1.2750.23.102-00	ТУ 26-07-1471-88
Кран шаровой на Ру 16,25 кгс/см2, t от -60 до 80°С	11лс65п 11лс665п	50,100	РЯБИ49181 5.002 РЯБИ49181825.002 2750.8.201.00 2750.8.202.00 2750.7.201.00 2750.7.202.00	ТУ 26-07-1480-88
Кран шаровой на Ру 40 кгс/см2, t от 4 до 80°С	11с66п 11лс66п	50,80	УК 39221	ТУ 26-07-1494-89
Кран шаровой на Ру 40 кгс/см2, t от 5 до 100°С	11с67п	50,80	ЛА 39253	ТУ 26-07-1503-89
Кран шаровой на Ру 80 кгс/см2, t от -10 до 80°С	11лс68п 11лс(6)768п	300	МА 39215	ТУ 26-07-1508-89

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Кран шаровой на Ру 80, I25, I60 кгс/см2, от -60 до 80°С	IIлс69п IIлс(6)769	300	3I.250.00.00.000	ТУ 26-07-I5I2-89
Кран шаровой на Ру 40 кгс/см2, от 4 до 80°С, -50 до 80°С	IIс70п IIлс70п	50,80	УК 3925I	ТУ 26-07-I5I7-89
Кран шаровой на Ру 400 кгс/см2 от -40 до 230°С	IIлс7Iп IIнж7Iп	I0,I5,25, 32,40	0704,49I8I6.00I, 002,003,004,005	ТУ 26-07-I54I-90
Кран шаровой на Ру 80 кгс/см2, от -60 до 80°С	IIс72п,пI IIлс72п,пI	50,65/50,65, 80/65,80, I00/80	УК 39277-02,03	ТУ 26-07-I539-90
Кран шаровой на Ру 80 кгс/см2, от -45 до 80°С	IIлс(6)773п IIлс373п	400,500	ПТ 39I83	ТУ 26-07-I546-90
Кран шаровой на Ру I6,25 кгс/см2, от -30 до 80°С	IIс74п,пI,п2 IIлс74п,пI,п2	50,80,I00/80, I00,I50	УК 39240-02,03, 04,05	ТУ 26-07-I548-90
Кран конусный на Ру 40 кгс/см2, 2I0°С	IIнж75п IIтн75п	I5,20,25,32, 40,50,65,80, I00	РЯБИ.49I745 РЯБИ.49I755	ТУ 26-07-I563-9I
Кран шаровой на Ру 25,40 кгс/см2, от -30 до 80°С	IIс76п,пI IIлс76п,пI	I5,20,25,32	УК 39284	ТУ 26-07-I569-9I
Кран шаровой на Ру 25 кгс/см2, от -60 до I60°С	IIс77п IIлс77п IIнж77п	25	УК 39285-02	ТУ 26-07-I570-9I

Восстановленный подлинник

214-92 [signature] 08.02.2000г.

Наименование арматуры	Таблица фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Кран шаровой на Ру 25,40 кгс/см2, t от 4 до 80°С и t от -50 до 80°С	IIс78п,пI IIлс78п,пI	I5,20,25	УК 39289	ТУ 26-07-I569-9I
Кран натяжной муфтовый чугунный на Ру 6 кгс/см2 t I00°С	IIч2бк	I5,20,25,32, 40,50,65,80	ЛЗI007-00	ТУ 26-07-I422-87
Кран натяжной муфтовый газовый чугунный на Ру I кгс/см2 t 50°С	IIч3бк	25,32,40,50, 65,80	ЛЗI008	ГОСТ 2I345-78
Кран натяжной газовый муфтовый чугунный на Ру I кгс/см2 t 50°С	IIч5бк	25,32,40,50, 65,80	МФ 3I009-00	-"-
Кран пробковый проходной сальниковый муфтовый с канавками для смазки на Ру I0 кгс/см2, t I00°С	IIч6бк	I5,20,25,32, 40,50,65,80	ЕЗ.330II АЗ.3I0I6	ТУ 26-07-I452-88 ТУ 26-07-II93-78
Кран проходной фланцевый сальниковый чугунный на Ру I0 кгс/см2 t до I00°С	IIч8бк	25,32,40,50, 65,80,I00	ЕЗ330II	ТУ 26-07-I452-88
Кран смесительный трехходовой чугунный на Ру 6 кгс/см2, t 70°С	IIчIIбр	80	ЛЗ9097	ГОСТ 2I345-78
Кран сальниковый газовый чугунный на Рр 3 кгс/см2, t I00°С	IIчI3бк	I5,20,25,32,	Э839	-"-
Кран сальниковый футерованный фаолитом фланцевый чугунный на Ру 4 кгс/см2, t от -I5 до I00°С	IIчI5п	25,40,50,65	ВЕ I703А, ВЕ I704А, ВЕ I70I0А, ВЕ I7I9	ГОСТ 2I345-78

Восстановленный подлинник N1

214-92 МоВ 08.02.2000г.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Кран пробковый сальниковый фланцевый чугунный с регулирующим крутящим моментом Ру I6 кгс/см2, ≤ I00°С	II4I6бк	80,I00,I25, I50,200	А333015	ТУ 26-07-I42I-87
Кран конусный трехходовой сальниковый фланцевый чугунный на Ру 6,3 кгс/см2, ≤ I00°С	II4I8бк	25, ,40,50, 65,80,I00	Е334002	ТУ 26-07-I453-88
Кран трехходовой сальниковый муфтовый чугунный на Ру 6 кгс/см2, ≤ I00°С	II4I20бк	25,32,40,50, 65,80	П33	ГОСТ 2I345-78
Кран шаровой муфтовый чугунный на Ру 40 кгс/см2, ≤ до 230°С	IIкч24п,пI	I5,20,25,32, 40,50,65,80	РЯБИ.49I8I200I+ 006 РЯБИ.49I822001. 002	ТУ 26-07-I537-90
Кран сальниковый трехходовой фланцевый (с устройством для подъема пробки) чугунный на Ру I6 кгс/см2 ≤ до I20°С	II4I25бк	40,50,65,80, I00,I25,I50	А33400I	ТУ 26-07-023-84
Кран шаровой сальниковый чугунный на Ру I0 кгс/см2, ≤ до I00°С	II4I37п	40,50,65,80, I00	Е3 39I00 Л 39000	ТУ 26-07-I036-75
Кран шаровой муфтовый чугунный на Ру I0 кгс/см2 ≤ до I00°С	II4I38п	I5,20,25,32, 40,50,65,80	Е3 39С8I	-"-
Кран шаровой фланцевый, муфтовый чугунный на Ру I6 кгс/см2 ≤ до I00°С	II4I39п	I5,20,25,32, 40,50,65,80, I00,I50	УЛ 39I36	ТУ 26-07-I275-80

Восстановленный подлинник

214-92 Инв. № 08.02.2000.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
	КЛАПАНЫ (ВЕНТИЛИ)			
Вентиль бессальниковый с электромагнитным приводом на Ру 1,5 кгс/см2, вакуум 300 мм рт.ст. $\not\leq$ от -10 до 90°С	14а889р	15,40	ПЗ 26107	ТУ 26-07-1056-72
Вентиль запорный, муфтовый латунный на Ру 16 кгс/см2, $\not\leq$ 200°С	15Б16к 15Б1п	15,20,25,32, 40,50	СК 22009 У 22065	ТУ 26-07-1392-86
Вентиль цапковый с ручным управлением латунный на Ру 25 кгс/см2, $\not\leq$ 100°С	15Б26к	6	764-2А	ТУ 26-07-1044-76
Вентиль запорный муфтовый латунный на Ру 10 кгс/см2 $\not\leq$ 70°С	15а3р 15Б3К 15Б3р	10,15,20,25, 32,40,50	СК 22009 У 22065, Е 2297	ТУ 26-07-1392-86
Вентиль мембранный с электромагнитным приводом латунный на Ру от 5 мм рт. ст. до 23, $\not\leq$ от -20 до +50°С	15Б806р	10,15	ПЗ 26227	ТУ 26-07-046-74
Вентиль угловой с ручным управлением бронзовый на Ру 400 кгс/см2, $\not\leq$ от -50 до 50°С	15Б86к	6, 10, 20	К23065	ТУ 26-07-063-72
Вентиль запорный угловой сильфонный цапковый алюминиевый на Рр 4 кгс/см2, $\not\leq$ от -20 до 60°С	15а11р	10	СК 29035 УФ 29004-00	ТУ 26-07-1405-86

Восстановленный подлинник

214-92 МоВ 08.02.2000.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль угловой с ручным управлением латунный на Рр до 200 кгс/см2, t от -50 до 50°С	I5БI4п	0,6,I0,20,32	К23064-00	ТУ 26-07-050-72
Вентиль мембранный с электромагнитным приводом латунный на Рр 25 кгс/см2, t 20°С	I5Б8I5р	I5	Т26356	ТУ 26-07-I59-76
Вентиль с электромагнитным приводом латунный на Рр I кгс/см2, t от I0 до 40°С	I5Б8I6р I5Б8I7р	I0,I5	Т263I4 Т263I5	ТУ 26-07-055-72
Вентиль мембранный с электромагнитным приводом латунный на Рр от 5 мм рт.ст. до 23 кгс/см2, t от I0 до I00, 0 до 45 и 20 до 60°С	I5Б8I8р	I5	П326237	ТУ 26-07-046-74
Вентиль мембранный с электромагнитным приводом алюминиевый на Ру I кгс/см2 t от -50 до 50°С	I5а8I9р, рI	I0,I5,25,40, 50,65	Т263I4	ТУ 26-07-305-87 ТУ 26-07-343-85
Вентиль мембранный с электромагнитным приводом на Ру I кгс/см2, t от -I0 до 50°С	I5б823р, рI	I0,I5	Т264I4	ТУ 26-07-343-85
Вентили мембранный с электромагнитным приводом на Ру I кгс/см2, t от -I0 до 50°С	I5а828р, рI	I0,I5,25	Т264I4	ТУ 26-07-343-85 ТУ 26-07-305-87

Восстановлен подлинник

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль запорный сильфонный фланцевый с ручным управлением латунный на Ру 2,5 кгс/см2 и вакуум до 10 мм рт.ст., t от -20 до 60°С	15Б24р	25	СК26008	ТУ 26-07-1524-90
Вентиль сильфонный с ручным управлением с дистанционным управлением, с электроприводом из монельметалла на Рр 3 кгс/см2, t 120°С	15МН025П 15МН925П	15,25,40,50	П329185 П329186	ТУ 26-07-061-72
Вентиль муфтовый мембранный с электромагнитным приводом латунный на Рр 25 кгс/см2, t от -20 до 50°С	15Б833р	10,15	Т26401	ТУ 26-07-046-74
Вентиль запорный мембранный цапковый латунный на Ру 16 кгс/см2, t от -40 до 120°С	15Б34бк	6,10	СК26371	ГОСТ 5761-74
Вентиль запорный угловой мембранный цапковый латунный на Ру 16 кгс/см2 t от -40 до 120°С	15Б35бк	6,10	СК29175	-"-
Клапан (вентиль) запорный на Ру 10 кгс/см2, t до 70°С	15Б42р	15,20	К.015.00.000 К.020.00.000	ТУ 21-0288406-01--91
Вентиль запорный сильфонный вакуумный с патрубками под приварку латунный на Рр 25 кгс/см2 и вакуум 10-5 мм рт.ст., t 60°С	15Б50р	3,6,10,20	СК26013	ГОСТ 5761-74

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

214-92 ТМ 08.02.2000г.

Наименование арматуры	Таблица фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль диафрагмовый футерованный фторопластом, фланцевый алюминиевый на Ру до I0 кгс/см2, t от -60 до 90°С	I5а55п	25,50,80	М26070-00	ТУ 26-07-I23-74
Клапан стеклянный сильфонный на Рр 4 кгс/см2, t I00°С	I5ск58п I5ск658п	50	П26352	ТУ 26-07-I50-8I
Вентиль с электромагнитным приводом муфтовый фланцевый латунный на Рр 6 кгс/см2, t до I75°С	I5Б859п	I0,I5,40	П32629I-М Т2629I-040	ТУ 26-07-074-72
Вентиль латунный мембранный с электромагнитным приводом из пентапласта на Рр 0,5 до 5 кгс/см2, t от 5 до I00°С	I5п862бк I5Б862бк	I0,I5,25,40	Т26266	ТУ 26-07-074-72
Вентиль проходной запорный фланцевый бронзовый на Ру I0 кгс/см2, t от -20 до I50°С	I5Б63п	25,32,50,80, I50	СК2I003	ТУ 26-07-904-76
Вентиль проходной запорный фланцевый бронзовый на Ру 40 кгс/см2, t 250°С	I5Б64п	I0,20,50	СК2I004	ТУ 26-07-904-76
Клапан (вентиль) запорный сильфонный на Рр 6 кгс/см2, t от -30 до I00°С	I5п67п	25,32,50	П26523	ТУ 26-07-270-80

Восстановленный подлинник

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан (вентиль) запорный сильфонный на Ру до 16 кгс/см2, t от -40 до 140°С	15Б68п	6,10	УФ26056	ТУ 26-07-1426-87
Клапан (вентиль) запорный сильфонный на Ру до 16 кгс/см2, t от -40 до 140°С	15Б69п	6,10	УФ29049	ТУ 26-07-1426-87
Вентиль прямоточный штампованный фланцевый с ручным управлением и с гидроприводом титановый на Ру 16 кгс/см2, t 80, 150°С	13тн1п 13тн601п 13тн601р	50,80,150,200	ПТ2II28 ПТ2I0I2-00	ТУ 26-07-II24-76
Клапан (вентиль) прямоточный запорный проходной фланцевый, титановый на Рр 11,2 кгс/см2, t до 200°С	13тн2п	25,32,40,50, 80,100,150, 200	ЗЛ2II78	ТУ 26-07-1420-87
Вентиль прямоточный штампованный фланцевый на Ру 6 кгс/см2, t 80, 150°С	13тн602п 13тн602р	150,200	ПТ2I0I2-00	ГОСТ 5761-74
Вентиль мембранный с ручным дублером без ручного дублера с электромагнитным приводом стальной на Ру от 5 мм рт.ст. до 17 кгс/см2, t от -2 до 45°С	13с803р	10,15	П326227	ТУ 26-07-046-74
Вентиль мембранный с ручным дублером и без ручного дублера с электромагнитным приводом стальной на Ру от 5 мм рт.ст. до 16 кгс/см2, t от 10 до 100°С	13с804р	15	П326237	-"-

214-91 Инв.№ 25.02.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль угловой фланцевый стальной на Рр 500 кгс/см2, t от -50 до 350°С	13лс5бк	6	К23024-00	ТУ 26-07-041-76
Вентиль стальной запорный с концами под приварку с ручным управлением стальной на Ру 16 кгс/см2, t 50°С	13с7мн	50	У21068	ГОСТ 5761-74
Вентиль запорный проходной фланцевый стальной на Ру 16 кгс/см2, t от -50 до 100°С	13нж8п	50	ЗЛ2120-00	-"-
Вентиль мембранный с электромагнитным приводом на Ру от 0 до 20°С t от 25 до 85°С	13с809р	10,15	Т26253	ТУ 26-07-046-74
Вентиль мембранный с электромагнитным приводом стальной на Ру от 0 до 16 кгс/см2, t от -40 до 45°С	13с810р	10,15	ПТ26264-00	ТУ 26-07-046-74
Вентиль запорный угловой фланцевый с пневмоприводом и паровым обогревом стальной на Рр 1600 кгс/см2, t 300°С	13лс914бк	25	К23016-00	ТУ 26-07-039-76
Вентиль запорный проходной под фланцевое присоединение с разгруженным клапаном стальной на Рр 1500 кгс/см2, t 200°С	13лс15бк	25	К21010-00	-"-

Восстановленный подлинник №

214-92 Инв. 08.02.2000.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль с обогревом фланцевый с патурбками под приварку, с ручным управлением и с электроприводом стальной на Ру 16 кгс/см2, t 200°С	13нж18бк 13нж18ст 13нж18п 13нж918ст 13нж918п 13нж918бк	25,40,50,80, 100,150	ЗЛ21036-00 У2П56 ЗЛ21037-00 У21037	ТУ 26-07-177-85 ТУ 26-07-229-79
Вентиль проходной фланцевый с электроприводом стальной на Ру 40 кгс/см2, t 420°С	13нж919бк	40,50,65,80, 100	П∅21003-00	ГОСТ 5761-74
Вентиль проходной фланцевый с электроприводом стальной на Ру 40 кгс/см2, t 420°С	13нж920бк 13нж920ст	40,50,65,80, 100	Е21007	-"-
Вентиль угловой фланцевый с электроприводом с кожухами и без кожухов стальной на Рр до 400 кгс/см2, t от -50 до 200°С	13с921нж	15,25,125	П32304-00	ТУ 26-07-041-76
Вентиль угловой регулирующий фланцевый без кожухов и с кожухами с электроприводом стальные на Рр 400 кгс/см2, t от -50 до 200°С	13с922нж	15,125	П328059-00 К28059	ТУ 26-07-040-76
Вентиль угловой запорный с червячной передачей стальной на Рр 320, К00 кгс/см2, t от -50 до 200°С	13с323нж	125	К2303	ТУ 26-07-041-76

Восстановленный подлинник

214-92 Муз 08.02.2000г.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль угловой запорный с ручным управлением, с дистанционным, с планетарным редуктором, с червячным редуктором, с коническим редуктором стальной на Рр 400 кгс/см2, ℓ от -50 до 200°С	13нж24ст 13нж024ст 13нж324ст 13нж424ст 13нж524ст	4,6,10,20 32,80,125	К23134	ТУ 26-07-093-73
Вентиль угловой с кожухом, с электроприводом стальной, на Рр 320 кгс/см2, ℓ от -50 до 200°С	13с925нж	200	К23078	ТУ 26-07-041-76
Вентиль угловой регулирующий с электроприводом стальной на Рр 320 кгс/см2, ℓ от -50 до +200°С	13с926нж	200	К28043	ТУ 26-07-040-76
Вентиль сильфонный регулирующий на Ру 40 кгс/см2, ℓ от -40 до 150°С	13с27бк	40,50	У27087	ТУ 26-07-110-74
Вентиль мембранный с электромагнитным приводом стальной на Ру от 5 кгс/см2 до 18 мм рт.ст., ℓ от -2 до 45°С	13нж828р	6,10,15,25, 40	Т26198 Т26199 Т26200 Т26201	ТУ 26-07-195-77
Вентиль с электромагнитным приводом стальной на Рр 2,5 кгс/см2, ℓ 90°С	13нж829р	16	Т26316	ТУ 26-07-055-72
Вентиль трехходовой фланцевый с ручным управлением и с электроприводом стальной на Ру 40 кгс/см2, ℓ от -70 до 250°С	13с30мн 13с30нж 13с930нж	50,80,100, 150	У25013	ТУ 26-07-171-77

Восстановленный подлинник №1

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль трехходовой с концами под приварку, фланцевий, с разгрузочным золотником с ручным управлением стальной на Ру 40 кгс/см2, t 200 и 250°С	13нж31п 13нж31нж 13с31п 13с31нж	150	У25017	ТУ 26-07-171-77
Вентиль мембранный с электромагнитным приводом стальной на Рр 25 кгс/см2, t от -20 до 50°С	13с833р	10,15	Т26401	ТУ 26-07-046-74
Вентиль с ручным управлением, с дистанционным, с конической передачей с шарнирной муфтой, стальной на Рр 145 кгс/см2, t 300°С	13нж34нж 13нж034нж 13нж534нж	100	УФ26031	ТУ 26-07-1165-77
Вентиль с ручным управлением, с дистанционным, с коническим редуктором, с шарнирной муфтой, стальной на Рр 140 кгс/см2, t 200°С	13нж35нж 13нж035нж 13нж535нж	50	УФ26003	-"-
Вентиль с ручным управлением, с дистанционным, с коническим редуктором, с шарнирной муфтой, стальной на Рр 30 кгс/см2, t 40°С	13нж36нж 13нж036нж 13нж536нж	15	А27071	-"-
Вентиль сильфонный с ручным управлением, с конической передач[illegible] шарнирной муфтой, стальной на Рр 30 кгс/см2, t ±25°С	13нж37нж 13нж037нж 13нж537нж	10	А27070	-"-

Восстановленный подлинник N 1

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль игольчатый сильфонный с ручным управлением и шарнирной муфтой стальной на Рр 140 кгс/см2, ≤ 300°С	13нж38нж 13нж058нж	10	С27036	ТУ 26-07-1165-77
Вентиль угловой с ручным управлением стальной на Рр 400 кгс/см2, ≤ от -30 до 40°С	13нж39ст	6,10,20,32, 60	К23021	ТУ 26-07-063-72
Вентиль цапковый с ручным управлением стальной на Рр 3 кгс/см2, ≤ ±50°С	13нж40п	20	Е2278	ТУ 26-07-1228-79
Вентиль регулирующий с механизмом электрическим многооборотным стальной на Рр 120 кгс/см2, ≤ 325°С	13с941нж	32	К27056	ТУ 26-07-295-81
Вентиль угловой с электроприводом стальной на Рр 1000 кгс/см2, ≤ -50 100°С	13нж943бк	25	В23117	ТУ 26-07-093-73
Вентиль угловой с ручным управлением с шарнирной муфтой, с конической передачей стальной на Рр 1000 кгс/см2, ≤ -50 100°С	13нж44бк 13нж044бк 13нж544бк	6,15,25,65	В23116	-"-
Вентиль для манометра стальной на Рр 16 кгс/см2, ≤ -30, 50°С	13с45р	3	КС7854	ТУ 26-07-1106-79
Вентиль угловой запорный стальной на Рр 16 кгс/СМ2, ≤ -30, 50°С	13с46р	3	КС7168	-"-

Восстановленный подлинник №

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан запорный на Ру 6 кгс/см2, t 150°С	13нж47п 13нж947п	10,15,25,32, 50	К32641I	ТУ26-07-379-86
Клапан запорный на Ру 6 кгс/см2, t 150°С	13нж48п 13нж048п 13нж948п	10,15,25,32, 50	К32641I2	-"-
Вентиль проходной запорный фланцевый с обогревом, сварной стальной на Ру 10 кгс/см, t -20 до 150°С	13нж51мн	25,50,80	СК2I005	ТУ 26-07-904-76
Вентиль диафрагменный с электромагнитным управлением стальной на Ру от 0,12 до 0,4 кгс/см2, t 30°С	13с852р 13с852рI	65	Т26506	ТУ 26-07-270-80
Вентиль проходной регулирующий стальной на Ру 64 кгс/см2, t от -55 до +200°С	13с53бк 13нж53бк 13лс53бк	15,25,50,100, 150,200	УФ270I8 УФ270I9	ТУ 26-07-I27I-80
Вентиль стальной проходной регулирующий с патрубками под приварку, фланцевый на Ру 160 кгс/см2, t -55 до 200°С	13с54бк 13нж54бк 13лс54бк	15,25,50,100, 150,200	УФ270I9	ТУ 26-07-I27I-80
Вентиль с электроприводом на Ру 16 кгс/см2, t до 420°С	13нж955п 13нж955нж	150	У2300I	ТУ 26-07-229-79
Вентиль сильфонный на Ру 200 кгс/см2, t 430°С	13нж62ст 13нж562ст	6,40,80	К29I35	ТУ 26-07-056-72

214-92 Мкф 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, ДУ	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан (вентиль) угловой запорный на Ру до 400 кгс/см2, $\not\in$ от -50 до 200°С	13лс63нж 13лс963нж	50,65,80,125	АК23031 АК23027	ТУ 26-07-1337-83
Вентиль угловой регулирующий на Ру 400 кгс/см2, $\not\in$ от -50 до 200°С	13лс64нж 13лс964нж	50,65,80,125	АК28015 АК28016	-"-
Клапан (вентиль) сильфонный на Ру до 250 кгс/см2, $\not\in$ от -45 до 150°С	13лс66п	10,15,25,32	У26496	ТУ 26-07-403-87
Вентиль сильфонный регулирующий на Рр 25 кгс/см2, $\not\in$ от -45 до 150°С	13лс67нж 13лс67п	10,15,25,32	У27094	-"-
Клапан (вентиль) регулирующий сильфонный проходной на Рр 25 кгс/см2, $\not\in$ от -45 до -150°С	13лс68п 13нж68п	10,15,32	УФ27022	ТУ 26-07-1553-90
Вентиль запорный сильфонный вакуумный с ниппелями, цапковый стальной на Рр 0,5 и вакуум $5 \cdot 10^{-6}$ мм рт.ст. $\not\in$ 50°С	14нжlр	3,10,20	У26036	ТУ 26-07-024-76
Вентиль угловой игольчатый регулирующий цапковый стальной на Рр 1500 кгс/см2, $\not\in$ 100°С	14лс5бк	3	К28079	ТУ 26-07-039-76

Восстановленный подлинник

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль сильфонный запорный быстросъемочный (для установки в стене с механизмом для крепления под дистанционное управление стальной на Рр 8 кгс/см2, t 160°С	14нж011бк	6,10,15,20, 25,40,50,70, 100,150	2646	ТУ 26-07-155-75
Вентиль стальной регулирующий сильфонный быстросъемный (для установки в стене с механизмом для крепления) под дистанционное управление стальной на Рр 8 кгс/см2, t 160°С	14нж012бк	6,15,25,40, 50,70	2718	-"-
Вентиль запорный сильфонный фланцевый цапковый с ручным управлением, дистанционным, с электроприводом стальной на Ру 10 кгс/см2, t до 350°С	14нж17ст 14нж017ст 14с17ст 14с017ст 14нж917ст 14с917ст 14нж17п 14нж17р 14с917п 14с917р 14с17п 14с17р 14нж917п 14нж917р	15,20,25,32, 40,50,65,80, 100,125,150	У26161	ТУ 26-07-382-86
Вентиль угловой дросселирующий фланцевый с обогревом стальной на Ру 200 кгс/см2, t 200°С	14нж18нж	15	К28032-00	ТУ 26-07-1110-75

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль сильфонный цапковый, фланцевый с ручным управлением, с дистанционным, с конической передачей, с электроприводом стальной на Рр 25 кгс/см2, t 350°С	14нж19ст 14нж019ст 14с19ст 14с019ст 14нж519ст 14с519ст 14нж19р 14нж19п 14нж919ст	6,10,15,20,25, 32,40,50,65, 80,100,125, 150	С26164 ПТ26164 У26166 С26273 ПТ26273 У26164	ТУ 26-07-024-76 ТУ 26-07-146-75
Вентиль проходной запорный фланцевый с колпаком стальной на Рр 25 кгс/см2, t от -40 до 150°С	14с20п 14нж20п	25,32,40,50, 65,80,100, 150,125,200	СА22012 У22012 ПТ22012	ТУ 26-07-022-76
Вентиль запорный угловой фланцевый стальной на Рр 25 кгс/см2, t от -100 до 150°С	14с22п	25	СА24012	ТУ 26-07-022-76
Вентиль регулирующий цапковый с контактом, штампованный, стальной на Рр 40 кгс/см2, t от -30 до 120°С	14с23бк	6,10,15,20	2725	ГОСТ 5761-74
Вентиль фланцевый с электроприводом с электрооборудованием стальной на Рр 30 кгс/см2, t 50°С	14с924нж	50,70,80,100, 150,200	2110I	-"-
Вентиль запорный проходной угловой стальной на Рр 25 кгс/см2 t от -40 до 150°С	14с26п 14нж26п	6,10,15,20	СА22014	ТУ 26-07-022-76

Восстановленный подлинник 1-1

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль запорный угловой стальной на Рр 25 кгс/см2, $\not\leq$ от -40 до 150°С	14с27п 14нж27п	6,10,15,20	СА24014	ТУ 26-07-022-76
Вентиль сильфонный фланцевый вакуумный с электромагнитным приводом стальной на Рр 1 кгс/см2 и вакуум $5 \cdot 10^{-6}$ мм рт.ст., $\not\leq$ 50°С	14с830р	25,50	П326339	ТУ 26-07-044-71
Вентиль сильфонный с патрубками под приварку с ручным и дистанционным управлением стальной на Рр 30 кгс/см2, $\not\leq$ 400°С	14с33ст 14с033ст	40	С26120	ТУ 26-07-072-72
Вентиль сильфонный цапковый стальной на Рр 100 кгс/см2, $\not\leq$ 510°С	14с34ст	10	С26120	-"-
Вентиль угловой цапковый стальной на Рр 3 кгс/см2, $\not\leq$ ±50°С	14нж42бк	20	Е2424	ГОСТ 5761-74
Вентиль кованый с цапками стальной на Рр 6 кгс/см2, $\not\leq$ 100°С	14нж43бк	15	2244	-"-
Вентиль прямоточный фланцевый стальной на Рр 6 кгс/см2, $\not\leq$ до 100°С	14нж45р 14нж45бк	50,80,150,200	Е2114	-"-
Вентиль угловой фланцевый стальной на Рр 25 кгс/см2, $\not\leq$ 100°С	14нж47ст	25	Е2422	-"-

214-92 08.02.2000г.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль угловой регулирующий для баллона стальной на Рр 400 кгс/см2 ≠ от -30 до 200°С	14с57нж 14нж57ст	6,10,25,32	П328068	ТУ 26-07-040-76
Вентиль прямоточный фланцевый с ручным и дистанционным управлением стальной на Ру 25 кгс/см2, ≠ от -30 до 425°С	14с58нж 14с058нж	25,40,50,65	Е2119I-00	ГОСТ 5761-74
Вентиль сильфонный вакуумный цапковый фланцевый стальной на Рр 5 кгс/см2 и вакуум 10^{-5} мм рт.ст. ≠ 50°С	14нж60п 14нж61п	15,25	У26388	ТУ 26-07-024-76
Вентиль сильфонный с ручным управлением с дистанционным, с конической передачей, с шарнирной муфтой, с электроприводом стальной на Рр 140 кгс/см2, ≠ 325°С	14пж562нж 14с562нж 14нж62нж 14с62нж 14нж062нж 14с062нж 14нж962нж 14с962нж	65,80	ПТ26120 ПТ26011	ТУ 26-07-146-75
Вентиль запорный тип ВПД на Ру 40 кгс/см2, ≠ 200°С	14с63бк	6,15	Р781-00.00.СБ Р780-00.00.СБ	ТУ 26-07-1288-81
Вентиль запорный тип ВВД на Ру 160 кгс/см2, ≠ от 200 до 450°С	14с64нж	6,15	РI326 РI327	ТУ 26-07-1078-73

214-92 Инв. 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль сильфонный с концами под приварку, фланцевый, стальной на Рр 15 кгс/см2, ≤ 50°С	14нж68р	80	С26134	ТУ 26-07-072-72
Вентиль сильфонный с патрубками под приварку, с ручным управлением стальной на Рр 30 кгс/см2, ≤ 230°С	14с70ст	25	С26131	-"-
Вентиль запорный сильфонный с ручным управлением и с дистанционным с электроприводом стальной на Рр 10 кгс/см2, ≤ от -60 до 150°С	14нж83п 14нж083п 14нж983п	10,25,40,50, 80,100,150	Р26250 Р26245 ПТ26245	ТУ 26-07-1094-76
Вентиль бессальниковый цапковый с ниппелями вакуумный с электромагнитным приводом и защелкой, стальной на Рр 1,5 вакуум 300 мм рт.ст., ≤ от -10 до 90°С	14нж889р	15,40,25	П32607	ТУ 26-07-1056-72
Вентиль запорный угловой с паровым обогревом фланцевый на Рр 200 кгс/см2, ≤ 200°С	14нж92ст	3,15,40,60	П32305	ТУ 26-07-1110-75
Вентиль угловой запорный цапковый с конической резьбой, стальной на Рр 25 кгс/см2, ≤ от -40 до 150°С	14с96п	6,10,15,20	СА24015-00	ТУ 26-07-022-76
Вентиль угловой с концами под приварку стальной на Рр 25 кгс/см2, ≤ от -40 до 150°С	14с97п 14нж97п	10,15	СА24016-00	-"-

Восстановленный подлинник №2

Наименование арматуры	Таблица/фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль регулирующий проходной цапковый стальной на Рр 25 кгс/см2, t от -40 до 150°С	14с98п 14нж98п	6,10,15,20	СА27055	ТУ 26-07-022-76
Вентиль регулирующий фланцевый проходной стальной на Рр 25 кгс/см2, t от -40 до 150°С	14с99п 14нж99п	25,32,40	У27048 СА27048	-"-
Вентиль трехходовой с концами под приварку с ручным управлением, с электроприводом стальной на Ру 40 кгс/см2, t -40; -60; 50; 150; 200; 250°С	15нж1п 15с1п 15с901нж 15тн1тн	50,65,100,150	У25001	ТУ 26-07-171-77
Вентиль запорный угловой с ручным управлением стальной на Ру 25 кгс/см2, t ±50°С	15нж4бк	15	Е24010	ТУ 26-07-233-79
Вентиль сильфонный фланцевый стальной на Ру 16 кгс/см2, t 200°С	15тн5п 15нж5п	25	У26372 У26372М	ТУ 26-07-110-74
Вентиль регулирующий муфтовый стальной на Рр 25 кгс/см2, t 300°С	15нж6бк	6,15	У22074	ТУ 26-07-271-80
Вентиль угловой запорный сильфонный со штуцерно-ниппельным присоединением стальной на Рр 200 кгс/см2, t -70, -200°С	15нж7бк	6	М29167	ТУ 26-07-180-76
Вентиль запорный сильфонный стальной на Ру 16 кгс/см2, t 200°С	15нж8п 15тн8п	50,100,150	У26373	ТУ 26-07-110-74

214-92 Тел/ 25.02.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль запорный цапковый стальной на Рр 100 кгс/см2, t от -80 до 150°С	15с9бк	10,15	К322004	ТУ 26-07-1161-77
Вентиль запорный проходной на Ру 25 кгс/см2, t от -40 до 150°С	15с10п	15	К322011	ТУ 26-07-1380-85
Вентиль цапковый проходной с внутренней резьбой шпинделя стальной на Ру 25 кгс/см2, t от -70 до 150°С	15с11бк 15нж11бк 15лс11п	10	К322043, К322043М	ТУ 26-07-1223-79
Вентиль запорный стальной на Ру 25 кгс/см2, t от -40 до 150°С	15с12п	20,25,32	К322010	ТУ 26-07-1380-85
Вентиль угловой с цапкой с фланцем стальной на Ру 16,25 кгс/см2, t от -40 до 150°С, t 300°С	15с13бк 15нж13бк	6,10	К324028, К324028М	ТУ 26-07-1223-79 ТУ 26-07-1380-85
Вентиль запорный сильфонный фланцевый стальной на Ру 16 кгс/см2, t 200°С	15нж14п 15тн14п	100	У26376	ТУ 26-07-110-74
Вентиль с обогревом с концами под приварку, с электроприводом стальной на Ру 16 кгс/см2, t 100°С	15нж916нж 15нж16нж	80,100,150	ЗЛ2Ч207 ЗЛ2Ч207М	ТУ 26-07-229-79
Вентиль проходной фланцевый с концами под приварку с планетарным редуктором стальной на Ру 64 кгс/см2, t от -70 до -200°С	15нж417п 15нж17п	150,200	М26328	ТУ 26-07-180-76

414-92 Инв. № 25.01.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль запорный проходной, угловой стальной для аммиака на Ру 16,25 кгс/см2, t от -40 до 150°С	15лс18п 15с18п	40,50,65,80, 100,125,150, 200	ГЛ21065 ПТ21167 ПТ21123	ТУ 26-07-1397-86 ТУ 26-07-1380-85 ТУ 26-07-1411-86
Вентиль запорный угловой сварной с ручным управлением, с планетарным редуктором, стальной на Ру 160 кгс/см2, t -70, -200°С	15нж19бк 15нж419бк	50,100	М29165	ТУ 26-07-180-76
Вентиль угловой запорно-регулирующий с ручным управлением, с электроприводом стальной на Рр 320, 400 кгс/см2, t от -40 до 200°С	15с20нж 15с920нж	6,10,15,25, 32,40	УФ28006 УФ28009	ТУ 26-07-1153-76
Вентиль угловой запорный с ручным управлением, с электроприводом стальной на Рр 400 кгс/см2, t -40 до 200°С	15с21нж 15с921нж	6,10,15,25, 32,40	УФ23019 УФ23021	-"-
Вентиль фланцевый, с концами под приварку с коническим редуктором, с дистанционным управлением, с электроприводом стальной на Ру 40 кгс/см2, t 425°С	15нж22п 15с22нж 15нж22нж, нж1 15с922нж,нж1 15нж922бк 15нж922п	40,50,65,80, 100,150,200	ГЛ21017М У21163 ПТ21120 У21003 ГЛ21120 ГЛ21003М	ТУ 26-07-1248-80 ТУ 26-07-229-79 ТУ 26-07-177-85 ТУ 26-07-1544-90
Вентиль сильфонный с концами под приварку на Рр 200 кгс/см2, t 200°С	15нж24нж	10,15	С26410	ТУ 26-07-146-75

214-92 [illegible] 25.02

214-92 МиВ 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль проходной сальниковый фланцевый с ручным управлением стальной на Рр 40 кгс/см2, ≤ 510°С	15нж25бк	15,25,32	П32I025	ТУ 26-07-101-84
Вентиль сильфонный фланцевый стальной на Рр 30 кгс/см2, ≤ до 450°С	15нж26нж	100	А26265	ТУ 26-07-103-73
Вентиль проходной кованый с концами под приварку, под дистанционное управление, стальной на Рр 15 кгс/см2, ≤ до 150°С	15нж028п	25,40,80	А26256	ТУ 26-07-103-73
Вентиль регулирующий, угловой, фланцевый с дистанционным управлением, стальной на Ру 16 кгс/см2, ≤ 20, 100°С	15нж29нж	25	СА27078	ТУ 26-07-1176-77
Клапан (вентиль) запорный угловой фланцевый на Ру 400 кгс/см2, ≤ 335°С	15лс31нж	10,25	УФ23030	ТУ 26-07-1378-85
Вентиль запорный, бессальниковый, с электромагнитным приводом, стальной на Рр 16 кгс/см2, ≤ от -40 до 45°С	15с832р	10,15	ЛА26336М	ТУ 26-07-1069-83
Вентиль вакуумный аварийный с электромагнитом и защелкой стальной на Рр $5 \cdot 10^{-4}$ мм рт.ст., ≤ до 50°С	15нж833р	80,160	Б26138	ТУ 26-07-036-80

Восстановленный подлинник №1

214-92 Мов 08.02.2000.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль трехходовой сильфонный ручной на Ру 40 кгс/см2, ≤ 350°С	15с35нж	25,32,40,50, 65,80,100	У29174	ТУ 26-07-157-76
Вентиль угловой муфтовый кованый фланцевый с ручным управлением стальной на Рр 2500 кгс/см2, ≤ -50, 150°С	15лс36бк	3,6,10,15,25	К323083	ТУ 26-07-091-73
Вентиль запорный проходной стальной на Ру 40 кгс/см2, ≤ 200°С	15нж39п	32,40,50,80	УФ21018	ГОСТ 5761-74
Вентиль сильфонный стальной, на Рр 40 кгс/см2, ≤ от -40 до 200°С	15нж040п 15нж40п 15с40п	32,40,65,50, 80,100,125, 150	У26362	ТУ 26-07-110-74
Вентиль с гуммированным золотником с электромагнитным приводом на Рр 0,05÷2,5 кгс/см2, ≤ от 20 до 50°С	15нж841р	15,25,40	П326288	ТУ 26-07-074-72
Вентиль кованый угловой регулирующий фланцевый с ручным управлением, с электроприводом стальной на Рр 100 кгс/см2, ≤ до 100°С	15нж42бк 15нж942бк	6,10,15,25, 32,40,50,65	К28041 К2846	ТУ 26-07-1157-77
Вентиль регулирующий с маховиком, с шарнирной муфтой, стальной на Ру 16 кгс/см2, ≤ до 300°С	15нж43нж 15нж043нж 15с43нж 15с043нж	32,50,65,100, 150	Е27074	ТУ 26-07-177-85

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль угловой с электромагнитным приводом стальной на Рр от 0,0I до 0,I кгс/см2, ≤ от 20 до I00°С	I5нж84бр	40,65	П329I4I-040 Т29I4I-065	ТУ 26-07-074-72
Вентиль запорный на Рр 200 кгс/см2, ≤ 200°С	I5нж46бк	6	К332I073-006М	ТУ 26-07-II59-77
Клапан запорный на Ру 40 кгс/см2 ≤ до 200°С	I5с48п	50,80,I00	УК2I003	ТУ 26-07-I507-89
Клапан (вентиль) запорный, стальной на Ру I60 кгс/см2, ≤ 300°С	I5нж49нж	32,40,50	ВКС-32-I60-000	ТУ 26-07-I522-90
Клапан запорный на Ру I6 кгс/см2, ≤ 200°С	I5нж50п	32,40,50,65, 80,I00,I50	У2II99	ТУ 26-07-455-9I
Клапан запорный на Ру 40 кгс/см2 ≤ от -40 до I50°С	I5с5Iп	20,25,32	К322083	ТУ 26-07-I566-9I
Клапан запорный на Ру I00 кгс/см2, ≤ 400°С	I5с52нж	I5,20,25,32,	К32I200	ТУ 26-07-I56I-9I
Вентиль мембранный, запорный, угловой, цапковый с ручным управлением на Рр 25 кгс/см2, ≤ ±40°С	I5с53бк	5	КТ29I60	ГОСТ 576I-74
Вентиль запорный игольчатый с муфтой и цапковый, стальной на Ру I60 кгс/см2, ≤ до 300°С	I5с54бк I5нж54бк	6,I5,20,25	0Б22044 П322038 П32286	ТУ 26-07-I476-88

Восстановленный подлинник

214-92 ТМ3 08.02.2000.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль сальниковый, запорный, с патрубками под приварку, фланцевый на Рр до 200 кгс/см2, $\not\leq$ до 200°С	15нж56бк 15нж956бк	10,15	С2П52	ТУ 26-07-113-82
Вентиль игольчатый запорный муфтовый стальной на Рр до 160 кгс/см2, $\not\leq$ до 300°С	15с57бк 15нж57бк	15,20,25	С2П50	ГОСТ 5761-74
Вентиль прямоточный с концами под приварку, фланцевый на Ру 16 кгс/см2, $\not\leq$ до 420°С	15с58бр 15нж58бк 15нж958бк 15с58нж 15нж58ст 15нж58п 15нж958ст	25,32,50,80, 100,125,150, 250,300	У2П55 У2П62 У2П85 МА2П25	ТУ 26-07-229-79 ТУ 26-07-177-85 ТУ 26-07-435-89 ТУ 26-07-1142-76
Клапан (вентиль) быстрозапорный с электроприводом на Ру 6,3 кгс/см2, $\not\leq$ 250°С	15с959нж	50,80,100	ГЛ2100 2	ТУ 26-07-1469-89
Клапан на Ру 40 кгс/см2, $\not\leq$ от -140 до 50°С	15нж60нж	80,100	У2П84	ТУ 302-07-462-91
Клапан запорный на Рр 160 кгс/см2, $\not\leq$ от -70 до 150°С	15лс61нж	10,15	К322082	ТУ 26-07-1572-91
Клапан сильфонный запорный на Ру до 40 кгс/см2, $\not\leq$ от -30 до 20°С	15с62п 15нж62п	10,15	ИУСЮ 491246.001	ТУ 26-07-1573-91

Восстановленный подлинник №1

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль запорный с концами под приварку на Ру 16 кгс/см2, t от -40 до 420°С	15нж65бк 15нж65п 15нж65нж 15нж965бк 15нж65ст 15нж965ст	15,20,25,32, 40,50,65,80, 100,125,150	У2П54 СА2Ю96 У2Ю23	ТУ 26-07-409-87 ТУ 26-07-П76-77 ТУ 26-07-177-85
Вентиль кованый угловой запорно-регулирующий стальной на Рр 200 кгс/см2, t до 350°С	15нж72бк	15	К28002-00	ГОСТ 5761-74
Вентиль угловой, запорный, фланцевый с концами под приварку, с ручным и дистанционным управлением, с электроприводом, стальной на Рр 320 кгс/см2, t от -30 до 200°С	15нж76бкМ 15с73нжМ 15с976нж 15лс76бк,ст 15лс976бк,ст 15с76нж	6,10,15,25, 32,40,50,65, 80,125	ПТ23003, К23003, ПТ23129, К23154, ПТ23102, К2314	ТУ 26-07-041-76
Вентиль муфтовый запорный с электромагнитом и электромагнитной защелкой серии "СВВ", сильфонный запорный фланцевый и с ответными фланцами под приварку, с ручным управлением, с дистанционным управлением стальной на Ру 6 кгс/см2 t 100°С	15нж77бк 15нж077бк 15нж577бк	15,20,25,40, 50,100	С2627I У2627I	ТУ 26-07-100-73
Вентиль сильфонный регулирующий на Ру 6 кгс/см2, t 160°С	15нж78бк 15нж078бк 15нж578бк	10,15,25,40, 50,65	У27088	-"-

214-92 Инв. 25.02.

214-92 [signature] 08.02.2000г.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль запорный угловой (с разъемом шпинделя) фланцевый под дистационное управление, с электроприводом стальной на Рр 320 кгс/см2, ± от -30 до 200°С	15с979нжМ	6,10,15,25,32, 40,50,65,80	П323063 К23063	ТУ 26-07-041-76
Вентиль запорный стальной типа ЗВ-2М на Ру 1,6 кгс/см2, ± до 100°С	15с80бк	6	9063.00.00СБ ЗВ-2М	ТУ 26-07-1090-77
Вентиль запорный фланцевый стальной на Ру 100 кгс/см2, ± до 600°С	15нж82бк 15нж82ст	50,80,100	С21129	ТУ 26-07-101-84
Вентиль угловой сальниковый, фланцевый, стальной на Ру 16 кгс/см2, ± до 420°С	15нж83нж 15нж83п	50,100,150	У23135	ТУ 26-07-177-85
Вентиль запорный угловой (с разъемным шпинделем) с ручным управлением, фланцевый, стальной на Рр 800 кгс/см2, ± от -40 до 200°С	15лс84нжМ	6,10,15,25,32	К23061-00	ТУ 26-07-041-76
Вентиль запорный фланцевый с разделителем стальной на Ру 40 кгс/см2, ± -100°С	15нж85п	40, 50	У21208	ТУ 26-07-177-85
Вентиль регулирующий с крышкой на болтах, с наружной резьбой шпинделя, фланцевый, стальной на Рр 25 кгс/см2, ± от -40 до 150°С	15с92бк	10,15	К327083	ТУ 26-07-1191-78

Восстановленный подлинник №1

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль регулирующий с резьбой шпинделя внутри корпуса, с крышкой на резьбе стальной на Ру 25 кгс/см2, t от -40 до 150°С	15с94бк	20,25,32	К327002	ТУ 26-07-1191-78
Вентиль угловой запорно-регулирующий фланцевый с ручным управлением стальной на Ру 320 кгс/см2, t от -30 до 200°С	15с96нжМ 15лс96нж	3	П323045 СМ23157	ТУ 26-07-041-76 ТУ 26-07-1220-81
Вентиль угловой регулирующий с выносной резьбой шпинделя (шпиндель разъемный с Ду 40 мм и выше) фланцевый с ручным управлением с дистанционным, с электроприводом стальной на Рр 320 кгс/см2, t от -50 до 200°С	15с97нж 15лс97бк,ст 15лс997ст 15с997нж 15с997нжБ	10,15,25,32, 40,50,65,80, 125	К28084 ПТ28033 ПТ28070 ПТ28034	ТУ 26-07-040-76
Вентиль угловой запорно-регулирующий для манометра стальной на Ру 320 кгс/см2, t от -30 до 200°С	15с100нжМ	3	П32300I	ТУ 26-07-041-76
Клапан запорный муфтовый чугунный на Ру до 16 кгс/см2, t до 225°С	15кч2п 15кч2р	65	У22053 ЗА22078	ТУ 26-07-240-83
Клапан (вентиль) запорный с крышкой на шпильках чугунный на Ру 16 кгс/см2, t до 225°С	15кч3п 15кч3р	65,80	У22057 ЗА22078	-"-

214-92 Инв. 25.02.

214-92 МОВ 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль запорный муфтовый чугунный на Ру 16 кгс/см2, ≤ 225°С	15кч4р 15кч4п	80	ЗЛ2201	ГОСТ 5761-74
Вентиль запорный муфтовый с крышкой на резьбе, с крышкой на шпильках чугунный на Ру 16 кгс/см2, ≤ до 225°С	15ч8к 15ч8р 15ч8бр 15ч8п	15,20,25,32,40 50, 65,80	КА22063 КА22059 КА22034 КА22064	ТУ 26-07-1465-88
Вентиль запорный фланцевый чугунный на Ру 16 кгс/см2, ≤ до 225°С	15ч9п 15ч9р 15ч9бк 15ч9бр	25,32,40,50 65,80	КА22036 КА22060	ТУ 26-07-1464-88
Вентиль пожарный с муфтой и цапковый чугунный на Ру 16 кгс/см2, ≤ 50°С	15кч11р	50	ПВ50.00.00	ТУ 44-3-379-79
Вентиль запорный фланцевый чугунный на Ру 25 кгс/см2, ≤ от -30 до 150°С	15кч12п	20,25	С322024	ТУ 26-07-1485-89
Вентиль запорный угловой фланцевый, с цапкой, с ручным управлением чугунный на Ру 25 кгс/см2, ≤ от -30 до 50°С	15кч13р	20,32	КС7145.000 КС7146.000	ГОСТ 5761-74-
Вентиль запорный фланцевый чугунный на Ру 16 кгс/см2, ≤ до 300°С	15ч14бр 15ч14п 15ч14нж 15ч14бк	65,80,100, 125,150,200	УЛ2107I УЛ2II02 УЛ2II03	ТУ 26-07-1473-88

214-92 [signature] 08.02.2000г.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан запорный фланцевый чугунный на Ру 25,40 кгс/см2, t 225°С	15кч16нж 15кч16п	32,40,50,65, 80	ЗА21205 КА21142	ТУ 26-07-1428-87
Вентиль запорный муфтовый, чугунный Ру до 16 кгс/см2, t 225°С	15кч18бр 15кч18бк 15кч18п,п2 15кч18р	15,20.25,32, 40,50	КА22049 КА22056 КА22030	ТУ 26-07-1429-87
Вентиль запорный фланцевый чугунный на Ру до 16 кгс/см2, t до 225°С	15кч19к 15кч19р 15кч19п,п2 15кч19бр 15кч19бк 15кч19э	25,32,40,50	КА22050 КА22061 КА22032 КА22033	-"-
Вентиль фланцевый с крышкой чугунный на резьбе на Ру 25 кгс/см2, t от -30 до 225°С	15кч21бр 15кч21э	20,25,32,40 50	Е22010 2220	ГОСТ 5761-74
Вентиль запорный фланцевый с электроприводом чугунный на Ру 40 кгс/см2, t до 300°С	15кч22нж 15кч22бр 15кч922нж 15кч922бр	25,32,40,50, 65,80	У21009-00 Е21001 Е21004 КА21143	ТУ 26-23-001-89

Восстановленный подлинник №1

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль регулирующий фланцевый чугунный на Рр 0,4 кгс/см2, ≤ 280°С	15кч24бк	50	2737	ГОСТ 5761-74
Вентиль распределительный ВР-5 (с пневматическим МИМ) на Ру 16 кгс/см2, ≤ от -10 до 100°С	15ч630р	50	ВР-5	ТУ-25-04-2713-75
Вентиль запорный ВЗ-4 (с пневматическим МИМ) на Ру 16 кгс/см2, ≤ от -10 до 100°С	15ч631р	80	ВЗ-4	ТУ 25-04-2711-75
Вентиль запорный регулирующий фланцевый (с колпаком) чугунный на Ру 16 кгс/см2, ≤ от -30 до 120°С	15кч32п, п1, п2	20,25,32	С32201I С327039	ТУ 26-07-022-76
Клапан запорный из ковкого чугуна на Ру 16 кгс/см2, ≤ 60°С	15кч33р	15,20,25,65	РЯБИ 491II2 РЯБИ 491I22	ТУ 26-07-1521-90

Восстановленный подлинник №1

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан запорный из ковкого чугуна Ру 16 кгс/см2, t 60°С	15кч34р	50	РЯБИ49111 5	ТУ 26-07-1521-90
Вентиль мембранный "НО" с электромагнитным приводом на Ру 1 кгс/см2, t от -15 до 50°С	15кч835р,р1	25	Т26414	ТУ 26-07-305-87
Вентиль запорный угловой фланцевый с колпаком чугунный на Ру 16 кгс/см2, t от -30 до 120°С	15кч37п	20,25,32	С324007	ТУ 26-07-022-76
Вентиль мембранный с электромагнитным приводом на Ру 1 кгс/см2, t от -15 до 50°С	15кч843р,р1	25,40,50,65	Т26314	ТУ 26-07-305-87
Клапан запорный нижнего спуска эмалированный фланцевый с ручным управлением чугунный на Ру 0,6 кгс/см2, t от -15 до 200°С	15ч47эм	50,65,100	КА23149	ТУ 26-07-1117-84
Клапан с электромагнитным приводом на Ру 25 кгс/см2, t 150°С	15кч848п,п1	25,40,50,65	Т26512	ТУ 302-07-463-91
Вентиль запорный прямоточный фланцевый футерованный резиной с ручным управлением и с электроприводом чугунный на Ру 6 кгс/см2, t от -15 до 65°С	15ч63гм 15ч963гм	125,150,200, 250,300	черт.ВКГ2М Серпух.мех. з-да	ТУ 26-07-1088-74

214-92 Инв. 16.01

214-92 МоВ 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль прямоточный футерованный фаолитом фланцевый чугунный на Ру 6 кгс/см2, t от -16 до 100°С	15ч64п	25,50,80,100	И2106 2-00 ВЕ1617,ВЕ1624Б)	ТУ 26-07-1312-82
Клапан запорный мембранный с защитным покрытием полиэтиленом или фторопластом фланцевый чугунный на Ру 16 кгс/см2, t от -15 до 110°С	15ч74п1м,2м	6,10,15,20	РХ26538	ТУ 26-07-1458-88
Клапан запорный мембранный с защитным покрытием полиэтиленом или фторопластом фланцевый чугунный на Ру 10 кгс/см2, t от -15 до 110°С	15ч75п1м,2м	25,32,40,50	РХ26538	-"-
Клапан запорный мембранный с защитным покрытием полиэтиленом или фторопластом фланцевый чугунный на Ру 6,3 кгс/см2, t от -15 до 110°С	15ч76п1м,2м	80,100	РХ26533	-"-
Вентиль сильфонный с фторопластом с пневмоприводом чугунный на Ру 6 кгс/см2, t от -20 до 120°С	15вч678п	25,40,50,80,	РХ26168	ТУ 26-07-042-76

Восстановленный подлинник №1

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль запорный фланцевый с колпаком чугунный на Рр 16 кгс/см2, t от -30 до 120°С	15кч80п	32,40,50,100	С322021	ТУ 26-07-022-76
Вентиль мембранный с электромагнитным приводом "СВМГ" чугунный на Рр от 0,01 кгс/см2, t от -15 до 40°С	15кч883р	25,40,50	С326219М	ТУ 26-07-038-80
Клапан запорный мембранный с пневмогидроприводом и защитным покрытием полиэтиленом и фторопластом фланцевый чугунный на Ру 1,0; Ру 6,3 t от -15 до 110°С	15ч/6/799п1м, 2м	25,50,80,100	РХ26544	ТУ 26-07-1458-88
Клапан (вентиль) на Ру 16 кгс/см2 t 225°С	15ч86п	100,125,150, 200	УЛ21176	ТУ 26-07-1372-85
Вентиль сальниковый с электромагнитным приводом и защелкой для питания от сети постоянного и переменного токов "ВСВВ" чугунный на Рр до 16 кгс/см2, t 70°С	15кч887р	25,50,70	Б21161	ГОСТ 5761-74

214-92 [illegible] 25.02.

214-ус/ЭМОВ 05.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условний, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Вентиль запорний мембранный фланцевый с электромагнитным приводом (с питанием от сети переменного и постоянного токов типа "СВМА") чугунный на Ру 16; Ру 25 кгс/см2, ≠ от -20 до 45°С	15кч888п,п1, 15кч888р,р1	25,40,50,65	С326239	ТУ 26-07-032-76
Вентиль запорный эмалированный диафрагмовый фланцевый с коническим редуктором, с электроприводом, чугунный на Ру 6 кгс/см2, ≠ 90°С	15ч91эм 15ч59Iэм 15ч99Iэм	150,200,250, 300	КА26333 КА26190	ТУ 26-07-1051-84
Вентиль с электромагнитным приводом чугунный на Ру 16 кгс/см2, ≠ от 5 до 150°С	15кч892п,1м,	25,50,65	С321087	ТУ 26-07-1049-77
Вентиль запорный диафрагмовый эмалированный чугунный на Ру 16 кгс/см2 ≠ от -15 до 120°С	15ч93эм 15ч94эм 15ч95эм 15ч96эм	10,15,20,25, 32,40,50,65, 80,100	КА26323	ТУ 26-07-1051-84
Вентиль сильфонный футерованный фторопластом -42Л с ручным управлением и с электроприводом чугунний на Ру 6 кгс/см2, ≠ от -15 до 110°С	15вч97п 15вч997п	25,50,80,100	РХ26058 РХ26334	ТУ 26-07-042-76
Клапан запорный мембранний с электроприводом и защитным покрытием полиэтиленом или фторопластом фланцевый чугунний на Ру 6,3 кгс/см2, 10 кгс/см2 ≠ от -15 до 110°С	15ч998п1м,2м	50,80,100	РХ26545	ТУ 26-07-1458-88

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
КЛАПАНЫ, ЗАТВОРЫ (КЛАПАНЫ) ОБРАТНЫЕ				
Клапан обратный подъемный муфтовый латунный Ру 16 кгс/см2, t 200°С	16Б1бк	15,20,25,40, 50	СК41074	ТУ 26-07-1393-86
Клапан обратный подъемный латунный на Ру 25 кгс/см2, 225°С	16Б5нж	6,15,25,32	П341001	ТУ 26-07-1102-75
Клапан обратный на Ру 6 кгс/см2, t от -30 до 70°С	16П6бк	50	П41101	ТУ 26-07-402-87
Клапан обратный прямоточный муфтовый латунный на Ру 63 кгс/см2, t 100°С	16Б7п	15,20,25,40,50	7210.06.413, 414,415,416, 417	ТУ 26-23-003-90
Клапан предохранительный пружинный алюминиевый на Ру 2÷6 кгс/см2	17а4бр	20	КВ71-1-11-001	ТУ 26-07-1258-80
Клапан предохранительный на Ру 16 кгс/см2, t 225°С	17б55бк	25	УФ55105	ТУ 26-07-1534-90
Клапан обратный поворотный муфтовый на Ру 25 кгс/см2, t 225°С	19Б1бк	6,15,25,32	П344001	ТУ 26-07-1102-75
Клапан обратный поворотный бронзовый Ру 25 кгс/см2, t до 200°С	19Б3бк	100	К34411 2	ТУ 26-07-1335-83

214-92 Инв. 23.04.

214-92 ТМ3 08.02.2000.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан запорный пружинный фланцевый с пневмоприводом "НЗ" на Ру от 0,1 до 5 кгс/см2, ≠ от 10 до 100°С	22Б603р	15,25,50,80	УФ96271	ТУ 26-07-1131-76
Клапан запорный специальный с пневмоприводом латунный на Рр 8 кгс/см2, ≠ 175°С	22Б604п	25,40	УФ96278	ТУ 26-07-1071-73
Клапан электромагнитный латунный на Рр до 13 кгс/см2, ≠ от -30 до 35°С	22Б805р	10	УФ96353	ТУ 26-07-908-75
Клапан трехходовой электромагнитный алюминиевый на Ру до 2 кгс/см2 ≠ от -10 до 50°С	22а806р	3	УФ96339	ТУ 26-07-1097-74
Клапан запорный электромагнитный алюминиевый на Ру 1000 мм вод.ст. ≠ от 10 до 30°С	22а807р	3	УФ96336	-"-
Клапан запорний электромагнитный латунный на Ру 600 мм вод.ст. ≠ от 10 до 30°С	22Б808р	3	УФ96335	-"-
Клапан трехходовой электромагнитный латунный на Ру 600 мм вод.ст ≠ 30°С	22Б809р	3	УФ96338	-"-
Клапан запорный электромагнитный из органического стекла на Ру 2 кгс/см2, ≠ от 10 до 50°С	22ск810р	3	УФ96337	-"-

Восстановленный подлинник N 1

214-92 [signature] 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан электромагнитный алюминиевый на Ру 16 кгс/см2, t от -5 до 35°С	22Б811р	3,6,10	УФ96432	ТУ 26-07-1291-81
Клапан электромагнитный 3-х ходовой штуцерный КЭ-1 на Рр от 6 до 8 кгс/см2, t 60°С	22п812р	6	ЕА058, 011М	ТУ 26-07-1081-78
Клапан электромагнитный 3-х ходовой КЭ-2 на Рр от 2 до 6 кгс/см2, t 60°С	22п813р	6	ЕА055,083	-"-
Клапан на Ру 0,6 кгс/см2	22Б614р	15	П96543	ТУ 26-07-320-83
Клапан регулирующий муфтовый с сильфонным пневмоприводом на Ру от 2 до 6 кгс/см2, t до 50°С	25Б607р	15	СК62045 СК62045М	ТУ 26-07-1126-76
Клапан регулирующий для жидкого топлива на Ру 10 кгс/см2, t от 0 до 90°С	25Б8бк	20	УФ65035	ТУ 26-07-1778-77
Клапан регулирующий на Ру от 1 до 8 кгс/см2, t до 50°С	25Б609р	10	УФ65123	ТУ 26-07-1529-90
Клапан электромагнитный вакуумный на Ру 10^{-5} мм рт.ст., t от 10 до 40°С	22Б815р	50	УФ96441	ТУ 26-07-1305-82
Клапан запорный проходной сильфонный на Ру 25 кгс/см2, t от -40 до 120°С	22Б16п	6,10,15	УФ26055	ТУ 26-07-1351-84

214-92 [illegible] 08.02.2000г.

Наименование арматуры	Таблица/фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан запорный угловой сильфонный на Ру 25 кгс/см2, t от -40 до 120°С	22Б17п	6,10,15	УФ29044	ТУ 26-07-1351-84
Клапан с электромагнитным приводом на Рр 10 кгс/см2, t 35°С	22Б818р	25,40	Т26532	ТУ 26-07-392-86
Клапан запорный сильфонный с пневмоприводом на Ру 10 кгс/см2 t от -30 до 100°С	22п619бк	40, 50	П26528	ТУ 26-07-270-80
Клапан электромагнитный вакуумно-компрессионный на Ру 6 кгс/см2 t от -1 до 50°С	22Б820р	100	УФ96464	ТУ 26-07-1461-88
Клапан электромагнитный на Ру 16 кгс/см2, t от -40 до 45°С	22Б821р	10	УФ96476	ТУ 26-07-1460-88
Клапан электромагнитный вакуумно-компрессионный на Рр 6 кгс/см2, t от -1 до 50°С	22Б822р	25	УФ96463	ТУ 26-07-1461-88
Клапан электромагнитный трехходовой на Рр до 6 кгс/см2, t от -5 до 50°С	22Б823р	6	УФ96474	ТУ 26-07-1483-88
Клапан электромагнитный на Ру от 5 до 30 кгс/см2, t от -60 до -80°С	22Б824р	6	УФ96471	ТУ 26-07-1481-88

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан электромагнитный на Ру до 30 кгс/см2, t от -60 до -80°С	22Б825р	6	УФ96472	ТУ 26-07-1482-88
Клапан запорный электромагнитный на Рр от 0 до 10 кгс/см2, t от -1 до 50°С	22Б826бк	4	УФ96480	ТУ 26-07-1501-89
Клапан электромагнитный вакуумный компрессионный на Ру $0,75.10^{-6}$ мм рт.ст. t 50°С	22Б827р	50	УФ96477	ТУ 26-07-1520-89
Клапан электромагнитный на Ру 16 кгс/см2, t от -40 до 45°С	22Б828р	10	СК96001	ТУ 26-07-1564-91
Клапан обратный подъемный прямоточный фланцевый титановый на Ру 16 кгс/см2, t 200°С	16тн2п	50,80,100	ЗА41102	ТУ 26-07-1425-87
Клапан обратный подъемный фланцевый стальной на Ру 16 кгс/см2 t до 420°С	16нж10п	40,50,65,80, 100,150	У41030	ТУ 26-07-393-86
Клапан обратный подъемный фланцевый стальной на Ру 40 кгс/см2 t от -40 до 400°С	16с13нж 16нж13нж	40,50,65,80, 100,200	ГЛ41010	ТУ 26-07-1400-86
Клапан обратный подъемный тарельчатый стальной на Рр до 400 кгс/см2, t от -30 до 200°С	16с21нж 16с21ст	32,125	К43019 П343019	ТУ 26-07-064-72
Клапан обратный подъемный стальной на Рр 320 кгс/см2, t до 430°С	16лс23ст	90,200	К43016	-"-

Инв. № 2508

214-92 /2003 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан обратный подъемный стальной на Рр 320 кгс/см2, ≤ 300°С	16с24нж	32	П343013	ТУ 26-07-064-72
Клапан обратный подъемный тарельчатый фланцевый стальной на Ру 320 кгс/см2, ≤ 200°С	16с30нж	10,15,25,32, 40,50,65,80, 100,125	К43010	ГОСТ 5761-74
Клапан обратный подъемный каплевидный фланцевый вертикальный стальной на Рр 320 кгс/см2, ≤ 200°С	16с32бк	25,32,40,50, 65	4303 К4303 (25)	ТУ 26-07-045-71
Клапан шариковый фланцевый стальной на Рр 700 кгс/см2, ≤ до 400°С	16с35нж	6,10	4311	-"-
Клапан обратный подъемный каплевидный фланцевый стальной на Рр 700 кгс/см2, ≤ 400°С	16с37бк	15,40,60,90, 100	4307 4308	-"-
Клапан обратный подъемный муфтовый стальной на Ру 160 кгс/см2, ≤ до 300°С	16с48нж 16нж48нж	15,20,25	Л41085	ТУ 26-07-232-78
Клапан обратный подъемный стальной на Рр 400 кгс/см2, ≤ от -40 до 150°С	16лс49п 16нж49п	10,20,32,50, 65,80,125	К41071	ТУ 26-07-097-73

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан обратный штуцерный с прокладкой, фланцевый стальной на Рр 350 кгс/см2, t от -30 до 40°С	16нж50п	10,32,20	К4I020	ТУ 26-07-097-73
Клапан обратный фланцевый стальной на Рр 1000 кгс/см2, t ± 50°С	16нж51бк	6,10,15,25	В4I059	-"-
Клапан обратный пружинный муфтовый фланцевый стальной на Рр 2500 кгс/см2, t 150°С	16лс52бк	3,6,15,25	К4I044	ТУ 26-07-092-73
Клапан обратный с обогревом фланцевый муфтовый стальной на Рр 2500 кгс/см2, t 300°С	16лс53бк	15,25	К4I045	-"-
Клапан обратный на Ру 2500 кгс/см2 t до 300°С	16лс54лс 16лс54бк	3,6,10,15,25,	УФ4I047	ТУ 26-07-1514-89
Клапан обратный на Ру 2500 кгс/см2 t от 10 до 300°С	16лс55бк	3,15,25,40	УФ4I048	-"-
Клапан обратный на Ру 1600 кгс/см2, t от 10 до 300°С	16лс56бк	6,25,32	УФ4I049	-"-
Клапан обратный на Ру 2500 кгс/см2, t от 10 до 300°С	16лс57бк	15	УФ4I050	-"-
Клапан обратный специальный на Ру 6 кгс/см2, t от 10 до 80°С	16нж58п,р1	8	УФ4I052	ТУ 26-07-1555-90

214-92 Кц 25.02.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан предохранительный угловой на Рр 30 кгс/см2, t 50°С	I7нжI6к	25	УФ55I0I	ТУ 26-07-I495-89
Клапан предохранительный неполноподъемный стальной на Ру 40 кгс/см2, t 200°С	I7с2нж	25	УФ5300I	ОСТ 26-07-I023-80
Клапан предохранительный на Ру I6 кгс/см2, t от –40 до 450°С	I7с6нж	50,80,I50	Р55I73	ТУ 26-07-373-85
Клапан предохранительный на Ру I6 кгс/см2, t от –40 до 450°С	I7с7нж	50,80,I50	Р55I74	-"-
Клапан предохранительный на Ру I60 кгс/см2, t 3I0°С	I7с9нж	25	БА55I77	ТУ 26-07-I5I9-89
Клапан предохранительный мембранный пружинный фланцевый стальной на Рр 0,I÷2,9 кгс/см2 t от –40 до 50°С	I7нжI0п	50,70	Р5370	ТУ 26-07-220-78
Клапан предохранительный пружинный полноподъемный фланцевый стальной на Ру I6 кгс/см2, t 450, 600°С	I7нжI3нж	50,80,I00,I50, 200	БА55I23 БА55II3	ГОСТ 9789-75

2/4-91 Инв. 25.02

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан предохранительный пружинный полноподъемный фланцевый стальной на Ру 40 кгс/см2, ≤ 450, 600°С	I7с I4нж I7нжI4нж	25,50,80,I00, I50	БА55I24 БА55II4	ГОСТ 9789-75
Клапан предохранительный пружинный фланцевый стальной на Ру I6 кгс/см2, ≤ 450,600°С	I7нжI7нж I7нжI7нж	50,80,I00,I50 200	БА55I25 БА55II6	-"-
Клапан предохранительный на Ру 63 кгс/см2, ≤ от -40 до 450°С	I7с I9нж	50,80,I00	Р55I8I	ТУ 26-0 -406-87
Клапан предохранительный на Ру 40 кгс/см2, ≤ от -40 до 450°С	I7с2Iнж	50,80,I50	Р55I75	ТУ 26-07-373-85
Клапан предохранительный на Ру 40 кгс/см2, ≤ от -40 до 450°С	I7с23нж	50,80,I50	Р55I76	-"-
Клапан предохранительный полноподъемный пружинный фланцевый стальной на Ру до 40 кгс/см2, ≤ 350°С, 600°С	I7нж25нж I7с25нж	25,50,80,I00 I50	БА55I26 БА55II7	ГОСТ 9789-75
Клапан предохранительный на Ру 63 кгс/см2, ≤ от -40 до 450°С	I7с27нж	50,80,I00	Р55I82	ТУ 26-07-406-87

214-92 Инв 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан предохранительный на Ру 16 кгс/см2, ≤ 250°С	17с28нж	50,80	Р5516б	ТУ 26-07-346-85
Клапан предохранительный на Ру 40 кгс/см2, ≤ от -40 до 425°С	17с29нж	25	Р5517Э	ТУ 26-07-406-87
Клапан предохранительный на Ру 40 кгс/см2, ≤ от -40 до 425°С	17с30нж	25	Р5518О	-"-
Клапан предохранительный пружинный стальной на Ру 16 кгс/см2 ≤ 200°С	17нж32ст	25,50,80,100, 150,200	БА5513б	ГОСТ 9789-75
Клапан предохранительный угловой стальной на Рр от 2,7 до 12 кгс/см2, ≤ 200°С	17с33нж	600	Р590І5 ПТ590І5	ТУ 26-07-1144-76
Клапан перепускной пружинный угловой фланцевый стальной на Рр 5 кгс/см2, ≤ 120°С	17с34бр	50	Р5330	ОСТ 26-07-1023-80
Клапан предохранительный пружинный с обогревом стальной на Рр 320 кгс/см2, ≤ 235°С	17с40ст	25	К5389	ТУ 26-07-045-71

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан предохранительный малоподъемный стальной на Ру 800 кгс/см2, t 120°С	17с41нж	10	К63064	ТУ 26-07-045-71
Клапан предохранительный полноподъемный пружинный цапковый стальной на Ру 16 кгс/см2, t до 200°С	17с42нж	25	УФ55001	ТУ 26-07-1179-77
Клапан предохранительный на Рр от 3 до 8 и от 8 до 16 кгс/см2, t от -195 до 50°С	17нж43п	25	И55118	ТУ 26-07-254-79
Клапан предохранительный на Ру 100 кгс/см2, t от -40 до 425°С	17нж44нж	25	Р55183	ТУ 26-07-406-87
Клапан предохранительный на Ру 100 кгс/см2, t от -40 425°С	17нж45нж	25	Р55184	-"-
Клапан предохранительный пружинный штуцерный на Рр 10 кгс/см2, t -100°С	17нж46п	15	И53082	ТУ 26-07-254-79
Клапан предохранительный пружинный угловой фланцевый стальной на Рр 16 кгс/см2, t от -100 до 50°С	17нж47п	32	И55100	ТУ 26-07-254-79

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан предохранительный угловой сильфонный фланцевый стальной на Рр от 25 до 64 кгс/см2 t -50°С	17нж48п	80	И55102	ТУ 26-07-254-79
Клапан предохранительный пружинный сильфонный угловой кованный стальной на Ру от 16 до 40, t от -195 до 200°С	17нж49нж	15,25	И55104	-"-
Клапан предохранительный на Ру 40 кгс/см2, t до 250°С	17с50нж	50,80	Р53089	ТУ 26-07-367-85
Клапан предохранительный на Ру 40 кгс/см2, t до 250°С	17с51нж	50,80	Р53090	-"-
Клапан предохранительный пружинный малоподъемный фланцевый стальной на Рр 200 кгс/см2, t от -30 до 120°С	17с52пм	10,25,32	К53051 К5305ПМ	ТУ 26-07-045-71 ТУ 26-07-1547-90
Клапан предохранительный пружинный фланцевый с пневмоприводом стальной на Рр 50 кгс/см2 t -30°С	17нж653п	150	И57011	ТУ 26-07-254-79
Импульсно-предохранительное устройство на Ру 25 кгс/см2, t от -40 до 100°С	17с55п	50,80,100,150	УФ50027	ТУ 26-07-1175-83

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан предохранительный полноподъемный сильфонный на Ру 16 кгс/см2, t 200°С	17нж56нж	50	И55077	ОСТ 26-07-1023-80
Клапан предохранительный полноподъемный сильфонный на Ру 16 кгс/см2, t 145°С	17нж57п	80	И55075	-"-
Клапан предохранительный малоподъемный однорычажный фланцевый стальной на Ру 25 кгс/см2, t от -15 до 425°С	17с58нж	50,80	УФ51004	-"-
Клапан предохранительный малоподъемный двухрычажный фланцевый стальной на Ру 25 кгс/см2, t от -15 до 425°С	17с59нж	80,125	УФ52004	-"-
Клапан предохранительный пружинный малоподъемный фланцевый стальной на Ру 40кгс/см2, t от -15 до 425°С	17с60нж	50,80	УФ53009	-"-
Клапан предохранительный пружинный малоподъемный фланцевый стальной на Ру 16 кгс/см2, t от -15 до 350°С	17с61нж	50	УФ53008	-"-

214-92 Ну 25.02.

214-92 Инв 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан предохранительный пружинный полноподъемный фланцевый стальной на Ру 16 кгс/см2, t от -15 до 425°С	17с62нж	50,80	УФ55015	ОСТ 26-07-1023-80
Клапан предохранительный однорычажный фланцевый стальной на Рр 25 кгс/см2, t от -40 до 425°С	17с63нж	50,80	УФ51004М	ТУ 26-07-1362-84
Клапан предохранительный фланцевый двухрычажный стальной на Рр 25 кгс/см2, t от -40 до 425°С	17с64нж	80,125	УФ52004М	-"-
Клапан предохранительный угловой штуцерный стальной на Рр 36 кгс/см2, t от -125 до 40°С	17нж65п	10	Н55057	ТУ 26-07-254-79
Предохранительное устройство на Рр 4-6 кгс/см2, t -70°С	17нж666нж	400	И96481	-"-
Клапан предохранительный угловой фланцевый с ручным управлением стальной на Рр до 100 кгс/см2, t -100°С	17нж67нж	15	И55101	-"-
Клапан предохранительный полноподъемный пружинный с пневмоприводом стальной на Рр 50 кгс/см2, t -30 до 40°С	17нж668р	10,20,50	Р55012	ТУ 26-07-258-79

214-92 [signature] 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан предохранительный полноподъемный пружинный сильфонный с пневмоприводом стальной на Рр 10 кгс/см2, ± от -30 до 40°С	17нж669п	20,50	Р55030	ТУ 26-07-258-79
Клапан предохранительный угловой сильфонный с электроприводом стальной на Рр 140 кгс/см2 ± 350°С	17нж870нж	50	И53076	ТУ 26-07-205-77
Клапан предохранительный с электромагнитным приводом стальной на Рр 2,7 кгс/см2, ± до 210°С	17нж871нж	10,25,40	И56004	ТУ 26-07-205-77 (Ду 25) ТУ 26-07-353-85
Клапан предохранительный с электромагнитным приводом стальной на Рр 2,7 кгс/см2, ± 60°С	17нж872нж	25	А56006	-"-
Клапан предохранительный с электромагнитным приводом стальной на Ру 1 кгс/см2, ± 250°С	17нж873ст	25	А56010	ТУ 26-07-205-77

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан предохранительный на Ру 16 кгс/см2, t от -40 до 450°С	17с77нж	50,100	Р55156	ТУ 26-07-295-81
Клапан предохранительный на Ру 16 кгс/см2, t от -40 до 450°С	17с78нж	50,100	Р55157	-"-
Клапан предохранительный на Ру 64 кгс/см2, t 200°С	17нж79ст	50,80,100	БА55142	ТУ 26-07-1245-80
Клапан предохранительный пружинный стальной на Ру 160 кгс/см2, t 200, 450°С	17нж80ст 17с80нж	50,80	БА55145 БА55147	-"-
Клапан предохранительный пружинный стальной на Ру 100 кгс/см2, t 450, 600°С	17с81нж 17нж81ст	25	БА55150 БА55151	-"-
Клапан предохранительный пружинный на Ру 160 кгс/см2, t 200°С	17нж82ст	50,80	БА55143	-"-
Клапан предохранительный на Рр 3000 кгс/см2, t 250°С	17лс83бк	6	УФ53057	ТУ 26-07-1432-87

214-92 Вып. 29 Ал.

214-92 [illegible] 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан предохранительный пружинный стальной на Ру I60 кгс/см2, t 450, 600°С	I7с84нж I7нж84ст	25	БА55I53 БА55I54	ТУ 26-07-I245-80
Клапан предохранительный пружинный стальной на Ру 64 кгс/см2, t 450, 600°С	I7нж85нж I7с85нж	50,80,I00	БА55I44 БА55I46 БА55I48	-"-
Клапан предохранительный пружинный на Ру 64 кгс/см2, t 450°С	I7нж86ст	50,80,I00	БА55I43	-"-
Клапан предохранительный пружинный на Ру I60 кгс/см2, t 450°С	I7нж87ст	50,80	БА55I49	-"-
Клапан предохранительный пружинный на Ру I00 кгс/см2, t 200°С	I7нж88ст	25	БА55I52	-"-
Клапан предохранительный пружинный стальной на Ру 64 кгс/см2 t 450, 600°С	I7с89нж I7нж89нж	50,I00	БА55I38 БА55I40	-"-
Клапан предохранительный пружинный стальной на Ру I60 кгс/см2, t 450, 600°С	I7с90нж I7нж90нж	50,80	БА55I39 БА55I4I	-"-
Клапан предохранительный малоподъемный на Рр I500 кгс/см2, t от -40 до I20°С	I7лс9Iнж	I0	К53065	ТУ 26-07-I09-73

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан предохранительный пружинный на Ру 16 кгс/см2, ≤ 200°С	17нж92ст	25,50,80,100	БА55134	ГОСТ 9769-75
Клапан предохранительный на Ру 40 кгс/см2, ≤ 200°С	17нж93ст	25,50,80,100, 150	БА55135	-"-
Клапан предохранительный пружинный на Ру 40 кгс/см2, ≤ 200°С	17нж94ст	25,50,80,100	БА55137	-"-
Клапан предохранительный пружинный на Ру 100 кгс/см2, ≤ 200°С	17нж95ст	25	БА55155	ТУ 26-07-1245-80
Импульсное предохранительное устройство на Ру 64 кгс/см2 ≤ от -40 до 100°С	17л96п 17лс96п 17нж96п	50,80,100,150,	УФ50007	ТУ 26-07-1175-83
Импульсное предохранительное устройство на Ру 160 кгс/см2, ≤ от -40 до 100°С	17с97п 17лс97п 17нж97п	50,80,100	УФ50011	-"-
Клапан предохранительный на Ру 16 кгс/см2, ≤ от -40 до 50°С	17с98п	15,25	Р55164	ТУ 26-07-330-83
Клапан предохранительный на Ру от 1500 до 3200 кгс/см2 ≤ до 100°С	28лс1лс 2лс 3лс 4лс 5лс	6,10,15	УФ53059	ТУ 26-07-1515-89
Клапан предохранительный на Ру 1600 кгс/см2, ≤ до 100°С	28лс6лс	10	УФ53062	-"-

214-92 / [illegible] 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан предохранительный на Ру 1810,2500 кгс/см2, t до 100°С	28лс7лс	10,15	УФ55094	ТУ 26-07-1515-89
Клапан предохранительный на Ру 1500 кгс/см2, t до 100°С	28лс 8лс	15	УФ55095	-"-
Клапан предохранительный на Ру от 50 до 250 кгс/см2	28с9п	15,25	УФ55115	ТУ 26-07-1568-91
Клапан обратный поворотный однодисковый стальной на Ру 160 кгс/см2, t 450, 600°С	19с10нж 19нж10бк	50,80,100,150	УФ44010	ГОСТ 13252-73
Клапан обратный поворотный стальной на Ру 40 кгс/см2, t -55 до 600°С	19нж11бк	50,80,100,150, 200	УФ44008	-"-
Клапан обратный поворотный безударный титановый на Ру 25 кгс/см2, t 150°С	19тн12бк	50,80,100,150, 200,250,300, 400	ПТ44102	ТУ 26-07-1022-78
Клапан поворотный безударный титановый на Ру 16 кгс/см2, t 150°С	19тн13бк	50,80,100,150,	ПТ44102	-"-
Клапан обратный поворотный однодисковый фланцевый с концами под приварку стальной на Ру 40 кгс/см2 t до 150°С	19с17нж	50,80,100,200, 300,400,500,600	ГЛ44001	ТУ 26-07-1425-87

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан обратный поворотный однодисковый стальной на Ру 160 кгс/см2, t 600°С	19нж19бк	80,100,150	БА44116	ГОСТ 13252-73
Клапан обратный поворотный с концами под приварку стальной на Ру 80 кгс/см2, t от -40 до 90°С	19нж20нж	500	Л44106	ТУ 26-07-239-80
Клапан обратный поворотный на Ру 64 кгс/см2, t от -40 до 150°С	19с25п	40,65,80,100, 150	Л44115 ГЛ44115	ТУ 26-07-314-84 ТУ 26-07-348-85
Клапан обратный поворотный с патрубками под приварку стальной на Рр 15 кгс/см2, t 350°С	19нж27ст	25,40,70,100	С44021	ТУ 26-07-076-72
Клапан обратный поворотный безударный стальной на Ру 40 кгс/см2 t 450°С	19с36нж 19нж36нж	300,400,600	МА44003-00	ГОСТ 13252-73
Клапан обратный поворотный титановый на Ру 10 кгс/см2, t до 100°С	19тн37п	100,150,200, 300	ПТ44001	ТУ 26-07-1022-78
Клапан обратный поворотный стальной на Ру 64 кгс/см2, t 250, 425°С	19с38нж 19нж38нж	50,65,80,100 150,200	ГЛ44110	ТУ 26-07-1192-78

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан герметический вентиляционный с электроприводом стальной на Ру 0,05 кгс/см2, t -30, 40°С	I9c939p	300,400,600, 800,I000,I200	ИА0I009 ИА0I0I0	ТУ 26-07-I082-83
Клапан герметический вентиляционный с электроприводом повышенной прочности стальной на Ру 0,05 кгс/см2, t -30, 40°С	I9c940p	300,600,800, I000,I200	ИА0I0II	-"-
Клапан герметический с электроприводом через редуктор стальной на Ру 0,07 кгс/см2, t 420°С	I9c94Iнж I9c34Iнж	450,800	ИА0I0I4 ИА0I0I5	-"-
Клапан обратный поворотный с концами под приварку стальной на Ру 64 кгс/см2, t от -40 до 350°С	I9c42нж I9нж42нж	300,400	ИА44I28	ТУ 26-07-II62-77 ТУ 26-07-II80-78
Клапан обратный поворотный фланцевый стальной на Ру 40 кгс/см2, t 200°С	I9нж43нж	300,400	ИА44I28	ТУ 26-07-II80-78
Клапан обратный поворотный фланцевый стальной на Ру 25 кгс/см2, t 200°С	I9нж44нж	300,400	ИА44I28	-"-
Клапан обратный поворотный фланцевый стальной на Ру I6 кгс/см2, t 200°С	I9нж45нж	300,400	ИА44I28	-"-

214-92 [illegible] 25.02.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан обратный поворотный с концами под приварку стальной на Ру 160 кгс/см2, t от -40 до 350°С	19с46нж 19нж46нж	300,400	ИА44129	ТУ 26-07-064-72
Клапан обратный поворотный с концами под приварку стальной на Ру 40 кгс/см2, t 425, 450°С	19с47нж 19нж47нж	150,200,300, 400,600	ИА44078 ПТ44090	ТУ 26-07-1101-82
Клапан поворотный быстрозапорный с электроприводом стальной на Ру 4 кгс/см2, t -30, 100°С	19с948р	150,200,250, 300,500,400	ПТ96004	ТУ 26-07-1149-77
Клапан обратный поворотный фланцевый стальной на Ру 25 кгс/см2, t 425°С	19с49нж	800,1000	ПТ44070	ГОСТ 13252-73
Клапан обратный поворотный с фланцами стальной на Ру 100 кгс/см2, t до 600°С	19нж50нж	250,350,400	ПТ44074	ГОСТ 13252-73
Клапан обратный поворотный с пружиной и без пружины с концами под приварку стальной на Ру 100 кгс/см2, t 290°С	19с51нж	800	ПТ44049	ТУ 26-07-1144-77
Клапан быстродействующий поворотный с пневмоприводом и электроприводом стальной на Ру 6 кгс/см2, t 80, 130°С	19с652п 19с952п	150,400	Ж9642I ПТ9642I	ТУ 26-07-1149-77

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан обратный поворотный однодисковый фланцевый стальной на Ру 40 кгс/см2, t 200, 600°С	19нж53бк	50,80,100, 150	БА44111	ГОСТ 13252-73
Клапан обратный поворотный с гидроприводом стальной на Ру 2,5 кгс/см2, t 40°С	19с754нж	1200,1400, 1600,2000	МА44008	ТУ 26-07-1035-76
Клапан обратный поворотный фланцевый стальной на Ру 64 кгс/см2, t 425, 600°С	19нж55бк 19нж55нж 19с55нж	200,250,300	МА44093	-"-
Клапан обратный поворотный фланцевый стальной на Ру 100 кгс/см2, t 450, 600°С	19с56нж 19нж56бк	200,250,300	МА44094	-"-
Клапан быстрозапорный фланцевый стальной на Ру 6 кгс/см2, t -30, 60°С	19с957р 19нж957р	1000,1200	Л96452	ТУ 26-07-1149-77
Клапан герметический с электроприводом для АЭС стальной на Ру 0,005 кгс/см2, t 70, 127°С	19с958р 19нж958р	200,300,400, 600,800,1000, 1400	ИА01018 ИА01017	ТУ 26-07-1207-78
Клапан угловой поворотный с пневмоприводом стальной на Ру 0,6 кгс/см2, t 110, 150°С	19нж659п 19нж659р	400,800	ПТ96431	ТУ 26-07-1076-77
Клапан угловой тройниковый с пневмоприводом стальной на Рр 0,6 кгс/см2, t 150°С	19нж660п	800	ПТ96493	-"-

214-91 Инв. № 25.02

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Затвор обратный на Рр 80 кгс/см2 t от -40 до 80°С	19с62нж 19лс62нж	700,1000	1.1900-150 СФ44132 1.9000-151	ТУ 26-07-1346-84 ТУ 26-07-1391-86
Затворы (клапаны) обратные на Ру 40 кгс/см2, t от -40 до 600°С	19нж63бк 19лс63нж 19с63нж	50,80,100, 150,200	М344126	ТУ 26-07-1361-84
Затвор обратный на Ру 10 кгс/см2, t до 80°С	19с64нж	1000,1200, 1400,1600	УКБ44121	ТУ 26-07-1370-85
Затвор обратный на Ру 25 кгс/см2, t до 80°С	19с65нж	800,1000, 1200,1400, 1600	УКБ44122	-"-
Клапаны обратные на Ру 125 кгс/см2, t от -60 до 100°С	19с66р 19лс66р	700,1000	Л44120	Л44120-700ТУ
Затвор обратный на Ру 80 кгс/см2, t от -30 до 60°С	19лс67нж 19с67нж	400,500	К44132 К44135	ТУ 26-07-386-89
Затвор поворотный на Ру 63 кгс/см2, t от -40 до 600°С	19нж68бк	50,80,100, 150,200,250	М344005	ТУ 26-07-1525-90
Затвор поворотный на Ру 100 кгс/см2 t от -40 до 600°С	19нж69бк	50,80,100, 150,200,250	М344006	-"-
Затвор обратный поворотный на Ру 25 кгс/см2, t 250°С	19с70нж	800,1000	ИА44151	ТУ 26-07-1533-90

214-92 Мор 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан запорный с электромагнитным приводом на Ру 1 кгс/см2, t от 20 до 130°С	22нж901р	6	ПТ26525	ТУ 26-07-1377-85
Клапан дроссельный с концами под приварку с редуктором, конической передачей, с электроприводом стальной на Рр 100 кгс/см2, t 290°С	22с902бк 22нж502бк	800	ПТ96510	ТУ 26-07-1144-76
Клапан запорный пружинный фланцевый с пневмоприводом стальной на Ру от 0,1 до 5 кгс/см2, t от 10 до 100°С	22нж603р	15,25,50,80	УФ96271	ТУ 26-07-1131-76
Клапан спускной запорный с пневмоприводом стальной на Ру 8 кгс/см2, t 175°С	22нж604п	40	УФ96278	ТУ 26-07-1071-73
Клапан отсечной фланцевый с пневмоприводом на Ру 400 кгс/см2, t от -50 до 200°С	22нж605ст	10,20,32,50, 65,80,125	К96397	ТУ 26-07-093-73
Клапан трехходовой фланцевый с пневмоприводом стальной на Ру 40 кгс/см2, t 200°С	22нж606п	50	ЗЛ96433	ТУ 26-07-234-79
Клапан отсечной с пневмоприводом стальной на Ру 6 кгс/см2, t от 20 до 40°С	22нж607бк	50,100	У96473-050М У96473-100М	-"-
Клапан отсечной с мембранным исполнительным механизмом фланцевый стальной на Ру 25 кгс/см2, t от -15 до 120°С	22с10п 22нж10п	25,50,80	Р6597	ТУ 26-07-030-70

214-92 [illegible] 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан с мембранным исполнительным механизмом фланцевый стальной на Ру 16 кгс/см2, t от -15 до 120°С	22с11п 22нж11п	100	Р6598 И96221	ТУ 26-07-030-70
Клапан отсечной с мембранно-исполнительным механизмом стальной на Ру 25 кгс/см2, t от -15 до 120°С	22с12нж	50,80	Р96110	-"-
Клапан отсечной сильфонный с пневмоприводом стальной на Ру 16 кгс/см2, "НЗ", t от -50 до 200°С	22нж615нж	15,32,100 150	У96475М	ТУ 26-07-234-79
Клапан отсечной с пневматическим мембранным исполнительным механизмом сальниковый фланцевый стальной на Ру 40 кгс/см2, t 250°С	22с16нж 22нж16нж	100,150	И96309	ОСТ 26-07-1023-80
Клапан отсечной пневматический с мембранным исполнительным механизмом стальной на Ру 40 кгс/см2, t 250°С	22с17нж	100,150	И96308	-"-

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан запорный с пневмоприводом стальной на Ру 16 кгс/см2, t 140, 150 °С	22тн620п 22с620п	15,25,50,100, 150	П396434 У96434	ТУ 26-07-234-79 ТУ 26-07-1189-78
Клапан дроссельный с конической передачей с электроприводом с концами под приварку стальной на Рр 92 кгс/см2, t 270 °С	22с921бк 22с521бк	800	ПТ96002	ТУ 26-07-1144-76
Клапан сбросной быстродействующий стальной на Ру 16 кгс/см2, t 300 °С	22нж22нж	600	И96423	ОСТ 26-07-1023-80
Клапан отсечной с пневмоприводом стальной на Ру 2,5 кгс/см2, t -5, 80 °С	22с623р 22нж623р	400,500	ПФ96024	ТУ 26-07-1149-76
Клапан с гидроприводом с патрубками под приварку стальной на Ру 200 кгс/см2, t 240 °С	22с726нж	200	ПТ96379 А96378	ТУ 26-07-1144-76
Клапан с гидроприводом с патрубками под приварку стальной на Ру 160 кгс/см2, t 360 °С	22с727нж	150	А96378	-"-
Клапан прямоточный с пневмоприводом "НЗ" стальной на Ру 16 кгс/см2, t до 200 °С	22нж628п 22с628п	50,80,100, 150	У96507	ТУ 26-07-234-79

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан прямоточный с пневмоприводом "НЗ" на Ру 10,16 кгс/см2, t 130°С	22нж629п	50,80,100,150	ЗЛ2120I	ТУ 26-07-234-79
Клапан прямоточный с пневмоприводом на Ру 16 кгс/см2, t 200°С	22нж630нж 22с630нж	100,150	Е2I082	-"-
Клапан отсечной с мембранным исполнительным механизмом стальной на Ру 16 кгс/см2, t 100°С	22с31р	200,250,300	П96006	ТУ 26-07-030-76
Клапан отсечной с мембранным исполнительным механизмом фланцевый стальной на Ру 25 кгс/см2, t 120°С	22с32п 22нж32п	25,32,40,50, 80	У96503	-"-
Клапан отсечной с мембранным исполнительным механизмом стальной на Ру 16 кгс/см2, t до 100°С	22с33р 22нж33п	100	У96004	-"-
Клапан отсечной стальной на Ру 0,3 кгс/см2, t 50°С	22с934р	100	Е96377	ТУ 26-07-154-75
Клапан отсечной с пневмоприводом стальной на Рр 0,5 кгс/см2, t 20, 35°С	22нж635р	300,400	ИА96020	ОСТ 26-07-1023-80
Клапан отсечной с мембранным исполнительным механизмом фланцевый стальной на Ру до 40 кгс/см2, t 100°С	22с36р 22нж36п	50,80,100, 150	П96001	ТУ 26-07-1252-81

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан отсеченой с мембранным исполнительным механизмом фланцевый стальной на Ру 40 кгс/см2, t 200°С	22нж37п	200	ПФ96022	ТУ 26-07-I252-8I
Клапан отсеченой с мембранным исполнительным механизмом фланцевый стальной на Ру I00 кгс/см2, t ±20°С	22нж38нж	50,65,80,I00, I50,200	УФ962I9	ТУ 26-07-I234-79
Клапан отсечной с мембранным исполнительным механизмом фланцевый стальной на Ру 40 кгс/см2, t -40, +50°С	22с40п 22нж40п	50,I50,250, 350	УФ963I4	ТУ 26-07-I240-80
Клапан перепускной с электромагнитным приводом стальной на Ру 250 кгс/см2, t от I0 до 35°С	22нж84Iст	25	И53074	ТУ 26-07-26I-79
Клапан дроссельный с мембранным исполнительным механизмом стальной на Ру 320 кгс/см2, t 300°С	22с42ст	I5,25	П396298	ТУ 26-07-067-72
Клапан дроссельный с обогревом стальной на Ру 320 кгс/см2, t 235°С	22с43бк	I0	К960I5-0I	-"-
Клапан отсечной с пневмоприводом стальной на Рр I000 кгс/см2, t ±50°С	22нж644бк	6,I0,I5,25, 40,65	К96353 В96353	ТУ 26-07-093-73
Клапан 2-х ходовой сильфонный с гидроприводом стальной на Рр 5 кгс/см2, t I00°С	22нж745ст	65	У96494	ТУ 26-07-I08-78

214-92 Инв. 25.02.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан сильфонный "НЗ" с пневмоприводом стальной на Рр 5 кгс/см2, t 100°С	22нж646нж	6,15,20,25, 32	У96153	ТУ 26-07-108-78
Клапан сильфонный "НО" с пневмоприводом стальной на Рр 5 кгс/см2, t 100°С	22нж647нж	6,15,20,25, 32	У96154	-"-
Клапан сильфонный "НЗ" с пневмоприводом стальной на Ру 6 кгс/см2, t 100°С	22нж648бк 22тн648бк	10,15,20,25, 50	У96187	-"-
Клапан сильфонный "НО" с пневмоприводом стальной на Ру 6 кгс/см2, t 100°С	22нж649бк	10,15,25	У96191	-"-
Клапан сильфонный "НЗ" с пневмоприводом стальной на Ру 6 кгс/см2, t 100°С	22нж650бк	25	У96348	-"-
Клапан сильфонный "НО" с пневмоприводом стальной на Ру 6 кгс/см2, t 100°С	22нж651бк	25	У96349	-"-
Клапан сильфонный "НО" с пневмоприводом из сплава на Ру 6 кгс/см2, t 100°С	22тн652бк	25,10	У96347	-"-

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан сильфонный "НЗ" с пневмоприводом стальной на Рр 5 кгс/см2, t 100°С	22нж646нж	6,15,20,25,32	У96153	ТУ 26-07-108-78
Клапан сильфонный "НО" с пневмоприводом стальной на Рр 5 кгс/см2, t 100°С	22нж647нж	6,15,20,25, 32	У96154	-"-
Клапан сильфонный "НЗ" с пневмоприводом стальной на Ру 6 кгс/см2, t 100°С	22нж648бк 22тн648бк	10,15,20,25, 50	У96187	-"-
Клапан сильфонный "НО" с пневмоприводом стальной на Ру 6 кгс/см2, t 100°С	22нж649бк	10,15,25	У96191	-"-
Клапан сильфонный "НЗ" с пневмоприводом стальной на Ру 6 кгс/см2, t 100°С	22нж650бк	25	У96348	-"-
Клапан сильфонный "НО" с пневмоприводом стальной на Ру 6 кгс/см2, t 100°С	22нж651бк	25	У96349	-"-
Клапан сильфонный "НО" с пневмоприводом из сплава на Ру 6 кгс/см2, t 100°С	22тн652бк	25,10	У96347	-"-

214-92 Тир 25.02

214-92 [signature] 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан сильфонный "НЗ" с пневмоприводом из сплава на Ру 6 кгс/см2, ± 100°С	22тн653бк	15,25	У96350	ТУ 26-07-108-78
Клапан отсечной сильфонный "НО" "НЗ" с гидроприводом стальной на Рр 52 кгс/см2, ± до 270°С	22с754нж 22с755нж	150,250	С96247 С96248	ТУ 26-07-072-72
Клапан с пневмоприводом "НЗ" из сплава на Ру 16 кгс/см2, ± до 100°С	22тн657п	50,100,150	У96542	ТУ 26-07-234-79
Клапан дренажный стальной незамерзающий на Ру 25 кгс/см2, ± -40,+50°С	22с59нж	50	225-00сб	ТУ 26-02-267-70
Клапан запорный на Ру 25 кгс/см2, ± -40, +50°С	22с60р	20,32	У23161	ТУ 26-07-315-82
Клапан отсечной с гидроприводом Рр 320 кгс/см2, ± 300°С	22с761нж	15	П396280	ТУ 26-07-102-73
Клапан запорный с электроприводом на Ру 16 кгс/см2, ± 40°С	22с962р	150	У96512	ТУ 26-07-154-75
Клапан с пневмоприводом на Ру 16 кгс/см2, ± 200°С	22нж663нж	32,50,65,100 150	У96557	ТУ 26-07-234-79
Клапан с пневмоприводом на Ру 6 кгс/см2, ± 50°С	22нж664бк	32,50,65,100	У96556	ТУ 26-07-234-79

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан отсечной на Ру 16 кгс/см2, t 150°С	22нж66нж	600	ПТ96518	ТУ 26-07-287-80
Клапан запорный с электроприводом на Ру 25 кгс/см2, t 90°С	22с967р	50	У96513	ТУ 26-07-154-75
Клапан запорный с пневмоприводом "НО" на Ру 16 кгс/см2, t 150°С	22с668п	25	ПТ6559	ТУ 26-07-1189-78
Клапан запорный угловой на Ру 400 кгс/см2, t от -40 до 200°С	22лс69нж	6,10,15,25, 32,40	УФ23032	ТУ 26-07-1369-85
Клапан запорный регулирующий угловой на Ру 400 кгс/см2, t от -40 до 200°С	22лс70нж	6,10,15,25, 32,40	УФ28018	-"-
Клапан сильфонный "НЗ" с пневмоприводом на Рр 5 кгс/см2, t 100°С	22тн671тн	20	У96572	ТУ 26-07-108-78
Клапан запорный на Ру до 7 кгс/см2, t от 5 до 50°С	22нж72р 22нж72п	6	УФ29042	ТУ 26-07-1413-86
Клапан запорный на Ру до 7 кгс/см2, t от 5 до 50°С	22нж73р 22нж73п	10	УФ29043	-"-
Клапан запорно-регулирующий на Ру от 0,7 до 6,7.10⁻⁸ кгс/см2, t от 5 до 50°С	22нж74бк	6	УФ27020	ТУ 26-07-1414-86

214-92 [illegible] 25.02

214-92 мпф 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан запорно-регулирующий на Ру от 0,7 до 7.10⁻ кгс/см2, ≤ от 5 до 50°С	22нж75бк	10	УФ27021	ТУ 26-07-1414-86
Отключающее устройство на Ру 200 кгс/см2, ≤ от -40 до 40°С	22нж77нж	50	Р96566	ТУ 26-07-424-88
Клапан с обогревом на Ру 16 кгс/см2, ≤ 200°С	22нж78п 22нж978п	25,40,50,80 100,150	У26533 У26534	ТУ 26-07-407-88 ТУ 26-07-408-88
Клапан отсечной с МИМ "НЗ" и "НО" на Ру 40 кгс/см2, ≤ от -40 до 250°С	22с79нж 22с79п 22нж79п	50,80,100, 150,200	У96563	ТУ 26-07-415-87
Клапан запорный регулирующий на Ру 3200 кгс/см2, ≤ 250°С	22лс80бк	6	УФ28019	ТУ 26-07-1433-87
Клапан запорный угловой на Ру 3200 кгс/см2, ≤ от 10 до 300°С	22лс81бк	6,15,25,32, 40,50	УФ23033	ТУ 26-07-1457-88
Клапаны угловые запорно-регулирующие на Ру 200 кгс/см2, ≤ от -40 до 200°С	22лс82нж 22нж82нж	6,10,15,25 32,40	ЛК28087	ТУ 26-07-1459-88
Клапан запорный на Ру 63 кгс/см2, ≤ 200°С	22нж83нж	10	С26543	ТУ 26-07-433-88

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условий, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапаны электромагнитные двухпозиционные на Ру до 400 кгс/см2, t от -60 до 80°С	22нж884п	I0	УФ96469	ТУ 26-07-I482-88
Клапан электромагнитный двухпозиционный на Ру до 80 кгс/см2, t от -60 до -80°С	22нж885р	I0	УФ96470	-"-
Клапан запорный сильфонный проходной на Рр до 25 кгс/см2, t от -45° до I50°С	22нж86п 22лс86п	I0,I5,25,32	УФ26057	ТУ 26-07-I502-89
Клапан запорный сильфонный угловой на Рр 25 кгс/см2, t от -45 до I50°С	22нж87п 22лс87нж 22лс87п	I0,I5,25,32	УФ29050	-"-
Клапан электромагнитный вакуумно-компрессионный на Ру I50 кгс/см2, t до 70°С	22нж888р	I0	УФ9648I	ТУ 26-07-I532-90
Клапан электромагнитный 2-х позиционный на Рр 6 кгс/см2, t от I0 до 80°С	22нж889	I0	УФ96483	ТУ 26-07-I55I-90
Клапан электромагнитный 2-х позиционный на Рр от 0 до 30 кгс/см2	22нж890р	6	УФ9649I	ТУ 26-07-I554-90
Клапан электромагнитный вакуумно-компрессионный на Ру I00 кгс/см2, t от I до 60°С	22нж89Iр	50	УФ96482	ТУ 26-07-I552-90

214-92 Инв. № 25.02

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан запорный с электрогидроприводом "НЗ" на Ру от I до 25 кгс/см2	22с992п 22с993р	50,100,150	У9660 9 У9661 0	ТУ 302-07-466-91
Клапан регулирующий сальниковый под дистанционное управление стальной на Ру 40 кгс/см2, $\leq$ 150, 300°С	25с201нж	25,40	Н6806 1	ТУ 26-07-280-80
Клапан регулирующий с ЭИМ стальной на Ру 40 кгс/см2, $\leq$ -40, +50°С	25нж903бр 25с903бр	50,150,250,300	У6680 14	ТУ 26-07-1289-81
Клапан регулирующий с мембранным исполнительным механизмом стальной на Ру 40 кгс/см2, $\leq$ -40, +50°С	25нж6нж 25с6нж	300	УФ65080	ТУ 26-07-1115-75
Клапан регулирующий сильфонный с мембранным исполнительным механизмом штуцерный стальной на Рр 120 кгс/см2, $\leq$ 325°С	25с915нжМ	50	И68032	ТУ 26-07-173-88
Клапан регулирующий угловой с МЭМ с патрубками под приварку стальной на Ру 200 кгс/см2, $\leq$ 170°С	25нж917нж	40	И68047	ТУ 26-07-173-88
Клапан регулирующий сильфонный с мембранным исполнительным механизмом фланцевый односедельный "НО" стальной на Ру 40 кгс/см2, $\leq$ 250°С	25нж18нж	15	И65163	ГОСТ 12893-83

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан регулирующий сильфонный с мембранным исполнительным механизмом фланцевый односедельный "НЗ" стальной на Ру 40 кгс/см2, t 250°С	25нж19нж	15	И65163	ГОСТ 12893-83
Клапан регулирующий односедельный с МИМ "НЗ" и "НО" на Ру 40 кгс/см2, t от -30 до 50°С	25с21нж 25нж21нж	50,80,100,150	И65291	ТУ 26-07-428-89
Клапан регулирующий двухседельный сварной фланцевый с мембранным исполнительным механизмом и ручным дублером "НЗ" стальной на Рр 40 кгс/см2, t -200°С	25нж27бк	150	М65181	ТУ 26-07-182-76
Клапан регулирующий кислородный с пневматическим мембранным исполнительным механизмом двухседельный стальной на Ру 40 кгс/см2, t -30, +50°С	25с28бр	50,150,250	УФ65083	ТУ 26-07-1115-75
Клапан регулирующий сильфонный с мембранным исполнительным механизмом стальной на Рр 40 кгс/см2, t -200°, -100°С	25нж29бк	6	М65241	ТУ 26-07-181-76
Клапан регулирующий односедельный с МИМ на Ру 16 кгс/см2, t от -40 до 225°С	25с30нж	15	И65275	ТУ 26-07-421-88

914-92 Инв. № 25.02

214-92 Мор 08.02.2000.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан регулирующий для АЭС с концами под приварку под дистанционное управление, шарнирную муфту с коническим редуктором на Ру 40 кгс/см2, ≤ 250°С	25с033нж 25нж033нж 25с533нж 25нж533нж	150	И68055	ТУ 26-07-1144-76
Клапан регулирующий двухседельный с пневматическим мембранным исполнительным механизмом фланцевый с ребристой крышкой "НО" стальной на Ру 40 кгс/см2, ≤ 540°С	25с36нж 25нж36нж	15,20,25,40, 50,80,100,150, 200,250,300	И65129	ОСТ 26-07-1023-80
Клапан регулирующий с ММИ на Ру 160 кгс/см2, ≤ от -40 до 100°С	25с37нж 25нж37нж	40,80,150	УФ65086 УФ65068	ТУ 26-07-1297-84
Клапан регулирующий с ММИ на Ру 160 кгс/см2, ≤ от -40 до 100°С	25с39нж 25нж39нж	40,80,150	УФ65068	-"-
Клапан регулирующий с мембранным исполнительным механизмом "НО" стальной на Рр 40 кгс/см2, ≤ от 150 до 300°С	25с40нжМ 25нж40нжМ	25,40,50,80, 100,150,250, 300	И65233 И65092	ТУ 26-07-208-77 ТУ 26-07-344-84
Клапан регулирующий 2-х седельный с пневматическим мембранным исполнительным механизмом на Рр 40 кгс/см2, ≤ 200, 300°С	25с42нжМ 25нж42нжМ	25,40,50,80, 100,150,250,	И65233 И65092	-"-

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан регулирующий с МИМ фланцевый на Ру I00 кгс/см2, t 420°С	25нж644нж	I00,I50,200, 300,350	УФ65024	ГОСТ I2893-83
Клапан регулирующий односедельный сМИМ на Ру I6 кгс/см2, t от -40 до 225°С	25нж45нж	I5	И65276	ТУ 26-07-42I-88
Клапан регулирующий под дистанционное управление на Ру 40 кгс/см2, t 220°С	25с047нж	I5	И68067	ТУ 26-07-327-83
Клапан регулирующий с мембранным исполнительным механизмом, фланцевый двухседельный "НО" стальной на Ру 64 кгс/см2 t 220°С	25с48нжМ 25нж48нжМ	25,40,50,80 I00,I25,I50, I00,250,300	И65235 И65093	ТУ 26-07-208-77
Клапан регулирующий с мембранным исполнительным механизмом фланцевый "НЗ" стальной на Ру 64 кгс/см2 t 220°С	25с50нжМ 25нж50нжМ	25,40,50,80, I00,I50,200, 250,300	И65235 И65093	-"-
Клапан регулирующий 2-х седельный на Ру 63 кгс/см2, t 220°С	25нж58бк	50,80	Р65328	ТУ 302-07-46I-9I
Клапан регулирующий угловой на Рр 2500 кгс/см2, t 300°С	25с6Iнж	50/60	УФ65II7	ТУ 26-07-I540-90

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан угловой регулирующий с пневматическим мембранным исполнительным механизмом цапковый с паровым обогревом "НО" стальной на Ру 500 кгс/см2, $\leq$ 200°С	25с63нж	10	К65054	ТУ 26-07-045-71
Клапан регулирующий двухседельный виброударостойкий с пневматическим мембранным исполнительным механизмом фланцевый "НО" стальной на Ру 40 кгс/см2, $\leq$ 250°С	25нж68нж 25с68нж	15,20,25,32, 40,50,65,80, 100,125,150, 200	И65143	ГОСТ 12893-83
Клапан регулирующий двухседельный виброударостойкий с пневматическим мембранным механизмом фланцевый "НЗ" стальной на Ру 40 кгс/см2, $\leq$ 250°С	25с69нж 25нж69нж	15,20,25,40, 50,80,100,150, 200	И65143	-"-
Клапан регулирующий с шарнирной муфтой с конической передачей стальной на Ру 54 кгс/см2, $\leq$ 80°С	25нж071нж 25нж571нж	100	Р68030	ТУ 26-07-205-77
Клапан регулирующий с мембранным исполнительным механизмом и обогревом фланцевый "НО" стальной на Ру 40 кгс/см2, $\leq$ до 275°С	25с72нж 25нж72нж	15,20,25,32, 40,50,65,80, 100,125,150, 200,250,300	И65084	ОСТ 26-07-1023-80

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан регулирующий двухседельный с приводом под дистанционное управление стальной на Ру 40 кгс/см2, $\leq$ 150, 300°С	25с075нж	25,40	И68018	ОСТ 26-07-1023-80
Клапан стальной регулирующий одно- и двухседельный виброударостойкий фланцевый с ЭИМ на Ру 40 кгс/см2 $\leq$ до 250°С	25с976нж 25нж976нж	15,20,25,40	И68056	-"-
Клапан стальной регулирующий угловой с ЭИМ на Ру 16 кгс/см2, $\leq$ до 200°С	25нж979нж	65	И68023	-"-
Клапан стальной регулирующий с мембранным исполнительным механизмом "НО" и "НЗ" на Ру 40 кгс/см2, $\leq$ от -160°С до 200°С	25нж80нж 25нж81нж	15,20,25,32,40 100	И65173	ГОСТ 12893-83
Клапан для АЭС регулирующий двухседельный с шарнирной муфтой с коническим редуктором стальной на Ру 16 кгс/см2; $\leq$ 200°С	25с086нж 25с586нж	500	И68051	ТУ 26-07-1144-76
Клапан для АЭС регулирующий с концами под приварку с шарнирной муфтой с конической передачей стальной на Ру 40 кгс/см2, $\leq$ 215°С	25с087нж 25нж087нж 25с587нж 25нж587нж	250	И68052	-"-

214-92 [signature] 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан регулирующий фланцевый под дистанционное управление стальной на Ру 10кгс/см2, ≠ 30,100°С	25с088нж	400,500,600, 800	И68038	ОСТ 26-07-1023-80
Клапан регулирующий фланцевый двухседельный сальниковый с МЭАС стальной на Ру 40 кгс/см2, ≠ 40, 200°С	25с989нж 25нж989нж	25,40	И68056	ТУ 26-07-245-79
Клапан регулирующий сильфонный с мембранным исполнительным механизмом, стальной на Ру 40 кгс/см2, ≠ 200°С	25с90нж 25нж90нж 25с92нж 25нж92нж	25,40,80,100 150	И65255	ТУ 26-07-284-80 ТУ 26-07-243-80
Клапан регулирующий сальниковый с ребристой крышкой с мембранным исполнительным механизмом стальной на Ру 40 кгс/см2, ≠ 400°С "НО" и "НЗ"	25нж91нж 25с91нж 25с93нж 25нж93нж	25,40,50,80, 100,150	И65258	ТУ 26-07-247-80 ТУ 26-07-246-79
Клапан регулирующий сальниковый с ребристой крышкой с мембранным исполнительным механизмом стальной на Ру 64 кгс/см2, ≠ 400°С	25нж94нж 25с94нж 25с96нж 25нж96нж	25,40,50,80, 100,150	И65260	-"-

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан регулирующий угловой с мембранным исполнительным механизмом "НО" и "НЗ" стальной на Ру 40 кгс/см2, t от -40 до 300°С	25с95нж 25с97нж	6,10	И65210	ТУ 26-07-252-85
Клапан регулирующий сильфонный с мембранным исполнительным механизмом стальной на Ру 200 кгс/см2, t от -30 до 60°С	25нж98бк	20	И65240	ТУ 26-07-252-85
Клапан регулирующий НЗ и НО с МИМ на Ру 40 кгс/см2, t 200°С	26лс1нж 26нж1нж	25,150	И65274	ТУ 26-07-208-77
Клапан регулирующий с обогревом на Ру 63 кгс/см2, t 160°С	26нж3нж	50	И65284	ТУ 26-07-369-85
Клапан регулирующий односедельный с ЭИМ на Ру 40 кгс/см2, t от -40 до 225°С	26нж904нж	50,80,100, 150	И68072	ТУ 26-07-356-85
Клапан регулирующий с обогревом с МИМ на Ру 16 кгс/см2, t до 175°С	26нж5нж	80	И65284	ТУ 26-07-369-85
Клапан с электроприводом на Ру 16 кгс/см2, t не более 200°С	26нж906п	50,80,100, 150	У26568	ТУ 26-07-366-85

214-92 [signature] 29.02.

214-92 ЭМОВ 18.12.2001

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан на Ру 16 кгс/см2, t от -50 до 200°С	26нж7п	32,40,50,65, 80,100,150, 125	У26530	ТУ 26-07-365-85
Клапаны регулирующие с МЭМ на Ру 63 кгс/см2, t до 200°С	26лс8нж 26с8нж 26с9нж 26лс9нж	80,150	И65277	ТУ 26-07-173-88
Клапан регулирующий на Ру 63 кгс/см2, t от -50 до 200°С	26нж909нж 26с909нж 26нж9нж	50,80,100 150,200,250	И68076	ТУ 26-07-437-89
Клапан смесительный 3-х ходовой сильфонный с МЭМ фланцевый на Ру 16 кгс/см2, t 350°С	27с1нж	15,20,25,32, 40,50,65,80	И68022	ОСТ 26-07-1023-80
Клапан смесительный с защитой на Ру 25 кгс/см2, t 200°С	27с26к 27с2нж	100,125,150, 200,250,300	НГ96548 УКЬ96548	ТУ 26-07-1320-83
Клапан обратный подъемный муфтовый чугунный на Ру до 16 кгс/см2, t до 225°С	16ч1р	15,20,25,32, 40,50	С341006 КА41006	ТУ 26-07-1463-88
Клапан обратный подъемный муфтовый чугунный на Ру 16 кгс/см2, t до 225°С	16ч2р	70,80	С341006	-"-

214-92 18.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан обратный подъемный фланцевый уменьшенного сопротивления с крышкой на резьбе чугунный на Ру 16 кгс/см2, t до 225°С	16ч3р 16ч3бр 16ч3п	25,32,40,50	КА41075 ЕА41001	ТУ 26-23-011-90 ТУ 26-07-1463-88
Клапан обратный подъемный фланцевый с уменьшенным сопротивлением с крышкой на резьбе чугунный на Ру 16 кгс/см2, t до 225°С	16ч6р 16ч6бр	65,80,100,125, 150	УЛ41079 КА41075	ТУ 26-07-1463-88
Клапан обратный подъемный фланцевый на Ру 25 кгс/см2, t до 300°С	16кч8тн	32,40,50,65,80	РЯБИ494315 РЯБИ494325	ТУ 26-07-1579-91
Клапан обратный, подъемный фланцевый с крышкой на шпильках из ковкого чугуна на Ру 25 кгс/см2, t от 30 до 300°С	16кч9бр 16кч9нж 16кч9п	25,32,40,50, 65,80	Е41004 Л41007	ТУ 26-07-1443-87
Клапан обратный, подъемный, муфтовый с крышкой на резьбе из ковкого чугуна на Ру 16 кгс/см2, t 50°С, 225°С	16кч11р 16ч11бр 16кч11п	15,20,25,32,40 50	КА41006 С341006	ТУ 26-07-1465-88 ТУ 26-07-1486-89
Клапан обратный с полиэтиленовым покрытием на Ру 6 кгс/см2, t до 60°С	16ч14п	50,80,100,	ЕА41099М	ТУ 26-07-1307-82

214-92 Инв 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан обратный, приемный с сеткой фланцевый чугунный на Ру 2,5 кгс/см2, t 50°С	16ч42р	50,80,100, 150,200,250, 300,400	ГЛ4600I Л4600I КА4I075	ТУ 26-07-4II-87
Клапан предохранительный, малоподъемной однорычажный (повышенной чувствительности) фланцевый чугунный на Ру 16 кгс/см2, t от -15 до 300°С	17ч3бр	25,40	ВЕ1657Б	ТУ 26-07-1406-86
Клапан предохранительный запорный типа ПКН и ПКВ чугунный на Рр 12 кгс/см2	17ч9п	100,200	4432-00СБ 4433-00СБ	ТУ 204РСФСР-598-79 ТУ 400-10-34-76
Клапан предохранительный, фланцевый, однорычажный чугунный на Рр 16 кгс/см2, t от -15 до 300°С	17ч18бр	50,80,100	КА5I005	ТУ 26-07-1406-86
Клапан предохранительный, фланцевый, двухрычажный чугунный на Рр 16 кгс/см2, t от -15 до 300°С	17ч19бр	80,125,150	КА52005	- " -
Клапан обратный поворотный с регулируемым закрытием на Ру 16 кгс/см2, t 100°С	19ч8бр	300,400,500, 600,800,1000	КОП-300 КОП-400 КОП-500 КОП-600 КОП-800 КОП-1000	ТУ 26-23-012-90

214-92 Мор 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан обратный, поворотный фланцевый чугунный до 16 кгс/см2, t до 300°С	19ч16бр 19ч16бк 19ч16р	50,80,100,150, 200,250,300, 400,500,600	КА44004 К44003 К44005 К44006 К44007	ТУ 26-07-1490-89
Клапан обратный, поворотный, многодисковый фланцевый чугунный на Ру 10 кгс/см2, t до 225°С	19ч18бр 19ч18нж	800,1000	К44003	- " -
Клапан обратный поворотный, однодисковый, фланцевый с противовесом чугунный на Ру 10кгс/см2, t до 120°С	19ч19р	800,1000	К44003	- " -
Клапан герметический вентиляционный с электроприводом чугунный на Ру 0,05 кгс/см2, t от -30 до 40°С	19ч320р 19ч920р	200	ИА01012 ИА01013	ТУ 26-07-1082-83
Клапан обратный, поворотный, однодисковый чугунный на Ру 16 кгс/см2, t 300°С	19ч21р 19ч21бр	50,80,100,150, 200,250,300, 400,500,600	КА44075 Л44075 К344067	ТУ 26-07-1490-89 ТУ 26-07-1479-88

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Затвор (клапан) обратный поворотный на Ру 16 кгс/см2, 100°С, t 300°С	19ч22бк 19 ч22бр	300,400,500, 600,800,1000	АНС-34.00.00.00 АНС-35.00.00.00 АНС-36.00.00.00 АНС-37.00.00.00 АНС-38.00.00.00 АНС-39.00.00.00	ТУ 26-07-1340-83
Затвор (клапан) обратный противоударный на Ру 16 кгс/см2, t 100°С	19ч23бр	300	КОП-300.00.00.00	ТУ 26-23-012-90
Затвор (клапан) обратный с закрылком на Ру 16 кгс/см2, t 100°С	19ч24бр	300, 400	КОЗ-300.00.00.00 КОЗ-400.00.00.00	ТУ 26-23-013-91
Клапан запорный мембранный фланцевый с наиритовым покрытием с сигнализатором фланцевый чугунный на Ру 6 кгс/см2, t 60°С	22ч6П 22ч7П	50,80,100,125 150,200,250,300	ЕА96008АМ	ТУ 26-07-018-83
Клапан запорный проходной фланцевый на Ру 25 кгс/см2, t 300°С	22кч8тн	32,40,50,65,80	РЯБИ49111 5 РЯБИ49112 5	ТУ 26-07-1504-89
Клапан запорный с 2-х сторонним мембранным приводом на Ру 6 кгс/см2, t 60°С	22ч9п	50,80,100,125, 150,200,250,300	ЕА96008МI	ТУ 26-07-1536-90

214-92 Мюз 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан регулирующий мембранный с пневматическим мембранным исполнительным механизмом фланцевый чугунный на Ру до 10 кгс/см2, ≠ от -15 до 110°С	25ч5п1М,2М 25ч7п1М,2М	10,15,20,25,32, 40,50,80,100	РХ6531Г7	ТУ 26-07-1475-88
Клапан регулирующий двухседельный с мембранным исполнительным механизмом чугунный на Ру 16 кгс/см2, ≠ 300°С	25ч30нж 25ч32нж	15,20,25,40,50, 80,100,150,200, 250,300	И6509I, Р65101, Р65102,	ТУ 26-07-1356-84
Клапан регулирующий с ЭИМ на Ру 16 кгс/см2, ≠ 200°С	25ч911нж	25	И68063	ТУ 26-07-303-82
Клапан регулирующий с ЭИМ на Ру 16 кгс/см2, ≠ от 1 до 225°С	25ч914нж	100,150,200,250, 300	УФ68015	ТУ 26-07-1325-83
Клапан регулирующий диафрагмовый эмалированный с пневматическим исполнительным механизмом фланцевый, чугунный на Ру 10 кгс/см2, ≠ до 120°С	25ч35эм 25ч435эм	15,20,25,32,40, 50,65,80,100	КА652II	ТУ 26-07-1073-78
Клапан регулирующий диафрагмовый эмалированный с пневматическим мембранным исполнительным механизмом фланцевый чугунный на Ру 10 кгс/см2, ≠ до 120°С	25ч36эм	15,20,25,32,40, 50,65,80,100	КА652II	- " -

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан регулирующий с мембранным исполнительным механизмом чугунный на Ру 16 кгс/см2, $\not\leq$ от -15 до 220°С	25ч37нж 25ч38нж	25,40,50,80 100,150,200, 250,300	УФ65085	ТУ 26-07-1265-80
Клапан регулирующий с ЭИМ на Ру 16 кгс/см2, $\not\leq$ до 220°С	25ч939нж	25,40,50,80	И68062	ТУ 26-07-296-82
Клапан регулирующий с ЭИМ на Ру 16 кгс/см2, $\not\leq$ до 220°С	25ч940нж	25,40,50,80	И68066	ТУ 26-07-296-82
Клапан регулирующий односедельный с МЭМ на Ру 16 кгс/см2, $\not\leq$ до 225°С	25ч41нж	15	И65279	ТУ 26-07-326-89
Клапан регулирующий односедельный с ЭИМ на Ру 16 кгс/см2, $\not\leq$ 225°С	25ч943нж	15	И68069	-"-
Клапан регулирующий односедельный с ЭИМ на Ру 16 кгс/см2, $\not\leq$ до 16°С	25ч944нж	15,25	И68068	-"-

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан смесительный трехходовой с электромоторным исполнительным механизмом фланцевый чугунный на Рр 6 кгс/см2, t до 150°С	27ч905нж	50,80,100	6801	ТУ 26-07-026-79
Клапан смесительный с ЭИМ на Ру 16 кгс/см2, t до 150°С	27ч906нж	50,80,100	И68065	ТУ 26-07-311-83
Клапан смесительный с МИМ на Ру 16 кгс/см2, t до 150°С	27ч7нж	50,80,100	И65283	ТУ 26-07-334-84
Клапан смесительный с ЭИМ на Ру 16 кгс/см2, t до 200°С	27ч908нж	50,80,100	И68074	ТУ 26-07-417-87
Клапан смесительный с МИМ на Ру 16 кгс/см2, t до 200°С	27ч9нж	50,80,100	И65293	-"-

214-92 Лиц 29.02

214-92 [illegible] 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
	З А Д В И Ж К И			
Задвижка клиновая бронзовая с невыдвижным шпинделем муфтовая на Ру 25 кгс/см2 t 200°С	30Б2бк	15,20,25,32 40,50	УФ13004	ТУ 26-07-903-77
Задвижка клиновая бронзовая для гидролизного производства на Ру 16 кгс/см2 t 200°С	30Б3бк	50,80,100,150 200	К311082	ТУ-26-07-1059-72
Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем муфтовая бронзовая на Ру 40 кгс/см2 t 200°С	30Б4бк	15,20,25,32 40,50	А312017	ТУ 26-07-1360-84
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая бронзовая на Ру 16 кгс/см2 t 200°С	30Б5бк	50,80,100,150, 200	721022.418-00 419 420 421 422	ТУ-26-23-002-91
Задвижка регулирующая с выдвижным шпинделем фланцевая бронзовая на Ру 16 кгс/см2 t 200°С	30Б6бк	50,80,100,150 200	3399.22.455-00	ТУ 26-23-015-91
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем сварная сальниковая с концами под приварку стальная на Ру 80 кгс/см2 t от -5 до 90°С	30с905нж 30лс905нж 30с905нжМ	500,800,1000, 700,1200	Л11113	ТУ 26-07-194-77

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем сварная с электроприводом стальная на Ру 25 кгс/см2 t 300°С	30с907нж	400,500,600, 800	ИА11072 ПТ11072	ТУ 26-07-1111-83 ТУ 26-07-1125-77
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с конической передачей с электроприводом стальная на Ру 80 кгс/см2 t 425°С	30с11нж 30с511нж 30с911нж	250,300,500	И111 24 ЛА111 32	ТУ 26-07-1182-77 ТУ 26-07-253-79
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем сварная фланцевая с ручным управлением и с электроприводом титановая на Ру 25 кгс/см2 t 200°С	30тн12п 30тн912п	150,200,250, 300	НА111 08	ТУ 26-07-1216-79
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем и встроенным электроприводом стальная на Ру 25 кгс/см2 t до 425°С	30с913нж	100,150,200, 250	Л111 32	ТУ 26-07-253-79
Задвижка клиновая сварная с выдвижным шпинделем фланцевая и с концами под приварку стальная на Ру 6 кгс/см2 t до 400°С	30с14нж 30с514нж 30с914нж	200,250,300, 400,500,600, 1200,1400, 1600,1800, 2000,800,1000	ПТ13005 ПТ13004	ТУ 26-07-1137-76

214-92 [illegible] 25.02.

214-92 Шиф 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с концами под приварку с электроприводом стальная на Ру 40 кгс/см2 $\leq$ до 600°С	30с15нж 30нж15нж 30нж915нж 30с915нж	50,80,100,150 200,250,300, 400,500	БАII060 ПТII083 БАIII35 МАII0243КЛ2 ПТII0023КЛПЭ	ТУ 26-07-1218-79 ТУ 26-07-1125-77 ТУ 26-07-1188-90
Задвижка двухдисковая сварная с концами под приварку с электроприводом с коническим редуктором с цилиндрическим редуктором стальная на Ру 25 кгс/см2, $\leq$ 200°С	30с417нж 30с517нж 30с917нж	500	ПТI3017	ТУ 26-07-1144-76
Задвижка сварная клиновая с выдвижным шпинделем двухдисковая с электроприводом стальная на Ру 25 кгс/см2, $\leq$ 200°С	30с918нж	500	АI3048	-"-
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с электроприводом стальная на Ру 40 кгс/см2 $\leq$ 425°С	30с919нж	300,400,500	МАIII24	ТУ 26-07-1182-77
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая стальная на Ру 16 кгс/см2, $\leq$ 200°С	30нж20бк	150,200	ЕII003	ГОСТ 5762-74

214-92 мпз 03.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с электроприводом стальная на Ру 6 кгс/см2 t 250°С	30с922бк	1200,1400, 1600	419.00.00.СБ 420.00.00.СБ 421.00.00.СБ	ТУ 26-07-1202-78
Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем фланцевая с концами под приварку стальная на Ру 25 кгс/см2 t до 300°С	30с927нж 30с527нж 30с327нж	500,600,800	ПТ12003 ПФ12001 ПФ12002 МА12002	ТУ 26-07-1125-77 ТУ 26-07-1167-77
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем сварная с коническим редуктором, цилиндрическим редуктором с электроприводом стальная на Ру 6 кгс/см2, t 200°С	30нж439нж 30нж539нж 30нж939нж	300,400	ПТ13015	ТУ 26-07-1137-76
Задвижка параллельная с винтовым полжимом с выдвижным шпинделем с гидроприводом стальная на Ру 2,5 кгс/см2, t 160°С	30нж740бр	400	ПТ18001	ТУ 26-07-1125-77
Задвижка клиновая фланцевая стальная с выдвижным шпинделем с ручным управлением с конической передачей с электроприводом на Ру 16 кгс/см2 t до 425°С	30с41нжI 30с941нж3 30нж41нж 30нж941нж	50,80,100,150 200 250 1000,1200	ЛА11055 ПТ11001 ПТ11055 БА111 39 БА111 40 ЗКЛ2, ЗКЛПЭ	ТУ 26-07-1526-90 ТУ 26-07-1188-90 ТУ 26-07-1527-90

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Задвижка сварная фланцевая с выдвижным шпинделем с ручным управлением, с электроприводом стальная на Ру 10 кгс/см2, t до 450°С	30с42нж 30с942нж 30нж42нж 30нж942нж	150,200,250, 300	ПТ11095	ОСТ 26-07-1240-75
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с коническим редуктором, с механической передачей стальная на Ру 2,5 кгс/см2, t 200°С	30нж444нж 30нж544нж	1200	ПТ11018	ГОСТ 5762-74
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с цилиндрическим редуктором, с гидроприводом для АЭС на Ру 6 кгс/см2, t 200°С стальная	30с445нж 30с545нж	300	ПТ13014	ТУ 26-07-1137-76
Задвижка сварная клиновая с выдвижным шпинделем с ручным управлением с электроприводом стальная на Ру 6 кгс/см2, t 300°С	30нж46нж 30с46нж 30с946нж	400,500,600	ПТ11096	ОСТ 26-07-1240-75
Задвижка сварная фланцевая с выдвижным шпинделем, с электроприводом, с коническим редуктором стальная на Ру 4 кгс/см2, t 450°С	30с547нж 30с947нж	800,1000, 1200	ПТ11097	-"-
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с отвертными фланцами стальная на Ру 16 кгс/см2, t 510°С	30нж48нж	100,150	Л1114 1	ТУ 26-07-1125-77

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем стальная на Ру 40 кгс/см2 t 200°С	30нж49нж	200	ПТIII38	ТУ 26-07-II25-77
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем стальная на Ру 16 кгс/см2 t 300°С	30с950нж	800,1000	ПТI3067	-"-
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением, с коническим редуктором, с электроприводом с концами под приварку стальная на Ру 25 кгс/см2 t до 400°С	30с64нж 30с564нж 30с964нж	50,80,100, 150,200,250, 300,500,800, 1000/800	ПТII005 ПФII001 ПТII015 ПТII016 ПТII004 БСII002	ТУ 26-07-II25-77 ТУ 26-07-1339-83
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем стальная на Ру 25 кгс/см2 t 200°С , -70 до 425°С	30с65нж 30нж965нж	150,200,250, 300	НАII053 НАII016 ДЗII053	ТУ 26-07-1215-79 ТУ 26-07-1219-79
Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем с ручным управлением, с коническим редуктором, с электроприводом стальная на Ру 25 кгс/см2 t 300°С	30с72бр 30с72нж 30с572нж 30с972нж	150,200,250, 300,400,500	М3I3I2 М3I30I	ТУ 26-07-1205-78
Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением, с червячной передачей с электроприводом стальная на Ру 64 кгс/см2 t 300°С	30с375бр	500	ПТI2004	ТУ 26-07-II25-77

214-92 Ал 25.01.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем стальная на Ру 40 кгс/см2, t 200°С	30нж49нж	200	ПТIII38	ТУ 26-07-II25-77
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем стальная на Ру 16 кгс/см2, t 300°С	30с950нж	800,1000	ПТI3067	-"-
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением, с коническим редуктором, с электроприводом с концами под приварку стальная на Ру 25 кгс/см2, t до 400°С	30с64нж 30с564нж 30с964нж	50,80,100, 150,200,250, 300,500,800, 1000/800	ПТIIС05 ПТIIС0I ПТIIOI5 ПТIIOI6 ПТIIC04 БСIIC02	ТУ 26-07-II25-77 ТУ 26-07-I339-83
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем стальная на Ру 25 кгс/см2, t 200°С t -70 до 425°С	30с65нж 30нж965нж	I50,200,250 300	НАIIC53 НАIIOI6 ДЗIIC53	ТУ 26-07-I2I5-79 ТУ 26-07-I2I9-79
Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем с ручным управлением, с коническим редуктором, с электроприводом стальная на Ру 25 кгс/см2, t 300°С	30с72бр 30с72нж	I50,200,250, 300,400,500	М3I3I2 М3I30I	ТУ 26-07-I205-78
Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением, с червячной передачей с электроприводом стальная на Ру 64 кгс/см2, t 300°С	30с375бр 30с975бр	500	ПТI2004	ТУ 26-07-II25-77

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с концами под приварку с маховиком с муфтой шарнирной с коническим редуктором с цилиндрическим редуктором с электроприводом стальная на Ру 64 кгс/см2 t от -40 до 425°С	30с76нж 30с576нж 30с976нж 30нж76бк	50,80,I00,150, 200,250,300, I000, I200	ГЛII005 ПТII003 ПТII084 ПТII009 ЕII005 ЗЛII007 МАII057	ТУ 26-07-II25-77 ТУ 26-07-36I-85 ТУ 26-07-377-86 ТУ 26-07-I398-86 ТУ 26-07-II69-77
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с концами под приварку с червячным редуктором, с электроприводом стальная на Ру 75 кгс/см2 t от -40 до 90°С	30с378нж 30с978нж	500,I000	ПТII07	ГОСТ 5762-74
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с патрубками под приварку стальная на Ру 25 кгс/см2 t 350°С	30с479нж 30нж479нж 30с579нж 30нж579нж 30с979нж 30нж979нж	600,800	ПТII075	ТУ 26-07-II44-76
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с маховиком стальная на Ру 25 кгс/см2 t до 300°С	30с82нж	I00	3296 3296Б	ТУ 26-07-II28-76
Задвижка шиберная стальная на Ру I0 кгс/см2 t 80°С	30нж684п 30нж84п 30нж684бр 30нж84бр	I50	ФЦ20.04.000 ФЦ20.I4.000	ТУ 26-07-I549-90

214-92 Инв. № 29.02.

214-92 Упр 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с электроприводом на Ру 25 кгс/см2	30с986нж 30нж986нж	100,150,200 250	ЛП3074	ТУ 26-07-253-79
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем на Ру 40 кгс/см2 t от -110 до 200°С	30нж87нж 30нж987нж	50,80,100,150	БАIII63	ТУ 26-07-1571-91
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с электроприводом на Ру 25 кгс/см2, t не более 70°С	30с992нж 30нж992нж	600	ПТIII52	ТУ 26-07-1408-86
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем на Ру 25 кгс/см2, t 300°С	30с99нж 30нж99нж 30с999нж 30нж999нж	100,150,200 250	ЛП3099	ТУ 26-07-412-87
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем на Ру 40 кгс/см2, t -80°С	31нж9нж	50,80,100,150	БАIII37	ТУ 26-07-1218-79
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем на Ру 63 кгс/см2 t от -40 до 300°С	31нжIIнж	50,80,100,150	ЛП3076	ТУ 26-07-361-85
Задвижка клиновая сварная с выдвижным шпинделем фланцевая с концами под приварку с ручным управлением с коническим редуктором, с электроприводом стальная на Ру 2,5 и 6 кгс/см2, t 70 и 200°С	31нжI4нж 31нж5I4нж 31нж9I4нж	200,250,300 400,500,600, 800,1000,1200	ПТI3008 ПТI3007	ТУ 26-07-1137-76

214-92 Мор 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с электроприводом стальная на Ру 100 кгс/см2, t от -40 до 300°С	31с916нжБ	100,150,200	МАII006	ТУ 26-07-1170-77
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем на Ру 63 кгс/см2, t 425°С	31с18нж	50,80,100,150	ГЛI31С6	ТУ 26-07-1440-87
Задвижка клиновая с концами под приварку с электроприводом стальная на Ру 80 кгс/см2, t от -40 до 90°С	31с919нж	1000	ПТII090	ТУ 26-07-1125-77
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем сварная, фланцевая с электроприводом стальная на Ру 10 кгс/см2, t 80°С	31с942р	400,500,600 700,800,1000	ПТII090	-"-
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем стальная на Ру 160 кгс/см2, t 200,450,600°С	31с45нж	50,80,100,150	БАIII36	ТУ 26-07-1218-79
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем стальная сварная на Ру 16, 25 кгс/см2, t 300°С	31с46нж	50,80,100,150	РНI300I	ТУ 26-07-1317-82
Задвижка клиновая на Ру 160 кгс/см2, t от 200 до 565°С	31с949нж 31нж949нж 31лс949нж	50,80,100,150	БАIII58	ТУ 26-07-1218-79

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Задвижка клиновая 2-х дисковая с выдвижным шпинделем на Ру 25 кгс/см2, t 200, 425°С	3Iс50нж 3Iнж50нж 3Iс950нж 3Iнж950нж 3Iлс950нж	I00,I50,200, 250,300	ЛI3087	ТУ 26-07-40I-87
Задвижка клиновая стальная муфтовая на Ру I60 кгс/см2, t 450°С	3Iлс77нж 3Iс77нж	I5,20,25,40	3КС-I5-I60-00 3КС-40-I60-00 3КС-25-I60-00 3КС-20-I60-00 Р505-00-00 Р506-00-00 Р507-00-00 Р5I6-00-00	ТУ 26-07-II7I-83 ТУ-26-07-I243-80 ТУ 26-07-I287-8I
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая на Ру 25 кгс/см2, t 200°С	3Iс78бр	50,I00,200, 300	3Д050.00.00.00 3ДI00.00.00.00 3Д200.00.00.00 3Д300.00.00.00	ТУ 26-07-I279-8I
Задвижка клиновая 2-х дисковая с выдвижным шпинделем на Ру 63 кгс/см2, t 425°С	3Iс79нж	50,80,I00,I50	УК3II7	ТУ 26-07-I496-89

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Задвижка шиберная из коррозионно-стойкой стали на Ру 6,3 кгс/см2 t 80°С	31нж80бк 31нж680бк 31нж980бк	50,80,100,150, 200,250,300, 350,400,500, 600,800	3.01.000, 3.12.000 3.03.000 3П.01.000, 3.04.000, 3.06.000, 3П12.000, 3.07.000, 3П.13.00, 3.08.000 3П.14.00, 3.09.000, 3Э01.000 3.10.000, 3.11.000, 3Э.14.000	ТУ 26-07-1500-89
Задвижка клиновая 2-х дисковая с выдвижным шпинделем на Ру 16 кгс/см2 t 350°С	31с81нж 31нж81нж 31нж981нж	200	СН13089	ТУ 26-07-453-90
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем на Ру 16 кгс/см2 t 200, 300°С	31с82бр 31с82нж	50,80,100	ЛШ167	ТУ 302-07-458-91
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем на Ру 16 кгс/см2 t 425°С	31с83нж	50,80	ИЛ13129	ТУ 302-07-459-91

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем на Ру 25 кгс/см2, $\leq$ 425°С	3Iс84нж	I00	ИЛI3I30	ТУ 302-07-460-9I
Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, чугунная на Ру I0 кгс/см2, $\leq$ 50,90,225°С	30ч6бр, 30ч906бр 30ч6бк, 30ч906бк 30ч706бр	50,80,I00,I25, I50,200,250, 300,350,400	ГЛI6003 ГЛI6002	ТУ-26-07-I399-86
Задвижка фланцевая с выдвижным шпинделем чугунная на Ру 4 кгс/см2, $\leq$ I00°С	30ч7бк	50,I00,I25, I50,200,250, 400	ГЛI6003	ТУ 26-07-I247-80
Задвижка параллельная с невыдвижным шпинделем с электроприводом фланцевая чугунная на Ру 6 кгс/см2, $\leq$ I20°С	30ч9I4бр	500,600,800, I000,I200, I400,I600	I504	ГОСТ 5762-74
Задвижка параллельная с невыдвижным шпинделем фланцевая с червячной передачей, с конической зубчатой передачей, с гидроприводом, с электроприводом, чугунная на Ру I0 кгс/см2, $\leq$ I00°С	30ч5I5бр 30ч5I5бк 30ч7I5бр 30ч7I5бк 30ч9I5бр 30ч9I5бк	500,600,800	К3I503, К3I507, К3I4002	ТУ 26-07-I2I4-79

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Задвижка клиновая двухдисковая с невыдвижным шпинделем фланцевая на Ру 6 кгс/см2 t I00°С чугунная	30ч I7бк 30ч9I7бк	50,80,I00,I25, I50,200,250, 300,350,400, 500,600	EI00I EI2007 EI002	ГОСТ 5762-74
Задвижка клиновая фланцевая с невыдвижным шпинделем с конической передачей чугунная на Ру 2,5 кгс/см2 t I00°С, t I20°С	30ч925бр,бк	I000,I200, I400,I600, 2000	ПТI200I	ТУ 26-07-II25-77
Задвижка с упругим клином с невыдвижным шпинделем фланцевая с коническим редуктором с гидроприводом с электроприводом чугунная на Ру 2,5 кгс/см2 t 40 и I00°С	30ч25брМ 30ч25бкМ 30ч525брМ 30ч525бкМ 30ч725брМ 30ч725бкМ 30ч925брМ 30ч925бкМ	500,600,800	КЗI20I0	ГОСТ 5762-74
Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением с цилиндрическим редуктором с шарнирной муфтой с электроприводом чугунная на Ру 2,5; Рр I,6 кгс/см2 t 225 и 250°С	30ч26бр 30ч26бк 30ч426бк 30ч426бр 30ч926бр 30ч926бк	500,600,800, I000,I200	ПФI30I0	ГОСТ 5762-71

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем с электроприводом чугунная на Ру I0 кгс/см2 t I20°С	30ч930бр 30ч930бк	I200,I400, I600	ПТI2002	ТУ 26-07-II25-77
Задвижка клиновая (с упругим клином из СЧ-40) с невыдвижным шпинделем фланцевая с электроприводом с гидроприводом чугунная на Ру I0 кгс/см2 t 40 и I20°С	30ч730бр 30ч930бр	600,I000	ПТI2005 ПТII0I7	-"-
Задвижка клиновая (упругий клин) с выдвижным шпинделем фланцевая с коническим редуктором с электроприводом чугунная на Ру 2,5 и Рр I,6 кгс/см2 t I50°С; 225°С	30ч536бк 30ч936бк 30ч36бк	500,600,800, I000,I200	ПТI3002 КЗI3020	ТУ 26-07-II25-77 ТУ 26-07-I2I4-79
Задвижка параллельная с невыдвижным шпинделем чугунная на Ру I0 кгс/см2 t I20°С	30ч37бр 30ч937бр	500,600,800	25-I039050.500СБ 27-I039060.600СБ 28-I039080.800СБ	ТУ 26-07-I257-80
Задвижка с обрезанным клином, невыдвижным шпинделем, фланцевая, чугунная на Ру I0 кгс/см2 t до 40°С	30вч39р	50,80,I00,I50, 200,250,300, 400	3638,3639,3640, 364I,3642,3643, 3644,3645	ТУ 26-07-I359-84

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Задвижка чугунная клиновая с невыдвижным шпинделем с ручным управлением на Ру 10 и Рр 6 кгс/см2 t 100°С	30ч47бр,бр1, бр2 30ч47бк,бк2, бк3, бк4	50,80,100,150, 200,250,300, 400	АС12004	ТУ 26-07-1150-76
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем на Ру 25 кгс/см2 t 200, 300°С	30вч57бк	100	Л1149	ТУ 26-07-324-83
Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем с электроприводом и с ручным управлением на Ру 10 кгс/см2 t 50°С	30ч59нж 30ч959нж	500,600,800	КЗ19036	ТУ 26-07-1409-86
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с гидроприводом на Ру 10 кгс/см2 t 50°С	30ч760бр	200,250	Л13085	ТУ 26-07-405-87
Задвижка с проходным шибером на Ру 6,3 кгс/см2 t 80°С	30ч662п	100,150	ФЦ19.01.000	ТУ 26-07-1550-90
Задвижка клиновая двухдисковая (быстродействующая) с выдвижным шпинделем фланцевая чугунная на Ру 4 кгс/см2 t 100°С	30кч70бр 30кч70п	40,50,80,65	С3І3029 С3І3029.050М 080М	ТУ 26-07-1403-86

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

214-92 Изв 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Задвижка параллельная на Ру I0 кгс/см2, t от 5 до 50°С	30ч7Iнж 30с7Iнж 30ч77Iнж 30 77Iнж	I50,200,300	ЛI6009	ТУ 26-07-432-89
Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая с гидроприводом чугунная на Ру I0 кгс/см2, t до 225°С	3Iч6нж 3Iч906нж 3Iч706бр 3Iч6бр,бк	50,80,I00,I25, I50,200,250, 300,400,350	ГЛI306I ГЛI3064 ГЛI6003	ТУ 26-07-I249-80
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем чугунная, фланцевая, на Ру 4 кгс/см2, t I00°С	3Iч7бк	200,250	ГЛI3072	ТУ 26-07-I250-80
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением чугунная на Ру 0,5 и I6 кгс/см2, t 90 и I00°С	3IчIIнж	50	ГЛI307I	ТУ 26-07-I246-80
Задвижка клиновая 2-х дисковая с выдвижным шпинделем на Ру I0 кгс/см2, t 90, 225°С	3Iч9I2нж 3Iч I2нж	50,80,I00, I25,I50	ГЛI3082	ТУ 26-07-I357-84
Задвижка клиновая 2-х дисковая с гидроприводом на Ру I0 кгс/см2, t 50°С	3Iч7I3бр	50,80,I00,I50	ДЗI3I0I	ТУ 26-07-I436-87
Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем на Ру I0 кгс/см2, t 225°С	3Iч I4бр	I00	ДЗI3I05	ТУ 26-07-I44I-87

214-92 Зюз 18.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Задвижка чугунная на Ру 10 кгс/см2, t 225°С	31ч15бр 31ч915бр	50,80,100,125, 150, 200,250, 300,350,400	720149165 720149165 720149166	ТУ-26-23-006-90
	З А Т В О Р Ы			
Затвор шланговый фланцевый из сплава АЛ-2 на Рр 6 кгс/см2, t 60°С	32а1р	50,65,80,100, 125,150,200, 250,300	ЕА26223	ТУ 26-07-1089-80
Затвор дисковый с пневматическим поршневым приводом латунный на Ру от 0,5 до 3,5 кгс/см2, t от 3 до 40°С	32Б4нж 32Б604нж	20,25,40,65	УФ91003	ТУ 26-07-1194-78
Затвор шланговый ручной алюминиевый на Рр 10 кгс/см2, t до 110°С	32а5р	25,32,40	УП98013	ТУ 26-07-160-83
Затвор шланговый ручной с электроприводом, с червячным редуктором алюминиевый на Рр 16 кгс/см2, t до 110°С	32а6р 32а306р 32а906р	50,80,100,125, 150,200,250, 300	П98008	- " -
Затвор шланговый ручной, с электроприводом алюминиевый, на Рр 6 кгс/см2, t 130°С	32а8п	50,80	П98015	- " -

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Затвор шланговый с пневмоприводом, алюминиевый на Рр I0 кгс/см2 t I00, I40°С	32а609р	50,80,I00,I25	П980I9	ТУ 26-07-I60-83
Затвор поворотный дисковый с пневмоприводом алюминиевый на Рр I кгс/см2 t до 40°С	32а6I0р	200	К99064	ТУ 26-07-272-80
Затвор шланговый с электроприводом на Ру 6 кгс/см2 t до 80°С	32а9IIр	50,I00,I50,	ЕА98025	ТУ 26-07-I089-80
Затвор шланговый на Ру I0 кгс/см2 t до 143°С	32п12р	10,15,25	П98024	ТУ 26-07-160-83
Затвор регулирующий шланговый на Ру 6 кгс/см2 t до II0°С	32а13р	50,80,I00, I25,I50	УП98024	-"-
Затвор поворотный стальной на Ру I6 кгс/см2 t -20, +40°С	32с90Iр	400,I000, I200,I400, I600	ПФ99032	ТУ 26-07-037-76
Затвор поворотный дисковый с концами под приварку с электроприводом стальной на Ру 2,5 кгс/см2 t 80°С	32с905р	2000	МА990I6	ТУ 26-07-II32-76
Затвор поворотный дисковый с электроприводом стальной на Ру 6 кгс/см2 t 55, I45°С	32нж906р	400,600,800, 400,I000, I200, I400,I600	МА990I7 ИА990I7 УК990I7	ТУ 26-07-I330-83 ТУ 26-07-II32-76 ТУ 26-07-I523-90

214-92 Ду 1504.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Затвор поворотный дисковый фланцевый с электроприводом стальной на Ру I0 кгс/см2 t 80°С	32с908р	I200,I400, I600,I800, 2000,2200, 2400	УК990I6 МА990I6	ТУ 26-07-I523-90 ТУ 26-07-II32-76
Затвор поворотный дисковый с электроприводом стальной на Ру I6 кгс/см2 t I50°С	32с9I8р	I400,I600, 2000	К99059	ТУ 26-07-293-8I
Затвор поворотный дисковый с электроприводом стальной на Ру I0 кгс/см2 t I00°С	32с9I9р	2000,2400	К99060	-"-
Затвор поворотный дисковый с маховиком через редуктор с электроприводом чугунный на Ру I0 кгс/см2 t I00°С	32ч306р 32ч906р	500,600,800	К39900I	ТУ 26-07-II09-80
Затвор поворотный дисковый с червячной передачей и с электроприводом стальной на Рр I0 кгс/см2 t 80°С	32с9I0р 32с3I0р	300,400,600, 800,I000,I200	ИА99044	ТУ 26-07-I083-82
Затвор поворотный дисковый с дистанционным управлением, с электроприводом, титановый на Ру 6 кгс/см2 t I50°С	32тнIIп 32тн9IIп	250,350,400, 500,600,800, 300	ПТ9903	ТУ 26-07-037-76

214-92 Ду 29.02.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Затвор поворотный дисковый фланцевый с пневмоприводом стальной на Ру 2,5 кгс/см2 t 120°С	32нж6I6р	600,800,I000, 1200	К99046	ТУ 26-07-I75-84
Затвор поворотный дисковый с редуктором, с электроприводом стальной, на Ру I0 кгс/см2 t 90°С	32с9I7р 32сI7р	I000	ПТ9905I	ТУ 26-07-037-76
Затвор поворотный дисковый фланцевый с электроприводом чугунный на Ру 2,5 кгс/см2 t 80°С	32ч9I0р	I200,I400, I600,I800, 2000	Е9930	-"-
Затвор запорный шланговый фланцевый с электроприводом чугунный на Рр 6 кгс/см2 t до 80°С	32ч9I2р	50,I00,I50, 200,300	ЕА26223	ТУ 26-07-I089-80
Затвор поворотный дисковый с электроприводом чугунный на Ру 6 кгс/см2 t 55°С	32ч9I3р	800,I200,I400 I600	Е990II	ТУ 26-07-037-76
Затвор поворотный дисковый регулирующий с ручным управлением из ковкого чугуна на Ру I0 кгс/см2 t -I0, +50°С	32кчI4бк 32кч2I4бк	50,80,I00,I50, 200,250,300, 400	К99052	ТУ 26-07-268-80
Затвор регулирующий дисковый с электроприводом чугунный на Ру I0 кгс/см2 t -I0, +50°С	32кч9I5бк	50,80,I00,I50, 200,250	К99056	-"-

214-92 Инв. 29.02.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Затвор поворотный дисковый с электроприводом чугунный на Ру 10 кгс/см2 t 80, 120°С	32ч16р 32ч916р	600,1000,1200	ПТ99006	ТУ 26-07-037-76
Затвор поворотный дисковый с редуктором с электроприводом чугунный на Ру 10 кгс/см2 t 35°С	32ч317р 32ч917р	400	К99048	ТУ 26-07-1109-75
Затвор шланговый на Рр 10 кгс/см2 t от 60 до 110°С	32ч18р	100,150,200	УЛ98013	ТУ 26-07-160-83
Затвор с электроприводом на Рр 10 кгс/см2 t 110°С	32ч919р	100,150,200,250, 300	УЛ98017	-"-
Затвор шланговый на Рр 10 кгс/см2 t от 60 до 110°С	32ч20р	25,32,40,50,80	УЛ9018	-"-

214-92 [signature] 25.02.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Затвор дисковый с электроприводом и редуктором на Ру I0 кгс/см2 t до I00°С	32ч92Iр 32ч32Iр	500,600,800	К399083	ТУ 26-07-I353-84
Затвор дисковый регулирующий на Ру 2,5 кгс/см2 t не более 300°С	32ч022бк	I00,I50,200	Д399094	ТУ 26-07-I355-84
Затвор дисковый на Ру I6 кгс/см2 t 80°С	32ч023р	I00,I50	К99078	ТУ 26-07-374-86
Затвор регулирующий поворотный на Ру I6 кгс/см2 t от -I5 до 200°С	32ч624бк	I50	УФ99006	ТУ 26-07-I565-9I
Затвор дисковый регулирующий на Ру I0 кгс/см2 t до I00°С	32ч925бк	500	К399I65	ТУ 26-23-0I2-9I

214-92 Ду 2,5 Ру

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение	НТД на изготовление и поставку
Затвор поворотный дисковый фланцевый с электроприводом на Ру 2,5 кгс/см2, $\leq$ 80°С	32с922р 32нж922р	2400	МА99018	ТУ 26-07-1132-76
Затвор поворотный дисковый на Ру 2,5 кгс/см2, $\leq$ 50°С	32нж923р	2200	МА99091	- " -
Затвор регулирующий дисковый на Ру 16 кгс/см2, $\leq$ от -10 до 100°С	32с24бк 32с024бк 32лс24бк	100,150,200, 250,300	УКБ99071	ТУ 26-07-309-82
Затвор поворотный дисковый с пневмоприводом на Ру 10 кгс/см2, $\leq$ 220°С	32нж627нж	1200	К99073	ТУ 26-07-342-84
Затвор дисковый с пневмоприводом на Ру 16 кгс/см2, $\leq$ до 100°С	32нж628нж	100	К99069	ТУ 26-07-339-84

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Затвор дисковый с пневмоприводом на Ру I6 кгс/см2, t 230°С	32нж629нж	800	К99072	ТУ 26-07-368-85
Затвор дисковый на Ру25 кгс/см2, t 200°С	32с930р 32с30р	200,250,300, 400,500,600, 800	К99068	ТУ 26-07-383-87
Затвор дисковый регулирующий с гидроприводом на Ру 25 кгс/см2, t 200°С	32с73Iр	200,250,300, 400,500,600	К99075	ТУ 26-07-389-86
Затвор дисковый РЗУ-I и РЗУ-2 на Ру 6,3 кгс/см2, t от -5 до I50°С	32с32бк 32нж32бк 32с32р 32нж32р	80,I00,I50, 200,250,300, 350	ЛЖЦ2.5С4.С09 ЛЖЦ2,504.0I0	ТУ 26-07-I404-86
Затвор дисковый регулирующий на Ру 63 кгс/см2, t 500°С	32нж33бк	250	К99055	ТУ 302-07-438-90
Затвор дисковый с защитным покрытием на Ру I0 кгс/см2, t от 5 до 40°С	32с34р	I50	П99I45	ТУ 302-07-468-9I

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
	ЗАДВИЖКИ ШЛАНГОВЫЕ			
Задвижки шланговые на Ру 6 кгс/см2 t до 110°С	33а3р	50,80,100,125, 150	П98007М	ТУ 26-07-381-86
Задвижки шланговые на Ру 6 кгс/см2 t до 110°С	33а603р	50,80,100,125, 150,200	П98005М	-"-
Задвижки шланговые на Ру 6 кгс/см2 t до 110°С	33а903р	50,80,100,125, 150,200	П98010М	ТУ 26-07-381-86
Задвижка шланговая на Ру 10 кгс/см2 t до 50°С	33а15р 33а915р	100	П98028 П98030	ТУ 26-07-419-88
Задвижка шланговая на Ру 6 кгс/см2 t до 90°С	33а16р	50,80,100,125, 150,200,250,300	ЕА98032	ТУ 26-07-1477-88
Задвижки шланговые с пневмоприводом на Рр 6 кгс/см2 t от 50 до 110°С	33с601р	50,80,100,125	П98033	ТУ 302-07-436-89
	РЕГУЛЯТОРЫ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ			
Регулятор избыточного давления латунный на Ру 0,2÷0,5 кгс/см2 t 50°С	21Б1р	4	УФ96340	ТУ 26-07-1099-74

414-92 Акт 29.01.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Регулятор вакуума из органического стекла на Ру 0,2÷0,5 вакуум, t от I0÷35°С	2Iск2р	3	УФ9634I	ТУ 26-07-I099-74
Регулятор муфтовый на Ру 2 кгс/см2, t I00°	2IБ3бк	6	П3774-I7	ТУ 26-07-I043-76
Регулятор давления прямого действия на Ру I6 кгс/см2, t 225°С	2Iб"бк	25,50	УФ63002	ТУ 26-07-I306-82
Регулятор давления прямого действия на Ру I6 кгс/см2, t от 4 до 75°С	2Iб5бр	I5	УФ63003	- " -
Регулятор давления "после себя" на Ру I6 кгс/см2, t до 225°С	2Iб6бк	25,50	УФ63037	ТУ 26-07-I560-90
Регулятор давления на Ру 250 кгс/см2, t от -50 до 60°С	2Ic5бк	25	УФ63006	ТУ 26-07-I336-83
Регулятор давления на Ру 250 кгс/см2, t от -I0 до 60°С	2Ic7бк	25	УФ63005	ТУ 26-07-I336-83
Регулятор давления "после себя" со встроенным импульсным механизмом стальной на Ру I60 кгс/см2, t 50°С	2Ic8нж 2Iнж8нж	25	И63035	ОСТ 26-07-I023-80

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Регулятор давления "после себя" со встроенным импульсным механизмом с патрубками под приварку стальной на Ру 160 кгс/см2 t до 50°С	21с9нж 21нж9нж	10	И63038	ОСТ 26-07-1023-80
Регулятор давления прямого действия "после себя" рычажный фланцевый стальной на Ру 16 кгс/см2 t от -15 до 300°С	21с10нж 21нж10нж	40,50,80,150, 200	Ф6113	ТУ 26-07-1324-83
Регулятор давления стальной прямого действия "до себя" рычажный фланцевый на Ру 16 кгс/см2 t от - 15 до 300°С	21с12нж 21нж12нж	40,50,80,150, 200	Ф6115	-"-
Регулятор давления стальной "после себя" со встроенным импульсным механизмом, с патрубками под приварку на Ру 160 кгс/см2 t до 50°С	21с14нж 21нж14нж	10	И63039	ОСТ 26-07-1023-80
Регулятор давления стальной "после себя" со встроенным импульсным механизмом на Ру 64 кгс/см2 t от -40 до 90°С	21нж15нж	25,50,80,100	И63052	ТУ 26-07-331-83

214-92 Инв. № 25 01.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Регулятор давления прямого действия "после себя" стальной на Ру 64 кгс/см2 t до 80°С	21нж16нж	25	И63049	ТУ 26-07-269-84
Регулятор давления прямого действия "после себя" на Ру 16 кгс/см2 t до 80°С	21нж20нж	50	И63048	-"-
Регулятор давления на Ру до 4 кгс/см2 t от 5 до 50°С	21нж21р	6	УФ63020	ТУ 26-07-1415-87
Регулятор давления на Ру до 4 кгс/см2 t от 5 до 50°С	21нж22р	10	УФ6302I	-"-
Распределитель гидравлический трехходовой электромагнитный стальной на Ру от 52 до 60 кгс/см2 t до 160°С	23нж80I6к	10	Т055.042	ТУ 26-07-049-72
Пневмораспределитель на Рр 200 кгс/см2 t ± 40°С	23нж2п	20	Т05508I	ТУ 26-07-387-86
Блок электромагнитных клапанов на Рр до 25 кгс/см2 t от 15 до 55°С	23нж803п	6	Т90008	ТУ 26-07-394-86

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Клапан распределительный с электромагнитным приводом на Ру до 12 кгс/см2 t от -43 до 50°С	23нж804р	6	Т055090	ТУ 26-07-426-88
Клапан распределительный с электромагнитным приводом на Ру от 30 до 55 кгс/см2 t от -43 до 55°С	23нж805р	6	Т05509I	-"-
Регулятор вакуума из органического стекла на Ру 0,2÷0,5 вакуум t I0÷35°С	2Iск2р	3	УФ634I	ТУ 26-07-I099-74
Регулятор давления универсальный на Рр I2 кгс/см2	2Iч1п	50,I00	Г3I7-00АСБ	ТУ 204-РСФСР-966-78
Регулятор давления прямого действия "после себя" чугунный на Ру I6 кгс/см2 t 250°С	2Iч4нж	25,50,80	И63032	ТУ 26-07-I226-79
Регулятор давления прямого действия на Ру I6 кгс/см2 t 225°С	2Iч6бк	25,50,80,I00, I50	КА63002	ТУ 26-07-I309-82
Регулятор давления прямого действия "до себя" на Ру 16 кгс/см2, t -15 до 200°С	2Iч14нж	50,80,I00,I50	УФ630I5	ТУ 26-07-I439-87

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Распределитель запорный мембранный фланцевый с наиритовым покрытием чугунный на Ру 10 кгс/см2 t от 5 до 45°С	23кч801р1,р2	6	С3055.037	ТУ 26-07-034-76
Распределитель пневматический электромагнитный четырехходовой с магнитом переменного тока чугунный на Рр 10 кгс/см2 t от 5 до 35°С	23кч802р1÷р4	6	С3055.043	-"-
ЗАПОРНЫЕ УСТРОЙСТВА, УКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ И РАМКИ				
Запорное устройство кранового типа указателя уровня цапковое (краны верхний и нижний) латунное на Ру 16 кгс/см2 t 225°С	12Б16к	20	П3816	ТУ 26-07-418-87
Запорное устройство кранового типа указатели уровня фланцевое (краны верхний и нижний) латунное на Ру 16 кгс/см2 t 225°С	12Б26к	20	П3815	-"-
Запорное устройство кранового типа указатели уровня фланцевое (краны верхний и нижний) латунное на Ру 25 кгс/см2 t 225°С	12Б36к	20	У3-00.00	ТУ 26-07-418-87

214-92 Инв. № 45.04.

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Рамка указателя уровня с водоуказательным стеклом, стальная, на Ру 40 кгс/см², t 250°С	I2cII6к	2,5,7,9	Е8803	ТУ 26-07-487-89
Запорное устройство вентельного типа указателя уровня цапковое стальное на Ру 40 кгс/см2, t 250°С	I2cI76к	20	Е8405	ТУ 26-07-4I8-87
Запорное устройство вентельного типа указателя уровня фланцевое (с автоматическим шаровым затвором) стальное на Ру 40 кгс/см², t = 250°С	I2c276к	20	П384002	- " -
Устройство вентильного типа для присоединения манометра стальное на Рр 250 кгс/см2, t от -50 до 50°С	I2лс286к	3	К08003	ТУ 26-07-094-73
Устройство запорное указателя уровня стальное на Ру I00 кгс/см2, t от 40 до 300°С	I2лс29нж I2нж29нж	I5	УФ82002	ТУ 26-07-I276-80
Устройство вентильного типа для присоединения манометра на Рр 700 кгс/см2, t от 5 до I00°С	I2лс300бк	3	УФ08052	ТУ 26-07-I373-85

214-92 Альб 08.02.2000

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Запорное устройство на Ру 250 кгс/см^2, t от 10 до 300^{0}С	12нж31нж	6	УФ21С20	ТУ 26-07-1516-89
Рамка чугунная указателя уровня (с водоуказательным стеклом) на Ру 21,23,25 кгс/см^2, t 120,200, 250^{0}С	12кч11бк	2,4,5,6,8	С38804	ТУ 26-07-1487-89
Элеватор водоструйный стальной, температура прямой воды, t 180^{0}С Ру 16 кгс/см^2	40с10бк	40,50,65,80	КТ93001-040№1 КТ84002-050№2 КТ94003-065№3 КТ96004-080№4	ТУ 26-06-1255-82
Устройство вентильного типа стальное для присоединения манометра фланцевое на Рр 320 кгс/см^2, t от -50 до 200^{0}С	68с10онжМ	3	П308002-00	ТУ 26-07-041-76
КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ				
Конденсатоотводчик термодинамический с патрубками под приварку стальной на Рр 30 кгс/см^2, t 300^{0}С	45с13нж 45нж13нж	10,15,25,32 40, 50	СА76013	ТУ 26-07-1138-76
Конденсатоотводчик термодинамический фланцевый стальной на Рр 38 кгс/см2, t 225^{0}С	45с14нж 45нж14нж	10,15,20,25	Р76006	ОСТ 26-07-1023-80

Наименование арматуры	Таблица/ фигура	Проход условный, Ду	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Конденсатоотводчик термодинамический цапковый стальной на Рр 30 кгс/см2 t 250°С	45с16нж 45нж16нж	10,15,20,25, 32,40,50	СА76013	ТУ 26-07-1138-76
Конденсатоотводчик термодинамический фланцевый стальной на Ру 64 кгс/см2 t 300°С	45с21нж	40,50	И76008	ОСТ 26-07-1023-80
Конденсатоотводчик термодинамический фланцевый стальной на Ру 100 кгс/см2 t 300°С	45с22нж	10,15,20,25, 32,40,50	СА76009	ТУ 26-07-1138-76
Конденсатоотводчик термодинамический муфтовый чугунный на Ру 16 кгс/см2 t 225°С	45ч10нж	15,20,25,32, 40,50	КА76017	ТУ 26-07-1269-80
Конденсатоотводчик термодинамический муфтовый чугунный на Ру 16 кгс/см2 t 225°С	45ч11нж	15,20,25,32, 40,50	КА76016	-"-
Конденсатоотводчик термодинамический муфтовый на Ру 16 кгс/см2, t 200°С	45ч12нж	15,20,25,32, 40,50	УЛ76015	ТУ 26-07-1318-83

214-92 [illegible] 25.02

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ

Наименование электропривода	Тип	Крутящий момент	Обозначение чертежа	ИТД на изготовление и поставку
Электропривод с электродвигателем типа 4АС100 4, 4АС132 4 и 4АХС80А4	Г	100÷250	В099.102-00МI	ТУ 26-07-015-89
То же, с электродвигателем типа ВАО-42-4, ВАО-51-4 и В80В4	То же	То же	В099.103-00МI	-"-
Электропривод с электродвигателем типа 4АС132 4	Г	250÷1000	В099.104-00МI	ТУ 26-07-015-89
То же, с электродвигателем типа ВАО-51-4	Д	То же	В099.105-00МI	-"-
То же, с электродвигателем типа В63А4	А	2,5÷10	ТЭ099.059-00МI	-"-
То же, с электродвигателем типа 4АУС80А4 и 4АУС71А4	Б	10÷25	В099.098-00МI	-"-
То же, с электродвигателем типа В80А4 и В71А4	То же	То же	В099.099-00МI	-"-
То же, с электродвигателем типа В80А4, В80В4 и В71А4	-"-	-"-	В099.094-00МI	-"-
То же, с электродвигателем типа 4АС100С4 и 4АС100, 4АС100 4	В	25÷100	В099.100-00МI	-"-

814-92 Изм. №1

Наименование электропривода	Тип	Крутящий момент	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
То же, с электродвигателем типа 8100 4, В80А4 и ВА0-42-4	В	25÷100	Б099.101-00МI	ТУ 26-07-015-89
То же, с электродвигателем типа АВ-042-4М	М	0,5÷2,5	ТЭ099.088-00МI	То же
То же, с электродвигателем типа 4АА56В4А5 и 4АА63А4А5	А	2,5÷10	ТЭ099.058-00МI	-"-
Электропривод с электродвигателем типа 4АМС100 4, АИРС80В4	В	5÷80	Б099.054М	ТУ 26-07-1025-89
Электропривод с электродвигатедем типа 1М3081	Б	8÷25	УФ099.006	ТУ 26-07-1298-82
-"-	-"-	-"-	УФ099.007	-"-
Электропривод с электродвигателем типа 1М3681	-"-	6÷25	УФ099.008	-"-
Электропривод с электродвигателем типа 1М3081	-"-	8÷25	УФ099.009	-"-
-"-	-"-	-"-	УФ099.010	-"-
-"-	-"-	6÷25	УФ099.011	-"-

214-91 Инв. № 15.02.

Наименование электропривода	Тип	Крутящий момент	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Электропривод с электродвигателем типа 1М3681	Б	6÷25	УФ099.012	ТУ 26-07-1298-82
Электропривод с электродвигателем типа 1М3081	-"-	8÷25	УФ099.013	-"-
Электропривод с электродвигателем типа 1М3041 или 1М3081	-"-	10÷25	УФ099.016	ТУ 26-07-1467-88
Электропривод с электродвигателем типа 4АМС1004 и 4АМС1324	Г	80÷250	Б099.053М	ТУ 26-07-1025-83
То же, с электроприводом типа 4АМС1004 и 4АМС132 4	Д	250÷1000	Б099.060М	-"-
Электропривод с электродвигателем типа АИМА63В4 и АИМА71А4	А	5÷14	ЭПВ-10М	-"-
Электропривод с электродвигателем типа АВ-042-4МА1	М	0,5÷2,5	ТЭ099.190М	ТУ 26-07-1143-85
Электропривод с электродвигателем типа 4А63А4А5	А	2,5÷10	ТЭ099.191М	-"-
Электропривод с электродвигателем типа 4АС80В4А5	Б	10÷2,5	ТЭ099.192М	-"-

2141-92 Инв. 25.02.

Наименование электропривода	Тип	Крутящий момент	Обозначение чертежа	НТД на изготовление и поставку
Электропривод с электродвигателем типа 4АС100 L 4А5	В	25÷100	ТЭ099.193М	ТУ 26-07-1143-85
Электропривод с электродвигателем типа 4АС100 L 4А5	Г	100÷250	ТЭ099.194М	-"-
Электропривод с электродвигателем типа 4АС100 L 4А5	Д	250÷1000	ТЭ099.195М	-"-

314-92 Ноб 25.02

РАЗДЕЛ II

НОМЕРА ЧЕРТЕЖЕЙ С УКАЗАНИЕМ ТАБЛ/ФИГ

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
	К Р А Н Ы		
П33	IIч20бк	мз3509.050б	IIс722бк
П3764-3А	IIБ22бк	мз3507.080б мз3537.100б	
3839	IIЧ13бк	мз3509.150а,200,300а	IIс723бк
ВЕ1703А ВЕ1704А	IIч15п	БА7202	IIБ27п
ВЕ1710А		СК30003	IIБ13р
ВЕ1719А Л31007 Л31008	IIч2бк IIч3бк	ПТ31001 ПТ31003	IIтн30п
Е3116	IIБ11бк	МФ31009-00	IIч5бк
Е3118 Е3120	IIа10бк	Л31009, ЗА31009	IIБ1бк
33001	IIс7бк	А331016 Е331011	IIч6бк
34001	IIс17бк	П331017	IIБ14бк
3501, 100бмз 3502, 100мз 3505,050мз	IIс20бк, IIс320бк	СК32001, ІМ14к-1	IIБ18бк
М33502-00-300		СК32002	IIнж8бк
3505.300 3505.400бмз 500бмз 700бмз	IIс321бк		

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
Л32004-00, А332004-00	11Б7бк	Л39061.015Б Л39061.020СБ	11Б12бк
Е3.33010	11ч8бк	П339093 МА39095, МА39095М	11нж37п 11с632р, 11с732р
П3.33015	11Б6бк	Л39097	11ч11р
А333015	11ч16бк	Е3.39100	11ч37п
А334001	11ч25бк	П3.39113	11с38п, 11лс38п, 11нж38п
КА34002-100 Е3.34002-025+080	11ч18бк	МА39113М	11с45п, 11лс45п
МА35008	11с629бк, 11с729бк	М39114	11нж19нж, 11нж319нж
УФ37002 П3.37015-00	10Б8бк	М39120	11с39п, 11лс39п, 11с639п, 11нж639п
П3.37016-00	10Б9бк	М39122	11нж018нж
П3.37017-00	10б19бк	МА39125	11лс68п
Л39000	11ч37п	УЛ39136	11ч39п
УФ39001	11нж56п	М39137	11с33п, 11с633п
П339002	11с631п, 11с731п	М39138	11с34п, 11нж34п, 11с634п, 11нж634п
МА39003	11б23бк	М39139	11с36п, 11нж36п
М39037-00	11тн26п	М39140	11с35п, 11нж36п
М39038-00 М39037-00	11тн325п, 11тн625п	МА39152	11с44п
ЗА39056	11Б24п		

214-92 [illegible] 25.02.

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
МА39153	IIс(6)747р, IIлс(6)747р	МА39208	IIлс60п
ПТ39153	IIс(6)749р, IIлс(6)749р	I.2750.23.102.00	IIлс664п
ПТ39154	IIтн40п	2750.8.201.00, 2750.7.201.00	IIлс65п
ПТ39155	IIтн41п	УК39221	IIс66п
КПГ 10-40.00.200	IIнж42п	УК39240	IIс74п,пI, IIлс74п,пI
КПГ 10-40.00.280	IIнж43р	УК39251	IIс70п
I.9000-15.5.03	IIлс448п	31.250.00.000	IIлс69п
М39166	IIнж651нж	ЛА39253	IIс67п
М39167	IIнж652нж	0704.49181б	IIлс71п, IIнж71п
КАI.2750.15.201.00	IIлс61п	УК39277	IIс72п,пI IIлс72п,пI
ПТ39172	IIс959р,рI	КШЗР-15, КШЗР-20	IIБ28п
ПТ39173	IIтн53п	7253.48.226.00.00	IIБ29п
ПТ39174	IIтн54п	МС543.00.000	IIлс55п
М39175	IIнж50п	I.900-156.00-01	IIлс(6)757пI
МА39183	IIлс62р		
МБ39183	IIлс(6)763п		
М39183	IIс(6)758п		
ПТ39183	IIлс(6)773п		

2.14-92 Изм.1 - 25.02.

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
МА39208	IIлс60п	УК39285	IIс77п, IIлс77п, IIнж77п
УК39240	IIс74п,п1, IIлс74п,п1	УК39289	IIс78п,п1, IIлс78п,п1
ГЯБИ 491745, РЯБИ 491755	1Iнж75п, IIтн75п	РЯБИ 491812, РЯБИ 491822	IIкч24п,п1
УК39284	IIс76п,п1, IIлс76п,п1	РЯБИ 491815, РЯБИ 491825	IIлс65п1
	КЛАПАНЫ (ВЕНТИЛИ)		
ПВ 50.00.00	I5кчIIр	2244	I4нж43бк
ВЗ-4	I5ч63Iр	К32246, К322010	I5сI2п
ВР-5	I5ч630р	Е2278	I3нж40п
764-2А	I5Б26к	К32284-00	
Р780-00, Р781-00	I5Б26к	Е2299÷I02	I5сIIбк, I5нжIIбк
РI326, РI327	I4с63бк	К322043	
БЕI6I6, БЕI6I7	I4с64нж	Е2297, СК22009,	I5а3р, I5Б3К, I5Б3р
БЕI624Б, БЕI625Б, М2I062-00	I5ч64п	У22065	
К015.00.000, К020.00.000	I5Б42р	К23I4	I5с76нж, I5с976нж
ГМ2I0I7, ПТ2II20,	I5с022нж, I5с22нж	К23003, ПТ23003	I5лс76бк, I5лс976бк,
ПТ2II20	I5нж22нж, I5нж522нж	К23I4	I5лс76ст, I5лс976ст
ПТ2I0I7	I5с922нж, I5нж922бк	ПТ23I02, ПТ23I29	
У2II63, У2I003	I5нж922п	К23I54	
ЗЛ220I	I5кч4р, I5кч4п		
2220	I5кч2Iбр, I5кч2Iэ		
Е220I0-00	I5кч2Iбт		

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
Е2422	14нж47ст	П32I025	15нж25бк
Е2424	14нж42бк	С32I087	15кч892п
КЗ24028 КЗ24028М	15с13бк, 15нж13бк	ЗЛ2I036-00	13нж18бк, 13нж18ст
2646	14нж011бк	У2I037	13нж18п, 13нж918ст
2718	14нж012бк	ЗЛ2I037-00	13нж918п, 13нж918бк
2725	14с23бк	У2II56	
2737	15кч24бк	К2I0I0-00	13лс15бк
КС7145.000 КС7146.000	15кч13р	ГЛ2I065, ПТ2II67	15с18п
		ПТ2II23	15лс18п
КС7168	13с46р	У2I068	13с7мн
КС7854	13с45р	УЛ2I07I	15ч14бр, 15ч14нж
Е2I00I. У2I009-00	15кч22нж, 15кч22бр	УЛ2II02 УЛ2II03	15ч14бк, 15ч14п
Е2I004. КА2II43	15кч922нж, бр	Е2I082-00	22нж630нж 22с630нж
ПК2I003-00, Е2I003	13нж919бк		
СК2I003	15б63п	С32I087	15кч892п
СК2I004, СК2I005	15б64п, 13нж51мн	СА2I096, У2I023	15нж65бк, 15нж065бк
ГЛ2I002	15с959нж	У2II54	15нж965бк,ст, 15нж65п
УК2I003, К32I073	15нж46бк, 15с48п	2II0I	14с924нж
Е2I007	13нж920бк,ст	С2II29	15нж82бк, ст
ПТ2I0I2-00	13тн1п, 13тн60Iп	Е2II4I	14нж45р, 14нж45бк
УФ2I018	15нж39п	КА2II42, ЗА2I205	15кч16нж, 16кч16п

214-92 Инв 25.02.

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
С2II50	I5с57бк, I5нж57бк	КА22030, КА22056, КА22049	I5кчI8бр,бк,п,р
С2II52	I5нж56бк		
У2II55, У2II62, У2II85, КА2II25	I5с58бр, I5нж958бк	КА22032, КА22050 КА2206I, КА22033	I5кчI9бк,бр,п,к
Б2II6I	I5кч687р	КА22034, КА22059 КА22063, КА22064	I5ч8бр, п, р, к
УЛ2II76	I5ч86п	КА22036, КА22060	I5ч9бр, бк,р,п
У2II84	I5нж60нж	П322038, ОБ22044	I5с54бк, I5нж54бк
Е2II9I-СО	I4с58нж, I4с058нж	П32286	
У2II99	I5нж50п	У22053, ЗА22078	I5кч2п, р
ЭЛ2I20I-00	22нж629нж	У22057, ЗА22078	I5кч3п, р
КЭ2I20С	I5с52нж	У22074	I5нж6бк
ЭЛ2I2С7	I5нжI6нж, I5нж9I6нж	КЭ22082	I5лс6Iнж
У2I208	I5нж85п	КЭ22083	I5с5Iп
СК2209, У22065	I5бI6к, I5ВIп	У2300I	I3нж955п, нж
СК220II, С327039	I5кч32п, пI, п2	ПЭ2300I	I5сIООнжМ
КЭ3220II	I5сIОп	К230I6-00	I3лс9I4бк
СА220I2, ПТ220I2	I4с20п; I4нж20п	УФ230I9	I5с2Iнж, I5с92Iнж
СА22СI4	I4с26п, I4нж26п	К2302I	I3нж39ст
СЭ2202I	I5кч80п	К23024-00	I3лс5бк
СЭ22024	I5кчI2п	УФ23030	I5лс3Iнж

114-92 Инв 25.02.

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
АК23031, АК23027	13лс63нж	СА24012	14с22п, 14нж22п
ПБ23045, СМ23157	15с96нжМ, 15лс96нж	СА24014	14с27п, 14нж27п
ПБ23055	14нж92ст	СА24015-00	14с96п, 14нж96п
К23061-00	15лс84нжМ	СА24016-00	14с97п, 14нж97п
К23063, ПБ23063	15с979нжМ	У25001	15нж1п, 15с1п 15с901нж, 15тн1тн
К23064-0	15Б14п, бк		
К23065	15Б8бк	У25013	13с30мн, 13с30нж, 13с930пж
К23078	13с925пж	У25017	13нж31п, 13нж31нж, 13с31п, 13с31нж
К23083	15лс36бк		
К23103	13с323пж	УФ26003	13пж35нж, 13нж035пж
ПБ23104-00	13с921нж	СК26008	15Б24р
Б23116	13пж44бк, 13нж044бк	ПТ26011 ПТ26120	14нж562пж, 14с562нж 14пж62нж, 14с62нж 14нж062пж, 14с062нж 14пж962нж, 14с962нж
Б23117	13нж943бк		
К23134	13пж24ст 13нжС24ст 13нж324ст, 424ст,524ст	У26031	13пж34нж, 13нж034нж 13нж534нж
У23135	15нж83пж	У26036	14нжIр
С32400Б	15кч37п	УФ26056	15Б68п
Е24010	15нж46к	РХ26058 РХ26384	15кч97п, 15кч997п

214-92 Инв. 25.02.

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
М26070-00 П326I07-00	I5а55п	А26266	I5п862бк, I5б862бк
		С2627I, У2627I	I5нж77бк, I5нж577бк
С26I20	I4с33ст, I4с033ст	П326288	I5нж84Iр
С26I20	I4с34ст	Т263I4, Т263I5	I5Б8I6р, I5Б8I7р, I5а8I9р
С26I3I	I4с70ст		
С26I34	I4нж68р	Т263I6	I3нж829р
Б26I38	I5нж833р	КА26323	I5ч95эм, I5ч96эм
У26I6I	I4нжI7ст, I4сI7ст	М26328	I5нж4I7п, I5нж7п
С26I64	I4нжI9ст, I4нж0I9ст	ЛА26336м	I5с832р
ПТ26I64	I4сI9ст, I4с0I9ст	П326339	I4с830р
У26I66	I4нж5I9ст, I4с5I9ст	П26352, П26404	I5ск58п, I5ск658п
РХ26I68	I5вч678п	Т26356	I5Б8I5р
КА26I90, КА26333	I5ч9Iэм, I5ч59Iэм	У26362	I5нж04Оп
Т26I98, Т26I99		СК2637I	I5Б346к
Т26200, Т2620I	I3нж828р	У26372	I5тн5п
П3262227	I5Б8О6р	У26373	I5нж8п, I5тн8п
П326237	I3с804р, I5Б8I8р	У26376	I5нжI4п, I5тнI4п
С326239	I5кч888р, п, пI	У26388	I4нж6Оп, I4нж6Iп
Т26250, Р26245, ПТ26245	I4нж83п, I4нж983п	Т2640I	I5Б833р
Н26256	I5нж528п, I5нж028п		

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
Т26401	15с833р	СА27055	14с98п, 14нж98п
С26410	15пж24нж	К27056	13с941нж
К32641I	13нж47п, 13пж947п	А27070	13нж37нж
К32641I2	13нж48п, 13нж948	А27071	13нж36пж
Т26414	15Бб23р, 15а828р, 15к4835р	Е27074	15пж43нж
		К327083	15с926к
У26496	13лс66п	У27087	13с276к
Т26506	13пж852р	У27088	15нж786к
Т26512	15ч846п, п1	К28002-00	15нж726к, нж
П26523	15п67п	УФ28006, УФ28009	15с206нж, 15с9206нж
РХ26538	15ч74п, 1м, 2м 15ч75п, 1м, 2м 15ч76п, 1м, 2м	АК28015, АК28016	13лс64нж
		У28022	13лс69п, 13нж69п
РХ26544	15ч(6)799п, п1, п2	К28032-00	14пж18нж
РХ26545	15ч998п, 1м, 2м	К28041, К2846	15нж426к
УФ27016, УФ27019	13с536к, 13лс536к	К28043	13с926нж
УФ27013	13с546к, 13нж546к	К28059 П328059-00	13с922нж
УФ27022	13лс546к	П28068	14с57нж, ст
С27036	13нж38пж	УФ29049	15Б69п
У27048, СА27048	14с99п, 14нж99п	К29135	13нж62ст

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
М29I65	I5нжI9бк		
29I67	I5нж7бк		
У29I74	I5с35нж		
СК29I75	I5Б35бк		
П329I85	I5мнО25п		
П329I86	I5мн925п		
ИУСЮ 49I246.00I	I5с62п, I5нж62п		
РЯБИ 49III2, РЯБИ 49II22	I5кч33р		
РЯБИ 49III5	I5кч34р		

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
	Клапаны, затворы (клапаны) обратные		
КВ 7I-I-II-CCI	I7а4бр	К5389	I7с40ст
ЖАОIСС9	I9с39р	ПТ6559	22с668п
ЖАОIСI0		Р6597	22сIОп, 22нжIОп
ЖАОIСII	I9с940р	Р65698	22сIIп, 22нжIIп
ЖАОIСI2	I9ч32Ср, I9ч92Ср	И9622I	
ЖАОIСI3		680I	27ч905
ЖАОIСI4	I9с34Iнж, I9с94Iнж	72IO	I6Б7п
ЖАОIСI5		225-ССС5	22с59нж
ЖАОIСI7	I9с958р, I9нж958р	Е2IС82	22нж630нж
ЖАОIСI8		ЗЛ2I20I	22нж629п
ЕЕI657Б	I7ч36р	УФ23032	22лс69нж
4303	I6с32бк	УФ23033	22лс8Iбк
4303(25)		У23I6I	22с60р
4307	I6с37бк	У26055	22БI6п
4306		У26057	22нж86п, 22лс86п
43II	I6с35нж	ПТ26525	22нж90Iр
4432-ССС5	I7ч9п	П26528	22пII96к
Е4459	I9сI7нж, I9нжI76к	У26530	26нж7п
ГЛ44ССI	I9сI7мн	У26533, У26534	22нж78п
Р533С	I7с346р	Т26532	22Б8I8р
Р537С	I7нжIСп		

214-92 Инв. 25.02

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
С26543	22нж83нж	К4I044	I6лс52бк
У26568	26нж906п	К4I045	I6лс53бк
УФ27020	22нж74бк	УФ4I047	I6лс54бк
УФ2702I	22нж75бк	УФ4I048	I6лс55бк
У28018	22лс70нж	УФ4I049	I6лс56бк
УФ28019	22лс80бк	УФ4I050	I6лс57бк
АК28087	22лс82нж, 22нж82бк	УФ4I052	I6нж58п, р
УФ29042	22нж72р, п	В4I059	I6нж5Iбк
УФ29043	22нж73р, п	К4I07I	I6лс49п, I6нж49п
УФ29044	22БI7п	СК4I074	I6бкIбк
УФ29050	22нж87п, 22лс87п	КА4I075, УЛ4I079, Д34I098	I6ч6р,бр
ЕА4IС0I	I6ч3р, I6ч3бр, п		
КА4IС75		Л4I085	I6с48нж, I6нж48нж
Е4IС04, Л4IС07	I6кч9бр, нж, п	ЕА4I099М	I6ч4п
С34IС06	I6ч1р, I6ч2р	П4II0I	I6п6бк
КА4IС06	I6кчIIбр	ЗА4II02	I6тн2п
ГЛ4IСIС	I6сI3нж, I6нжI3нж	К430IО	I6с30нж
К4IС20	I6нж50п	П3430I3	I6с24нж
У4IС30, ЗА4IС30	I6нжIСп	К3430I6	I6лс23ст

214-92 Ал.1-25.02

Обозначение чертежа	Табл./фиг.
К43019	I6с2Iст
ПЗ4400I	I9БIбк
ПТ4400I	I9ТИ37п
ПФ44003	I9чI8бр, нж
ПФ44003	I9чI9р
МА44003	I9с36нж, I9нж36нж
ПФ44004 ПФ44003 ПФ44005	I9чI6бр, I9чI6бк
ПФ44006 ПФ44007	I9чI6р
УФ44008	I9нжIIбк
МЗ44005	I9нж68бк
МЗ44006	I9нж69бк
М44006	I9с754нж
УФ44010	I9сI0нж, I9нжI0бк
С4402I	I9нж27ст
ПТ44049	I9с5Iнж
ПТ44070	I9с49нж
ПТ44074	I9нж50нж

Обозначение чертежа	Табл./фиг.
КА44075 Л44075 КЗ44067	I9ч2Iр, бр, бк
МА44078, ПТ44090	I9с47нж, I9нж47нж
МА44093	I9с55нж, I9нж55нж I9нж55бк
МА44094	I9с56нж, I9нж56нж
ПТ44I02 Л44I06	I9тнI2бк, I9тнI3бк, I9тнI4бк, I9нж20нж
ГЛ44II0	I9с38нж, I9нж38нж
БА44III	I9нж53бк
Л44II5, ГЛ44II5	I9с25п
БА44II6	I9нжI9бк
Л44I20	I9с66р, I9лс66р
УКБ44I2I	I9с64нж
УКБ44I22	I9с65нж
МЗ44I26	I9нж63бк, I9лс63нж
И44I28	I9с42нж, I9нж42нж I9нж43нж, I9нж44нж
И44I29	I9с46нж
К44I32, КI44I35	I9лс67нж, I9с67нж

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
С444132.1.900	19с62нж, 19лс62нж	К53064	17с41нж
МА44151	19с70нж	К53065	17лс91нж
ГЛ46001	16ч42р	И53074	22нж841ст
Л46001		И53076	17нж870нж
КА41075		И53082	17нж46п
УФ50007	17л96п, 17нж96п	Р53089	17с50нж
УФ50011	17с97п, 17нж97нж	И53090	17с51нж
УФ50027	17с55нж	УФ55001	17с42нж
КА51005	17ч196р, 17ч186р	УФ55012	17нж668р, 17с62нж
КА52005		УФ55015	
УФ52004	17с59нж, 17с64нж	Р55030	17нж669п
УФ53001	17с2нж	Н55057	17нж65п
УФ53008	17с61нж	И55075	17нж57п
УФ53009	17с60нж		
К53051	17с52пМ		
УФ53057	17л836к		
УФ53059	28лс, 1лс, 2лс		

214-92 Инв. 25.02.

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
И55077	17нж56нж	УФ55115	28с9п
УФ55094, УФ55095	28лс7лс, 28лс8лс	БА55116 БА55125	17с17нж, 17нж17ст
И55100	17нж47п	БА55117 БА55126	17с25нж, 17нж25ст
УФ55101	17нж16к		
И55102	17нж67нж	И55118	17нж43п
И55102	17нж48п	БА55134	17нж92ст
И55104	17нж49нж	БА55135	17нж93ст
УФ55105	17656к	БА55136	17нж32ст
БА55113 БА55123	17нж13ст, 17с13нж	БА55137	17нж94ст
БА55114 БА55124	17с14нж, 17нж14ст	БА55138 БА55140	17с89нж 17нж89ст
		БА55139 БА55142	17с90нж, 19нж90ст 17нж79ст

214-92 Инв. № подл.

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
БА55143	17нж82ст	Р55180	17с30нж
БА55144	17с85нж, 17нж85ст	Р55181	17с19нж
БА55146		Р55182	17с27нж
БА55148		Р55183	17нж44нж
БА55143	17нж86ст	Р55184	17нж45нж
БА55145	17с80нж, 17нж80ст	И56004	17нж871нж
БА55147	17нж87ст	А56006	17нж872ст
БА55149		А56010	17нж873ст
БА55150	17с81нж, 17нж81ст	И57011	17нж653п
БА55151	17нж88ст	Р59015	17с33нж
БА55152		ПТ59015	
БА55153	17с84нж, 17нж84ст	СК62045, М	25Б607р
БА55154		УФ65024	25нж644нж
Р55156	17с77нж	УФ65028	25с39нж, 25нж39нж
Р55157	17с78нж	УФ65035	25Б86к
Р55166	17с28нж	К65054	25с63нж
Р55173	17с6нж	УФ65080	25с86р,нж,25нж6нж
Р55174	17с7нж	УФ65083	25с28бр, 25нж28бр
Р55175	17с21нж	И65084	25с72нж, 25нж72нж
Р55176	17с23нж	УФ65085	25ч37нж, 25ч38нж
БА55177	17с9нж		
Р55179	17с29нж		

214-92 Инв. 25.02.

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
И65С92	25с40нжМ, 25нж40нжМ	У65260	25с94нж, 25нж94нж
И65233	25с42нжМ, 25нж42нжМ,		25с96нж, 25нж96нж
И65С93	25с48нжМ, 25нж48нжМ	И65274	26лс1нж, 26нж1нж
И65235	25с50нжМ, 25нж50нжМ	И65275	25с30нж, 25нж30нж
УФ65117	25с61нж	И65277	26лс8нж, 26лс9нж
УФ65123	25Б609р	И65279	25ч41нж
И65129	25с36нж, 25нж36нж	И65283	27ч7нж
	25с38нж, 25нж38нж	И65284	26нж3нж, 5нж
И65143	25С68нж, 25нж68нж 25с69нж, 25нж69нж	И65291	25с21нж, 25нж21нж
И65163	25нж18нж, 25нж19нж	И65293	27ч9нж
И65173	25нж80нж, 25нж81нж	РХ65317	25ч7п, 1м, 2м, 25ч5п, 1т, 2м
И65181	25нж27бк	Р65328	25нж58бк
И65210	25с95нж, 25с97нж	УФ68014	25нж903р, 25с903р
КА65211	25ч36эм, 25ч435эм	У68015	25ч914нж
И65240	25нж98бк	И68018	25с075нж
И65241	25нж29бк	И68022	27с1нж
И65255	25с90нж, 25нж90нж 25с92нж, 25нж92нж	И68023	25нж979нж
И65258	25с91нж, 25нж91нж 25с93нж, 25нж93нж	Р68030	25нж071нж, 25нж571нж
		И68032	25с915нжМ

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
И68038	25с088нж	У96004	22с33р, 22нж33п
И68047	25нж917нж	ПТ96004	19с948р
И68051	25с086нж, 25с586нж	ПФ96006	22с31р
И68052	25с087нж, 25нж087нж	ЕА96008МIАМ	22ч9п, 22ч6п
И68055	25с033нж, 25нж033нж 25с53нж, 25нж533нж	К96015 ИЛ96020	22с436к 22нж635р
И68056	25с976нж, 25нж876нж 25с989нж, 25нж989нж	ПФ96022	22нж37п
Н68061	25с201нж	ПФ96024	22с623р, 22нж623р
И68062	25ч939нж	Р96110	22с12нж
И68063	25ч911нж	У96153	22нж646нж
И68065	27ч906нж	У96154	22нж647
И68066	25ч940нж	У96187	22нж648ск, 22тн648ск
И68067	25с047нж	У96191	22нж649ск
И68068	25ч944нж	УФ96219	22нж38нж
И68069	25ч943нж	С96247	22с754нж
И68072	26нж904нж	С96248	22с755нж
И68074	27ч908нж	УФ96271	22нж603р, 22Б603р
И68076	26НЖ9нж, 26ч9нж	УФ96278	22Б604п, 22нж604п
СК96001	22Б828р	П396280	22с761нж
ПФ96001	22с36р, 22нж36п	П396298	22с42ст
ПТ96002	22с521ск, 22с921ск	И96308	22с17нж

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
И96309	22с16нж, 22нж16нж	ПТ96431	19нж659п, 19нж659п
У96314	22с40п, 22нж40п	УФ96432	22Б811р
УФ96335	22Б808р	ЗЛ96433	22нж606п
УФ96336	22а807р	ПЗ96434	22нж620п
УФ96337	22ск810р	У96434	22тн620п
УФ96338	22Б809р	УФ96441	22Б815р
УФ96339	22а806р	Л96452	19с957р, 19нж957р
У96347	22тн652бк	У96463	22Б822р
У96348	22нж650бк	У96464	22Б820р
У96349	22нж651бк	УФ96469	22нж884
УФ96350	22тн653бк	УФ96470	22нж885
УФ96353	22Б805р	УФ96471	22Б824р
К96353	22нж644бк	УФ96472	22Б825р
Б96353		УФ96474	22Б823р
Е96377	22с934р	У96475М	22нж615нж
А96378	22с727нж	УФ96476	22Б821р
ПТ96379	22с726нж	УФ96477	22Б827р
А96378		УФ96480	22Б826бк
К96397	22нж605ст	УФ96481	22нж888р
Л96421	19с652п, 19с952п	УФ96482	22нж891р
ПТ96421		УФ96483	22нж889
И96423	22нж22нж		

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
УФ96491	22нж890р	РЯБИ494315	16кч8тн
ПТ96493	19нж660п	РЯБИ494325	
У96494	22нк745ст	КОП-300,400,500,600, 800,1000	19ч8бр
У96503	22с32п, 22нж32п		
У96507	22нж628п, 22с628п	АНС-34.00.00.00 35.00.00.00 36.00.00.00 37.00.00.00 38.00.00.00	19ч22бк, бр
ПТ96510	22с902бк, 22нж502бк		
У96512	22с962р		
У96513	22с967р	КОП-300.00.00.00	19ч23бр
ПТ96518	22нк66нж	КОЗ-300.00.00.00	19ч24бр
У96542	22тн657п	КОЗ-400.00.00.00	
П96543	22Б614р		
НТ96548, УКБ96548	27с2бк, 27с2нж		
У96556	22нж664бк		
У96557	22нж663нж		
У96563	22с79нж, 22нж79п		
У96572	22тн671тн		
У96609, У96610	22с992п, 22с993р		
5502503	22кр801бк		
ЕА055083	22п313р		
ЕА058.011М	22п812р		
РЯБИ49111 5	22кч8тн		
РЯБИ49112 5			

214-92 Инф. 25.02.

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
	З А Д В И Ж К И		
ЕI00I ЕI002 ЕI2007	30чI7бк, 30ч9I7бк	МАII006	3Iс9I6нжБ
		ПТII009	3Iс9I9нж
М3I3I2 М3I30I	30с72бр, нж	НАII0I6 ЛЗII053 НАII053	30с65нж, 30нж965нж
I406 К3I503 К3I507 К3I4002	30чI5бр, 30чI5бк, 30ч3I5бр, 30ч3I5бк, 30ч5I5бр, 30ч5I5бк, 30ч7I5бр, 30ч7I5бк, 30ч9I5бр, 30ч9I5бк	ПТII0I7 ПТI2005	30ч730бр, 30ч930бр
		ПТII0I8	30нж444нж, 30нж544нж
I50I I504	30ч9I4бр, 30ч9I4бк	БАII060 ПТII083 БАIII35 МАII024 ЗКЛ-2, ЗЛППЭ	30сI5нж, 30нжI5нж 30нж9I5нж, 30с9I5нж
3296, 3296Б	30с82нж		
ПТII0I БАIII40	30нж4Iнж, 30нж94Iнж	ИАII072	30с907нж
ЕII003	30нж20бк	ПТII075 КЗII082	30с579нж, 30нж579нж 30б3бк
ПТII005 ПТII0I5 ПТII0I6 ПФII00I ЕСII002	30с64нж, 30с564нж 30с964нж	ПТII095 ПТII095	30с42нж, 30с942нж 30нж42нж, 30нж942нж
		ПТII096	30с46нж, 30с946нж 30нж46нж
ГЛII005 ПТII003 ПТII084, МАII057	30с76нж, 30с976нж 30нж76бк, 30с576нж	ПТII097	30с547нж, 30с947нж
		ПТIII07	30с378нж, 30с978нж
		НАIII08	30тнI2п, 30тн9I2п

214-92 Лиц 25.02

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
ЛIIII3	30с905нж, 30лс905нж	КЗI20I0	30ч25рМ, 30ч255ЕI
МIII24, ЛАIII32	30сIIнж, 30с5IIнж 30с9IIнж	АЗI20I7 РНI300I	30б4бк 3Iс46нж
МАIII24	30с9I9нж	ПТI3002	30ч36бк, 30ч936бк
ЛIII32	30с9I3нж	УФI3004	30Б2бк
БАIII36 БАIII37	3Iс45нж, 3Iнж45нж 3Iнж9нж	ПТI3004 ПТI3005	30сI4нж, 30с5I4нж 30с9I4нж
ПТIII38	30нж49нж	ПТI3007	3Iнжl4нж, 3Iнж5I4нж
ЛIII4I	30нж48нж	ПТI3008	3Iнж9I4нж
ЛIII49	30вч57бк	ПФI30I0	30ч26бр, бк
ПТIII52	30с992нж, 30нж992нж	ПТI30I4	30с445нж, 30с545нж
БАIII58	3Iс949нж, 3Iнж949нж	ПI30I5	30нж439нж, 30нж539нж 30нж539нж
БАIII63	30нж87нж, 30нж987нж	ПТI30I7	30с4I7нж, 30с5I7нж 30с9I7нж
ЛIII67	3Iс82бр, 3Iс82нж	СЗI3029	30кч70бр, 30кч70п
ПТI2001	30ч925бр, бк	АI3048	30с9I8нж
ПТI2001 ПФI2002 МАI2002 ПТI2003	30с327нж, 30с527нж, 30с927нж	ГЛI306I ГЛI3064 ГЛI6003	3Iч6нж, 3Iп906нж 3Iч706бр, 3Iч6бр 3Iч906бр
ПТI2002	30ч930бр, 30ч930бк	ПТI3067	30с950нж
ПТI2004	30с375бр, 30с975бр	ГЛI307I	3IчIIнж
АСI2004	30ч47бр, бк	ГЛI3072	3Iч7бк

214-92 Инв.25.02.

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
ЛЗ1074	30с986нж	3638.3639.3640	30вч39р
ЛИ3076	3Iнж1Iнж	ФIII9.0I.I00	30ч662п
ГЛИ3082	3Iч12нж	419.00.00СБ	30с922бк
ЛИ3085	30ч760бр	420.00.00СБ 42I.00.00СБ	
ЛИ3087	3Ic50нж, 3Iнж50нж	25-I039050.5000СБ	30ч37бр, 30ч937бр
СНИ3089	3Ic8Iнж, 3Iнж98Iнж	27-I039060.600СБ 28-I039080.800СБ	
ЛИ3099	30с99нж, 30нж99нж		
ЛЗI3I0I	3Iч7I36р	720I49I645	3Iч15бр
ЛЗI3I05	3Iч146р		
ГЛИ3I06	3Ic18нж		
УКИ3II7	3Ic79нж		
ИЛИ3I29	3Ic83нж		
ИЛИ3I30	3Ic84нж		
ГЛИ6003	30ч6бр, бк, 30ч906бр,бк 30ч7бк		
ЛИ6009	30ч7Iнж, 30с7Iнж		
ПТИ8001	30нж740бр		
КЗI9036	30ч59нж, 30ч959нж		
72I022	30б6бк		
3399.22	30нж84бр, 30нж684п		
ЭД050, I00,200,300	3Ic78бр, 3Ic78нж		
3.0I.000	3Iнж80бк		

214-92 Инф 08.02.2000

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
	З А Т В О Р Ы		
ПТ9903	32тнIIп, 32тн9IIп	К99046	32нж6I6р
Е9930	32ч9I0р	К99048	32ч3I7р, 32ч9I7р
ЕА26223	32аIр, 32ч9I2р	ПТ9905I	32сI7р, 32с9I7р
УФ9I003	32Б4нж, 32604нж	К99052	32кчI46к, 32кч2I46к
П98008	32а6р, 32а306р	К99056	32кч9I56к
УП980I3, УЛ980I3	32а5р, 32чI8р	К99059	32с9I8р
П980I5	32а8п	К99060	32с9I9р
УЛ980I7	32ч9I9р	К99064	32а6I0р
УЛ98CI8	32ч20р	К99068	32с930р
П98024, П98026	32аI3р	К99069	32нж628нж
ЕА98025	32а9IIр	УКБ9907I, ИА9907I	32с246к, 32лс246к
К399001	32ч306р, 32ч906р	К99072	32нж629нж
УФ99006	32ч624бк	К99073	32нж627нж
ПТ99006	32чI6р, 32ч9I6р	К99075	32с73Iр
Е990II	32ч9I3р	К99078	32ч023р
МА990I6, УК990I6	32о905р, 32о908р	К399083	32ч92Iр, 32ч32Iр
МА990I7	32нж906р	МА9909I	32нж923р
МА990I8	32с922р, 32нж922р	Д399094	32ч022бк
П99033	32с90Iр	П99I45	32с34р, п
ИА99044	32с3I0р, 32с9I0р	К399I65	32ч925бк, 32ч325бк
		ЛКЦ2.504.009	32с326к, 32нж326к

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
	ЗАДВИЖКИ ШЛАНГОВЫЕ		
П98006М	33а603р	УЛ98029	33ч1р
П98007М	33а3р	ЕА98032	33а16р
П98010М	33а903р	П98033	33с601р
П98028, П98030	33а15р		
	РЕГУЛЯТОРЫ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ		
03.055.037, 03055043	23кч801р, 802р1	УФ63021	21нж22р
Т055.942	23нж8016к	И63032	21ч4нж
Т055.031	23нж2п	И63035	21с8нж, 21нж8нж
Т055090	23нж804р	УФ63037	21б66к
Т055.091	23нж805р	И63038	21с9нж, 21нж9нж
П3774-17	21В36к	И63039	21с14нж, 21нж14нж
16113	21с10нж, 21нж10нж	И63048	21нж20нж
16115	21с12нж, 21нж12нж	И63049	21нж16нж
УФ633002, УФ63003, НА63002	21б46к, 21б56р, 21ч66к	И63052	21нж15нж
УФ63005	21с76к	Т90008	23нж803п
УФ63006	21с56к	УФ96340	21Б1р
УФ63015	21ч14нж	УФ96341	21ск2р
УФ63020	21нж21р	ГЗ17-00А, ГЗ00-00А	21ч66к

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Обозначение чертежа	Табл./фиг.	Обозначение чертежа	Табл./фиг.
ЗАПОРНЫЕ УСТРОЙСТВА, УКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ И РАМКИ			
УЗ-00.00	12б3бк		
К08003	12лс28бк		
П38105	12б2бк		
П38106	12б1бк		
Е8405	12с17бк		
Е8803	12с11бк		
С38804	12кч11бк		
П308002-00	68с100ижМ		
УФ08052	12лс30бк		
УФ82002	12лс29нж, 12нж29нж		
П384002	12с17бк		
КТ9300I, КТ84002	40с10бк		
КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ			
Р76006-00	45с14нж, 45нж14нж	СА76013-00	45с13нж, 45нж13нж, 45с16нж
И76008-00	45с21нж	КА76016-00	45ч11нж
СА76009-00	45с22нж	КА76017	45ч10нж
УЛ76015-00	45с22нж		

2/14-92 Куд 25.02.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Раздел I. Обозначение табл./фиг. с указанием чертежей и НТД на изготовление и поставку

Краны с.3
Клапаны (Вентили) с.I5
Клапаны, затворы (Клапаны) обратные с.49
Задвижки с.I00
Затворы с.II7
Задвижки шланговые с.I25
Регуляторы и распределители с.I25
Запорные устройства, указатели уровня и рамки с.I30
Конденсатоотводчики с.I32
Электроприводы с.I34

Раздел II. Обозначение чертежей с указанием табл./фиг. с.I38

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

I. Разработан ЛНПОА "Знамя труда" имени И.И.Лепсе

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Р.И.Хасанов, А.А.Косарев, В.В.Дмитриенко (руководитель темы), В.В.Лапин.

2. Утвержден МГО "Энергомаш" от

3. Взамен РД РТМ 26-07-123-82

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Номер листа (страницы				Номер документа	Подпись	Дата внесения изменения	Дата введения изменения
	измененного	замененного	Нового	аннулированного				

УТВЕРЖДАЮ
Член правления МГО "Энергомаш"
_____ С.И.Косых
"21" 11 1991 г.

Дата введения 01.01.93

Л И С Т У Т В Е Р Ж Д Е Н И Я

"УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ НА ТРУБОПРОВОДНУЮ АРМАТУРУ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ПРИВОДНЫХ УСТРОЙСТВ К НЕЙ"

РД 302-07-123-91

Первый заместитель директора ЦКБА		В.А.Айриев
Заместитель директора НТИЦ		Р.И.Хасанов
Начальник отдела 161		А.А.Косарев
Руководитель темы		В.В.Дмитриенко
Исполнитель		В.В.Лапин