

УДК 621.843.4.062

Группа Г18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10356-72

УГОЛЬНИКИ ПРОХОДНЫЕ Конструкция и размеры

На 5 страницах

Введен впервые

ОКН 73 9510

Распоряжением Министерства от 22 декабря 1972 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на проходные угольники, предназначенные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу.

Дат. изм.	1	2
№ изв.	0023	11776
№ дубликата		
№ подлинника		1081

Инд. № дубликата

Инд. № подлинника

1081

Лит.изм.

2

№ изв.

L1776

Размеры, мм

Наружный диаметр трубы D_H	d	d_1 $\pm 0,2$	D	D_1	S	b	L	B	Масса 100 шт., кг			
6	4	11,0	MR14x1,5	9	12	9	21	5	1,45			
8	6	13,0	MR16x1,5	11	14		22	7	1,96			
10	8	15,0	MR18x1,5	13			24	9	2,33			
12	10	17,0	MR20x1,5	15	17		25	10	2,88			
14	12	19,0	MR22x1,5	17	19			13	3,61			
16	14	21,0	MR24x1,5	19	22		11	28	15	4,41		
18	16	24,0	MR27x1,5	22	24	30		17	5,34			
20	18	27,0	MR30x1,5	24	27			18	6,36			
22	20	29,0	MR33x1,5	26	12	12	33	18	7,60			
25	23	32,0	MR36x1,5	29			30		36	22	9,91	
28	26	35,0	MR39x1,5	32			32	38	25	13,00		
30	28	35,5		34			36		28	15,10		
32	30	38,0	MR42x1,5	37			41	13	40	30	16,86	
34	32	41,0	MR45x1,5	39							19,09	
36	34	44,0	MR48x1,5	41							46	20,08
38	36			43					23,25			
40	38	48,0	MR52x1,5	45					50	44	32	25,80
42	40			47								29,10

ОСТ 110356-72 Стр. 3

