

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР
Ордена Трудового Красного Знамени
Академия коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова

С о г л а с о в а н о
РПО Госкоммунэнерго
Минжилкомхоза РСФСР
14 октября 1988 г.

В Р Е М Е Н Н Ы Е
ОТРАСЛЕВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
РАСЧЕТА ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЛАНОВ
ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Отдел научно-технической информации АКХ
Москва 1988

Методические указания предназначены для проведения расчетов и обоснования проведения расчетов плановых показателей по охране атмосферного воздуха и заполнения форм "попр" Госплана СССР при разработке предприятиями планов социального и экономического развития регионов, согласования на уровне местных Советов по охране атмосферного воздуха и утверждения в Минжилкомхозе РСФСР.

Внедрение указаний позволит разрабатывать раздел по охране воздушного бассейна от загрязнения, плана социального и экономического развития региона на уровне местных Советов и отраслевого плана на уровне Минжилкомхоза РСФСР. Настоящие указания издаются впервые.

Методические указания разработаны отделом коммунальной энергетики АКХ им. К.Д.Памфилова (канд. техн. наук А.Л.Максимов) и предназначены для использования в производственных предприятиях, объединениях и управлениях отрасли, в управлениях жилищно-коммунального хозяйства исполкомов местных Советов и территориальных органах Госкомприроды СССР.

Замечания и предложения по настоящим методическим указаниям просьба направлять по адресу: 123371, Москва, Волоколамское шоссе, 116. АКХ им. К.Д.Памфилова, отдел коммунальной энергетики.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Методические указания предназначены для обеспечения проведения расчетов плановых показателей по охране атмосферного воздуха и заполнения форм "попр" Госплана предприятиями на уровне планирования в Минжилкомхозе РСФСР, а также для разработки заданий планов социального и экономического развития регионов на уровне местных Советов по атмосферноохранной деятельности. Основанием для разработки методических указаний является программа ГКНТ 0.85.04 "Разработать и внедрить методы наблюдений, оценки и прогноза состояния природной среды, средств контроля ее качества и источников загрязнения, методы экологического нормирования" (задание 03.02.НД-7) и план НИР Минжилкомхоза РСФСР 1987 г. Методические указания разработаны на основе предварительного обобщения и анализа методических материалов по разработке проектов пятилетних и годовых планов по охране атмосферного воздуха. Учтены рекомендации ИГО им. А.И.Воейкова по выполнению данной темы.

Общая задача по охране атмосферы - выполнить нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу всеми предприятиями коммунального хозяйства. Выполнение плана осуществляют производственные предприятия, финансирование - местные Советы, управление и контроль, в том числе и за материально-техническим снабжением, осуществляет Минжилкомхоз РСФСР. Технический контроль осуществляют органы Госкомприроды СССР и другие уполномоченные организации.

Разработку проектов государственных планов по охране атмосферного воздуха осуществляют на пять лет по годам. В про-

ектах годовых планов уточняют и конкретизируют плановые показатели на планируемый год с учетом выполнения заданий отчетного и текущего годов.

Заполнение унифицированных форм "попр" Госплана РСФСР осуществляют на отраслевом уровне на предприятии и согласовывают для территориального региона в управлениях жилищно-коммунального хозяйства исполкомов местных Советов. Территориальный план носит межведомственный характер.

Планирование осуществляется по подотраслям коммунального хозяйства: коммунальная энергетика (котельные установки), благоустройство городов (мусорожигательные, мусороперерабатывающие заводы), дорожное хозяйство (асфальтобетонные заводы). Затем составляются сводные планы по отрасли коммунального хозяйства.

В основном производстве отрасли отсутствуют передвижные транспортные источники выбросов. Выбросы от двигателей внутреннего сгорания машин, применяемых в коммунальном хозяйстве, и другие выбросы во вспомогательном производстве следует считать подотчетными заводами-изготовителями оборудования вспомогательного производства.

Настоящие методические указания не распространяются на выбросы машиностроительных и других заводов, планирование которых осуществляют по действующим нормам промсанитарии и суммарные величины которых составляют менее 0,1% общего количества выбросов в отрасли.

Для определения плановых показателей используют нормативно-технические документы отраслевые, республиканские и общесоюзные, данные по прогнозу развития производства и данные Госкомприроды СССР о прогрессивно устанавливаемых нормах предельно допустимых выбросов (ПДВ).

Отраслевые и территориальные планы должны совпадать в части установленных заданий для производственных предприятий.

Сводный том "Охрана атмосферы и предельно допустимые выбросы", разрабатываемый производственными предприятиями,

следует считать неотъемлемой частью планов социального и экономического развития.

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ ГОДОВЫХ И ПЯТИЛЕТНИХ ПЛАНОВ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Задачей планирования является разработка, согласование и утверждение пятилетнего плана экономического и социального развития (раздел охраны атмосферного воздуха).

Отраслевой план содержит формы "полю" (пятилетние) и пояснительную записку (прил. I).

Подразделы отраслевого плана разрабатывают на основе производственных планов предприятия отдельно в каждом из главных управлений подотрасли (Роскомдугэнерго, Главблагочасть). Затем подраздел плана объединяют, представляют на согласование и утверждение, тиражируют и рассылают по списку рассылки.

Проект плана по охране атмосферного воздуха составляется на предприятиях по форме прил. 2 по формам ЦСУ СССР №1-воздух и №2ти-воздух и из планов развития производства.

Задачи плана устанавливают с учетом контрольных цифр по выбросам, полученных на соответствующий период в Минжилкомхозе РСФСР (Госплане СССР) для жилищно-коммунального хозяйства. Контрольные цифры получают, используя методы программно-целевой оптимизации или экстраполяции параметров развития производства и внедрения новой техники.

Отраслевой план согласуют с Управлением нормирования и надзора за выбросами в природную среду Госкомприроды СССР и Госпланом РСФСР.

В исполнении местного Совета народных депутатов согласовывается и в Минжилкомхозе РСФСР утверждается региональный пятилетний план по охране атмосферного воздуха, основанный на утвержденных отраслевых планах для источников выбросов предприятий, которые находятся на данной территории.

Годовые планы по охране атмосферного воздуха разрабатывают на основе пятилетних.

Снабжение производственных предприятий необходимым оборудованием и материалами осуществляют базы Госснаба по заказ-нарядам Госплана.

Мероприятия (задания) по снижению выбросов и достижению установленных нормативов ПДВ (ВСВ) по пятилетнему плану (форма прил. 3) являются основным отраслевым плановым документом на уровне предприятия. Данный документ разрабатывают на предприятии, утверждают в производственном объединении (управлении) после согласования его с территориальным органом Госкомприроды СССР и с местным Советом народных депутатов. Разработка документа осуществляется в предплановый период и после утверждения его копию высылают в главное управление подотрасли. В документе должны быть представлены все действующие объекты, источники выбросов и все вновь вводимые в действие объекты в планируемую пятилетку, невыполняющие нормативы ПДВ (ВСВ).

Одновременно в объединениях (управлениях) заполняют и высылают в главное управление формы № 2^{попр} (см. прил. 2), рассчитав показатели ш. 1-7 по своему парку оборудования. Разработка плановых документов производится заблаговременно. При составлении форм использовать приложения 4 и 5.

СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

Содержание пояснительной записки включает введение; основную часть, состоящую из глав (подразделов плана): коммунальная энергетика, благоустройство городов, дорожное хозяйство; заключение.

Каждая из глав должна содержать краткое описание источников выбросов, технологических процессов и их параметров, классификацию выбросов и их эффективную высоту; описание методов и средств снижения выбросов; анализ нестабильности выбросов по времени в течение года.

Коммунальная энергетика

Подотчетными выбросами являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу с дымовыми газами отопительных котельных.

Технологическим процессом является нагревание теплоносителя (воды или пара) в котельной установке за счет теплоты сгорания минерального топлива в топке.

Ингредиенты выбросов с дымовыми газами следующие: твердые частицы, диоксид серы SO_2 , оксид углерода CO , диоксид азота NO_2 (оксиды азота).

Предполагается отсутствие улетучивания твердых частиц и газообразных углеводородов со складов топлива и отходов шлака и золы.

Эффективная высота выбросов с дымовыми газами зависит от высот труб и температуры окружающего воздуха и колеблется от 30 до 70 м. Средняя мощность единичных котельных установок колеблется от 3 до 20 МВт, причем большая мощность соответствует большей высоте выбросов.

В случае, если в твердых частицах кроме пыли SiO_2 и сажи $C_{тв}$ присутствуют оксиды тяжелых металлов, например, пентаоксид ванадия V_2O_5 , то необходимо пересмотреть действующие нормативы ПДВ (ЕСВ) на твердые частицы с учетом более высокой вредности оксидов тяжелых металлов по сравнению с обычной пылью.

В настоящее время имеется четыре метода снижения выбросов с дымовыми газами отопительных котельных: улучшение рабочего процесса сгорания топлива за счет внедрения новых элементов конструкции; механическая, химическая и физическая очистки дымовых газов от вредных веществ; предварительная очистка и подготовка топлива; внедрение малоотходных и безотходных новых технологических процессов выработки теплоты.

Для механической очистки дымовых газов от летучей золы в отопительных котельных применяют сухие золоуловители-циклоны, сконструированные в блоки. Эти циклоны просты по конструкции, надежны в эксплуатации, обладают небольшим гидравлическим сопротивлением 400–600 Па, коэффициент очист-

ки 80–85%. В качестве средств химической очистки газов применяют сероочистные установки (установки десульфуризации) и установки денитрификации. Данные установки находятся в стадии разработки. В качестве средств физической очистки используют установки электростатических и электромагнитных полей, которые находятся в стадии разработок.

К технологическим процессам выработки теплоты с уменьшением выбросов оксида углерода следует отнести обеспечение полного сгорания топлива за счет некоторого увеличения коэффициента избытка воздуха в топке, каталитическое сгорание.

Благоустройство городов

Подотчетными выбросами являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу с уходящими газами мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов (МСЗ, МПЗ).

Технологический процесс на мусоросжигательном заводе – слоевое сжигание твердых бытовых отходов с использованием теплоты уходящих газов для выработки тепловой энергии. Ингредиенты выбросов: оксид углерода CO, сероводород H₂S, хлористый водород HCl, фтористый водород HF, альдегиды, фенол, эфиры, органические кислоты, углеводороды, оксиды азота, твердые частицы.

В летучей золе в уходящих газах мусоросжигательных установок содержатся высокотоксичные дибензодиоксиновые и полихлордибензофураны, что необходимо учитывать при установлении ЛДВ (ВСВ) на твердые частицы.

Выбросы мусороперерабатывающих заводов в 20–30 раз ниже, чем у мусоросжигающих. Технологический процесс на мусороперерабатывающем заводе – биотермическое обезвреживание отходов с выработкой компоста и биотоплива, перегрузка компоста и отходов. Ингредиенты выбросов: толуол, ксилол, оксиды азота, углеводороды, бензол, аммиак, диоксид серы, оксид углерода, ацетон, твердые частицы.

Мощность МСЗ и МПЗ определяют из соотношения вывоза отходов в количестве $22 \cdot 10^3$ т/год на 10^5 жителей. Эффективная высота выбросов до 40 м.

Наиболее распространенными средствами очистки уходящих газов являются: электростатические фильтры, электрофильтры, скрубберы с мокрой газоочисткой, газопрохвватели, пылевые адсорберы, циклоны с тканевыми фильтрами.

Дорожное хозяйство

Под отчетными выбросами является выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от асфальтобетонных заводов (АБЗ).

Технологический процесс приготовления асфальтобетонной смеси для дорожного строительства включает источники выбросов в атмосферу: реакторную установку по приготовлению битума из гудрона, сушильно-ломальное отделение, асфальтосмесительную установку, битумоплавильную установку, склады минерального материала, гудронохранилище. Ингредиенты выбросов следующие: твердые частицы (пыль SiO_2), оксиды серы, оксиды углерода, оксиды азота, углеводороды. Эффективная высота выбросов 0-20 м. Мощность АБЗ - 15-20 тыс. т битума в год. Средствами очистки уходящих газов являются: пылесосащительные камеры, циклоны, водные пылеуловители, тканевые фильтры, электрофильтры, печи дожига.

Пояснительная записка должна содержать данные по планированию источников выбросов в атмосферу по группам однотипных, по годам, в том числе и за отчетный год предплановой пятилетки. Пояснительная записка должна содержать расчет плановых показателей, которые производят на местах в производственных объединениях (управлениях), а в главных управлениях осуществляют суммирование плановых показателей.

Пояснительная записка должна содержать контрольные цифры плана, полученные в Госплане СССР для отрасли. Контрольные цифры планов по охране воздушного бассейна (атмосфероохранной деятельности) предназначены для учета предельно допустимых выбросов в масштабах региона или отрасли. Расчет на ЭВМ по математической модели с целью получения контрольных цифр для отрасли может быть произведен по договору в Госплане СССР при представлении необходимой информации о начальных условиях. Контрольные цифры для пятилетки сбалансированы в

отраслевом и региональном разрезах. Контрольные цифры определяют задания на снижение выбросов вредных веществ и необходимые лимиты ресурсов по министерствам.

В пояснительной записке указывают на расхождение результатов расчетов плановых показателей с контрольными цифрами. Приводят краткий анализ и записывают принятые решения:

Количество вредных веществ, которые предполагается выбросить в атмосферу в планируемом году, не должно превышать установленных нормативов ПДВ (ВСВ) на предшествующий период.

В пояснительной записке составляют список номенклатуры оборудования и материалов по потребности для обеспечения выполнения отраслевого пятилетнего плана по охране атмосферного воздуха (см. прил. 4).

Заполняют сводные формы "попр" № 2, 7, 9 согласно с методическими пояснениями Госплана РСФСР к представлению проекта плана "Показатели и формы (унифицированные) к составлению проекта Государственного плана экономического и социального развития РСФСР, разд. 14. "Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов".

РАСЧЕТ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общее количество вредных веществ, отходящих от источников загрязнения, тыс. т/г (плановый показатель I). В плановом показателе I (код 10) формы № 2 "попр" (см. прил. 2) приводится сумма загрязняющих (вредных) веществ, отходящих от стационарных источников загрязнения с последующим выделением твердых (код 20), газообразных и жидких веществ (код 30), содержащихся в технологических газах, дымовых газах, вентиляционном воздухе, а также выделяющихся при выпуске и транспортировке продуктов, как собираемых в системе газоходов (организованные), так и непосредственно попадающих в атмосферу (неорганизованные). Из газообразных и жидких (код 30) выделяют ингредиенты (коды 40-80). Общее количество вредных веществ определяется независимо от того, направляются они или нет на газоочистные установки.

Расчет общего количества загрязняющих (вредных) веществ, отходящих от источников загрязнения, осуществляют

производственные предприятия и представляют сведения для обобщения в Минжилкомхозе РСФСР и в Управлении жилищно-коммунального хозяйства местного Совета.

Расчет производят, используя разработанные методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: "Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с дымовыми газами отопительных и отопительно-производственных котельных" (М.: ОНТИ АКХ им. К.Д.Шамфилова, 1986), Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от мусоросжигательных и мусоросерерабатывающих заводов и Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от асфальтобетонных заводов. Начальные условия для расчета устанавливает с учетом данных по прогнозированию развития производства и внедрения новой техники и технологии.

Расчет проводят по каждому ингредиенту и по каждому единичному источнику выбросов с последующим суммированием и среднением годовых выбросов.

При расчете ориентируются на среднегодовые параметры технических характеристик оборудования. В случае значительной нестационарности выбросов по времени дополнительно указывают максимальную величину текущих выбросов (г/с) отдельных источников в пояснительной записке.

Общее количество удаляемых и обезвреживаемых вредных веществ, тыс. т/год (плановый показатель 2). В плановом показателе 2 (код 90) формы № 2 "попр" приводится сумма вредных веществ, извлекаемых из отходящих газов с выделением твердых (код 100), газообразных и жидких (код 110) веществ. Из газообразных и жидких выделяют ингредиенты (коды 120-160).

Расчет показателя осуществляют исходя из фактической эффективности работы газошлюзулавливающего оборудования. При этом показатель 1 (код 10) умножают на коэффициенты

улавливания и обезвреживания вредных веществ, которые должны быть известны из технических характеристик соответствующего оборудования.

Расчет производят отдельно по каждому ингредиенту и источнику выбросов с последующим суммированием.

Количество улавливаемых и обезвреживаемых вредных веществ в процентах к общему количеству вредных веществ, стходящих от источника загрязнения, % (плановый показатель 3). Плановый показатель 3 (код 161) формы № 2 "попр" рассчитывают делением планового показателя 2 (код 90) на плановый показатель 1 (код 10) и умножением на 100. Показатель 3 (код 163) рассчитывают делением показателя 2 (код 110) на показатель 1 (код 30) и умножением на 100.

Из общего количества улавливаемых и обезвреживаемых вредных веществ утилизировано (плановый показатель 4). В плановом показателе 4 (коды 170 и 180) формы № 2 "попр" приводится общее количество и общая стоимость утилизированных веществ, которые полностью используются как готовые продукты или направляются на переработку в качестве сырья. В пояснительной записке к проекту плана должно быть указано, на производство какой продукции направляется каждое утилизированное вещество.

Получаемая из утилизированных веществ (углеводородов, сернистого газа, золы и др.) продукция или сырье (нефть, конденсат, серная кислота, элементарная сера, клинкер, гипс, удобрения и др.) должны учитываться Минжилкомхозом РСФСР в планах производства промышленной продукции и отражаться в показателях и формах при разработке соответствующих разделов проектов планов.

Плановый показатель 4 (код 170) (тыс.т/год) рассчитывают отдельно по каждому единичному источнику выбросов умножением количества улавливаемых загрязняющих (вредных) веществ на коэффициент утилизации с последующим суммированием результата. Коэффициент утилизации должен быть известен из технической характеристики утилизирующей установки. Расчет производят по каждому утилизируемому ингредиенту.

Плановый показатель 4 (код 180) (млн.руб.) рассчитывают умножением количества утилизированного вещества на его отпускную цену.

Общее количество вредных веществ, выбрасываемое в атмосферный воздух, тыс.т/год (плановый показатель 5). Плановый показатель 5 (код 190) формы № 2 "попр" рассчитывают вычитанием из величины планового показателя 1 (код 10) величины планового показателя 2 (код 90).

Снижение (-), увеличение (+) общего количества вредных веществ, выбрасываемое в атмосферный воздух (по отношению к предыдущему году), тыс.т/год (плановый показатель 6). Плановый показатель 6 (код 195) рассчитывают как разность величины показателя 5 (код 190) в текущем (по расчетам к плану) году и предполагаемой его величиной в планируемом году.

В годовой форме "попр" гр. 2 не заполняется, в гр. 3 ставится величина разности (величина показателя 5 (код 190) в гр. 3) минус величина показателя 5 (код 190) в гр. 2, в гр. 4 ставится величина разности (5 (код 190) в гр. 4) минус (5 (код 190) в гр. 2), в гр. 6 ставится величина разности показателя 5 (код 190) в гр. 6) и показателя 5 (код 190) в гр. 3).

Аналогично приводят данные по газообразным и жидким вредным веществам (код 210).

В случае увеличения общего количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, в пояснительной записке указывают причину роста по каждому ингредиенту отдельно, а также намеченные мероприятия по снижению выбросов.

Общее количество вредных веществ определяют не только расчетным путем, но и методом прямых приборных измерений, если такая возможность существует.

Количество предприятий с достигнутыми нормативами ПДВ, единиц (плановый показатель 7). В плановом показателе 7 (код 240) формы № 2 "попр" указывается количество предприятий, которые не превышают утвержденные органами Госкомприроды СССР и Минздрава СССР нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ).

Одновременно с проектом плана министерствами и ведомствами представляются согласованные с местными Советами и контрольными органами мероприятия по городам с повышенным уровнем загрязнения атмосферного воздуха, указанным в прил. 1 к форме № 2 "доп".

Плановый показатель 7 (код 240) берется на основе документально подтвержденных сведений об установлении и выполнении нормативов ЛДВ. Нормативы ЛДВ устанавливаются индивидуально на каждый источник выбросов согласно действующей инструкции и фиксируются в одном томе "Охрана атмосферы и предельно допустимые выбросы (ЛДВ)" по ГОСТ 17.2.3.02-78, который хранится на предприятиях и в территориальных органах Госкомприроды СССР (УТКС).

Подготовку предложений по установлению нормативов ЛДВ осуществляют производственные предприятия и проектные организации: Гидрокоммунэнерго, Гидрокоммунстрой.

В гр. 3 ставится общее количество производственных предприятий, в гр. 4-6 ставится количество предприятий, которые полностью выполняют нормативы. Контроль за соблюдением нормативов ЛДВ осуществляют органы Госкомприроды СССР и другие уполномоченные организации. В Миннефтекомхозе РСФСР осуществляют ведомственный контроль за выполнением нормативов ЛДВ.

Одновременно с проектом плана представляются согласованные с местными Советами народных депутатов и территориальными органами Госкомприроды СССР и другие мероприятия по городам с повышенным уровнем загрязнения атмосферного воздуха, указанные в приложениях 6-8 (к форме № 2 "доп").

Установки для улавливания и обезвреживания вредных веществ из отходящих газов, тыс. т/год, тыс. м³/ч (плановый показатель 8). В показатель 8 (коды 90 и 100) формы № 7 "доп" (см. прил. 8) следует включать установки, предназначенные для улавливания и обезвреживания вредных веществ из газов; отходящих от технологических агрегатов и из вентиляционного воздуха непосредственно перед выбросом их в атмосферу.

Установка может состоять из одиночных или группы последовательно (параллельно) включенных газопылеулавливающих

аппаратов, а также вспомогательного оборудования и коммуникаций, являющихся неотъемлемой частью этой установки и обеспечивающих ее нормальную эксплуатацию.

Под пылеулавливающим аппаратом следует понимать элемент газоочистной установки, в котором осуществляется определенный избирательный процесс улавливания твердых, жидких или газообразных вредных веществ, содержащихся в отходящих газах или вентиляционном воздухе.

К газопылеулавливающим аппаратам относятся: шлюсовые камеры, жидкостные пылеуловители, циклоны, бочаренные циклоны, дымососы-пылеуловители, волокнистые, тканевые, рукавные, каркасные, зернистые, керамические, металлокерамические фильтры, электрофильтры сухие и мокрые с подстанциями для их питания, скрубберы, абсорберы, адсорберы, скрубберы Вентури, каплеуловители, каталитические реакторы и печи прямого и каталитического дожига и др.

Данные о зводе мощностей газоочистных установок, служащих для получения планируемой продукции, в показателе 8 (код 90 и 100) не включают.

Установки для улавливания и обезвреживания вредных веществ из отходящих газов, включенные в списки вновь начинаемых или переходящих строек, тыс. т/год, тыс. м³/ч (плановый показатель 9). В показателе 9 формы № 8 "полр" (см. прил. 7) "Природоохранные объекты (предприятия, сооружения, установки)", включенные в титульные списки вновь начинаемых и переходящих строек, указываются те объекты, которые строят и монтируют для коммунального хозяйства другие министерства и ведомства СССР и РСФСР и которые включены в форму № 4 пкс № Н "Перечень строек, подлежащих строительству в планируемом году", разд. 6, ч. 2.

Сумма мощностей по каждому виду природоохранных объектов должна быть не больше той, которая указана в показателе 8.

Централизованное строительство ведется в первую очередь в городах с повышенным уровнем загрязнения. В частности в этот показатель включают мощности котельных, переводимых с твердого топлива на газообразное.

Капитальные вложения и строительные-монтажные работы по охране атмосферного воздуха (плановый показатель 10). В показателе 10 (код 40) формы № 9 "попр" (см. прил. 8) "Капитальные вложения и строительные-монтажные работы" указывается капитальные вложения:

на строительство установок для улавливания и обезвреживания вредных веществ из газов, отходящих от технологических агрегатов и из вентиляционного воздуха, непосредственно перед выбросом их в атмосферу. Отнесение этих затрат к категории атмосфероохранных может осуществляться только при условии, если эти установки по своему прямому назначению являются санитарными, т.е. обеспечивают снижение валовых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. В этот же показатель включаются затраты на строительство опытно-промышленных установок и цехов по разработке методов очистки отходящих газов от вредных выбросов в атмосферу, а также на создание автоматизированных систем контроля за загрязнением атмосферного воздуха, затраты на оснащение стационарных источников выброса вредных веществ в атмосферный воздух приборами контроля, на строительство, приобретение и оснащение лабораторий по контролю за загрязнением атмосферного воздуха;

на строительство установок (производств) для утилизации веществ отходящих газов, затраты на строительство и совершенствование конструктивных элементов технологических схем производства, служащих для создания нормативных санитарно-гигиенических условий на рабочих местах или для повышения технико-экономических параметров производства, в показатель 10 не включают;

на мероприятия по реализации научно-технических программ, освоение и внедрение новой техники (код 200).

Величины капитального вложения в Минжилкомхозе РСФСР рассчитывают исходя из следующего:

необходимости применения (внедрения) газоулавливающих установок, замены устаревшего оборудования, проведения научно-исследовательских работ и организации ведомственного контроля за выбросами;

отпускных цен на газоплеулавливающие установки и др.; прибыли за утилизацию вредных веществ.

Критерием необходимости капитальных вложений является соблюдение установленных нормативов ЦДВ. Капитальные вложения при известном способе достижения ЦДВ рассчитывают по каждому источнику выбросов и каждому ингредиенту и затем суммируют. При неизвестном способе планируют проведение хозяйственных мероприятий.

Расчет экономической эффективности капитальных вложений природоохранного назначения проводят по методике Госплана.

Расчет выполняют по формуле

$$Э = (П + Д - С) / К,$$

где Э - общая (абсолютная) экономическая эффективность капитальных вложений; П - годовой экономический ущерб, предотвращенный (устраненный) в результате снижения или прекращения выбросов; Д - прирост годовой прибыли от утилизации уловленных вредных веществ; С - текущие затраты на эксплуатацию природоохранного объекта; К - полная сметная стоимость подлежащего вводу в действие газоочистного объекта (установки).

Величину предотвращенного экономического ущерба П рассчитывают по формуле

$$П = \gamma \sigma \sum_j \lambda_j \Delta M_j,$$

где $\gamma = 2,4$ руб/усл.т; σ - безразмерный эмпирический коэффициент, значение которого берется из данных, приведенных ниже; λ - безразмерный эмпирический коэффициент, значение которого берется из таблицы; ΔM - снижение приведенной массы выбросов источником загрязнения, усл.т/год; j - вид выбросов по дисперсности твердых частиц.

**Значение показателя относительной опасности
загрязнения атмосферного воздуха
над территориями различных типов ϕ**

Тип загрязняемой территории

ϕ

Курортов, санаториев, заповедников, заказников, природных зон отдыха, садовых и дачных кооперативов и товариществ, а также населенные пункты со средней плотностью населения свыше 50 чел/га8
Промышленных предприятий, прокузлов, включая защитные зоны, а также населенные пункты с плотностью населения ниже 50 чел/га4
Лесов и сельскохозяйственных угодий	0,4

П р и м е ч а н и е. Показатель плотности населения определяется как отношение численности населенного пункта к его площади.

Т а б л и ц а
Значение коэффициента \downarrow в зависимости от высоты источника загрязнения h и среднегодового значения разности температур в устье источника и в окружающей атмосфере ΔT

Окружающая атмосфера, $\Delta T, K$	Высота источника загрязнения h , м			
	до 20	20-100	101-300	свыше 300
25-50	$\frac{0,9}{3,7}$	$\frac{0,6}{2,8}$	$\frac{0,3}{1,8}$	$\frac{0,2}{1,4}$
50-150	$\frac{0,8}{3,3}$	$\frac{0,4}{2,4}$	$\frac{0,2}{1,4}$	$\frac{0,1}{1,1}$
Свыше 150	$\frac{0,7}{3,3}$	$\frac{0,4}{2,2}$	$\frac{0,1}{1,2}$	$\frac{0,1}{0,9}$

П р и м е ч а н и я: 1. При выбросе пыли после очистки с коэффициентом улавливания свыше 90% принимаются значения \downarrow , стоящие в числителе, при выбросе пыли с КП улавливания 70-90% принимаются \downarrow в знаменателе, при выбросе пыли с КП улавливания менее 70% $\downarrow = 10$.

2. Для мелкодисперсных частиц со скоростью оседания менее 1 см/с \downarrow - в числителе; для среднелдисперсных частиц, оседающих со скоростью от 1 до 2 см/с, образовавшихся при сжигании жидких и газообразных топлив: без быстрой конденсации паров \downarrow - в знаменателе; для тяжелых частиц, оседающих со скоростью свыше 20 м/с при выбросах совместно с парами воды с быстрой конденсацией, $\downarrow = 10$.

3. Если оцениваемое мероприятие приводит к изменению значения \downarrow для выбрасываемой пыли, это изменение должно быть учтено при расчете значения ϕ .

Значение ΔM определяют по формуле

$$\Delta M = \sum_i^I A_i \Delta m_i,$$

где A_i - показатель относительной агрессивности ингредиента i , усл. т/год, значения этого показателя приведены ниже; Δm_i - снижение массы выброса ингредиента i за счет действия газопылеочистой установки, т/год.

Значение величины A_i для некоторых веществ, выбрасываемых в атмосферу

	A_i , усл. т/год
Оксид углерода CO	1
Сернистый ангидрид SO ₂	22
Сероводород H ₂ S	54,8
Серная кислота, серный ангидрид SO ₃	49
Оксиды азота в пересчете (по массе) на NO ₂	41,1
Аммиак NH ₃	10,4
Летучие низкомолекулярные углеводороды (пары жидких топлив - бензол и др.) по угле- роду	1,26 3,16
Ацетон	2,22 5,55
Метилмеркаптан	2890
Фенол	310
Ацетальдегид	41,6
3,4-бенз(а)пирен	12,6 · 10 ⁵
Цианистый водород	282
Пары плавиковой кислоты и другие газообраз- ные соединения фтора	-
Хлор молекулярный	89,4
Оксиды алюминия	33,8
Двуокись кремния	83,2
Сажа без примесей (пыль углерода без учета примесей)	41,5
Оксиды Na, Mg, K, Ca, Fe, Sr, Mo, W, Bi	15,1
Древесная пыль	19,6
Пятиокись ванадия V ₂ O ₅	1225
Неорганическое соединение 6-валентного хро- ма по CrO ₃	10 ⁴
Марганец и его окислы в пересчете на Mn (для аэрозоля дезинтеграции)	7070
Кобальт металлический, окисл кобальта	1730
Никель и его окислы	5475
Оксид цинка	245
Оксид мышьяка	1581
Неорганические соединения:	
ртути по Hg	22400
свинца по Pb	22400

П р и м е ч а н и я: 1. Указанные значения A_1 соответствуют случаю выбросов в зонах с количеством осадков свыше 400 мм в год. В более засушливых зонах эти значения следует увеличить в 1,2 раза для всех твердых аэрозолей.

2. Значение в числителе следует принимать для источников выбросов, расположенных севернее 45° северной широты, в знаменателе - южнее 45° северной широты.

Значение величины A_1 для пылевых выбросов

	<u>A_1, усл. т/год</u>
Зола углей:	
донецких (АШ, Д, ГСШ), подмосковных	70
кузнецких, экибастузских, карагандинских	80
березовских, назаровских	60
Зола торфов (в среднем)	60
Коксовая и агломерационная пыль	100
Каменноугольная пыль	40
Твердые частицы установок, сжигающих мазуты и газ	200
Пыли:	
цементных производств	45
слоды	70
Пыль:	
талька	35
гипса, известняка	25

В рассматриваемом числовом примере при внедрении установки по десульфуризации дымовых газов $D = 0$; $C = 1000$ руб.; $K = 6000$ руб. Рассчитывают Π по формуле

$$\Delta m_{SO_2} = 1,04 - 0,088 = 0,952 \text{ т/с,}$$

что с учетом нестационарности выбросов во времени составит 30 т/год диоксида серы:

$$\Delta M = 22 \times 30 = 660 \text{ усл. т/год;}$$

$$\Pi = 2,4 \times 4 \times 0,8 \times 660 = 5069 \text{ руб/год;}$$

$$\varepsilon = \frac{5069 + 0 - 1000}{6000} = 0,68 \text{ год}^{-1}.$$

Срок окупаемости 1,47 лет.

В свете перехода к новым методам управления в народном хозяйстве, основанном на сочетании центральной системы планирования и хозрасчетных отношений с производственными предприятиями, капитальные вложения Минжилкоохоза РСФСР являют-

ся основным средством управления производственными силами отрасли.

Министерство осуществляет оборот финансовых средств, включая поступления из источников финансирования, в том числе и по государственным заказам, затраты на собственные разработки, капиталовложения.

П Р И Л О Ж Е Н И Я

П р и л о ж е н и е I
Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР
Республиканские производственные объединения
(Главные управления)
(список)

Согласовано	Утверждено
Начальник Управления нормирования и контроля за выбросами в природную среду Госкомгидромета СССР	приказом Министерства жилищно- коммунального хозяйства РСФСР
_____	_____
Подпись	Подпись
" " _____ 19__ г.	" " _____ 19__ г. *

Согласовано

Заместитель председателя
Госплана РСФСР

Подпись

" " _____ 19__ г.

ОТРАСЛЕВОЙ ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН
ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
на 19 __ - 19 __ гг.
(пояснительная записка)

19__ г.

Проект плана на 19 ____ г.
 Охрана окружающей среды
 и рациональное использование природных ресурсов
 Охрана атмосферного воздуха

Приложение 2
 Форма № 2 "попр"
 34916

Год _____
 Код _____
 Код _____
 Дата заполнения _____

Министерство, ведомство РСФСР, Совет Министров автономной республи-
 ки, крайисполком, облисполком, Мосгорисполком, Ленгорисполком

Город, ТПК, БАМ

Наименование источников выбросов	Ед. измере- ния	Код	19 ____ г. (отчет)	19 ____ г. (текущий год)		19 ____ г. (планируемый год)	
				план	ожидае- мое вы- полнение	по пяти- летнему плану и расче- там к нему	проект плана
А	Б	Г	2	3	4	5	6
Стационарные источники							
I. Общее количество вредных ве- ществ, отходящих от источни- ков загрязнения	тыс.т в год	10					
В том числе:							
твердые	"	20					
газообразные и жидкие	"	30					
Из них:							
сернистый ангидрид	"	40					

А	Б	I	2	3	4	5	6
окислы азота	тыс.т в год	50					
окись углерода	"	60					
углеводороды	"	70					
прочие	"	80					
2. Общее количество улавливаемых и обезвре-	"	90					
живаемых вредных веществ							
В том числе:							
твердые	"	100					
газообразные и жидкие	"	110					
Из них:							
сернистый ангидрид	"	120					
окислы азота	"	130					
окись углерода	"	140					
углеводороды	"	150					
прочие	"	160					
3. Количество улавливаемых и обезвреживаемых	%	161					
вредных веществ в процентах к об-							
щему количеству вредных веществ, отхо-							
дящих от источников загрязнения							
В том числе газообразные и жидкие	%	163					
4. Из общего количества улавливаемых и	тыс.т	170					
обезвреживаемых вредных веществ ути-	в год						
лизовано*	млз.	180					
	руб.						
5. Общее количество вредных веществ, выбро-	тыс.т	190					
сываемых в атмосферный воздух	в год						

Продолжение прил. 2

А	Б	I	2	3	4	5	6
6. Снижение (-), увеличение (+) общего количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух (по отношению к предыдущему году)	тыс.т в год	195					
В том числе газообразных и жидких	"	210					
7. Количество предприятий с достигнутыми нормативами ЦДВ	Еди- ниц	240					
Передвижные транспортные источники							
Общее количество вредных веществ, выбро- сываемых в атмосферный воздух	тыс.т в год	215					
В том числе выбросы автомобилями	"	220					
Из них автомобилями индивидуальных владельцев*	"	230					

*С выделением по каждому утилизованному ингредиенту.

Заполняется советами министров автономных республик, крайисполкомами, облисполкомами, Мосгорисполкомом, Ленгорисполкомом.

П р и м е ч а н и я: 1. Министерства и ведомства РСФСР, советы министров автономных республик, крайисполкомы, облисполкомы представляют проекты планов с выделением заданий по городам, указанным в прил. I к форме № 2 "попр".

2. Министерства и ведомства РСФСР представляют проект плана с выделением заданий по Западно-Сибирскому, Канско-Ачинскому и Саянскому ТПК и зоне БАМ по форме № 2 "попр" по показателям с кодами 10-50, 90-130, 161, 190, 195, 240.

3. Одновременно с проектом плана по показателям формы № 2 "попр" представляются "Мероприятия по внедрению на конкретных предприятиях и в организациях малоотходных производств в целях снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух до установленных форм".

25

Дата

Должность

Подпись

Фрагмент формы № 2 "попр" (пятилетняя)

Плановые показатели	Ед. измерения	Код	Годы					
			0000 (отчет)	0001	0002	0003	0004	0005
А	Б	1	2	3	4	5	6	7

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

ПО Роскоммунэнерго

Облкомдунтеплоэнерго, г. Орел

"Согласовано"

"Согласовано"

"Утверждаю"

Начальник территориального
управления УГКС центрально-
черноземных областей

Начальник жилищно-коммунального
управления исполкома местного
Совета народных депутатов

Начальник Облкоммунэнерго
г. Орел

Подпись

Подпись

Подпись

" " _____ 19__ г.

" " _____ 19__ г.

" " _____ 19__ г.

Задания по снижению выбросов и достижению
установленных нормативов ЛДВ (ВСВ) по пятилетнему плану
на 19__ - 19__ гг.

п/п	Источник выбросов, адрес	Интередмент	ЛДВ (ВСВ), г/с	Фактичес- кий выброс, г/с	Мероприятие по сниже- нию выбросов, величина капитальных (основные фонды, текущие затраты)	Примеча- ние
1	2	3	4	5	6	7
I.	Котельная установка "Универсал-8", г. Орел, ул. Волко- ва, 7	Диоксид се- ра	(0,088)	1,04	Внедрение сероулавлива- ющей установки СУ-10000 в 19__ г. 6000 руб.; 1000 руб/год	

Итого на сумму:

20000руб., 5000 руб/год

Главный инженер

Начальник планового отдела

Подпись

Подпись

СПИСОК

номенклатуры оборудования и материалов по потребности для обеспечения выполнения отраслевого пятилетнего плана по охране атмосферного воздуха на 19__ - 19__ гг.

Номенклатура	Количество		Отпускная цена, руб. за ед.	Поставщик	Примечание
	Ед. измерения	Число по годам всего			
		0001 0002 0003 0004 0005			
I	2	3	4	5	6
Сероулавливающая установка (10000 м ³ /год)	ед.	1000 100 100 200 300 300	6000	Минхиммаш СССР	Для котельных г.Орла
Газоанализатор SO ₂ для периодического контроля выбросов	ед.	1000 100 100 200 300 300	500	Минприбор СССР	
Известняк	тыс.т	25	25000	Минхимпром СССР	

Итого на сумму:

50 млн.руб.

Минжилкомхоз РСФСР

Подпись

Начальник планово-экономического управления

Подпись

Начальник УМТС

Подпись

Приложение 5

Перечень

городов для первоочередного внимания
(приложение к форме № 2 "попр", коды городов
заполняются в строке территориального разреза)

Город	Код	Город	Код
Игарск	1125405	Новотроицк (Оренбургская обл.)	1153420
Ирхангельск	1111401	Норильск	1104429
Иланск	1104403	Омск	1152401
Илаково	1163407	Орджоникидзе	1190401
Ирнаул	1101401	Оренбург	1153401
Ирезняки	1157408	Орск	1153423
Иратск	1125414	Пермь	1157401
Илазвосток	1105401	Петропавловск-	1130401
Илазилер	1117401	Камчатский	
Иолгоград	1118401	Лятигорск	1107427
Иоронеж	1120401	Ростов-на-Дону	1160401
Иоскресенск	1146409	Рязань	1161401
Иорький	1122401	Салават	1180439
Ирозный	1196401	Саратов	1163401
Иубаха	1157415	Свердловск	1165401
Изерзинск (Горьковская обл.)	1122421	(областной)	
Иркутск	1125401	Сочи	1103426
Иазань	1192401	Стерлитамак	1180445
Иемерово	1132401	Тольятти	1136440
Иомсомольск-на-Амуре	1108409	Тула	1170401
Ирасноярск	1104401	Тюмень	1171401
Икудышев (областной)	1136401	Улан-Уда	1181401
Иисловодск	1107415	Усолье-Сибирское	1125436
Иипецк	1142401	Уфа	1180401
Иагнитогорск	1175438	Хабаровск	1108401
Иинеральные воды	1107421	Челябинск	1175401
Иижний Тагил	1165476	Череповец	1119430
Иновокузнецк	1132431	Чита	1176401
Иновокудышевск	1136413	Ярославль	1178401
Иноворосийск	1103420		
Иновосибирск	1150401		

ПРОЕКТ ПЛАНА

Охрана окружающей среды и рациональное
Ввод в действие природоохранных объектов

Министерство, ведомство РСФСР, Совет Министров автономной

Территориальной

Наименование объекта строительства	Ввод в действие				
	Ед. из- мере- ния	Код	19__ г. (отчет)	19__ г. (текущий год)	
				уточнен- ный план	ожида- емое выпол- нение
А	Б	Г	2	3	4
Сооружения для очист- ки сточных вод	тыс. м ³ в сут	10			
В том числе стан- ции для очистки:					
биологической	"	20			
физико-химичес- кой	"	30			
механической	"	40			
Системы оборотного водоснабжения	"	50			
Установки для улавли- вания и обезврежива- ния вредных веществ из отходящих газов	тыс. т вр. ве- ществ в год	90			
	тыс. м ³ газа в 1ч	100			
Контрольно-регулиру- ющие пункты по про- верке и снижению ток- сичности газов авто- мобилей	штук- ниц	150			

на 19__ ГОД
 использование природных ресурсов.
 (предприятий, сооружений, установок)^I

Приложение 6

Форма № 7 "попр"
 34010

Год _____

Код _____

Код _____

Дата
 заполнения _____

_____ республика, край, исполком, обл. исполком

_____ разрез

_____ природоохранных объектов

19__ г. (планируемый год)

По пяти- летнему плану и расчетам к нему	Проект плана						
	Всего	В том числе по кварталам				Из общего ввода	
		I	II	III	IV	ввод на действую- щих предприя- тиях	ввод объ- ектов включе- ния в план внедре- ния НТ
5	6	7	8	9	10	11	12

А	Б	І	2	3	4
В том числе не входящие в состав автотранспортных предприятий	Единиц	151			
Рибоводные предприятия	Единиц	160			
	млн. шт. МОЛОДИ	170			
В том числе в порядке компенсации за ущерб, нанесенный рыбному хозяйству	Единиц	200			
	млн. шт. МОЛОДИ	210			
Сооружения и установки для комплексного использования минеральных ресурсов	Единиц	190			
В том числе сооружения и установки для комплексного использования минеральных ресурсов на объектах межотраслевого назначения	Единиц	220			

Примечание. Министерства и ведомства РСФСР не БМА по форме № 7 "лонр" по показателям с кодами 10, 21

1 Представляется раздельно за счет государственных доз предприятий и организаций.

Дата

Должность

Продолжение прил. 6

5	6	7	8	9	10	11	12

представляет проект плана с выделением заданий по ТПК и зо-
 СО, 50, 100, 190.

централизованных капитальных вложений за счет средств фон-

 Подпись

ПРОЕКТ ПЛАНА
Охрана окружающей среды и рациональное
Природоохранные объекты
включенные в титульные списки вновь

Министерство, ведомство РСФСР, Совет Министров автономной
Мосгорисполком,

Территориальный					
Наименование объекта	Ед. измерения	Код	Код	Год, квартал начала и окончания строительства	По проектно-сметной документации
А	Б	Г	2	3	4
Наименование и бассейн реки Характер строительства Наименование производственного объекта, стройки Мощность производственного объекта Наименование природоохранного объекта ^х Мощность природоохранного объекта ^х 9. Капитальные вложения Строительно-монтажные работы	 млн. руб. млн. руб.				

^х Сооружения для очистки сточных вод показываются (механическая).

^{хх} При измерении мощности природоохранного объекта в двух

П р и м е ч а н и е. Включаемые в форму № 8 "попр" ставами и ведомствами СССР и РСФСР, осуществляющими ("Протокол-заказ согласования объемов товарной строительной ч. 2).

Представляется отдельно за счет государственных за счет фондов предприятий и организаций.

Дата

Должность

П р и л о ж е н и е 7

на 19 ___ ГОД
использование природных ресурсов.
(предприятия, сооружения, установки),
начинаемых и переходящих строен^I

Форма 8 "попр"
3423I

Год _____

Код _____

Код _____

_____ республики, крайисполком, облисполком,
Ленгорисполком

Код _____

Дата _____
заполнения

разрез

Выполнено на I.I.19__ г.		Подлежит выполнению до конца строительства	Задание на 19__ г.	В том числе по кварталам				Наименование министерства, ведомства, осуществляющего строительство, и генподрядчика
Всего	В том числе за 19__ г.			I	II	III	IV	
5	6	7	8	9	10	11	12	13

с выделением вида очистки (биологическая, физико-химическая, единицах заполняются две строки.

природоохранные объекты должны быть согласованы с министерственно-монтажные работы, и включены в форму № 4 ПКС продукции и подрядных строительно-монтажных работ", разд. 6,

централизованных капитальных вложений и капитальных вложений

ПРОЕКТ ПЛАНА
Охрана окружающей среды и

Капитальные вложения и

Министерство, ведомство РСФСР, Совет Министров автономной
Мосгорисполком,

Территориальный

Характеристика капитальных вложений	Код	Капитальные	
		19__ г. (отчет)	19__ г. (теку- щий год)
А	Б	1	2
10. Капитальные вложения	20		
Из них:			
Охрана и рациональное использование водных ресурсов	30		
В том числе на строительство сооружений для очистки сточных вод, сетей канализации и сооружений на них, осуществляемое по отрасли "Коммунальное хозяйство"	34		
Из капитальных вложений на охрану и рациональное использование водных ресурсов, - на действующих предприятиях	35		
Охрана атмосферного воздуха	40		
В том числе на действующих предприятиях	45		
Строительство установок (производств) для утилизации веществ из отходящих газов	50		
Строительство мусороперерабатывающих мусоросжигательных заводов	60		

на 19__ год
 рациональное использование природных
 ресурсов.
 строительно-монтажные работы^I

Приложение 8
 Форма № 9 "попр"
 34029

Гсд _____
 Код _____
 Код _____
 Код _____
 Код _____

республики, край, союзом, областным,
 Ленгорисполком

разрез

Дата _____
 заполнения _____

вложения В том числе строительно-монтажные работы

19__ г. (планируемый год)		19__ г. (отчет)	19__ г. (текущий год)	19__ г. (планируемый год)	
По пяти- летнему плану и расчетам к нему	Проект плана			По пятилет- нему плану и рас- четам к нему	Проект плана
3	4	5	6	7	8

А	Б	I	2
Строительство контрольно-регулирующих пунктов по проверке и снижению токсичности отработанных газов автомобилей	150		
Охрана и рациональное использование земель (кислотная мелиорация)	70		
Охрана и рациональное использование лесных ресурсов	80		
Организация заповедников и других природоохранных территорий	90		
Охрана и воспроизводство рыбных запасов	100		
Охрана и воспроизводство диких зверей и птиц	110		
Охрана недр и рациональное использование минеральных ресурсов	120		
В том числе на строительство, расширение и реконструкцию объектов межотраслевого назначения для обеспечения комплексного использования месторождения железных, марганцевых и добытого минерального сырья	140		
На мероприятия по реализации научно-технических программ, освоение и внедрение новой техники	200		

* Понятие "действующие предприятия" дано в пояснении к

Примечание. Министерства и ведомства РСФСР зоне БМА по форме № 9 "допр" по показателям с кодами

I Представляется отдельно за счет государственных и за счет средств фондов предприятий и организаций.

Дата

Должность

Продолжение прил. 8

3	4	5	6	7	8

форме № 7 "полр".

представляет проект плана с выделением заданий по ТК п
20, 30, 40, 120.

централизованное капитальное вложение и капитальных вложе-

Подпись

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Отраслевая инструкция по установлению допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу предприятиями системы Минжилкомхоза РСФСР. - М.: Оргкоммунаэнерго МБК РСФСР, 1983. - 23 с.

2. Отраслевое постановление об организации контроля за выбросами вредных веществ в атмосферу на жилищно-коммунальных предприятиях. - М.: Оргкоммунаэнерго МБК РСФСР, 1985. - 18 с.

3. Показатели и формы (унифицированные) к составлению проекта Государственного плана экономического и социального развития РСФСР на 19 ____ год. Разд. 14. Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов (Методические пояснения к представлению проекта плана). - М.: Госплан РСФСР, 1987. - 55 с.

О Г Л А В Л Е Н И Е

Общие положения	3
Порядок разработки и согласования проектов годовых и пятилетних планов по охране атмосферного воздуха	5
Содержание пояснительной записки	6
Расчет плановых показателей	10
Приложения	22
Литература	40
