

**ГОСТ 7045—90**

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й Й С Т А Н Д А Р Т**

---

# **МУКА РЖАНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ**

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**Издание официальное**



**Москва  
Стандартинформ  
2006**

**МУКА РЖАНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ****Технические условия****ГОСТ  
7045—90**

Rye bread flour.  
Specifications

МКС 67.060  
ОКП 92 9320

**Дата введения 01.07.91**

Настоящий стандарт распространяется на ржаную хлебопекарную муку, получаемую в результате размола зерна ржи.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Ржаная хлебопекарная мука должна вырабатываться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и правилами организации и ведения технологического процесса на мельницах, с соблюдением санитарных правил, утвержденных в установленном порядке.

**1.2. Х а р а к т е р и с т и к и**

1.2.1. Рожь, предназначенная для переработки в муку, должна быть не ниже 3-го класса по ГОСТ 16990.

1.2.2. Ржаную хлебопекарную муку подразделяют на сорта: сеянную, обдирную, обойную, — которые должны соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Наименование показателя	Характеристика и норма для муки сортов		
	сеянной	обдирной	обойной
Цвет	Белый с кремо-ватым или серо-ватым оттенком	Серовато-белый или серовато-кремовый с вкраплениями частиц оболочек зерна	Серый с частицами оболочек зерна
Запах	Свойственный ржаной муке, без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый		
Вкус	Свойственный ржаной муке, без посторонних привкусов, не кислый, не горький		
Минеральная примесь	При разжевывании муки не должно ощущаться хруста		
Влажность, %, не более	15,0	15,0	15,0
Зольность, %, не более	0,75	1,45	2,00, но не менее на 0,07 % ниже зольности зерна до очистки
Белизна, условные единицы прибора Р3—БПЛ, не менее	50	6	—
Число падения, с, не менее	160	150	105
Крупность, %:			
остаток на сите из шелковой ткани № 27 или полиамидной ткани № 27 ПА—120 по ГОСТ 4403—91, не более	2	—	—

*Продолжение*

Наименование показателя	Характеристика и норма для муки сортов		
	сеянной	обдирной	обойной
остаток на сите из проволочной сетки по НД [1], не более проход через сито по ГОСТ 4403, не менее из шелковой ткани № 38 из полиамидной ткани № 43 ПА—70; № 46 ПА—60; № 41/43 ПА Металломагнитная примесь, мг в 1 кг муки: размером отдельных частиц в наибольшем линейном измерении не более 0,3 мм и (или) массой не более 0,4 мг, не более размером и массой отдельных частиц более указанных выше значений	— 90 90 — — 3	2 (№ 045) 60 — — 3 Не допускается	2 (№ 067) 30 — — 3
Зараженность вредителями Загрязненность вредителями		To же »	

**П р и м е ч а н и я:**

1. До 1 января 1995 г. показатель числа падения действует на оснащенных приборами предприятиях.
2. Показатель «белизна» муки действует взамен показателя «зольность» на предприятиях, оснащенных лабораторными приборами и аппаратурой по ГОСТ 26361 и включенных в перечень предприятий, переведенных на выработку и отпуск муки по показателю ее белизны в установленном порядке.

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).**

1.2.3. Влажность ржаной хлебопекарной муки, предназначенной для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, должна быть не более 14,0 %.

1.2.4. Содержание токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов в муке не должно превышать допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов Минздрава СССР.

**1.3. Упаковка и маркировка**

1.3.1. Упаковка и маркировка — по ГОСТ 26791.

**2. ПРИЕМКА****2.1. Правила приемки — по ГОСТ 27668.**

2.2. Каждая партия муки должна сопровождаться сертификатом о содержании токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов.

2.3. Контроль содержания токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов проводят в установленном порядке.

**3. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА****3.1. Отбор проб и правила приемки — по ГОСТ 27668.****3.2. Определение цвета, запаха, вкуса и хруста — по ГОСТ 27558.****3.3. Определение влажности — по ГОСТ 9404.****3.4. Определение зольности — по ГОСТ 27494.****3.5. Определение числа падения — по ГОСТ 27676.****3.6. Определение крупности — по ГОСТ 27560.****3.7. Определение металломагнитной примеси — по ГОСТ 20239.****3.8. Определение зараженности и загрязненности вредителями — по ГОСТ 27559.**

3.9. Содержание токсичных элементов определяют по ГОСТ 26927, ГОСТ 26930 — ГОСТ 26934, микотоксинов и пестицидов — по методам, утвержденным Минздравом СССР.

3.10. Определение белизны муки по ГОСТ 26361. Величина поправки на крупность для муки: сеянной — 1,5, обдирной — 2,0 усл. ед.

**(Введен дополнительно, Изм. № 2).****4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

Транспортирование и хранение — по ГОСТ 26791.

## С. 3 ГОСТ 7045—90

ПРИЛОЖЕНИЕ А  
Справочное

### БИБЛИОГРАФИЯ

[1] ТУ 14—4—1374—86 Сетки тканые для мукомольной промышленности.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. (Введено дополнительно, Изм. № 2).

### ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ВНПО «Зернопродукт»

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 № 3735

Изменение № 2 принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 12 от 21.11.97)

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 2691

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Беларуси
Грузия	Грузстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизская Республика	Киргизстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главная государственная инспекция Туркменистана
Украина	Госстандарт Украины

3. ВЗАМЕН ГОСТ 7045—54

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 4403—91	1.2.2	ГОСТ 27494—87	3.4
ГОСТ 9404—88	3.3	ГОСТ 27558—87	3.2
ГОСТ 16990—88	1.2.1	ГОСТ 27559—87	3.8
ГОСТ 20239—74	3.7	ГОСТ 27560—87	3.6
ГОСТ 26361—84	1.2.2, 3.10	ГОСТ 27668—88	2.1; 3.1
ГОСТ 26791—89	1.3.1; 4	ГОСТ 27676—88	3.5
ГОСТ 26927—86	3.9	ТУ 14—4—1374—86	1.2.2
ГОСТ 26930—86 — ГОСТ 26934—86	3.9		

5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 5—94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12—94)

6. ИЗДАНИЕ с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июне 1991 г., апреле 1998 г. (ИУС 9—91, 9—98)