



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
С О Ю З А С С Р

**ПИТАТЕЛИ ДВУХМАГИСТРАЛЬНЫЕ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СМАЗОЧНЫХ СИСТЕМ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 6911—71

Издание официальное

Е

БЗ 2—98

**ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПИТАТЕЛИ ДВУХМАГИСТРАЛЬНЫЕ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СМАЗОЧНЫХ СИСТЕМ

Технические условия

ГОСТ
6911—71Dualine feeders for centralized lubricating systems.
Specifications

ОКП 41 5223

Дата введения 01.07.73

Настоящий стандарт распространяется на питатели для двухмагистральных централизованных смазочных систем, предназначенные для периодической подачи пластичных смазочных материалов с числом пенетрации не ниже 280 при 25 °С, отфильтрованных от частиц размером более 0,25 мм, и смазочных масел с кинематической вязкостью не ниже 120 мм²/с при температуре 50 °С к трущимся поверхностям при давлении в магистральных линиях до 20 МПа, при температуре окружающей среды от 1 до 55 °С, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и экспорта.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Питатели должны изготавливаться двух типов:

1 — с отводами сверху и снизу, подающие смазочный материал при прямом и обратном ходах поршня поочередно в два отвода.

2 — с отводами снизу, подающие смазочный материал при прямом и обратном ходах поршня в один и тот же отвод.

1.2. Основные параметры питателей должны соответствовать указанным в табл. 1.

Т а б л и ц а 1

Тип 1	Тип 2	Номинальный подаваемый объем в один отвод, см ³ /ход	Пределы регулирования подаваемого объема, см ³ /ход
Число отводов			
1—8	—	0,25 0,50	0,10—0,25 0,25—0,50
	1—4	1	0,5—1,0
		2 5	0,5—2,0 1,5—5,0
—	1—2	10	3—10
	1	25	9—25

Примечания:

1. Подаваемый объем определяется как среднее арифметическое значений подаваемых объемов при ходе поршня вверх и вниз.

2. Питатели с номинальным подаваемым объемом в один отвод 10 см³/ход изготавливаются в сдвоенном исполнении и подают смазку при прямом и обратном ходах двух поршней в один и тот же отвод.


1.1, 1.2. (Измененная редакция, Изм. № 2).

С. 2 ГОСТ 6911—71

1.3. Основные размеры питателей должны соответствовать указанным на черт. 1 и 2 и в табл. 2.


Тип 1

Число отводов



Для номинальных подаваемых объемов от 0,25 до 1,0 см³/ход

Число отводов




Примечание. Питатели изготавливаются с четным числом отводов. Для получения нечетного числа один из отводов должен быть заглушен по указанию потребителя.

Черт. 1

Тип 2

Число отводов


1



Для номинальных подаваемых объемов 1 и 2 см³/ход

Для номинального подаваемого объема 10 см³/ход

2



Для номинальных подаваемых объемов 1 и 2 см³/ход


Для номинального подаваемого объема 10 см³/ход

Число отводов

3

4

Вид слева



Черт. 2

Примечание. Чертежи не определяют конструкции питателей.

Размеры в мм

Тип	Номинальный подаваемый объем, см ³ /ход	Число отводов	d	d ₁	L	B	h	H	A	A ₁	B ₁	B ₂	B ₃	b	d ₂	d ₃	h ₁	L ₁	L ₂	Масса, кг, не более												
					не более																											
1	0,25	1—2	M12 × 1,5	M10 × 1	42	47	60	90	—	43	8	22,5	37	2,5	7	11	30	21	—	1,0												
		3—4			58				40										16	1,3												
		5—6			74				56											1,7												
		7—8			90				72											2,0												
	0,50	1—2			42	—	16	1,0																								
		3—4			58	40		1,3																								
		5—6			74	56		1,7																								
		7—8			90	72		2,0																								
	1,0	1—2			42	50	60	90	—	43	8	23,5	39	2,5	7	11	30	21	—	1,0												
		3—4			60				42										18	1,5												
		5—6			78				60											1,9												
		7—8			96				78											2,3												
	2,0	1—2			52	55	80	130	30	60	10	27	44	6	11	17	40	26		—	1,8											
					3—4				73										51	21	2,5											
					5—6				94										72		3,2											
					7—8				115										93		4,0											
5,0		1—2	59	66	90				141	37	70	11	30	52	6	11	17	45	29,5		—	3,0										
		3—4	86							64										27	4,1											
		5—6	113							91											5,3											
		7—8	140							118											6,5											
2	1,0	1	M12 × 1,5	M10 × 1	32	60	96	—	43	9,5	24	—	5	9	14	40	8	—	0,7													
		2						72										28	1,1													
		3						100											1,5													
		4						128											1,9													
	2,0	1						46											36	67	112	—	42	9	24	—	6	11	17	36	8	—
		2						78										30				1,5										
		3						108														2,0										
		4						138														60										2,6

Тип	Номинальный подаваемый объем, см ³ /ход	Число отводов	d	d ₁	L	B	h	H	A	A ₁	B ₁	B ₂	B ₃	b	d ₂	d ₃	h ₁	L ₁	L ₂	Масса, кг, не более				
					не более																			
2	5,0	1	M16×1,5	M12× ×1,25	55	45	82	128	34	52	13	33	—	6	11	17	48	8	—	1,7				
		2			92				72										38	—	2,7			
		3			130				110													46	76	4,8
		4			170				148															
	10,0	1			92	72	46	76	4,8															
		2			170	148																		
	25,0	1			70	67	130	198	50	98	21	54	—	6	11	17	85	8	—	5,0				

Присоединительная резьба d и d_1 — по ГОСТ 9150 и ГОСТ 24705, степень точности 7H/8g.

По требованию заказчика питатели типа 2 должны изготавливаться с резьбой по ГОСТ 6211:

$d — R_c 1/4$ и $d_1 — R_c 1/8$ для питателей с подаваемым объемом 1 см³/ход;

$d — R_c 3/8$ и $d_1 — R_c 1/4$ для питателей с подаваемым объемом от 2 до 25 см³/ход.

Пример условного обозначения питателя типа 1, с номинальным подаваемым объемом 0,25 см³/ход, с четырьмя отводами:

Питатель 1—0025—4 ГОСТ 6911—71

Пример условного обозначения питателя типа 2, с номинальным подаваемым объемом 25 см³/ход, с одним отводом:

Питатель 2—2500—1 ГОСТ 6911—71

То же, с конической резьбой по ГОСТ 6211:

Питатель 2—2500—1—К ГОСТ 6911—71.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Питатели должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ 19099 по чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Перемещение поршня и золотника в корпусе должно осуществляться при разности давлений в магистральных линиях, не превышающей 1 МПа.

Чистота рабочей жидкости — не грубее 8 кл. по ГОСТ 17216.

2.1, 2.2. **(Измененная редакция, Изм. № 2).**

2.3, 2.4. **(Исключены, Изм. № 2).**

2.5. Утечки масла через поршень при наибольшем рабочем давлении не должны превышать величин, указанных в табл. 3.

Номинальный подаваемый объем в один отвод, см ³ /ход	Величины утечек		
	для новых питателей	для питателей, подлежащих списанию (в конце ресурса)	
	капли в минуту	капли в минуту	см ³ /мин
0,25	1	3	—
0,50		6	
1,00	2	10	
2,00		25	
5,00	3	—	4
10,00	6		7
25,00	4		18

2.6. Открытые поверхности деталей питателей должны иметь антикоррозионную защиту.

2.7. По требованию заказчика изготовитель должен поставлять следующие запасные части и инструмент: ограничители, защитные колпачки из прозрачной пластмассы, прокладки и уплотнительные кольца, торцовые ключи для пробок.

2.8. По требованию заказчика питатели должны изготавливаться в пылезащитном исполнении.

2.9. Климатические исполнения — УХЛ 4 и О4 по ГОСТ 15150. По требованию заказчика питатели должны изготавливаться климатических исполнений У1, ХЛ1, а также для работы в агрессивных средах и при температуре до 200 °С.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.10. Питатели относятся к группе изделий II, виду 1 — невозстанавливаемые по РД 50—650—87. Средняя наработка до отказа питателей должны быть не менее 100000 циклов. Установленная безотказная наработка 15000 циклов.

Отказом считается заклинивание поршня, течи через уплотнения, не устраняемые подтяжкой, или предельные внутренние утечки, указанные в табл. 3.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

2.11. Средний срок сохраняемости — 3 года.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2а. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2а.1. Изготовитель должен проводить приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания питателей для проверки их соответствия требованиям настоящего стандарта и технической документации, утвержденной в установленном порядке.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

2а.2. Приемо-сдаточным испытаниям должен подвергаться каждый питатель на соответствие требованиям пп. 1, 3, 4, табл. 4.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2а.3. Периодические испытания должны проводиться не реже одного раза в три года.

Количество испытываемых образцов — не менее трех питателей.

2а.4. Типовые испытания должны проводиться (частично или полностью) при изменении конструкции, материалов или технологических процессов, если эти изменения могут повлиять на параметры и качество питателей.

Испытания должны проводиться с участием представителя проектирующей организации.

2а.5. Типовым испытаниям должны подвергаться питатели в количествах с общим числом секций не менее 20 шт. для питателей с номинальным подаваемым объемом от 0,25 до 5,0 см³/ход и не менее 5 шт. для питателей с номинальным подаваемым объемом от 10,0 до 25,0 см³/ход.

2а.3—2а.5. **(Измененная редакция, Изм. № 2).**

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1—3.5. **(Исключены, Изм. № 1).**

3.6. Испытание на срабатывание при минимальном давлении, герметичность и утечку должны проводиться в соответствии с табл. 4 на минеральном масле с кинематической вязкостью при 50 °С от 120 до 150 мм²/с при температуре его в пределах 15—20 °С. При этом должна быть обеспечена равномерная непульсирующая подача масла.

На надежность питатели должны испытываться на пластичном смазочном материале УНИОЛ-2 по ГОСТ 23510.

Т а б л и ц а 4

Что проверяется	Метод проверки	Виды испытаний		
		Типовые	Периодические	Приемо-сдаточные
1. Внешний вид	Осмотр на соответствие эталонам, утвержденным в установленном порядке	×	×	×
2. Основные и присоединительные размеры	Обмер универсальным и специальным инструментом	×	×	—
3. Срабатывание питателя	Проверяется на стенде при перепаде давлений в магистральных линиях не более 1 МПа и числе ходов не менее шести. Передвижение поршней и золотников должно происходить плавно, без заеданий, по всей длине хода	×	×	×
4. Герметичность и утечки	Проверяются одновременно на стенде при давлении не менее 20 МПа в течение двух минут в каждом из крайних положений поршней	×	×	×
5. Надежность (средняя наработка до отказа)	Проверяются на стенде, имитирующем работу двухмагистральной смазочной системы, при максимальном давлении цикла 20 МПа. Через каждые (5000±500) рабочих циклов измерить внутренние утечки. Момент превышения допустимых внутренних утечек табл. 3 определять из графика зависимости утечек от наработки. План контроля показателей надежности согласно ГОСТ 27.410, при риске потребителя и изготовителя 0,2 и отношении приемлемого уровня к браковочному, равном 2,5 при браковочном уровне, равном контролируемому показателю	—	×	—
6. Материалы и твердость деталей	Проверяется соответствие сертификатам предприятий-изготовителей и рабочим чертежам питателей	×	—	—
7. Подаваемый объем за один ход по одному отводу	Определяются на всех отводах средние величины при двадцати ходах наибольшей и наименьшей подачи при рабочем давлении на входе в питатель не более 1 МПа	×	×	—

П р и м е ч а н и е . Обозначения в табл. 4: знак «×» — испытания проводят; знак «—» — испытания не проводят.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

3.7. (Исключен, Изм. № 1).

ЗА. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

За.1. Требования безопасности - по ГОСТ 12.2.040 и ГОСТ 12.2.086.
Раздел За. **(Введен дополнительно, Изм. № 2).**

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение питателей должны соответствовать требованиям ГОСТ 15108.

Питатели в упакованном виде должны храниться не более 30 мес в условиях 2 (средние) по ГОСТ 15150.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие питателей требованиям настоящего стандарта при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных стандартом.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.2. Гарантийный срок эксплуатации — 18 мес со дня ввода питателя в эксплуатацию.

Для питателей, предназначенных для экспорта, гарантийный срок эксплуатации — 18 мес со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 мес с момента проследования через Государственную границу СССР.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством тяжелого машиностроения СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

А.И. Красинский, Н.Н. Хрусталева, Г.Н. Лямин

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 23 марта 1971 г. № 539

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 12.2.040—79	3а.1
ГОСТ 12.2.086—83	3а.1
ГОСТ 27.410—87	3.6
ГОСТ 6211—81	1.3
ГОСТ 9150—81	1.3
ГОСТ 15108—80	4.1
ГОСТ 15150—69	2.9,4.1
ГОСТ 17216—71	2.2
ГОСТ 19099—93	2.1
ГОСТ 23510—79	3.6
ГОСТ 24705—81	1.3
РД 50—650—87	2.10

4. Ограничение срока действия снято по протоколу № 7—95 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11—95)

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ (сентябрь 1998 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в ноябре 1979 г., декабре 1986 г., июле 1990 г. (ИУС 12—79, 3—87, 11—90)

Редактор *М.И.Максимова*
Технический редактор *Н.С.Гришанова*
Корректор *В.И.Варенцова*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 18.09.98. Подписано в печать 20.10.98. Усл.печ.л. 1,40. Уч.-изд.л. 0,88.
Тираж 138 экз. С 1286. Зак. 1977.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный, пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256.
ПЛР № 040138