

ГОСТ 28137—89

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

**СРЕДСТВА
В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ**

**МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО
ДАВЛЕНИЯ ПАРОВ И ГЕРМЕТИЧНОСТИ**

Издание официальное

БЗ 1-2005



**Москва
Стандартинформ
2007**

СРЕДСТВА В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ**Методы определения избыточного
давления паров и герметичности**

Products in aerosol packing.

Methods for determination of excess vapour pressure and sealing

**ГОСТ
28137—89**МКС 55.130
ОКСТУ 7900**Дата введения 01.06.90**

Настоящий стандарт распространяется на средства в аэрозольной упаковке и устанавливает методы определения избыточного давления паров при температуре 20 °C и 50 °C и герметичности упаковки.

Стандарт не распространяется на средства в стеклянной аэрозольной упаковке и упаковке с дозирующим клапаном.

Методы основаны на:

измерении манометром избыточного давления паров в аэрозольной упаковке при температуре 20 °C и 50 °C;

визуальном определении герметичности упаковки.

1. АППАРАТУРА

Для проведения испытания применяют:

баню водянную — термостат, обеспечивающую температуру (20 ± 1) °C и (50 ± 1) °C;

подставку для размещения аэрозольных упаковок в водянной бане — термостате;

манометр по ГОСТ 2405 с насадкой, предел измерения от 1,0 до 1,6 МПа, класс точности 2,5;

часы;

кисточку;

полотенце;

секундомер.

2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

2.1. Испытания проводят в положении упаковки — горловиной вниз.

2.2. В каждой упаковке давление паров измеряют только один раз.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ**3.1. Определение давления паров при температуре 20 °C.**

С упаковки снимают колпачок, нажимают на распылительную головку, в течение 2—3 с распыляют пропеллент. Затем упаковку без распылительной головки помещают в водянную баню с температурой (20 ± 1) °C. Толщина слоя воды, окружающего упаковку, — не менее 2 см. Упаковку выдерживают в течение 20—25 мин, вынимают из термостата, осушают полотенцем, измеряют давление паров.

3.2. Испытание на герметичность

Заполненные аэрозольные упаковки без колпачков и распылительных головок помещают в водяную баню с температурой $(50 \pm 1)^\circ\text{C}$. Кисточкой очищают поверхность упаковок от пузырьков воздуха. Толщина слоя воды, окружающего упаковку, — не менее 2 см. Упаковку выдерживают при температуре $(50 \pm 1)^\circ\text{C}$ в течение 20—25 мин. Каждые 5 мин наблюдают, не происходит ли утечка газа около клапана, внутри клапана, у сборных баллонов, а также и в местах соединения.

3.3. Определение давления паров при температуре 50°C

После испытания по п. 3.2 упаковку вынимают из водяной бани и удаляют пропеллент из сифонной трубки.

Снова помещают упаковку в водяную баню на 2—3 мин при температуре $(50 \pm 1)^\circ\text{C}$.

Упаковку вынимают из терmostата, осушают полотенцем, измеряют давление паров.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химической промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10.05.89 № 1191
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 6222—88
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер раздела
ГОСТ 2405—88	1

6. Ограничение срока действия снято по протоколу № 7—95 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11—95)
7. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Январь 2007 г.

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *Л.А. Гусева*
Корректор *А.С. Черноусова*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 29.01.2007. Подписано в печать 13.02.2007. Формат 60 × 84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,47. Уч.-изд. л. 0,25. Тираж 45 экз. Зак. 132. С 3731.