



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРА
РЕЗЬБЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

РЯДЫ

ГОСТ 26350—84

Издание официальное

БЗ 10—95

**ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва**

Соединения трубопроводов и арматура

РЕЗЬБЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

Ряды

**ГОСТ
26350—84***Tube connections and fittings.
Connecting threads. Series

ОКП 37 0000; ОКП 41 3000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 декабря 1984 г. № 4358 срок введения установлен

с 01.01.86

1. Настоящий стандарт распространяется на арматуру и соединения трубопроводов и устанавливает ряды присоединительных резьб. Требования настоящего стандарта являются обязательными.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Трубная цилиндрическая резьба — по ГОСТ 6357—81.

3. Трубная коническая резьба — по ГОСТ 6211—81.

4. Метрическая коническая резьба — по ГОСТ 25229—82.

5. Метрическая цилиндрическая резьба — по ГОСТ 24705—81 должна выбираться из указанного ряда: М 5; М 6; М 8 × 1; М 10 × 1; М 12 × 1,5; М 14 × 1,5; М 16 × 1,5; М 18 × 1,5; М 20 × 1,5; М 22 × 1,5; М 24 × 1,5; М 26 × 1,5; М 24 × 2; М 27 × 2; М 30 × 2; М 33 × 2; М 36 × 2; М 36 × 3; М 39 × 2; М 39 × 3; М 42 × 2; М 42 × 3; М 45 × 2; М 45 × 3; М 48 × 2; М 48 × 3; М 50 × 2; М 52 × 2; М 56 × 2; М 56 × 3; М 60 × 2; М 60 × 3; М 64 × 2; М 64 × 3; М 68 × 2; М 68 × 3; М 72 × 2; М 76 × 2; М 80 × 2; М 80 × 3; М 90 × 2; М 100 × 3; М 110 × 3; М 115 × 3; М 125 × 4; М 130 × 4; М 140 × 4; М 155 × 4; М 165 × 4; М 175 × 6; М 180 × 6; М 190 × 6; М 200 × 6.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (октябрь 1996 г.) с Изменением № 1, утвержденным в мае 1992 г.
(ИУС 8—92)

© Издательство стандартов, 1984
© ИПК Издательство стандартов, 1996

Допускается применять следующие метрические резьбы: М 12 × 1; М 14 × 1; М 16 × 1; М 22 × 1; М 24 × 1; М 27 × 1,5; М 28 × 1; М 30 × 1,5; М 33 × 1,5; М 36 × 1,5; М 39 × 1,5; М 42 × 1,5; М 45 × 1,5; М 48 × 1,5; М 52 × 1,5; М 56 × 1,5; М 60 × 1,5; М 62 × 1,5; М 64 × 1,5; М 68 × 1,5; М 72 × 1,5; М 80 × 1,5; М 85 × 1,5; М 95 × 1,5; М 105 × 1,5; М 115 × 1,5; М 170 × 4.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *А.С. Черноусова*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

**Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 03.12.96. Подписано в печать 19.12.96.
Усл.печ.л. 0,23. Уч.-изд.л. 0,15. Тираж 371 экз. С 4156. Зак. 693.**

**ИПК Издательство стандартов
107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник"
Москва, Лялин пер., 6**