



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

МАШИНЫ ЧЕСАЛЬНЫЕ ДЛЯ ХЛОПКА

РАБОЧАЯ ШИРИНА

**ГОСТ 25031—81
(СТ СЭВ 2805—80)**

Издание официальное

Цена 3 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

РАЗРАБОТАН Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

ИСПОЛНИТЕЛИ

Н. Н. Дубинин, А. Г. Фельдман, Т. А. Чукаева

ВНЕСЕН Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Член Коллегии В. П. Лапшин

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 8 декабря 1981 г. № 5301

МАШИНЫ ЧЕСАЛЬНЫЕ ДЛЯ ХЛОПКА

Рабочая ширина

Cotton carding machines
Working width

**ГОСТ
25031-81**

[СТ СЭВ 2805—80]

ОКП 51 1231

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 8 декабря 1981 г. № 5301 срок действия установлен

с 01.01 1983 г.
до 01.01 1988 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на чесальные машины, применяемые для переработки хлопка, химических волокон и их смесей.


Пояснение термина, используемого в настоящем стандарте, приведено в справочном приложении.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2805—80.

2. Рабочая ширина чесальных машин должна составлять 1000 и 1500 мм.

Пояснение термина, используемого в настоящем стандарте

Рабочая ширина B чесальной машины (чертеж) — расстояние между наружными точками крайних витков расчесывающей гарнитуры на главном барабане.



1—расчесывающая гарнитура; 2—главный барабан; $L=B+(0..50)$, мм, где L —длина главного барабана.

Редактор А Л Владимиров
Технический редактор А Г. Каширин
Корректор Г. М. Фролова

Сдано в наб 25 12 81 Подп к печ 04 02 82 0,25 п л 0,10 уч-изд л Тир 8000 Цена 3 коп

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер, 3
Тип «Московский печатник» Москва, Лялин пер, 6 Зак 54

Изменение № 1 ГОСТ 25031—81 Машины чесальные для хлопка. Рабочая ширина

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.03.87 № 638

Дата введения 01.07.87

Пункт 2 изложить в новой редакции: «2. Номинальное значение рабочей ширины чесальных машин должно составлять 1000 или 1500 мм».

(ИУС № 5 1987 г.)

Изменение № 2 ГОСТ 25031—81 Машины чесальные для хлопка. Рабочая ширина

Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 02.04.92 № 351

Дата введения 01.10.92

На обложке и первой странице стандарта исключить обозначение: **(СТ СЭВ 2805—80)**.

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются обязательными».

Пункт 1. Третий абзац исключить.

(ИУС № 7 1992 г.)