

КАЛИБРЫ-ПРОБКИ ГЛАДКИЕ ДВУСТОРОННИЕ
С ВКЛЕЕННЫМИ ВСТАВКАМИ ДИАМЕТРОМ
ОТ 0,3 ДО 0,95 мм

Конструкция и размеры

Double-ended plain plug-gauges with inset inserts
from 0,30 up to 0,95 mm nominal diameter.
Design and dimensionsГОСТ
17737-72*Взамен
МН 118-60

ОКП 39 3100

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров
СССР от 23 мая 1972 г. № 1044 срок введения установлен
Проверен в 1983 г.


с 01.01.74

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на гладкие двусторонние калибры-пробки, предназначенные для контроля отверстий с полями допусков по ЕСДП СЭВ от 6-го до 13-го качества и с полями допусков по ГОСТ 3047-66 от 1-го до 7-го класса точности.

(Введена дополнительно, Изм. № 1).

1. Конструкция и основные размеры двусторонних калибров-пробок с вклеенными вставками должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



* Размер для справок.

Размеры в мм

Обозначение калибров пробок	Применяемость	D номин	l	l	l ₁	Масса, г	Обозначение деталей			
							Дет 1 Вставка ПР ГОСТ 17736-72 (1 шт)	Дет 2 Вставка НЕ ГОСТ 17736-72 (1 шт)	Дет 3 Ручка ГОСТ 17742-72	
									для всех квалитетов, кроме 12 го и 13 го и классов точности, кроме 6 го и 7 го	для 12 го и 13 го квалитетов, 6 го и 7-го классов точности
8133-0101		0,30	47	4	3	8,3	8133 0020/001	8133 0020/002		—
8133 0102		0,32					8133 0021/001	8133 0021/002	8054 0104	8054-0109
8133-0103		0,34					8133 0022/001	8133 0022/002		
8133-0104		0,36					8133 0023/001	8133 0023/002		
8133 0105		0,38					8133-0024/001	8133-0024/002	8054 0081	8054-0116
8133-0106		0,40					8133-0025/001	8133-0025/002		
8133-0107		0,42					8133-0026/001	8133-0026/002	8054-0082	8054 0094
8133-0108		0,45					8133 0027/001	8133-0027/002		
8133-0109		0,48					8133-0028/001	8133 0028/002		
8133-0110		0,50	8133-0029/001	8133 0029/002	8054 0105		8054-0117			
8133-0122		0,53	8133-0041/001	8133 0041/002						
8133-0123		0,56	8133-0042/001	8133-0042/002	8054-0106		8054 0118			
8133 0113		0,60	8133 0032/001	8133-0032/002	8054-0107		8054-0097			
8133-0114		0,63	8133-0033/001	8133-0033/002	8054-0086		8054 0098			
8133 0124		0,67	8133-0043/001	8133-0043/002	8054-0087		8054 0099			
8133 0125		0,71	8133-0044/001	8133-0044/002	8054 0088		8054 0100			
8133-0117		0,75	8133 0036/001	8133-0036/002	8054-0089		8054 0100			
8133 0118		0,80	8133 0037/001	8133 0037/002	8054-0090					
8133-0119		0,85	8133 0038/001	8133 0038/002		8054-0119				
8133 0120		0,90	8133 0039/001	8133 0039/002	8054 0108					
8133 0121		0,95	8133 0040/001	8133 0040/002		8054 0102				

Примечание. Калибры-пробки промежуточных размеров D изготавливать по размерам ближайшего большего калибра-пробки.

Пример условного обозначения двустороннего калибра-пробки $D_{\text{номин.}}=0,40$ мм для контроля отверстия с полем допуска Н8:

Калибр-пробка 8133—0106 Н8 ГОСТ 17737—72

То же, для контроля отверстия с полем допуска A_3 :

Калибр-пробка 8133—0106 A_3 ГОСТ 17737—72.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Вставку укреплять в корпусе ручки клеем. Клеевой шов должен обеспечивать неразъемность соединения. Прочность на сдвиг — не менее 300—350 кг/см². Соединение должно быть водо-, масло-, бензостойким.

3. Вставки должны быть закреплены в ручке надежно без перекоса.

4. Технические требования — по ГОСТ 2015—84.

5. Маркировать по ГОСТ 2015—84 с добавлением четырех последних знаков обозначения калибров-пробок.
