

ПЛИТЫ СТАЛЬНЫЕ
ДЛЯ СТАНОЧНЫХ
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Конструкция


Steel plates for machine retaining devices.
Design

ГОСТ
12947--67

Дата введения 01.01.68

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры стальных плит должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



2. Материал — сталь марки Ст3 по ГОСТ 380—71.

Допускается замена на стали других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки Ст3.

3. Предельные отклонения: $h14$.

4. Допуск параллельности поверхности *A* относительно поверхности *B* — по 7-й степени точности ГОСТ 24643—81.

3, 4. (Измененная редакция, Изм. № 2).

5. (Исключен, Изм. № 1).

6. Маркировать: обозначение плиты и обозначение стандарта. Допускается маркировку плит одного типоразмера наносить на тару или упаковку.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Размеры, мм

Обозначение плит	Применяемость	<i>B</i>	<i>L</i>	<i>H</i>	Масса, кг ≈
7081-0121		60	80	8	0,301
7081-0122				10	0,377
7081-0123			100	8	0,471
7081-0124				10	
7081-0125			125	8	0,588
7081-0126				10	
7081-0127			160	8	0,603
7081-0128				10	0,754
7081-0129		80	100	10	0,628
7081-0130				12	0,754
7081-0131			125	10	0,785
7081-0132				12	0,940
7081-0133			160	10	1,004
7081-0134				12	1,206
7081-0135			200	10	1,256
7081-0136				12	1,507
7081-0137		100	125	12	1,178
7081-0138				16	1,570
7081-0139			160	12	1,507
7081-0140				16	2,010
7081-0141			200	12	1,884
7081-0142				16	2,512
7081-0143			250	12	2,360
7081-0144				16	3,140
7081-0145		360	14	3,960	
7081-0146			18	5,090	
7081-0147		400	14	4,400	
7081-0148			18	5,650	

Продолжение

Размеры, мм

Обозначение плит	Применяемость	B	L	H	Масса, кг ≈	
7081-0149		100	450	14	4,950	
7081-0150				18	6,360	
7081-0151			500	14	5,500	
7081-0152				18	7,070	
7081-0153			560	14	6,150	
7081-0154				18	7,910	
7081-0155			630	14	6,924	
7081-0156				18	8,900	
7081-0157			710	16	8,918	
7081-0158				20	11,147	
7081-0159			800	16	10,048	
7081-0160				20	12,560	
7081-0161			125	160	12	1,885
7081-0162					16	2,512
7081-0163				200	12	2,355
7081-0164					16	3,140
7081-0165		250		12	2,945	
7081-0166				16	3,925	
7081-0167		320		12	3,768	
7081-0168				16	5,025	
7081-0169		360		14	4,945	
7081-0170				18	6,360	
7081-0171		400		14	5,495	
7081-0172				18	7,065	
7081-0173		450		14	6,180	
7081-0174				18	7,950	
7081-0175		500		14	6,870	
7081-0176				18	8,830	

Размеры, мм

Обозначение плит	Применяемость	B	L	H	Масса, кг ≈		
7081-0177		125	560	14	7,690		
7081-0178				18	9,890		
7081-0179				14	8,655		
7081-0180			125	630	18	11,130	
7081-0181					16	11,150	
7081-0182				710	20	13,935	
7081-0183					16	12,560	
7081-0184				160	800	20	15,700
7081-0185						200	14
7081-0186		18	4,520				
7081-0187		250	14		4,400		
7081-0188			18		5,650		
7081-0189			320		14	5,630	
7081-0190		18			7,240		
7081-0191		400			14	7,034	
7081-0192			18		9,043		
7081-0193			560	14	9,850		
7081-0194		18		12,660			
7081-0195		630		14	11,080		
7081-0196			18	14,245			
7081-0197			710	16	14,270		
7081-0198		20		17,835			
7081-0199		800		16	16,080		
7081-0200			20	20,100			
7081-0201			200	16	6,280		
7081-0202		20		7,850			

Продолжение

Размеры, мм

Обозначение плит	Применяемость	B	L	H	Масса, кг ≈	
7081-0203		200	320	16	8,040	
7081-0204			400	20	10,050	
7081-0205			500	16	12,560	
7081-0206			560	20	14,130	
7081-0207			630	18	17,270	
7081-0208			710	22	15,820	
7081-0209			800	18	19,340	
7081-0210			800	22	17,800	
7081-0211			800	18	21,760	
7081-0212			800	22	19,780	
7081-0213			800	18	24,180	
7081-0214			800	22	22,610	
7081-0215			800	18	27,630	
7081-0216			800	22	11,300	
7081-0217			250	320	18	13,815
7081-0218				400	22	14,120
7081-0219		500		18	17,275	
7081-0220		630		22	17,670	
7081-0221		710		18	21,590	
7081-0222		800		20	24,730	
7081-0223		800		28	34,630	
7081-0224		800		20	27,480	
7081-0225		320	400	28	38,480	
7081-0226			400	20	31,400	
7081-0227			400	28	44,000	
7081-0228						
7081-0229						
7081-0 230						

Размеры, мм

Обозначение плит	Применяемость	<i>B</i>	<i>L</i>	<i>H</i>	Масса, кг ≈
7081-0231		320	500	20	25,120
7081-0232				28	35,170
7081-0233			630	20	31,650
7081-0234				28	44,300
7081-0235			710	20	35,670
7081-0236				28	49,970
7081-0237			800	20	40,190
7081-0238				28	56,290
7081-0239		400	500	20	31,400
7081-0240				28	43,960
7081-0241			630	20	39,560
7081-0242				28	55,390
7081-0243			800	20	50,240
7081-0244				28	70,340
7081-0245			630	28	69,240
7081-0246				40	98,900
7081-0247		800	28	87,900	
7081-0248			40	125,60	
7081-0249		500	1000	28	110,00
7081-0250				40	157,00

Пример условного обозначения стальной плиты размерами $B=60$ мм, $L=80$ мм и $H=8$ мм:

Плита 7081-0121 ГОСТ 12947—67

(Измененная редакция, Изм. № 2).

7. Примеры конструктивных компоновок корпусных деталей приведены в приложениях 1 и 2 к ГОСТ 12947-67 — ГОСТ 12961-67.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР

Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

В. В. Андреев; В. Н. Дзегиленок, канд. техн. наук; Л. А. Гуслинская; А. В. Орса; Р. П. Смирнова; А. З. Старосельский (руководитель темы); Г. К. Хорькова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 19.05.67 № 858

3. Срок проверки — 1995 г. Периодичность проверки — 5 лет

4. Взамен МН 3181—62.7081—0120

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 380—71	2
ГОСТ 12947-67—ГОСТ 12961-67	7
ГОСТ 24643—81	4

6. Переиздание (декабрь 1988 г.) с Изменениями 1, 2, утвержденными в июне 1980 г., марте 1988 г. (ИУС 9—80, 6—88).

7. Ограничение срока действия отменено (Постановление Государственного комитета СССР по стандартам от 17.03.88 № 576)

П Р И Л О Ж Е Н И Е 1

Брать из ГОСТ 12961-67 стр.5-16 включ.