



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР**

**ВСТАВКИ ПЛАВКИЕ  
НА НОМИНАЛЬНЫЕ ТОКИ ДО 10 А**

**РЯД НОМИНАЛЬНЫХ ТОКОВ**

**ГОСТ 11277-75**

**Издание официальное**

**Цена 1 коп.**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР**

**Москва**

**ВСТАВКИ ПЛАВКИЕ  
НА НОМИНАЛЬНЫЕ ТОКИ до 10 А  
Ряд номинальных токов**

**ГОСТ  
11277—75**

Fuse tube links for rated currents to 10 ampere.  
Series of rated currents

**Взамен  
ГОСТ 11277—65**

**Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров  
СССР от 28 ноября 1975 г. № 3690 срок действия установлен**

**с 01.07.77  
до 01.07.82**

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт устанавливает ряд номинальных токов плавких вставок, предназначенных для защиты от токовых перегрузок электрических устройств и электронной аппаратуры в цепях напряжением до 1000 В эффективного значения переменного или постоянного тока.

Стандарт полностью соответствует рекомендации СЭВ по стандартизации РС 2807—70 и публикации МЭК 127.

2. Номинальные токи плавких вставок должны соответствовать значениям представленным в ряду:

$1 \cdot 10^{-3}$ ;  $1,2 \cdot 10^{-3}$ ;  $1,6 \cdot 10^{-3}$ ;  $2 \cdot 10^{-3}$ ;  $2,5 \cdot 10^{-3}$ ;  $3,2 \cdot 10^{-3}$ ;  $4 \cdot 10^{-3}$ ;  
 $5 \cdot 10^{-3}$ ;  $6,3 \cdot 10^{-3}$ ;  $8 \cdot 10^{-3}$ ;  $10^{-2}$ ;  $1,2 \cdot 10^{-2}$ ;  $1,6 \cdot 10^{-2}$ ;  $2 \cdot 10^{-2}$ ;  $2,5 \cdot 10^{-2}$ ;  
 $3,2 \cdot 10^{-2}$ ;  $4 \cdot 10^{-2}$ ;  $5 \cdot 10^{-2}$ ;  $6,3 \cdot 10^{-2}$ ;  $8 \cdot 10^{-2}$ ;  $10^{-1}$ ;  $1,25 \cdot 10^{-1}$ ;  
 $1,6 \cdot 10^{-1}$ ;  $2 \cdot 10^{-1}$ ;  $2,5 \cdot 10^{-1}$ ;  $3,15 \cdot 10^{-1}$ ;  $4 \cdot 10^{-1}$ ;  $5 \cdot 10^{-1}$ ;  $6,3 \cdot 10^{-1}$ ;  
 $8 \cdot 10^{-1}$ ; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10 А.

Допускаемые отклонения номинальных токов, в том числе отклонения при перегрузках должны соответствовать значениям, указанным в стандартах на плавкие вставки конкретных типов.



**Изменение № 1 ГОСТ 11277—75 Вставки плавкие на номинальные токи до 10 А.  
Ряд номинальных токов**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.06.81  
№ 3149 срок введения установлен**

**с 01.07.81**

На обложке и первой странице обозначение стандарта дополнить обозначением: **(СТ СЭВ 1813—79)**.

*(Продолжение см. стр. 206)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 11277—75)*

Пункт 1. Последний абзац изложить в новой редакции:

«Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1813—79 и Публикации МЭК

127».

Пункт 2. Заменить значение:  $1,2 \cdot 10^{-2}$  на  $1,25 \cdot 10^{-2}$ .

(ИУС № 9 1981 г.)

Редактор *Н. Б. Жуковская*  
Технический редактор *В. Н. Солдатова*  
Корректор *Г. М. Фролова*

Сдано в наб. 16.12.75      Подп. в печ. 19.01.76      0,25 п. л.      Тир. 8000      Цена 1 коп.

---

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов. Москва, Д-22, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2228