

**ДНИЩА КОНИЧЕСКИЕ И ПЕРЕХОДЫ  
СОСУДОВ И АППАРАТОВ**

**РЯД УГЛОВ ПРИ ВЕРШИНЕ**

Издание официальное

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й    С Т А Н Д А Р Т**

---

**ДНИЩА КОНИЧЕСКИЕ И ПЕРЕХОДЫ СОСУДОВ  
И АППАРАТОВ****Ряд углов при вершине****ГОСТ  
13376—78**Conical heads and connections of vessels and apparatus.  
Series of angles at the vertexОКП 41 2140

---

Дата введения 01.01.79

1. Настоящий стандарт распространяется на конические днища и переходы сосудов и аппаратов, применяемые в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей и смежных с ними отраслях промышленности, и устанавливает углы при вершине.

2. Величина углов в градусах при вершине конических днищ и переходов должна выбираться из ряда: 15, 30, 45, 60, 75, 90, 120, 140 и (160).

Примечания:

1. Величину угла, заключенную в скобки, применять не рекомендуется.
2. Углы 15 и 30° предназначены только для переходов.

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

**1. РАЗРАБОТАН** Центральным конструкторским бюро нефтеаппаратуры (ЦКБН)

**РАЗРАБОТЧИКИ**

**И.К. Глушко, Е.П. Травкин** (руководитель темы), **М.И. Байбакова**

**ВНЕСЕН** Министерством химического и нефтяного машиностроения

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 30.01.78 № 293

**3. ВЗАМЕН** ГОСТ 13376—67

**4. Ограничение срока действия снято** Постановлением Госстандарта от 31.10.83 № 5207

**5. ПЕРЕИЗДАНИЕ** (февраль 1999 г.) с Изменением № 1, утвержденным в октябре 1983 г. (ИУС 2—84)

Редактор *В.П. Огурцов*  
Технический редактор *О.Н. Власова*  
Корректор *В.Е. Нестерова*  
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 16.02.99. Подписано в печать 10.03.99. Усл. печ. л. 0,47.  
Уч.-изд. л. 0,20. Тираж 150 экз. С2201. Зак. 201.

---

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Набрано в Издательстве на ПЭВМ  
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", Москва, Лялин пер., 6.  
Плр № 080102