



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР**

---

**ГИДРОАППАРАТУРА  
И ПНЕВМОАППАРАТУРА**

**РЯДЫ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ**

**ГОСТ 14063—68**

**Издание официальное**

**Цена 3 коп.**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва**

**ГИДРОАППАРАТУРА И ПНЕВМОАППАРАТУРА****Ряды основных параметров**

Hydraulic and pneumatic valves.  
Ranges of basic parameters

**ГОСТ**  
**14063—68\***

ОКП 41 4400, ОКП 41 5150, ОКП 41 5160, ОКП 41 5170

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 20 ноября 1968 г. № 135 срок введения установлен  
с 01.07.69

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Номинальные давления гидро- и пневмоаппаратуры должны выбираться из следующего ряда: 0,63\*; 1,0\*; 1,6\*; 2,5; 6,3; 10,0; 16,0; 20,0; 25,0; 32,0; 40,0; 50,0; 63,0 МПа.

Примечание. Звездочкой отмечены давления, которые относятся только к пневмоаппаратуре.

Значения номинальных давлений, выходящие за пределы указанного ряда, следует выбирать в соответствии с ГОСТ 12445—80.

Номинальные расходы жидкости и воздуха следует выбирать в соответствии с ГОСТ 13825—80 и ГОСТ 12449—80.

Условные проходы следует выбирать в соответствии с ГОСТ 16516—80.

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).**

**Издание официальное****Перепечатка воспрещена**

★

\* Переиздание март 1983 г. с Изменениями № 1, № 2, утвержденными в июле 1972 г., в сентябре 1980 г. (ИУС № 7 1972 г., ИУС № 12 1980 г.).

**Редактор В. Н. Шалаева**  
**Технический редактор Л. В. Вейнберг**  
**Корректор М. М. Герасименко**

Сдано в наб. 27.09.83 Подп. в печ. 20.12.83 0,25 п. л. 0,08 уч.-изд. л. Тир. 6000 Цена 3 коп.

---

**Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,  
Новопресненский пер., д. 3.**  
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 4994