

ГОСТ 28720—90

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й    С Т А Н Д А Р Т

---

**ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**МАНИПУЛЯТОРЫ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ  
И РАЗГРУЗКИ ЩИТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ**

**ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ**

Издание официальное

БЗ 8—2004



Москва  
Стандартинформ  
2005

## М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

## Деревообрабатывающее оборудование

МАНИПУЛЯТОРЫ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ И РАЗГРУЗКИ  
ЩИТОВЫХ ДЕТАЛЕЙГОСТ  
28720—90

## Основные параметры

Woodworking equipment. Manipulators for board parts loading and unloading. Basic parameters

МКС 79.120  
ОКП 31 7155Дата введения 01.07.91

1. Настоящий стандарт распространяется на универсальные грузозачные (разгрузочные) манипуляторы, предназначенные для поштучной или по групповой загрузки (разгрузки) щитовых деталей в станки и автоматические линии.

Требования стандарта являются обязательными.

2. Основные параметры манипуляторов должны соответствовать указанным в таблице.

Размеры, мм

Параметр	Значение			
1. Номинальная грузоподъемность, кг	80	100	125	320
2. Полезная грузоподъемность, кг, не менее	63	80	100	280
3. Высота стопы	1200			850
4. Наименьший уровень подъемных столов над полом, не более	250	350		
5. Уровень загрузки (разгрузки) щитовых деталей в станок или линию	800—1200			
6. Наименьший цикл загрузки (разгрузки) щитовых деталей, с, не более	4	6		12
7. Погрешность позиционирования рабочего органа, не более	± 5			± 10

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
2. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 01.11.90 № 2780 стандарт СЭВ 6803—89 «Деревообрабатывающее оборудование. Манипуляторы для загрузки и разгрузки щитовых деталей. Основные параметры» введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 01.07.91
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июнь 2005 г.

Редактор *О.В. Гелемеева*  
Технический редактор *О.Н. Власова*  
Корректор *А.С. Черноусова*  
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Сдано в набор 01.06.05.      Подписано в печать 21.06.2005.      Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>.      Бумага офсетная.      Гарнитура Таймс.  
Печать офсетная.      Усл. печ. л. 0,47.      Уч.-изд. л. 0,20.      Тираж 61 экз.      Зак. 383.      С 1420.

---

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
www.gostinfo.ru      info@gostinfo.ru  
Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ  
Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.