

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ 83-016.01.86 УДк 728.2.011:691-413:001.2
ЦИТП	КОНСТРУКТИВНЫЙ ВАРИАНТ ТИПОВОГО ПРОЕКТА 9-ЭТАЖНОЙ 36-КВАРТИРНОЙ БЛОК-СЕКЦИИ 83-016/1.2 С ПРИМЕНЕНИЕМ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТРЕХСЛОЙНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ВКЛАДЫШАМИ	ОХСН
ОКЛЯБРЬ 1986		На I-ом листе На 2-х страницах Страница I

Д1АА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Наружные стеновые панели трехслойной конструкции с армированными бетонными слоями и соединительными ребрами из керамзитобетона (панели с термовкладышами) для типовых проектов блок-секций разработаны: рядовые - толщиной 350 мм; торцовые - толщиной 450 мм; цокольного этажа и чердака - однослойной конструкции.

Керамзитобетон $\gamma = 1400$ кг/м³ марки "150", с термовкладышами из пенополистирола $\gamma = 40$ кг/м³ толщиной 100 мм; ребра толщиной 60 мм.

Стыки типовых этажей - теплые, с термовкладышами из пенополистирола; цокольного этажа и чердака - холодные из бетона марки "200".

Н1ВД РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА **С2DD** КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН
 НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 30 СССР - II, III и IV
 (основной вариант), 25, 35, 40°С

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

При применении блок-секций с вариантом наружных стеновых панелей трехслойной конструкции с вкладышами данный каталожный лист рассматривать совместно с каталожным листом типового проекта 83-016/1.2. При этом:

1. Показатели стоимости и расходов, приведенные в типовом проекте 83-016/1.2, должны быть изменены с учетом этих показателей для данного проектного решения.
2. Эксплуатационные показатели типового проекта 83-016/1.2 должны быть заменены показателями данного проектного решения.
3. Состав проектной документации типового проекта 83-016/1.2 должен быть откорректирован в соответствии с составом проектной документации данного проектного решения.

Наименование	Всего	На I м ² приведен- ной общей площади	Наименование	Всего	На I м ² приве- денной общей площа- ди
V1A СТОИМОСТЬ			Бетон и железобетон м ³	1144,12	0,535
сметная стоимость тыс. руб.	133,06	0,062	в том числе		
V1KA РАСХОДЫ			монолитный :		
V1KB Расход строительных материалов			тяжелый	11,72	-
Цемент т	368,33	0,172	сборный :		
цемент, приведенный к марке М 400 "	358,74 (7,60	0,168	тяжелый	841,7	-
в том числе:			легкий	290,7	-
на сборные изделия "	351,14		V4KA ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
Сталь	28,02	0,014	V4KN Расход тепла $\frac{\text{ккал/ч}}{\text{м}^2}$	233400	-
Сталь, приведенная к классу А-I и С38/23 "	40,00	0,019		341,40	
в том числе:			в том числе		
на сборные изделия "	40,0	-	на отопление	112400	-
				130,40	
			Тепла на отопление I м ² общей площади	53,5	-
			(2102,16 м ²)	0,062	

В скобках указывается потребность строительных материалов без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций.

КОНСТРУКТИВНЫЙ ВАРИАНТ ТИПОВОГО ПРОЕКТА 9-ЭТАЖНОЙ 36-КВАРТИРНОЙ БЛОК-СЕКЦИИ 83-016/1.2 С ПРИМЕНЕНИЕМ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТРЕХСЛОЙНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ВКЛАДЫШАМИ		ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ 83-016.01.86	Лист I Страница 2
В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ			
Часть I раздел I-2.3	Архитектурно-строительные решения выше и ниже отм. 0.00 /дополнительно к разделам 0-1.1, 0-2.1, 01-1, 01-2, 1-2.1/		
83-016.01.86-МП.2-2.1 выпуск 2-2.1 /взамен вып.2-1.1/	Материалы для проектирования. Расчетные таблицы системы отопления на температуру -25°C , $R_0=0,40$, $R_{\text{н}}=0,26$, $R_{\text{ст}}=R_0^{\text{тр}} \times 1,3$		
83-016.01.86-МП.2-2.2 выпуск 2-2.2 /взамен вып.2-1.2/	Материалы для проектирования. Расчетные таблицы системы отопления на температуру -30°C , $R_0=0,44$, $R_{\text{н}}=0,29$, $R_{\text{ст}}=R_0^{\text{тр}} \times 1,3$		
83-016.01.86-МП.2-2.3 выпуск 2-2.3 /взамен вып.2-1.3/	Материалы для проектирования. Расчетные таблицы системы отопления на температуру -35°C , $R_0=0,44$, $R_{\text{н}}=0,38$, $R_{\text{ст}}=R_0^{\text{тр}} \times 1,3$		
83-016.01.86-МП.2-2.4 выпуск 2-2.4 /взамен вып.2-1.4/	Материалы для проектирования. Расчетные таблицы системы отопления на температуру -35°C , $R_0=0,60$, $R_{\text{н}}=0,30$, $R_{\text{ст}}=R_0^{\text{тр}} \times 1,3$		
83-016.01.86-МП.2-2.5 выпуск 2-2.5 /взамен вып.2-1.5/	Материалы для проектирования. Расчетные таблицы системы отопления на температуру -40°C , $R_0=0,44$, $R_{\text{н}}=0,38$, $R_{\text{ст}}=R_0^{\text{тр}} \times 1,3$		
83-016.01.86-МП.2-2.6 выпуск 2-2.6 /взамен вып. 2-1.6/	Материалы для проектирования. Расчетные таблицы системы отопления на температуру -40°C , $R_0=0,60$, $R_{\text{н}}=0,44$, $R_{\text{ст}}=R_0^{\text{тр}} \times 1,3$		
83-016.01.86-СМ1	Сметы /к конструктивному варианту/		
83-016.01.86 разд.1-2.3ВМ	Ведомости потребности в материалах /к конструктивному варианту/		
83-016.01.86-НГД	Показатели результатов применения научно-технических достижений в строительных решениях проекта		
Часть 9	Узлы и детали		
Раздел 9.2-7	Монтажные узлы для конструктивного варианта блок-секций с наружными трехслойными стеновыми панелями /с вкладышами/ /совместно с разделом 9.2-3/		
Часть 10	Изделия заводского изготовления		
Раздел 10.1-12 /взамен р.10.1-7.2/	Наружные трехслойные стеновые панели из керамзитобетона толщиной 350 мм		
Раздел 10.2-6	Внутренние стеновые панели для конструктивного варианта блок-секций с наружными трехслойными стеновыми панелями		
Раздел 10.3-9	Панели перекрытий для конструктивного варианта блок-секций с наружными трехслойными стеновыми панелями /с вкладышом/		
СЦ1 выпуск 9	Расчеты сметных цен		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ			
Рабочие чертежи форм для изделий разработаны институтом Гипростроммаш.			
Показатели приведены для наружных стеновых панелей трехслойной конструкции с вкладышами толщиной 350 мм с отделкой декоративным бетоном и соответствующим им внутренним стенам			
Смета составлена в нормах и ценах, введенных с 1.01.1984 г. для территориального района в соответствии с СН 227-82.			
Расчетный показатель - 1 м ² приведенной общей площади. (Всего 2140,32 м ²)			
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4-1267 форматок, в том числе изделий заводского изготовления 408 форматок.			
В7ЕА АВТОР ПРОЕКТА	ЦНИИЭП жилища, Москва, 127434, Дмитровское шоссе, 9, корпус "Б"		
В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ	Согласован Госгражданстроем письмо № 3-694 от 27.03.86 г. Введен в действие ЦНИИЭП жилища. Приказ № 194 от 28.03.86 г.		
В7КА ПОСТАВЩИК	ЦНИИЭП жилища, 127434, Дмитровское ш., 9 корп.Б		
Инв. № Катал. № 054928			

Начальник отдела № 15 *Б.А.Кравченко*Гл. архитектор проекта *И.С.Клибурев*Гл. инженер проекта *П.И.Толмачев*

В.М.Острецов

Руководитель отделения
проектных работ *П.М.*