СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.23I.9-I0 Выпуски 5,6 УДК 69.022.5
ЦИТП	УНИФИЦИРОВАННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	MJDW
ИЮЛЬ 1986		На 2-х листах На 3-х страницах Страница I

D IAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуски 5, 6 содержат номенклатуру панелей перегородок и расход материалов, монтажные узлы, указания по монтажу и отделочным работам и рабочие чертежи панелей.

Панели перегородок представляют собой трёхслойную конструкцию, несущим остовом которой является деревянный каркас, с обшивками из цементностружечных плит (ЦСП) по ТУ 66-I64-83 и средним звукоизоляционным слоем.

Каркас панелей следует изготавливать из пиломатериалов хвойных пород (сосна, ель) по ГОСТ 8486-66.

Крепление обшивок к каркасу осуществляется на клее КБ-3.

Средний звукоизоляционный слой панелей выполняется из полужестких минераловатных плит $\gamma = 125$ кг/м^3 по ГОСТ 9573-82 или прошивных минераловатных матов $\gamma = 125$ кг/м^3 по ТУ 2I-РСФСР-I.30I-86.

Предел огнестойкости перегородок - 0,5 часа.

П О К А З А Т Е Л И Н А П А Н Е Л И П Е Р Е Г О Р О Д О К

Марка изделия	Эскиз	Размеры, мм			Расход материалов			Масса изделия, кг
		L	B	H	цементностружечная плита, м^2	пиломатериалы, м^3	звукоизоляционный слой, м^3	
ПШЦ I2-25		I250	74	2500	6,25	0,024	0,I4	I00,0
ПШЦ I2-30		I250	74	3000	7,50	0,026	0,I6	II9,0
ПШЦ I2-33		I250	74	3300	8,25	0,027	0,I8	I30,0
ПШЦ I2-39		I250	74	3900	9,75	0,033	0,2I	I54,0
ПШЦ 06-25		620	74	2500	3,I0	0,0I7	0,06	52,0
ПШЦ 06-30		620	74	3000	3,72	0,020	0,08	62,0
ПШЦ 06-33		620	74	3300	4,I0	0,02I	0,08	68,0
ПШЦ 06-39		620	74	3900	4,84	0,025	0,I0	80,0
ПШЦД 07-04		670	74	380	0,5I	0,005	0,0I	I0,0
ПШЦД 07-09		670	74	880	I,24	0,007	0,02	2I,0
ПШЦД 07-I2		670	74	II80	I,64	0,0II	0,03	28,0
ПШЦД 07-I8		670	74	I780	2,44	0,0I2	0,05	40,0
ПШЦД 08-04		770	74	380	0,65	0,005	0,0I	I2,0
ПШЦД 08-09		770	74	880	I,42	0,008	0,03	24,0
ПШЦД 08-I2		770	74	II80	I,88	0,0II	0,04	3I,0
ПШЦД 08-I8		770	74	I780	2,80	0,0I2	0,06	45,0

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.23I.9-I0 Выпуски 5,6	Лист I Страница 2

Продолжение

Марка изделия	Эскиз	Размеры, мм			Расход материалов			Масса изделия, кг
		L	B	H	цементно-стружечная плита, $м^2$	пиломатериалы, $м^3$	звукоизоляционный слой, $м^3$	
ПШД 09-04		870	74	380	0,73	0,006	0,0I	I4,0
ПШД 09-09		870	74	880	I,60	0,008	0,03	27,0
ПШД 09-I2		870	74	II80	2,I2	0,0I0	0,05	35,0
ПШД 09-I8		870	74	I780	3,I7	0,0I2	0,07	5I,0
ПШД I0-04		970	74	380	0,82	0,006	0,02	I6,0
ПШД I0-09		970	74	880	I,80	0,008	0,04	30,0
ПШД I0-I2		970	74	II80	2,30	0,0I0	0,05	39,0
ПШД I0-I8		970	74	I780	3,53	0,0I3	0,08	57,0
ПШД II-04		II70	74	380	I,00	0,009	0,02	I8,0
ПШД II-09		II70	74	880	2,20	0,0I2	0,05	36,0
ПШД II-I2		II70	74	II80	2,86	0,0I3	0,06	47,0
ПШД II-I8		II70	74	I780	4,26	0,0I4	0,I0	67,0
ПШ I2-23		I250	74	2260	5,65	0,023	0,I2	9I,0
ПШ I2-28		I250	74	2760	6,90	0,025	0,I5	II0,0
ПШ I2-3I		I250	74	3060	7,65	0,027	0,I7	I2I,0
ПШ I2-37		I250	74	3660	9,I5	0,032	0,20	I43,0
ПШ 06-23		620	74	2260	2,8I	0,0I6	0,06	48,0
ПШ 06-28		620	74	2760	3,43	0,0I9	0,07	58,0
ПШ 06-3I		620	74	3060	3,80	0,020	0,08	63,0
ПШ 06-37		620	74	3660	4,54	0,024	0,09	76,0
ПШД 07-02		670	74	I60	0,27	0,004	0,003	6,0
ПШД 07-07		670	74	660	0,94	0,006	0,02	I7,0
ПШД 07-I0		670	74	960	I,34	0,0I0	0,03	23,0
ПШД 07-I6		670	74	I560	2,I5	0,0II	0,04	36,0
ПШД 08-02		770	74	I60	0,3I	0,004	0,004	7,0
ПШД 08-07		770	74	660	I,I0	0,007	0,02	I9,0
ПШД 08-I0		770	74	960	I,54	0,0I0	0,03	26,0
ПШД 08-I6		770	74	I560	2,50	0,0II	0,05	4I,0
ПШД 09-02		870	74	I60	0,40	0,005	0,005	9,0
ПШД 09-07		870	74	660	I,22	0,007	0,024	22,0
ПШД 09-I0		870	74	960	I,74	0,009	0,04	30,0
ПШД 09-I6		870	74	I560	2,80	0,0I0	0,06	46,0
ПШД I0-02		970	74	I60	0,40	0,005	0,005	9,0
ПШД I0-07		970	74	660	I,36	0,007	0,03	24,0
ПШД I0-I0		970	74	960	I,94	0,009	0,04	33,0
ПШД I0-I6		970	74	I560	3,I0	0,0I2	0,07	50,0
ПШД II-02		II70	74	I60	0,50	0,008	0,006	II,0
ПШД II-07		II70	74	660	I,64	0,0II	0,033	28,0
ПШД II-I0		II70	74	960	2,34	0,0I2	0,05	39,0
ПШД II-I6		II70	74	I560	3,80	0,0I3	0,08	60,0

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Панели перегородок из цементностружечных плит предназначены для применения при проектировании и строительстве общественных зданий (предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания, школ, учебных, лечебных и детских учреждений) а также административно-бытовых зданий, гостиниц и др. Перегородки следует применять в помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом в соответствии со СНиП II-3-79. Монтаж перегородок производить в период отделочных работ и до устройства чистого пола.

Панели перегородок можно применять для зданий II степени огнестойкости. Индекс изоляции воздушного шума - 40 Дб. Панели разработаны для зданий о каркасом по серии I.020-I/83, с высотами этажей 2,8 м; 3,3 м; 3,6 м; 4,2 м.

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ - неагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка типа панелей перегородок:

ПЦД 07-I2

ПЦД - панель перегородки цементностружечная доборная

07 - ширина панели равная 670 мм

I2 - высота панели равная II80 мм

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 5. Панельные перегородки из цементностружечных плит на деревянном каркасе. Указания по применению.

Выпуск 6. Панельные перегородки из цементностружечных плит на деревянном каркасе. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 -I26 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов, I2I0I9, Москва, Г-I9, проспект Калинина,5

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госгражданстроем, приказ от 28.03.86 № II4, введены в действие с 0I.05.86.

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП I25878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

Инв.№ 2I25I

Катал.л.№054I5I