

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 8 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 1.136.5-19 У/К 69.028.1
ЦИТП	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ НАРУЖНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	МНОА
ДЕКАБРЬ 1983		На 2 листах На 4 страницах Страница I

ВХОДНЫЕ И ТАМБУРНЫЕ

Эскиз изделий Тип Н									
Марка с порогом	ДН21-9ЩП	ДН21-9ЩР1П	ДН21-9ЩР2П	ДН21-10ЩП	ДН21-9ЩР1П	ДН21-9ЩР2П	ДН21-9АП	ДН21-10П	
Обозначение	01.000	01.000-01	01.000-02	02.000	02.000-01	02.000-02	02.000-03	02.000-04	
Марка без порога	ДН21-9Щ	ДН21-ЩР1	ДН21-9ЩР2	ДН21-10Щ	ДН21-10ЩР1	ДН21-10ЩР2	ДН21-9А	ДН21-9	
Обозначение	01.000-03	01.000-04	01.000-05	02.000-05	02.000-06	02.000-07	02.000-08	02.000-09	
Объем древесины м³ в чистоте	п	0,506	0,515	0,523	0,081	0,0878	0,093	0,085	0,1035
		0,503	0,512	0,521	0,078	0,085	0,09	0,0823	0,101
Размеры в мм ахб	2085 x 884				2085 x 984				
Обознач. докум.	1.136.5-19.01.000				1.136.5-19.02.000				

Эскиз изделий Тип Н									
Марка с порогом	ДН21-13АЩП	ДН21-13АЩР1П	ДН21-13АЩР2П	ДН21-13ЩП	ДН21-13ЩР1П	ДН21-13ЩР2П	ДН21-13БП		
Обозначение	03.000	03.000-01	03.000-02	03.000-03	03.000-04	03.000-05	03.000-06		
Марка без порога	ДН21-13АЩ	ДН21-13АЩР1	ДН21-13АЩР2	ДН21-13Щ	ДН21-13ЩР1	ДН21-13ЩР2	ДН21-13Б		
Обозначение	03.000-07	03.000-08	03.000-09	03.000-10	03.000-11	03.000-12	03.000-13		
Объем древесины м³ в чистоте	п	0,535	0,555	0,563	0,108	0,126	0,131	0,134	
		0,531	0,55	0,56	0,104	0,122	0,127	0,13	
Размеры в мм ахб	2085 x 1274								
Обознач. докум.	1.136.5-19.03.000								

Эскиз изделий Тип Н									
Марка с порогом	ДН21-15ЩП	ДН21-15ЩР1П	ДН21-15ЩР2П	ДН21-15АЩП	ДН21-15АЩР1П	ДН21-15АЩР2П	ДН21-15АП		
Обозначение	04.000	04.000-01	04.000-02	04.000-03	04.000-04	04.000-05	04.000-06		
Марка без порога	ДН21-15Щ	ДН21-15ЩР1	ДН21-15ЩР2	ДН21-15АЩ	ДН21-15АЩР1	ДН21-15АЩР2	ДН21-15А		
Обозначение	04.000-09	04.000-10	04.000-11	04.000-12	04.000-13	04.000-14	04.000-15		
Объем древесины м³ в чистоте	п	0,118	0,139	0,143	0,131	0,145	0,155	0,135	
		0,114	0,135	0,139	0,127	0,141	0,151	0,121	
Размеры в мм ахб	2085 x 1474								
Обознач. докум.	1.136.5-19.04.000								

**ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ НАРУЖНЫЕ
ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ И
ИЗДЕЛИЯ
Серия I. 136.5-19

Лист I
Страница 2

ВХОДНЫЕ И ТАМБУРНЫЕ

Эскиз изделий Тип Н								
	МАРКА С ПОРОГОМ ОБОЗНАЧЕНИЕ	ДН21-15БП 04.000-07	ДН21-15ВП 04.000-08	ДН21-19ЩП 05.000	ДН21-19ЩР1П 05.000-01	ДН21-19ЩР2П 05.000-02	ДН21-19П 05.000-03	ДН21-19ВП 05.000-04
МАРКА БЕЗ ПОРОГА ОБОЗНАЧЕНИЕ	ДН21-15Б 04.000-16	ДН21-15В 04.000-17	ДН21-19Щ 05.000-05	ДН21-19ЩР1 05.000-06	ДН21-19ЩР2 05.000-07	ДН21-19 05.000-08	ДН21-19В 05.000-09	
ОБЪЕМ ДРЕВЕСИНЫ М ³ В ЧИСТОТЕ	П	0,151	0,151	0,139	0,153	0,163	0,138	0,184
		0,147	0,147	0,134	0,148	0,158	0,125	0,18
РАЗМЕРЫ В ММ ахб	2085 x 1474			2085 x 1874				
ОБОЗНАЧ. ДОКУМ.	1.136.5-19.04.000			1.136.5-19.05.000				
Эскиз изделий Тип Н								
	МАРКА С ПОРОГОМ ОБОЗНАЧЕНИЕ	ДН24-10ЩП 06.000	ДН24-10ЩР1П 06.000-01	ДН24-10ЩР2П 06.000-02	ДН24-10П 06.000-03	ДН24-10АП 06.000-04	ДН24-13ЩП 07.000	ДН24-13ЩР1П 07.000-01
МАРКА БЕЗ ПОРОГА ОБОЗНАЧЕНИЕ	ДН24-10 06.000-05	ДН24-10ЩР1 06.000-06	ДН24-10ЩР2 06.000-07	ДН24-10 06.000-08	ДН24-10А 06.000-09	ДН24-13Щ 07.000-04	ДН24-13ЩР1 07.000-05	ДН24-13ЩР2 07.000-06
ОБЪЕМ ДРЕВЕСИНЫ М ³ В ЧИСТОТЕ	П	0,0923	0,1	0,106	0,098	0,166	0,117	0,139
		0,0869	0,0945	0,1	0,0922	0,161	0,113	0,135
РАЗМЕРЫ В ММ ахб	2385 x 984				2385 x 1274			
ОБОЗНАЧ. ДОКУМ.	1.136.5-19.06.000				1.136.5-19.07.000			
Эскиз изделий Тип Н								
	МАРКА С ПОРОГОМ ОБОЗНАЧЕНИЕ	ДН24-13БП 07.000-03	ДН24-15ЩП 08.000	ДН24-15ЩР1П 08.000-01	ДН24-15ЩР2П 08.000-02	ДН24-15ЩАП 08.000-03	ДН24-15ЩР1АП 08.000-04	ДН24-15ЩР2АП 08.000-05
МАРКА БЕЗ ПОРОГА ОБОЗНАЧЕНИЕ	ДН24-13Б 07.000-07	ДН24-15Щ 08.000-09	ДН24-15ЩР1 08.000-10	ДН24-15ЩР2 08.000-11	ДН24-15ЩА 08.000-12	ДН24-15ЩР1А 08.000-13	ДН24-15ЩР2А 08.000-14	ДН24-15А 08.000-15
ОБЪЕМ ДРЕВЕСИНЫ М ³ В ЧИСТОТЕ	П	0,138	0,129	0,153	0,157	0,139	0,154	0,166
		0,134	0,125	0,149	0,154	0,135	0,15	0,162
РАЗМЕРЫ В ММ ахб	2385 x 1274	2085 x 1474						
ОБОЗНАЧ. ДОКУМ.	1.136.5-19.07.000	1.136.5-19.08.000						
Эскиз изделий Тип Н								
	МАРКА С ПОРОГОМ ОБОЗНАЧЕНИЕ	ДН24-15БП 08.000-07	ДН24-15ВП 08.000-08	ДН24-19ЩП 09.000-	ДН24-19ЩР1П 09.000-01	ДН24-19ЩР2П 09.000-02	ДН24-19П 09.000-03	ДН24-19ВП 09.000-04
МАРКА БЕЗ ПОРОГА ОБОЗНАЧЕНИЕ	ДН24-15Б 08.000-16	ДН24-15В 08.000-17	ДН24-19Щ 09.000-05	ДН24-19ЩР1 09.000-06	ДН24-19ЩР2 09.000-07	ДН24-19 09.000-08	ДН24-19В 09.000-09	
ОБЪЕМ ДРЕВЕСИНЫ М ³ В ЧИСТОТЕ	П	0,213	0,17	0,147	0,162	0,174	0,152	0,296
		0,208	0,166	0,142	0,157	0,168	0,141	0,287
РАЗМЕРЫ В ММ ахб	2385 x 1474			2385 x 1874				
ОБОЗНАЧ. ДОКУМ.	1.136.5-19.08.000			1.136.5-19.09.000				

ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ НАРУЖНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 1.136.5-19	Лист 2 Страница 3
----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	----------------------

ВХОДНЫЕ С КАЧАЮЩИМИСЯ ПОЛОТНАМИ

Эскиз изделий тип Н						
МАРКА	ДН21-15К		ДН21-19К	ДН24-15К	ДН24-19К	
ОБОЗНАЧЕНИЕ	10.000		10.000-01	10.000-02	10.000-03	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	а	2085	2085	2385	2385	
	б	1518	1918	1518	1918	
ОБЪЕМ ДРЕВЕСИНЫ М ³ В ЧИСТОТЕ	0,119		0,13	0,134	0,144	
ОБОЗНАЧ. ДОКУМ.	1.136.5-19.10.000					

СЛУЖЕБНЫЕ

Эскизы изделий тип С							
МАРКА	ДС16-9ГТ		ДС18-9ГТ	ДС21-13ГТ	ДС16-9ГЧ	ДС18-9ГЧ	ДС21-9ГЧ
ОБОЗНАЧЕНИЕ	11.000		11.000-01	11.000-02	11.000-03	11.000-04	11.000-05
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В ММ	а	1585	1885	2085	1585	1885	2085
	б	884	884	1274	884	884	1274
ОБЪЕМ ДРЕВЕСИНЫ М ³ В ЧИСТОТЕ	0,0606		0,07	0,104	0,062	0,072	0,118
ОБОЗНАЧ. ДОКУМ.	1.136.5-19.11.000						

ЛЮКИ И ЛАЗЫ

Эскиз изделий тип Л						
МАРКА	ДЛ10-10		ДЛ10-10А	ДЛ13-10	ДЛ13-15	
ОБОЗНАЧЕНИЕ	12.000		12.000-01	12.000-02	12.000-03	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В ММ	а	985	985	1285	1285	
	б	984	984	984	1474	
ОБЪЕМ ДРЕВЕСИНЫ М ³ В ЧИСТОТЕ	0,060		0,069	0,076	0,114	
ОБОЗНАЧ. ДОКУМ.	1.136.5-19.12.000					

1. Буква „П“ в марке и объеме входных и тамбурных дверей обозначает двери с порогом.

ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ НАРУЖНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ	Лист 2
	Серия I.136.5-19	Страница 4

D1AA

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Двери должны поставляться заводами-изготовителями, обранными в блоки, с навеской полотен на петли, с законченным отделочным покрытием, с установкой всех приборов, указанных в спецификациях и на рабочих чертежах, кроме выступающих приборов, которые должны быть упакованы в отдельную тару и поставляться в комплекте с дверным блоком.

Маркировка дверных блоков проставляется в спецификациях на изделия, в заказах заводам-изготовителям и на нелицевых поверхностях самих изделий по ГОСТ 24698-81.

Внесение изменений в обозначение марок изделий не допускается.

Изготовление дверных блоков (включая скраску, остекление, установку приборов, защитных решеток и уплотняющих прокладок), их приемка, хранение и транспортировка должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 475-78.

Полотна дверей щитовой конструкции должны облицовываться с обеих сторон твердыми древоноволокнистыми плитами ГОСТ 4598-74, водоотойкой фанерой толщиной 4мм ГОСТ 3916-69 или профильной реечной обшивкой.

Для остекления дверей следует применять прозрачное стекло ГОСТ III-78, узорчатое ГОСТ 5533-79 или армированное ГОСТ 7481-78 стекло толщиной 4-5 мм с установкой его на двойной невысыхающей замазке, на резиновых прокладках или П-образного профиля с последующим креплением штапиками.

Двери с качающимися полотнами должны остекляться только прозрачным стеклом.

На дверных полотнах входных и тамбурных дверей, остекленных большеформатным стеклом, предприятием-изготовителем должны устанавливаться защитные решетки.

Нижние части полотен входных и тамбурных дверей с обеих сторон должны защищаться от загрязнения полосами из декоративного бумажно-слоистого пластика, а служебных дверей - кровельной сталью.

Для предохранения от механических повреждений, снижения уровня шума и теплопотерь в зданиях, поставляемые предприятием-изготовителем входные и тамбурные дверные блоки должны быть укомплектованы приборами автоматического закрывания дверей типа СД-1 и СД-2 по ГОСТ 5091-78.

Все размеры в выпуске указаны в миллиметрах для некрашенных изделий и деталей.

Установка и крепление дверных блоков в проемах должна производиться согласно СНиП III-19-76.

C2BA

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

В настоящий выпуск включены рабочие чертежи дверей, разработанные в соответствии с ГОСТ 24698-81 "Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий".

Содержащиеся в выпуске рабочие чертежи дверей предназначены для применения при проектировании жилых и общественных зданий и производства этих изделий деревообрабатывающими предприятиями.

Двери, входящие в состав данного выпуска могут применяться в зданиях и помещениях промышленного и сельскохозяйственного назначения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

С вводом в действие настоящей серии исключается из числа действующих серия I.136-II.

B7EA

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 286 форматки

B7BA

АВТОР ПРОЕКТА

ЦНИИЭП жилища, 127434, Москва, Дмитровское шоссе, дом 9, корпус "Б"

B7IA

УТВЕРЖДЕНИЕ

Утверждены Государственным Комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР. Приказ от 30.06.82 № 170. Введены в действие с 01.01.84

B7KA

ПОСТАВЩИК

ЦИП, 125878, ГСП, Москва А-445, ул. Смольная, 22

Главный инженер проекта отдела № 24 Ю.К. Степнов

Руководитель отделения проектных работ А.И. Круша