

СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ ШИОР II7-82 У ИК 69.028.2
ГП ЦПП	ОКНА ДЕРЕВЯННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛОПАКЕТОВ	М В Р
ИЮНЬ 1984	ДЛЯ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	На I-м листе На 2-х страницах Страница I

D IAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В работе представлены окна с одинарными переплетами глухие и открывающиеся с остеклением двухслойными стеклопакетами. Стеклопакеты приняты толщиной 23 мм марки СПК1 по ГОСТ 24866-81 с толщиной стекла 4 мм.

НОМЕНКЛАТУРА ОКОН

Марка	Эскиз	h, мм	Площадь окна, м ²	Расход материалов			Масса окна, кг
				Уплотн. материал, кг	Древесина, м ³	Стеклопакет, кг	
ОГД 12-18.2 ОГД 18-18.2		1160 1760	2,09 3,18	2,7 3,5	0,033 0,041	37,8 58,8	58,7 85,0
ОГД 12-24.2 ОГД 18-24.2		1160 1760	2,77 4,20	3,1 3,9	0,038 0,046	50,4 79,4	74,4 108,6
ОГД 12-30.2 ОГД 18-30.2		1160 1760	3,46 5,24	4,2 5,5	0,051 0,062	63,0 98,7	95,3 138,3
ОГД 12-30.2 л (п) ОГД 18-30.2 л (п)		1160 1760	3,46 5,24	4,2 5,5	0,051 0,062	63,0 98,7	95,3 138,3
ОГД 12-18.2 ОГД 18-18.2		1160 1760	2,09 3,18	2,6 3,4	0,041 0,057	33,6 54,6	59,6 90,4
ОГД 12-24.2 ОГД 18-24.2		1160 1760	2,77 4,20	3,0 3,8	0,055 0,063	48,3 75,6	82,4 115,0
ОГД 12-30.2 ОГД 18-30.2		1160 1760	3,46 5,24	4,1 5,3	0,069 0,078	58,8 94,5	101,6 143,7
ОГД 12-30.2 л (п) ОГД 18-30.2 л (п)		1160 1760	3,46 5,24	4,1 5,3	0,069 0,078	58,8 94,5	101,6 143,7

ОКНА ДЕРЕВЯННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛОПАКЕТОВ
ДЛЯ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
И ИЗДЕЛИЯ
ШИПР II7-82

Лист I
Страница 2

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Окна предназначены для применения в отапливаемых производственных зданиях с нормальным температурно-влажностным режимом в помещениях при разности температуры внутреннего воздуха и средней температуры наиболее холодной пятидневки до 58 °С.

У3ОВ СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - при расположении окон на высоте 20 м - $\frac{68 \text{ кгс/м}^2}{0,67 \text{ кПа}}$

М1ВД РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -
(средняя температура наиболее холодной пятидневки) - минус 40 °С

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марок окон:

ОГД I2-30.2; ОТД I2-30.2; ОГД I2-30.2 л(п)

О - наименование изделия - окно;

Г - глухое;

Т - открывающееся;

Д - с одинарными переплетами;

I2 и 30 - координационные размеры окна по высоте и ширине в дециметрах;

2 - число рядов остекления;

л,п - дополнительные индексы для окон, указывающие на расположение узкой створки слева или справа

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Окна деревянные с применением стеклопакетов для зданий промышленных предприятий. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 37 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпроизданий, 127238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, 46

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госстроем СССР, протокол от 10.II.1983 г. № ВА-64

В7КА ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Изд. № 19537

Катал. л. № 049719